

http://localhost/siteBar/formulaire.php

```
<label for="service">Satisfaction du service (0-10) :</label>
<input type="number" id="service" name="service" min="0" max="10" required><br>
```

cela permet de rentrer des notes pour chaque critère de satisfaction. Les valeurs doivent être comprises entre 0 et 10.

code permet de calculer la moyenne

```
$moyenne = ($service + $qualite + $prix + $recommandation) / 4;
```

Bouton de soumission :

```
<button type="submit">Envoyer</button>
</form>
```

pour mon formulaite ; je dois afficher les 10 dernieres notations

07//02/25

sql

creation table

+ Options									
		id	service	qualite	prix	recommandation	moyenne	date_reponse	
☐	Éditer	Copier	Supprimer	1	8	10	7	10	8.50 2025-02-07 08:52:20

cde qui permet de inseret une rép

```
1 INSERT INTO satisfaction (service, qualite, prix, recommandation, moyenne)
2 VALUES (8, 9, 7, 10, (8+9+7+10)/4);|
```

modifier une rep:

```
1 UPDATE satisfaction
2 SET qualite = 10
3 WHERE id = 1;|
```

une delete;

```
DELETE FROM satisfaction
WHERE id = 2;|
date_reponse timestamp
```

Sous-requête pour calculer la moyenne globale

```
1 SELECT (SELECT AVG(moyenne) FROM satisfaction) AS moyenne_globale;
```

les 10 notations

☐	Éditer	Copier	Supprimer	2	1	1	1	0	1.00	2025-02-07 10:36:48
☐	Éditer	Copier	Supprimer	3	1	1	1	0	1.00	2025-02-07 10:38:46
☐	Éditer	Copier	Supprimer	4	1	1	1	0	1.00	2025-02-07 10:38:48
☐	Éditer	Copier	Supprimer	5	6	4	4	0	4.67	2025-02-07 10:39:07
☐	Éditer	Copier	Supprimer	6	4	3	-3	0	1.33	2025-02-07 10:41:47
☐	Éditer	Copier	Supprimer	7	4	3	-3	0	1.33	2025-02-07 10:42:22
☐	Éditer	Copier	Supprimer	8	3	4	4	0	3.67	2025-02-07 10:42:35
☐	Éditer	Copier	Supprimer	9	7	9	9	0	8.33	2025-02-07 10:43:30
☐	Éditer	Copier	Supprimer	10	4	9	7	0	6.67	2025-02-07 10:44:15
☐	Éditer	Copier	Supprimer	11	11	10	9	0	10.00	2025-02-07 10:45:13

permet de gérer les erreurs

```
31
32 try {
33     $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
34     $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
35 }
```

Insérer les données saisies dans la base de données

```
39 $sth->bindValue(1, $note1);
40 $sth->bindValue(2, $note2);
41 $sth->bindValue(3, $note3);
42 $sth->bindValue(4, $note4);
43 $sth->bindValue(5, $moyenne);
44 $sth->execute();
```

```
45 }
46 catch(PDOException $e) {
47     echo "Erreur : " . $e->getMessage();
48 }
49
50 ?>
```

bd

le
try
ici :

14/02/25

OUVRIR UNE page menu , que j'ai mis tous mes pages php

```
2  <nav>
3    <ul>
4      <li><a href="index.php">Accueil</a></li>
5      <li><a href="satisfaction.php">Tarifs</a></li>
6      <li><a href="theme.php">Thème</a></li>
7      <li><a href="formulaire.php">Jeux</a></li>
8    </ul>
9  </nav>
```

La

fonction require () est utilisée pour inclure le fichier PHP dans mon fichier menu PHP
on mettent require (nom duchier menu)

```
<?php require('menu.php'); ?> <!-- Inclusion du menu -->
```

feedly
google alert