MASKO Kabel

CU/PVC/PVC-f (NYMHY)

SNI · IAF · UKAS · ISO 9001:2015

KABEL LISTRIK

PRODUCT DESCRIPTION

Jenis Kabel : Cu / PVC / PVC - f (NYMHY)
Material Konduktor : Solid 99,9% Tembaga Murni
Material Insulasi : PVC (Polivinil klorida)
Tegangan Nom. : 300 / 500 V
Standar : SNI 04-6629.5
Warna : Hitam / Putih

Ukuran	Tebal insulasi nom.	Tebal sheath nom.	Dia. Total nom.	Warna Insulasi	Berat total kabel		Resistance pada suhu 20°C MΩ.KM		Daya Dukung Arus Sebesar 30°C	Short Circuit Current of Conductor at 1 sec (kA)	Isi Perkemasan (Roll)	
mm²	mm	mm	mm		Kg/50m	Kg/100m	konduktor	insulasi	A		50m	100m
2 x 0.75	0.6	0.8	6.3	B,C	2.80	5.60	26.0	11	6	0.09	12	6
2 x 1.5	0.7	0.8	7.6	B,C	4.33	8.65	13.3	10	15	0.17	6	1
2 x 2.5	0.8	1.0	9.3	B,C	6.60	13.20	8.0	9	20	0.29	4	1
2 x 4	0.8	1.1	10.6	B,C	9.01	18.02	5.0	8	25	0.46	1	1
3 x 0.75	0.6	0.8	6.6	B,C,K-Hj	3.35	6.70	26.0	11	6	0.09	10	6
3 x 1.5	0.7	0.9	8.3	B,C,K-Hj	5.45	10.90	13.3	10	15	0.17	6	1
3 x 2.5	0.8	1.1	10.1	B,C,K-Hj	8.30	16.60	8.0	9	20	0.29	4	1
3 x 4	0.8	1.2	11.5	B,C,K-Hj	11.52	23.03	5.0	8	42	0.46	1	1
4 x 0.75	0.6	0.8	7.3	A,H,C,K-Hj	4.01	8.01	26.0	11	6	0.09	8	1
4 x 1.5	0.7	1.0	9.2	A,H,C,K-Hj	6.84	13.68	13.3	10	15	0.17	1	1
4 x 2.5	0.8	1.1	11.0	A,H,C,K-Hj	10.28	20.55	8.0	9	20	0.29	1	1
4 x 4	0.8	1.2	12.6	A,H,C,K-Hj	14.41	28.81	5.0	8	42	0.46	1	1

VISI:

Menjadi pemimpin global dalam memproduksi kabel inovatif dan berkualitas tinggi, mendorong konektivitas yang aman dan handal di seluruh dunia

MISI:

- Inovasi Berkelanjutan
- Kualitas Tak Tertandingi
- Kepuasan Pelanggan Utama
- Kepemimpinan Industri

PRODUCT Features

- Menggunakan konduktor yang berkualitas 99.9% murni
- Konduktivitas tinggi, Efisiensi Energi
- Pemasangan Mudah & Aman
- Kompatibilitas optimal dengan NISO pipa conduit & ducting

MASKO

Kualitas Terbaik dalam Setiap Serat Kabel

100% INDONESIA

www.maskoelectrical.com

Dipindai dengan CamScanner

MASKO Kabel

CU/PVC(NYA)

PRODUCT DESCRIPTION

Jenis Kabel : Cu / PVC (NYA)
Material Konduktor : Solid 99,9% Tembaga Murni
Material Insulasi : PVC (Polivinil klorida)
Tegangan Nom. : 450/750 V
Standar : **SNI 04.6629.3-2006**
Warna : Biru, Merah, Hitam, Kuning/Hijau

Ukuran	Tebal insulasi	Diameter Keseluruhan		Berat Material		Resistance 20°		Daya dukung arus sebesar 30°		Isi Perkemasan (Roll)	
	nom.	min.	max.	Berat Total Kabel		DC Konduktor Max	Insulasi Min	Dalam Pipa	Dalam Air		
mm²	mm	mm	mm	kg/50m	kg/100m	Ω/Km	MΩ/Km	A		50m	100m
1.5	0.7	2.6	3.2	1.05	2.1	12.1	10	15	24	40	20
2.5	0.8	3.2	3.9	1.65	3.3	7.4	9	20	32	32	16
4	0.8	3.6	4.4	2.30	4.6	4.6	8	25	43	20	10

CU/PVC-f (NYAF)

PRODUCT DESCRIPTION

Jenis Kabel : Cu / PVC - f (NYAF)
Material Konduktor : Solid 99,9% Tembaga Murni
Material Insulasi : PVC (Polivinil klorida)
Tegangan Nom. : 450/750 V
Standar : **SNI 04.6629.3-2006**
Warna : Biru, Merah, Hitam, Kuning/Hijau

Ukuran	Dia. Kawat	Jumlah Kawat	Diameter Konduktor	Tebal Insulasi	Dia. Insulasi	Kuat Hantar Arus Maximum Pada Suhu 30°C		Berat Material		Resistance pada suhu 20°C MΩ.KM		Isi Perkemasan (Roll)	
								Berat Total Kabel					
mm²	mm	mm	mm²	mm	mm	Pipa	Udara	kg/50m	kg/100m	konduktor	insulasi	50m	100m
0.75 f	0.20	24	1.13	0.6	2.3	6	6	0.59	1.17	26.0	11	60	30
1.5 f	0.25	30	1.58	0.7	3.0	15	24	1.08	2.15	13.3	10	40	20
2.5 f	0.25	50	2.04	0.8	3.6	20	32	1.64	3.28	8.0	9	32	16
4 f	0.30	56	2.59	0.8	4.2	25	42	2.48	4.95	5.0	8	20	10

CU/PVC/PVC (NYM)

PRODUCT DESCRIPTION

Jenis Kabel : Cu / PVC / PVC (NYM)
Material Konduktor : Solid 99,9% Tembaga Murni
Material Insulasi : PVC (Polivinil klorida)
Tegangan Nom. : 300/500 V
Standar : **SNI 04.6629.4-2006**
Warna : Putih

Ukuran	Tebal insulasi	Tebal sheath	Diameter Insulasi		Warna Insulasi	Berat total kabel		Resistance pada suhu 20°C MΩ.KM		Daya Dukung Arus Sebesar 30°C	Isi Perkemasan (Roll)	
	nom.	nom.	min.	max.								
mm²	mm	mm	mm	mm		Kg/50m	Kg/100m	konduktor	insulasi	A	50m	100m
2 x 1.5	0.7	1.20	7.6	10.0	B,C	6.10	12.20	12.1	11	19	6	1
2 x 2.5	0.8	1.20	8.6	11.5	B,C	8.30	16.60	7.4	10	25	4	1
2 x 4	0.8	1.20	9.6	12.5	B,C	10.80	21.60	4.6	9	34	1	1
3 x 1.5	0.7	1.20	8.0	10.5	B,C,K-Hj	7.08	14.15	12.1	11	17	6	1
3 x 2.5	0.8	1.20	9.2	12.0	B,C,K-Hj	9.75	19.50	7.4	10	22	4	1
3 x 4	0.8	1.20	10.0	13.0	B,C,K-Hj	12.90	25.80	4.6	9	30	1	1
4 x 1.5	0.7	1.20	8.6	11.5	A,H,C,K-Hj	8.53	17.05	12.1	11	17	1	1
4 x 2.5	0.8	1.20	10.0	13.0	A,H,C,K-Hj	11.95	23.90	7.4	10	22	1	1
4 x 4	0.8	1.40	11.5	14.5	A,H,C,K-Hj	18.80	37.60	4.6	9	30	1	1

CU/PVC/PVC (NYY)

PRODUCT DESCRIPTION

Jenis Kabel : Cu / PVC / PVC (NYY)
Material Konduktor : Solid 99,9% Tembaga Murni
Material Insulasi : PVC (Polivinil klorida)
Tegangan Nom. : 0.6/1 kV
Standar : **SNI IEC 60502-1 : 2021**
Warna : Hitam

Ukuran	Tebal insulasi	Tebal sheath	Dia. Total	Warna Insulasi	Berat total kabel		Resistance pada suhu 20°C MΩ.KM		Daya Dukung Arus Sebesar 30°C	Short Circuit Current of Conductor at 1 sec (kA)	Isi Perkemasan (Roll)	
	nom.	nom.	nom.									
mm²	mm	mm	mm		Kg/50m	Kg/100m	konduktor	insulasi	A		50m	100m
2 x 1.5	0.8	1.80	11.5	B,C	9.49	18.98	12.1	11	19	0.19	1	1
2 x 2.5	0.8	1.80	12.3	B,C	11.50	23.01	7.4	10	25	0.32	1	1
2 x 4	1.0	1.80	14.0	B,C	15.49	30.97	4.6	9	34	0.50	1	1
3 x 1.5	0.8	1.80	12.0	B,C,K-Hj	10.65	21.30	7.4	10	17	0.19	1	1
3 x 2.5	0.8	1.80	12.9	B,C,K-Hj	13.17	26.34	4.6	9	22	0.32	1	1
3 x 4	1.0	1.80	14.7	B,C,K-Hj	18.40	36.70	3.1	7	30	0.50	1	1
4 x 1.5	0.8	1.80	12.8	A,H,C,K-Hj	12.37	24.73	7.4	10	17	0.19	1	1
4 x 2.5	0.8	1.80	13.8	A,H,C,K-Hj	15.50	31.00	4.6	9	22	0.32	1	1
4 x 4	1.0	1.80	15.8	A,H,C,K-Hj	23.50	47.00	3.1	7	30	0.50	1	1

Dipindai dengan CamScanner