

```

<script>
let perguntas = [
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'ei'?", a: "E", b: "A", c: "I", d: "O", correta: "b" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'bi' (bee)?", a: "B", b: "D", c: "P", d: "T", correta: "a" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'ci' (see)?", a: "S", b: "C", c: "Z", d: "E", correta: "b" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'di' (dee)?", a: "T", b: "B", c: "D", d: "G", correta: "c" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'i' (como 'ii')?", a: "I", b: "E", c: "A", d: "Y", correta: "a" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'ou'?", a: "U", b: "O", c: "Q", d: "W", correta: "b" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'iu' (you)?", a: "U", b: "W", c: "Q", d: "Y", correta: "a" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'duplo u' (double u)?", a: "U", b: "W", c: "V", d: "Y", correta: "b" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'ar'?", a: "R", b: "A", c: "H", d: "L", correta: "a" },
  { pergunta: "Qual letra tem o som 'ti' (tee)?", a: "D", b: "T", c: "P", d: "B", correta: "b" }
];

let atual = 0;
let pontos = 0;

function mostrarPergunta() {
  let p = perguntas[atual];

  document.getElementById("quiz").innerHTML = `
    <p><b>${atual + 1}. ${p.pergunta}</b></p>
    <button onclick="responder('a')">A) ${p.a}</button><br>
    <button onclick="responder('b')">B) ${p.b}</button><br>
    <button onclick="responder('c')">C) ${p.c}</button><br>
    <button onclick="responder('d')">D) ${p.d}</button><br>
  `;
}

function responder(escolha) {
  if (escolha === perguntas[atual].correta) {
    pontos++;
  }

  atual++;

  if (atual < perguntas.length) {
    mostrarPergunta();
  }
}

```

```
} else {  
  mostrarResultado();  
}  
  
function mostrarResultado() {  
  document.getElementById("quiz").innerHTML = `  
    <h2>■ Resultado final</h2>  
    <p>Você acertou ${pontos} de ${perguntas.length} perguntas</p>  
    <button onclick="reiniciar()">Refazer Quiz</button>  
  `;  
}  
  
function reiniciar() {  
  atual = 0;  
  pontos = 0;  
  mostrarPergunta();  
}  
  
mostrarPergunta();  
</script>
```