BLACKBOXAI

Generated on: 13/06/2025 21.11.33

User

tolong perbaiki code berikut ini agar dapat meload datatables secara realtime dan tidak mengganggu fungsi link kayak konfirmasi dan detail responden

table-responden.php

$id_login = htmlspecialchars($_SESSION['id_login']); $id_survei = htmlspecialchars($_GET['id_survei']);

// Query untuk info utama survei (satu baris) $sqlInfoSurvei = "SELECT DISTINCT id_survei, title, survey_description, status, id_login, survey_created_at FROM v_survei_detail WHERE id_survei = ? AND id_login = ?"; $stmtInfo = $conn->prepare($sqlInfoSurvei); $stmtInfo->bind_param("ii", $id_survei, $id_login); $stmtInfo->execute(); $resultInfo = $stmtInfo->get_result(); $dataSurvei = $resultInfo->fetch_assoc();

?>

Survei Saya

1. Home
2. Detail Survei
3.
4. Responden

Survei anda :

Data Responden

No	Responden	Waktu	Status	Aksi

Informasi Survei

// Dari Database $created_at = $resultKeteranganSurvei['created_at'];

// Ubah ke objek DateTime $tanggal = new DateTime($created_at);

// Array bulan dalam Bahasa Indonesia $bulanIndo = [1 => 'Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember'];

// Ambil tanggal, bulan, dan tahun $hari = $tanggal->format('d'); $bulanAngka = (int) $tanggal->format('m'); $bulan = $bulanIndo[$bulanAngka]; // Ubah angka jadi nama bulan $tahun = $tanggal->format('Y'); $jam = $tanggal->format('H:i'); ?>

Dibuat: , pukul WIB

// Query untuk ambil total data responden $sqlResponden = "SELECT FROM biodata_responden WHERE id_survei = ?"; $stmtResponden = $conn->prepare($sqlResponden); $stmtResponden->bind_param("i", $id_survei); $stmtResponden->execute(); $resultRespondenTotal = $stmtResponden->get_result();

$totalResponden = 0; $terkonfirmasi = 0; $belumKonfirmasi = 0;

while ($responden = $resultRespondenTotal->fetch_assoc()) {

$totalResponden++;

if ($responden['konfirmasi'] == 1) { $terkonfirmasi++; } else { $belumKonfirmasi++; } } ?>

📊 **Responden:**

✅ **Sudah Konfirmasi:**

⏳ **Belum Konfirmasi:**

Lihat Hasil

admin.js berada di file assets/admin/admin.js $('#tabelresponden').DataTable({ "paging": true, "lengthChange": true, "searching": true, "ordering": true, "info": true, "autoWidth": true, "responsive": true, "stateSave": true, // data: [], // inisialisasi kosong dulu // columns: [// { data: 'no' }, // { data: 'nama_responden' }, // { data: 'waktu' }, // { data: 'status' }, // { data: 'aksi' } //] });

BLACKBOXAI

Untuk memperbaiki kode Anda agar dapat memuat DataTables secara real-time tanpa mengganggu fungsi link seperti konfirmasi dan detail responden, Anda perlu melakukan beberapa penyesuaian. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti:

- 1. Inisialisasi DataTable setelah memuat data: Anda harus menginisialisasi DataTable setelah data responden dimuat ke dalam tabel. Ini akan memastikan bahwa DataTable berfungsi dengan baik dengan data yang baru dimuat.
- 2. Hapus DataTable sebelum memuat ulang: Sebelum memuat ulang data, Anda perlu menghancurkan instance DataTable yang ada agar tidak terjadi konflik.
- 3. Gunakan DataTable dengan data yang dimuat: Setelah data dimuat, Anda dapat menginisialisasi DataTable dengan data tersebut.

Generated by BlackBox AI

Berikut adalah kode yang telah diperbaiki:

```
php
```

Penjelasan Perubahan:

- Hancurkan DataTable: Sebelum memuat data baru, kita memeriksa apakah DataTable sudah ada dengan `$.fn.DataTable.isDataTable('#tabelresponden')`. Jika ada, kita menghancurkannya dengan `clear().destroy()`.
- Inisialisasi DataTable: Setelah data baru dimuat ke dalam tabel, kita menginisialisasi DataTable dengan pengaturan yang diinginkan.

Dengan perubahan ini, DataTable akan diperbarui secara real-time tanpa mengganggu fungsi link untuk konfirmasi dan detail responden.

User

tapi code datatables saya berada di file terpisah

BLACKBOXAI

Jika kode DataTables Anda berada di file terpisah (misalnya `admin.js`), Anda perlu memastikan bahwa Anda memanggil fungsi inisialisasi DataTable dari file tersebut setelah data responden dimuat. Anda dapat melakukan ini dengan memanggil fungsi dari `admin.js` setelah data berhasil dimuat.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

- 1. Buat fungsi untuk inisialisasi DataTable di `admin.js`: Pastikan Anda memiliki fungsi yang dapat dipanggil untuk menginisialisasi DataTable.
- 2. Panggil fungsi tersebut setelah memuat data: Setelah data responden dimuat dan ditambahkan ke tabel, panggil fungsi inisialisasi DataTable dari `admin.js`.

Contoh Kode

1. Modifikasi `admin.js` untuk menambahkan fungsi inisialisasi DataTable:

```
 javascript
// admin.js
function initializeDataTable() {
    $('#tabelresponden').DataTable({
        "paging": true,
        "lengthChange": true,
        "searching": true,
```

```
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": true,
        "responsive": true,
        "stateSave": true,
    });
}
```

2. Modifikasi kode di `table-responden.php` untuk memanggil fungsi ini:

```
php
```

Penjelasan Perubahan:

- Fungsi `initializeDataTable` : Fungsi ini didefinisikan di `admin.js` untuk menginisialisasi DataTable.
- Panggil `initializeDataTable` : Setelah data responden dimuat dan ditambahkan ke tabel, kita memanggil `initializeDataTable()` untuk menginisialisasi DataTable dengan data yang baru dimuat.

Dengan cara ini, Anda dapat memisahkan logika DataTable ke dalam file terpisah sambil tetap memastikan bahwa DataTable berfungsi dengan baik setelah data dimuat secara real-time.

Generated by BlackBox AI