

# **DOCUMENTATIE API**

**FAN Courier** 

v 2.0

Mai 2023



CUPRINS	
Introducere	2
Autentificare	4
Generare AWB	5
Tipuri Servicii Optiuni Servicii Printare AWB Stergere AWB	. 7 . 9
AWB Intern	11
Udete Localitati Strazi Puncte PUDO. Tarif AWB Intern	14 15 16
AWB Extern2	23
Tari  Judete Externe  Localitati Externe  Tarif AWB Export	24 25
Comanda Curier	27
Plasare Comanda Curier  Stergere Comanda Curier	
Raportare AWB	29
Borderou Event-uri AWB AWB Tracking Viramente Bancare	31 34
Raportare Comenzi	11
Raport Comenzi  Event-uri Comenzi Curier  Tracking Comenzi Curier	42
Detalii Cont	16

# **INTRODUCERE**

Pentru utilizarea API-ului de integrare selfAWB este necesar sa aveti incheiat un **contract cu FAN Courier**.

In cazul in care aveti un contract incheiat, insa nu ati primit datele de logare in aplicatia selfAWB, puteti contacta colegii de la Departamentul selfAWB la adresa <u>selfawb@fancourier.ro</u>. In cazul in care nu aveti un contract incheiat cu FAN Courier si doriti acest lucru, puteti contacta colegii de la Departamentul Sales la adresa <u>sales.bucuresti@fancourier.ro</u>.

Pentru suport privind aceastra integrare puteti contacta colegii de la Departamentul Presales la adresa presales@fancourier.ro.

Pentru Autentificare se foloseste endpoint-ul Base Auth.

Pentru Generarea AWB-ului se folosesc endpoint-urile:

- 1. Tipuri Servicii
- se foloseste pentru a returna o lista cu tipurile de servicii
- 2. Optiuni Servicii
- se foloseste pentru a returna o lista cu optiunile ce pot fi utilizate pe un AWB, in functie de tipul de serviciu
- 3. Judete
- se foloseste pentru a returna o lista cu judetele din nomenclatorul FAN Courier
- 4. Localitati
- se foloseste pentru a returna o lista cu localitatile din nomenclatorul FAN Courier
- 5. Strazi
- se foloseste pentru a returna o lista cu strazile din nomenclatorul FAN Courier
- 6. AWB Intern
- se foloseste pentru a genera AWB-uri Interne
- 7. Puncte PUDO
- se foloseste pentru a obtine o lista cu punctele fixe FANbox/PayPoint
- 8. AWB Extern
- se foloseste pentru a genera AWB-uri de Export
- 9. Printare AWB
- se foloseste pentru a printa AWB-urile
- 10. Stergere AWB
- poate fi utilizat pentru a sterge un AWB din borderou

Pentru plasarea sau anularea unei Comenzi de Curier se folosesc endpoint-urile:

- Plasare Comanda Curier
- Stergere Comanda Curier

### Pentru Raportare - Expeditii se folosesc endpoint-urile:

- Borderou
- Event-uri AWB
- AWB Tracking
- Viramente bancare

### Pentru Raportare - Comenzi se folosesc endpoint-urile:

- Raport Comenzi
- Event-uri Comenzi Curier
- Tracking Comenzi Curier

Pentru a genera comenzi de Retur se folosesc detaliile din sectiunea Expeditii de Retur.

# **AUTENTIFICARE**

# **POST Base Auth**

https://api.fancourier.ro/login

Descriere : generare token; acesta are termen de valabilitate 24h si trebuie refacut dupa

expirare

Metoda: HTTP POST Response: JSON

Important : Se va folosi ca Bearer Token pentru autentificarea si autorizarea fiecarui endpoint

#### Params:

- username numele de utilizator folosit la logarea in aplicatia selfAWB
- password parola folosita la logarea in aplicatia selfAWB

### Request exemplu:

{{url}}/login?username=clienttest&password=testing

```
"token": "420|3b40WBOcy8tLs6N9gCAq5rdQZ6rbEu9qbzITAiDI4"
}
```

# **GENERARE AWB**

### TIPURI SERVICII

### **GET Services**

# https://api.fancourier.ro/reports/services

Descriere : toate tipurile de servicii FAN Courier

Metoda: HTTP GET Response: JSON

### Request exemplu:

{{url}}/services

```
"description": null
"description": "livrare pana in ora 10 a zilei urmatoare cu plata ramburs
"description": "livrare in aceeasi zi, in 2H, cu plata ramburs in cont"
"id": 11,
"description": "livrare in aceeasi zi, in 1H"
"id": 14,
"description": null
"description": null
"name": "CollectPoint Cont Colector",
"description": "livrare electrocasnice max. 30kg"
"id": 23,
"description": "livrare marfa peste 30 kg"
```

```
},
{
    "id": 24,
    "name": "Transport Marfa-Cont Colector",
    "description": "livrare marfa peste 30 kg, cu plata ramburs in cont"
},
{
    "id": 25,
    "name": "Transport Marfa Produse Albe",
    "description": "livrare tip marfa - electrocasnice peste 30 kg"
},
{
    "id": 26,
    "name": "Transport Marfa Produse Albe-Cont Colector",
    "description": "livrare tip marfa - electrocasnice peste 30 kg, cu plata r
amburs in cont"
},
{
    "id": 27,
    "name": "FANbox",
    "description": null
},
{
    "id": 28,
    "name": "FANbox Cont Colector",
    "description": null
}
}
```

### OPTIUNI SERVICII

# **GET** Service options

https://api.fancourier.ro/reports/service-options

Descriere: optiunile ce pot fi atribuite unei expeditii, in functie de tipul serviciului

Metoda: HTTP GET Response: JSON

### Params:

- **clientId** obligatoriu
- service obligatoriu // Pentru lista completa se poate accesa {{url}}/services

### Request exemplu:

{{url}}/service-options?clientId=7032158&service=FANbox

#### **DESCRIERE OPTIUNI**

Deschidere la livrare (Litera : A) – Ofera posibilitatea de a deschide comanda la livrare si de a verifica vizual, in maxim 1 minut, daca produsele comandate sunt corespunzatoare.

oPOD (Litera: B) – Serviciu de tip confirmare de primire ce consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de destinatar in format fizic, intr-un termen de minim o zi si maxim 3 zile lucratoare, folosind o solutie de transport rutier.

Depunere sediu FAN (Litera: C) - Cand expeditorul preda expeditia la un sediu FAN Courier.

Livrare sediu FAN (Litera: D) – Cand destinatarul doreste ridicarea expeditiei de la un sediu FAN Courier.

**Livrare magazin PayPoint (Litera : F)** - Colectarea, sortarea, transportul si livrarea plicurilor in punctele de contact din reteaua PayPoint.

SMS Business (Litera: M) — Disponibil doar pentru destinatarii de tip persoane juridice. Sistemul va transmite automat catre destinatar un SMS care va contine PIN-ul si un link care ii ofera acestuia o modalitate mai simpla si foarte eficienta de a urmari statusul livrarii.

Pick-up Prealert (Litera: O) – Optiune prin care clientul expeditor va fi informat prin SMS de existenta comenzii de ridicare si intervalul de timp in care un curier se va prezenta pentru ridicarea expeditiei.

Prealert (Litera: P) – Presupune un e-mail de instiintare a clientului destinatar, la ridicarea expeditiei de catre curier de la expeditor.

Livrare sambata (Litera: S) – Expeditiile preluate vineri se vor livra sambata.

**PickUp (Litera : V)** – Doar pentru expeditiile FANbox. Se foloseste atunci cand destinatarul doreste ridicarea expeditiei de la un locker FAN Courier.

**DropOff (Litera : W)** – Doar pentru expeditiile FANbox. Se foloseste atunci cand expeditorul doreste depunerea expeditiei la un locker FAN Courier.

**ePOD (Litera: X)** - Permite inlocuirea AWB-ului in format A5 cu eticheta pregatita de catre expeditor. Atestarea livrarii este oferita via e-mail. Poate fi selectata doar una dintre cele doua variante: ePOD/oPOD. Acestea se exclud reciproc.

mPOS (Litera: Y) - Plata cu cardul este disponibila in receptiile pentru clienti si la FANbox, printr-un dispozitiv POS sau la curier, prin intermediul PDA-ului. Plata taxelor de transport si a facturilor este disponibila pentru toate expeditiile FAN Courier, iar plata contravalorii rambursului este disponibila DOAR pentru comerciantii care au acceptat aceasta metoda de plata.

### PRINTARE AWB

### **GET AWB Print**

### https://api.fancourier.ro/awb/label

Descriere: eticheta fizica a unuia sau mai multor AWB-uri

Metoda: HTTP GET Response: HTML / PDF

#### Params:

- clientId obligatoriu
- awbs[] obligatoriu
- pdf optional // a se completa cu 1 sau 0
- language optional // a se completa cu ro sau en

### Request exemplu:

{{url}}/awb/label?clientId=7032158&awbs[]=2080300121976&awbs[]=2081300120386

<sup>\*</sup> pentru a printa mai multe AWB-uri, se adauga cate un parametru awbs[] pentru fiecare AWB in parte.

# STERGERE AWB

# **DEL AWB**

# https://api.fancourier.ro/awb

Descriere: pentru a sterge un AWB din borderou

Metoda: HTTP DEL Response: JSON

### Params:

• clientId – obligatoriu

• awb – obligatoriu

### Request exemplu:

{{url}}/awb?clientId=7032158&awb=2081300120386

```
{
    "status": "success",
    "data": "AWB-ul a fost sters cu succes"
}
```

# **AWB INTERN**

### **POST AWB Intern**

### https://api.fancourier.ro/intern-awb

Descriere: genereaza unul sau mai multe AWB-uri

**Metoda: HTTP POST** Response: JSON

Params:

\*Pentru a genera mai multe AWB-uri, se adauga cate un element nou de tip "info" in array-ul "shipments".

```
"service": "", //obligatoriu; {{url}}/services
"bank": "", //optional
                   "bankAccount": "", //optional
                   "packages": { //obligatoriu
                        "envelopes": 0
                   "weight": 2, //obligatoriu
                   "cod": 0, //optional
                   "declaredValue": 0, //optional
                   "payment": "", //obligatoriu
"refund": "", //optional
                   "returnPayment": "", //obligatoriu
"observation": "", //obligatoriu
                   "content": "", //optional
                   "costCenter": "", //optional
                   "options": [ //optional; se concateneaza literele aferente optiunilor
preluate prin endpoint-ul {{url}}/service-options
              "recipient": { //obligatoriu
                   "name": "",
                   "address": { //obligatoriu
                       "county": "", {{url}}/counties
"locality": "", {{url}}/localities
                       "street": "", {{url}}/streets
"streetNo": "",
                        "pickupLocation": "",//doar pentru FANbox - {{url}}/pickup-points
```

#### **REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU STANDARD**

```
"service": "Standard",
                          "parcel": 1,
                          "envelopes": 0
               },
"weight": 2,
               "payment": "recipient",
"refund": null,
"returnPayment": null,
"observation": "Observatie",
"content": "Comanda #346",
                "dimensions": {
               },
"costCenter": "DEP IT",
"recipient": {
    "name": "Nume Destinatar",
    "phone": "0723456789",
    "email": "adresa@email.com",
    "address": {
        "county": "Bucuresti",
        "locality": "Bucuresti",
        "street": "Fabrica de Glucoza",
        "streetNo": "11C",
        "streetNo": "11C",
```

#### **REQUEST EXEMPLU - AWB TIP SERVICIU CONT COLECTOR**

```
"service": "Cont Colector",
            "parcel": 1,
            "envelopes": 0
      },
"weight": 2,
1000,
       "refund": null,
"returnPayment": null,
"observation": "Observatie",
"content": "Comanda #346",
       "dimensions": {
      },
"costCenter": "DEP IT",
"address": {
    "county": "Bucuresti",
    "locality": "Bucuresti",
    "street": "Fabrica de Glucoza",
             "zipCode": "020331"
```

# JUDETE

### **GET Counties**

### https://api.fancourier.ro/reports/counties

Descriere: lista cu toate judetele din Romania

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Request exemplu:

{{url}}/counties

# LOCALITATI

# **GET Localities**

# https://api.fancourier.ro/reports/localities

Descriere : lista cu localitatile din baza de date FAN Courier

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

• county – optional // vor fi returnate doar localitatile din judetul respectiv

#### Request exemplu:

# {{url}}/localities?county=Bucuresti

### STRAZI

### **GET Streets**

### https://api.fancourier.ro/reports/streets

Descriere : lista cu toate strazile din baza de date FAN Courier.

Metoda : HTTP GET Response : JSON

#### Params:

- county optional
- locality optional
- page optional
- perPage optional // valoare maxima = 1000

### Request exemplu:

# {{url}}/streets?county=Bucuresti&page=1&perPage=1

<sup>\*</sup>Parametrii county, locality, page, perPage se folosesc pentru a filtra rezultatele.

# PUNCTE PUDO

### **PICKUP POINTS**

# **GET Pickup Points**

# https://api.fancourier.ro/reports/pickup-points?type=

Descriere : o lista cu toate punctele de livrare FAN Courier.

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

 type – obligatoriu // se va folosi unul dintre urmatoarele puncte de ridicare : fanbox; paypoint; office;

### Request exemplu:

{{url}}/pickup-points?type=fanbox

### PICKUP POINTS INDIVIDUAL

# **GET Pickup Point Individual**

https://api.fancourier.ro/reports/pickup-points?id=

Descriere: lista cu informatii despre un anumit punct de livrare (FANbox, PayPoint, Sediu FAN

Courier)

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

id – obligatoriu // ID-ul se poate afla accesand {{url}}/pickup-points?type=

<sup>\*</sup>In functie de tipul punctului de livrare, response-ul va contine denumirea, descrierea, adresa, coordonatele GPS, orele de functionare si disponibilitatea sertarelor, pe marimi.

<sup>\*</sup>In functie de tipul punctului de livrare, response-ul va contine denumirea, descrierea, adresa, coordonatele GPS, orele de functionare si disponibilitatea sertarelor, pe marimi.

### Request exemplu:

# {{url}}/pickup-points?id=FAN0033

```
"data": [
           "description": "Langa Kaufland Grill",
                 "locality": "Bucuresti",
"county": "Bucuresti",
"street": "Str. Valea Cascadelor",
                 "streetNo": "3",
                 "zipCode": "61511",
                 "floor": "",
                 "reference": "Langa Kaufland Grill"
           "latitude": "44.43174",
"longitude": "26.00586",
                       "secondHour": "23:59"
                       "secondHour": "23:59"
                       "firstHour": "00:00",
"secondHour": "23:59"
                       "type": "L",
                       "type": "M",
                       "number": 1
```

```
{
    "type": "S",
    "number": 17
}

]
}
```

### PARTICULARITATI FANBOX

- In campul street si pickupLocation din JSON se va introduce strada de tip FANbox. Strazile respective pot fi preluate accesand {{url}}/pickup-points?type=fanbox
- Tipul serviciului este FANbox sau FANbox Cont Colector
- Optiuni : V (pick-up de la locker); W (drop-off la locker)

Optiunile respective sunt obligatorii si pot fi folosite separat sau simultan cu alte optiuni

- Greutatea maxima admisa este 30 kg
- Fiecare AWB generat va contine maxim un plic/colet; nu sunt permise expedieri multiple.
- Plata expeditiei poate fi la expeditor sau la destinatar
- Dimensiunile coletului si numarul de telefon in format 07xxxxxxxx al destinatarului sunt campuri obligatorii de completat la generarea AWB-ului.
- FANbox sau FANbox Cont Colector nu poate fi asociat opțiunilor Deschidere la livrare, Retur documente, oPOD, Livrare din sediul FAN.

#### \*Fiecare terminal FANbox contine casete cu urmatorele dimensiuni:

#### Dimensiune compartiment L:

H (inaltime) = 40.4 cm

L (lungime) = 44.3 cm

W (latime) = 45 cm

#### Dimensiune compartiment M:

H (inaltime) = 19.6 cm

L (lungime) = 44.3 cm

W (latime) = 45 cm

### Dimensiune compartiment S:

H (inaltime) = 9.2 cm

L (lungime) = 44.3 cm

W (latime) = 45 cm

#### **REQUEST EXEMPLU – AWB TIP SERVICIU FANBOX**

```
"shipments": [
                       "service": "FANbox",
                               "envelopes": 0
                       },
"weight": 2,
                       "declaredValue": 0,
"payment": "sender",
                       "refund": null,
"returnPayment": null,
"observation": "FRAGIL",
"content": "Comanda #346",
                       "dimensions": {
                       },
"costCenter": null,
"": [
             "recipient": {
    "name": "Alex",
    "phone": "0723456789",
    "email": "recipient@ema.il",
    "dress": {
    "Buguresti",
                       "address": {
    "county": "Bucuresti",
    "locality": "Bucuresti",
    "street": "FANbox Kaufland Militari",
                               "pickupLocation": "FANbox Kaufland Militari",
```

#### REQUEST EXEMPLU - AWB TIP SERVICIU FANBOX CONT COLECTOR

```
"envelopes": 0
"payment": "sender",
"refund": null,
"returnPayment": null,
"observation": "FRAGII",
"content": "Comanda #346",
        "height": 4,
"name": "Alex",
"phone": "0723456789",
"email": "recipient@ema.il",
        "locality": "Bucuresti",
"street": "FANbox Kaufland Militari",
        "streetNo": "1",
"pickupLocation": "FANbox Kaufland Militari",
         "zipCode": "61511"
```

#### PARTICULARITATI PAYPOINT

- Tipul serviciului este CollectPoint sau CollectPoint Cont Colector.
- In campul street si pickupLocation din JSON se va introduce strada de tip CollectPoint. Strazile respective pot fi preluate accesand {{url}}/pickup-points?type=paypoint
- Optiuni: F
- Dimensiunile maxime permise sunt 60x90x60 cm.
- Greutatea maxima permisa este 10 kg.

### TARIF AWB INTERN

### **GET AWB Internal Tariff**

### https://api.fancourier.ro/reports/awb/internal-tariff

Descriere: calcularea tarifului unui AWB Intern

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

- clientId obligatoriu
- info[service] obligatoriu // tip serviciu din {{url}}/services
- info[payment] obligatoriu // expeditor sau destinatar
- info[weight] obligatoriu // greutatea totala a expeditiei
- info[options] optional info[dimensions][height] – optional
- info[dimensions][width] optional
- info[dimensions][length] optional
- info[packages][parcel] obligatoriu // daca se foloseste info[packages][envelope], poate fi exclus
- info[packages][envelope] obligatoriu // daca se foloseste info[packages][parcel], poate fi exclus
- info[declaredValue] optional
- recipient[locality] obligatoriu
- recipient[county] obligatoriu
- sender[locality] optional
- sender[county] optional

### Request exemplu:

{{url}}/awb/internal-tariff?clientId=7032158&info[service]=Cont Colector&info[payment]=expeditor&info[weight]=1&info[packages][parcel]=1&recipien t[locality]=Bucuresti&recipient[county]=Bucuresti

```
{
    "status": "success",
    "data": {
        "extraKmCost": 0,
        "weightCost": 24.5,
        "insuranceCost": 0,
        "optionsCost": 0,
        "fuelCost": 1.69,
        "costNoVAT": 26.19,
        "vat": 4.98,
        "total": 31.17
    }
}
```

# **AWB EXTERN**

#### **POST AWB Extern**

### https://api.fancourier.ro/extern-awb

Descriere: genereaza unul sau mai multe AWB-uri de Export

Metoda : HTTP GET Response : JSON

#### Params:

\*Pentru a genera mai multe AWB-uri, se adauga cate un element nou de tip "info" in array-ul "shipments".

```
"info": {
      "deliveryMode": "rutier", // "rutier" sau "aerian"
"service": "Export", // "Export" sau "Export-Cont Colector"
"contentType": "document", // "document" sau "non document"
"bank": "TRC", // doar pentru Export-Cont Colector
      "bankAccount": "RO38BRDE450SV88376004500", // doar pentru Export-CC
             "envelope": 0
      "dimensions": { // obligatoriu
      "declaredValue": 1000,
"observation": "langa casa",
      "content": "alabala",
"costCenter": "cost center",
      "name": "Sender 2", // obligatoriu
      "phone": "0725100296", // obligatoriu
      "contactPerson": "My current contact person", // obligatoriu "secondaryPhone": "123123",
             "county": "Bucuresti", // obligatoriu - {{url}}/counties
"locality": "Bucuresti", // obligatoriu - {{url}}/localities
"zipCode": "112233", // obligatoriu
             "building": "optional",
"entrance": "optional",
             "streetNo": "1", // obligatoriu
             "apartment": "optional"
```

### TARI

### **GET Countries**

https://api.fancourier.ro/reports/countries

**Descriere**: o lista cu toate tarile catre care FAN Courier livreaza.

Metoda : HTTP GET Response : JSON

Request exemplu: {{url}}/countries

### JUDETE EXTERNE

### **GET External counties**

https://api.fancourier.ro/reports/external-counties

Descriere : o lista cu judetele din tarile partenere FAN Courier

Metoda: HTTP GET Response: format JSON

#### Params:

country – optional // aici pot fi folosite urmatoarele tari : Moldova; Grecia; Bulgaria;

#### Request exemplu:

{{url}}/external-counties?country=Grecia

### LOCALITATI EXTERNE

# **GET** External localities

https://api.fancourier.ro/reports/external-localities

Descriere: lista cu localitatile din tarile partenere FAN Courier

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

- country optional // aici pot fi folosite urmatoarele tari : Moldova; Grecia; Bulgaria;
- county optional
- perPage optional
- page optional

### Request exemplu:

{{url}}/external-

localities?country=Moldova&county=Basarabeasca&perPage=1&page=1

### TARIF AWB EXPORT

### **GET AWB External Tariff**

### https://api.fancourier.ro/reports/awb/external-tariff

Descriere: calcularea tarifului unui AWB Extern

Metoda : HTTP GET Response : JSON

#### Params:

- clientId obligatoriu
- info[service] obligatoriu
- info[deliveryMode] obligatoriu
- info[documentType] obligatoriu
- info[weight] obligatoriu
- info[dimensions][height] obligatoriu
- info[dimensions][width] obligatoriu
- info[dimensions][length] obligatoriu
- info[packages][parcel] obligatoriu // daca se foloseste info[packages][envelope], poate fi exclus
- info[packages][envelope] obligatoriu // daca se foloseste info[packages][parcel], poate fi exclus
- recipient[country] obligatoriu
- sender[locality] optional // se foloseste doar in cazul conturilor SelfAWB Ocazional
- sender[county] optional // se foloseste doar in cazul conturilor SelfAWB Ocazional

#### Request exemplu:

#### {{url}}/awb/external-

tariff?clientId=7032158&info[service]=Export&info[deliveryMode]=rutier&info[documentType]=documen t&info[weight]=1&info[dimensions][height]=1&info[dimensions][width]=1&info[dimensions][length]=1&i nfo[packages][parcel]=1&recipient[country]=Bulgaria

```
"status": "success",
   "data": {
        "extraKmCost": 0,
        "weightCost": 73.81,
        "insuranceCost": 0,
        "optionsCost": 0,
        "fuelCost": 5.09,
        "costNoVAT": 78.93,
        "vat": 15,
        "total": 93.93
}
```

# **COMANDA CURIER**

### PLASARE COMANDA CURIER

### **POST Order**

### https://api.fancourier.ro/order

Descriere : plasarea unei comenzi de curier

Metoda: HTTP POST Response: JSON

#### Intervalul orar este:

■  $L-V \rightarrow 09:00 - 19:00$ 

■ S → 09:00 - 13:00

In cazul in care exista mai multe AWB-uri pe o sucursala, este necesara crearea unei singure comenzi de curier pe acea sucursala.

#### Request exemplu:

```
// "building": null,
// "entrance": null,
// "floor": null,
// "apartment": null
// }
```

# STERGERE COMANDA CURIER

### **DEL Order**

https://api.fancourier.ro/order

Descriere : anularea unei comenzi de curier

Metoda: HTTP DELETE

#### Params:

- clientId obligatoriu
- id obligatoriu

### Request exemplu:

{{url}}/order?clientId=7032158&id=3206250

```
{
    "status": "fail",
    "message": "This order was already deleted"
}
```

# **RAPORTARE AWB**

### BORDEROU

# **GET Shipping Slip**

https://api.fancourier.ro/reports/awb

Descriere: borderoul pentru o anumita zi (date despre toate AWB-urile ce apartin borderoului,

cum ar fi: dimensiuni, greutate, informatii expeditor, informatii destinatar)

Metoda : HTTP GET Response : JSON

#### Params:

- clientId obligatoriu
- date obligatoriu // formatul datei este YYYY-MM-DD
- perPage optional // maxim 100 de rezultate
- page optional

### Request exemplu:

{{url}}/awb?clientId=7032158&date=2023-03-19&perPage=1&page=1

```
"options": "ePOD",
"phone": "11111111111",
      "secondaryPhone": "",
"email": "test001email@163huawei.com",
            "county": "Bucuresti",
"agency": "Bucuresti",
"street": "test address@011 &01",
            "zipCode": null,
            "building": null,
"entrance": null,
            "apartment": null,
"country": "Romania"
"phone": "0722333111",
            "locality": "Bucuresti",
"county": "Bucuresti",
"agency": "Bucuresti",
"street": "Fabrica de Glucoza (sosea)",
            "zipCode": "020331",
            "apartment": null,
"country": "Romania"
```

### EVENT-URI AWB

### **GET AWB Events**

https://api.fancourier.ro/reports/awb-events

Descriere: lista ce contine toate Eventurile (Status; Curier; HUB) prin care un AWB poate trece

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

• language – optional // se va completa cu valoarea ro sau en

### Request exemplu:

{{url}}/awb-events?language=ro

```
"name": "Livrat"
"name": "Refuz primire"
"id": "S8",
"name": "Redirectionat"
"id": "S10",
"id": "S14",
"name": "Restrictii acces la adresa"
```

```
"name": "Refuz predare ramburs"
"id": "S20",
"id": "S21",
"id": "S22",
"id": "S24",
"id": "S27",
"id": "S33",
"name": "Retur solicitat"
"name": "Despaqubit"
"id": "S42",
```

```
"id": "S43",
    "name": "Retur"

},

{
    "id": "S46",
    "name": "Predat punct Livrare"

},

{
    "id": "S47",
    "name": "Predat partener extern"

},

{
    "id": "S49",
    "name": "Activitate suspendata"

},

{
    "id": "S50",
    "name": "Refuz confirmare"

},

{
    "id": "H0",
    "name": "Expeditie in tranzit spre depozitul de destinatie"

},

{
    "id": "H1",
    "name": "Expeditie descarcata in depozitulul de destinatie"

}

}
```

### AWB TRACKING

# **GET AWB Tracking**

https://api.fancourier.ro/reports/awb/tracking

Descriere: statusurile unuia sau mai multor AWB-uri.

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

- clientId obligatoriu
- awb[] obligatoriu
- language optional // se va completa cu ro sau en
- \* pentru a interoga mai multe AWB-uri, se adauga cate un parametru awbs[] pentru fiecare AWB in parte.

### Request exemplu:

{{url}}/awb/tracking?clientId=test&awb[]=test&language=ro

```
"status": "success",
          "awbNumber": "test",
          "content": "test",
               "name": "test",
"date": "2023-03-06 13:58"
          "returnAwbNumber": null,
                     "id": "H4",
                     "date": "2023-03-01 04:46:46"
                    "date": "2023-03-01 05:19:10"
                    "name": "Expeditie in depozit",
"location": "Bucuresti",
                     "date": "2023-03-01 08:43:00"
                    "name": "Expeditie in livrare",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-01 08:43:28"
                     "date": "2023-03-01 17:10:25"
                     "date": "2023-03-02 08:39:00"
```

```
"id": "S12",
"date": "2023-03-03 08:36:00"
"name": "Expeditie in livrare",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-03 08:36:18"
"date": "2023-03-03 17:09:57"
"name": "Expeditie preluate spre livrare",
"location": "Bucuresti",
"id": "S1",
"id": "S2",
"name": "Livrat",
```

### Request exemplu:

{{url}}/awb/tracking?clientId=test&language=ro&awb[]=test &awb[]=test

```
"status": "success",
          "awbNumber": "test",
          "content": "test",
               "name": "test",
"date": "2023-03-01 12:41"
          "returnAwbNumber": null,
                    "id": "H4",
                    "date": "2023-03-01 04:46:17"
                    "date": "2023-03-01 05:22:41"
                    "name": "Expeditie in depozit",
"location": "Bucuresti",
                    "date": "2023-03-01 06:27:27"
                    "name": "Expeditie preluate spre livrare",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-01 07:26:00"
                    "date": "2023-03-01 07:26:51"
                    "date": "2023-03-01 12:41:32"
```

```
"awbNumber": "test",
"content": "test",
     "name": "test",
"date": "2023-03-06 13:58"
"events": [
          "id": "H4",
          "location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-01 07:19:10"
          "id": "C1",
          "name": "Expeditie in livrare", "location": "Bucuresti",
          "id": "S12",
          "date": "2023-03-01 17:10:25"
          "id": "S12",
```

```
"name": "Contactat; livrare ulterioara",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-02 17:02:31"
"name": "Expeditie preluate spre livrare",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-03 08:36:00"
"id": "S1",
"date": "2023-03-03 08:36:18"
"id": "C1",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-06 08:53:00"
"date": "2023-03-06 08:53:22"
"name": "Livrat",
"location": "Bucuresti",
"date": "2023-03-06 13:58:43"
```

### VIRAMENTE BANCARE

### **GET Bank Transfers**

### https://api.fancourier.ro/reports/bank-transfers

Descriere: lista cu viramentele bancare dintr-o zi anume

Metoda: HTTP GET Response: JSON

Params:

- clientId obligatoriu
- date obligatoriu // formatul datei este YYYY-MM-DD
- perPage optional
- page optional

### Request exemplu:

{{url}}/bank-transfers?clientId=test&date=test&perPage=1&page=1

# RAPORTARE COMENZI

### RAPORT COMENZI

### **GET Orders**

# https://api.fancourier.ro/reports/orders

Descriere : raport ce contine comenzile de curier generate in ziua specificata in parametrul date

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

- clientId obligatoriu
- date obligatoriu
- perPage optional
- page optional

### Request exemplu:

{{url}}/orders?clientId=7032158&date=21-03-2023&perPage=1&page=1

```
"sender": {
    "name": "FAN COURIER - cont test",
    "contactPerson": "Michele Kris",
    "email": "Melvina_Sauer@gmail.com",
    "phone": "+403452045",
    "address": {
        "locality": "Seaca De Camp",
        "county": "Dolj",
        "agency": "Calafat",
        "street": "Strada Tunului 3",
        "streetNo": "",
        "zipCode": "207520",
        "building": null,
        "entrance": null,
        "floor": null,
        "apartment": null,
        "country": "Romania"
    }
}
```

# EVENT-URI COMENZI CURIER

### **GET Order events**

https://api.fancourier.ro/reports/order-events

**Descriere**: lista cu toate statusurile prin care o comanda de curier poate trece.

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

• language – optional // a se completa cu ro sau en

### Request exemplu:

{{url}}/order-events?language=ro

```
"id": 3,
    "name": "Neridicata"

},

{
    "id": 4,
    "name": "Anulata"
},

{
    "id": 5,
    "name": "Amanata"
},

{
    "id": 8,
    "name": "Expeditor negasit"
},

{
    "id": 12,
    "name": "Ridicata borderou"
},

{
    "id": 99,
    "name": "In curs de anulare"
}

}
```

# TRACKING COMENZI CURIER

# **GET Orders tracking**

https://api.fancourier.ro/reports/orders/tracking

Descriere: tracking pentru una sau mai multe comenzi de curier

Metoda: HTTP GET Response: JSON

#### Params:

- clientId obligatoriu
- orderId[] obligatoriu
- language optional // se va completa cu ro sau en

<sup>\*</sup> Pentru a primi trackingul pentru mai multe comenzi de curier, se adauga cate un parametru orderld[], pentru fiecare ID de comanda in parte

#### TRACKING PENTRU O SINGURA COMANDA

### Request exemplu:

{{url}}/orders/tracking?clientId=test&orderId[]=test

#### Response exemplu:

#### TRACKING PENTRU MAI MULTE COMENZI

### Request exemplu:

{{url}}/orders/tracking?clientId=test&orderId[]=test&orderId[]=test&orderId[]=test

```
"id": 2,
"name": "Ridicata",
"date": "2023-01-03 13:57:59"
"orderId": test,
"orderNumber": "test",
             "id": 0,
"name": "In asteptare",
"date": "2023-01-09 13:43:08"
             "id": 1,
"name": "Plasata",
"date": "2023-01-09 14:01:06"
             "id": 2,
"name": "Ridicata",
"date": "2023-01-09 14:46:03"
"orderId": test,
"orderNumber": "test",
             "id": 0,
"name": "In asteptare",
"date": "2023-01-26 12:27:09"
             "id": 1,
"name": "Plasata",
"date": "2023-01-26 12:39:04"
             "id": 2,
"name": "Ridicata",
"date": "2023-01-26 16:38:01"
```

# **DETALII CONT**

### SUCURSALE

### **GET Branches**

https://api.fancourier.ro/reports/branches

**Descriere**: lista cu toate sucursalele contului selfAWB.

Metoda: HTTP GET. Response: JSON

#### Params:

county – optional

• locality - optional

### Request exemplu:

{{url}}/branches?county=Bucuresti