CURS 5

Nedeterminism. Backtracking

Cuprins

1. Exemple predicate nedeterministe (continuare).....1
2. Backtracking 5

% depanare cod Prolog
% trace.
% notrace.

1. Exemple predicate nedeterministe (continuare)

EXEMPLU 3.1 Să se scrie un predicat nedeterminist care generează combinări cu *k* elemente dintr-o mulțime nevidă reprezintată sub forma unei liste.

```
? comb([1, 2, 3], 2, C).    /*model de flux (i, i, o) - nedeterminist*/
C = [2, 3];
C = [1, 2];
C = [1, 3].
```

Observaţie: Pentru determinarea combinărilor unei liste [E|L] (care are capul E şi coada L) luate câte **K**, sunt următoarele cazuri posibile:

i. dacă **K**=1, atunci o combinare este chiar [E]
ii. determină o combinare cu K elemente a listei L;
iii. plasează elementul E pe prima poziţie în combinările cu **K**-1 elemente ale listei L (dacă **K**>1).

Modelul recursiv pentru generare este:

$comb(l_1\, l_2 \dots l_n, k) =$

1. (l_1) $\quad daca\ k = 1$
2. $comb(l_2 \dots l_n, k)$
3. $l_1 \oplus \quad comb(l_2 \dots l_n, k-1) \quad daca\ k > 1$

Vom folosi predicatul nedeterminist **comb** care va genera toate combinările. Dacă se dorește colectarea combinărilor într-o listă, se va putea folosi predicatul **findall**.

Programul SWI-Prolog este următorul:

```
% comb(L: list, K:integer, C:list)
% (i, i, o) - nedeterminist
comb([H|_], 1, [H]).
comb([_|T], K, C) :-
        comb(T, K, C).
comb([H|T], K, [H|C]) :-
        K > 1,
        K1 is K-1,
        comb(T, K1, C).
```

EXEMPLU 3.2 Să se scre un predicat nedeterminist care inserează un element, pe rând, pe toate pozițiile, într-o listă.

```
? insereaza(1, [2, 3], L).     /*model de flux (i, i, o)  - nedeterminist*/
L = [1, 2, 3];
L = [2, 1, 3];
L = [2, 3, 1].
```

Model recursiv

$insereaza(e, l_1 l_2 \dots l_n) =$

1. $e \oplus l_1 l_2 \dots l_n$
2. $l_1 \oplus insereaza(e, l_2 \dots l_n)$

```
% insereaza(E: element, L:List, LRez:list)
% (i, i, o) - nedeterminist
insereaza(E, L, [E|L]).
insereaza(E, [H|T], [H|Rez]) :-
                        insereaza(E, T, Rez).
```

Observăm că, pe lângă modelul de flux (i, i, o) descris anterior, predicatul **insereaza** funcţionează cu mai multe modele de flux (în unele modele de flux preducatul fiind determinist, în altele nedeterminist).

- insereaza(E, L, [1, 2, 3]), cu modelul de flux (o, o, i) şi soluţiile
  E=1, L = [2, 3]
  E=2, L = [1, 3]

E=3, L = [1, 2]

- insereaza(1, L, [1, 2, 3]), cu modelul de flux (i, o, i) şi soluţia
  L = [2, 3]
- insereaza(E, [1, 3], [1, 2, 3]), cu modelul de flux (o, i, i) şi soluţia
  E = 2

EXEMPLU 3.3 Să se scre un predicat nedeterminist care șterge un element, pe rând, de pe toate pozițiile pe care acesta apare într-o listă.

? elimin(1, L, [1, 2, 1, 3]). /*model de flux (i, o, i) - nedeterminist*/
L = [2, 1, 3];
L = [1, 2, 3];

$elimin(e, l_1 l_2 \dots l_n) =$

1. $l_2 \dots l_n \qquad daca\ e = l_1$
2. $l_1 \oplus elimin(e, l_2 \dots l_n)$

```
% elimin(E: element, LRez:list, L:list)
% (i, o, i) – nedeterminist
elimin(E, L, [E|L]).
elimin(E, [A|L], [A|X]) :-
        elimin(E, L, X).
```

Observăm că predicatul **elimin** funcţionează cu mai multe modele de flux. Astfel, următoarele întrebări sunt valide:

- elimin(E, L, [1, 2, 3]), cu modelul de flux (o, o, i) şi soluţiile
  E=1, L = [2, 3]
  E=2, L = [1, 3]
  E=3, L = [1, 2]
- elimin(1, [2, 3], L), cu modelul de flux (i, i, o) şi soluţiile
  L = [1, 2, 3]
  L = [2, 1, 3]
  L = [2, 3, 1]
- elimin(E, [1, 3], [1, 2, 3]), cu modelul de flux (o, i, i) şi soluţia
  E = 2

EXEMPLU 3.4 Să se scre un predicat nedeterminist care generează permutările unei liste.

? perm([1, 2, 3], P). /*model de flux (i, o,) - nedeterminist*/
P = [1, 2, 3];
P = [1, 3, 2];
P = [2, 1, 3];
P = [2, 3, 1];
P = [3, 1, 2];
P = [3, 2, 1]

Cum obținem permutările listei [1, 2, 3] dacă știm să generăm permutările sublistei [2, 3] (adică [2, 3] și [3, 2])?

Pentru determinarea permutărilor unei liste [E|L], care are capul E şi coada L, vom proceda în felul următor:

1. determină o permutare L1 a listei L;
2. plasează elementul E pe toate poziţiile listei L1 şi produce în acest fel lista X care va fi o permutare a listei iniţiale [E|L].

Modelul recursiv este:

$perm(l_1 l_2 \dots l_n) =$

1. $\emptyset$ $\quad daca\ l\ e\ vida$

2. $insereaza(l_1, perm(l_2 \dots l_n))$ $\quad altfel$

```
% perm(L:list, LRez:list)
% (i, o) – nedeterminist
perm([], []).
perm([E|T], P) :-
        perm(T, L),
        insereaza(E, L, P). % (i, i, o)


% alternativa pentru clauza 2
perm([E|T], P) :-
        perm(T, L),
        elimin(E, L, P).   % (i ,i, o)
% alternativa pentru clauza 2
perm(L, [H|T]) :-
        elimin(H, Z, L),   % (o o, i)
        perm(Z, T).
% alternativa pentru clauza 2
perm(L, [H|T]) :-
        insereaza(H, Z, L),   % (o o, i)
        perm(Z, T).
```

TEMĂ Să se scrie un predicat nedeterminist care generează aranjamente cu *k* elemente dintr-o mulțime nevidă reprezintată sub forma unei liste.

```
? aranj([1, 2, 3], 2, A).     /*model de flux (i, i, o) - nedeterminist*/
A = [2, 3];
A = [3, 2];
A = [1, 2];
A = [2, 1] ;
A = [1, 3];
A = [3, 1] ;
```

2. Backtracking

Metoda ***backtracking*** (căutare cu revenire)

- aplicabilă, în general, unor probleme ce au mai multe soluţii.
- permite generarea tuturor soluțiilor unei probleme.
- căutare în adâncime limitată (*depth limited search*) în spațiul soluțiilor problemei
- exponențială ca și timp de execuție
- metodă generală de rezolvare a problemelor din clasa *Constraint Satisfaction Problems*, (CSP)
- Prolog-ul este potrivit pentru rezolvarea problemelor din clasa CSP
    - **structura de control** folosită de interpretorul Prolog se bazează pe backtracking

Formalizare

- soluția problemei este un vector/listă $(x_1 x_2 \dots x_n)$, $x_i \in D_i$
- vectorul soluție se generează incremental
- notăm cu *col* lista care colectează o soluție a problemei
- notăm cu **condiții-finale** functia care verifică dacă lista *col* e o soluție a problemei
- notăm cu **condiții-continuare** functia care verifică dacă lista *col* poate conduce la o soluție a problemei

Pentru determinarea unei soluții a problemei, sunt următoarele cazuri posibile:

i. dacă *col* verifică **condiții-finale**, atunci e o soluție a problemei;

ii. (altfel) se completează *col* cu un element *e* (pe care îl vom numi **candidat**) astfel încât $col \cup e$ să verifice **condiții-continuare**

Observație

- dacă generarea elementului *e* cu care se va complete colectoarea *col* la punctul ii. este nedeterministă, atunci se vor putea genera toate soluțiile problemei.
- de menționat faptul că sunt probleme în care nu se impun **condiții-finale**

Modelul recursiv general pentru generarea soluțiilor este:

$solutie(col) =$

1. $col \qquad daca\ \mathbf{conditii-finale}(col)$

2. $solutie(col \cup e) \qquad daca\ \mathbf{conditii-continuare}(col \cup e),\ e\ fiind\ un\ posibil\ candidat$

EXEMPLU 1.1 Să se scrie un predicat nedeterminist care generează combinări cu $k \neq 1$ elemente dintr-o mulțime nevidă ale cărei elemente sunt numere naturale nenule pozitive, astfel încât suma elementelor din combinare să fie o valoare *S* dată.

? combSuma([3, 2, 7, 5, 1, 6], 3, 9, C). /* model de flux (i, i, i, o) – nedeterminist */
C = [2, 1, 6]; /* *k*=3, *S*=9 */
C = [3, 5, 1]

? toateCombSuma([3, 2, 7, 5, 1, 6], 2, 9, LC).
LC=[[2, 1, 6], [3, 5, 1]].

Pentru rezolvarea acestei probleme, vom da 3 variante de rezolvare, cea de-a doua fiind bazată pe metoda backtracking descrisă anterior.

VARIANTA 1 Generăm soluțiile problemei direct recursiv

Pentru determinarea combinărilor unei liste [H|L] (care are capul H şi coada L) luate câte **K**, de sumă dată **S** sunt următoarele cazuri posibile:

i. dacă **K**=1 și H este egal cu **S**, atunci o combinare este chiar [H]
i. determină o combinare cu K elemente a listei L, având suma H;
ii. plasează elementul H pe prima poziţie în combinările cu **K**-1 elemente ale listei L, de sumă **S**-H (dacă **K**>1 și **S**-H>0).

Modelul recursiv pentru generare este:

$combSuma(l_1\, l_2 \dots l_n, k, S) =$

1. (l_1) $\quad daca\ k = 1\ şi\ l_1 = S$
2. $comb(l_2 \dots l_n, k, S)$
3. $l_1 \oplus comb(l_2 \dots l_n, k-1, S-l_1) \quad daca\ k > 1\ şi\ S - l_1 > 0$

Vom folosi predicatul nedeterminist **combSuma** care va genera toate combinările. Dacă se dorește colectarea combinărilor într-o listă, se va putea folosi predicatul **findall**.

Programul SWI-Prolog este următorul:

```
% combSuma(L: list, K:integer, S: integer, C:list)
% (i, i, i, o) - nedeterminist
combSuma([H|_], 1, H, [H]).
combSuma([_|T], K, S, C) :-
        combSuma(T, K, S, C).
combSuma([H|T], K, S,[H|C]) :-
        K>1,
        S1 is S-H,
        S1>0,
        K1 is K-1,
        combSuma(T, K1, S1, C).

% toateCombSuma (L: list, K:integer, S: integer, LC:list of lists)
% (i, i, i, o) - determinist
toateCombSuma(L, K, S, LC) :-
        findall(C, combSuma(L, K, S, C), LC).
```

VARIANTA 2 Folosim un predicat neterminist

candidat(E:element, L:list) - model de flux **(o,i)**

care generează, pe rând, câte un element al unei liste. O soluție a acestui predicat va fi un element care poate fi adăugat în soluție.

? candidat(E, [1, 2,3]).
E=1;
E=2;
E=3

$candidat\,(l_1 l_2, \dots, l_n) =$

1. l_1 $\quad daca\ l\ e\ nevida$
2. $candidat\,(l_2 \dots l_n)$

```
% candidat(E: element, L:list)
% (o, i) - nedeterminist
candidat(E,[E|_]).
candidat(E,[_|T]) :-
    candidat(E,T).
```

Predicatul de bază va genera un candidat E și va începe generarea soluției cu acest element.

```
% combSuma(L:list, K:integer, S:integer, C: list)
% (i, i, i, o) - nedeterminist
combSuma(L, K, S, C) :-
    candidat(E, L),
    E =< S,
    combaux(L, K, S, C, 1, E, [E]).
```

Predicatul auxiliar nedeterminist **comb_aux** va genera câte o combinare de sumă dată.

$combaux(l, k, s, lg, sum, col) =$

1. col $\quad daca\ (sum = s\ \text{și}\ k = lg)$

2. $combaux(l, k, s, lg + 1, sum + e, e \cup col)$ $\quad daca\ (sum \neq s\ \text{sau}\ k \neq lg)\ \text{și}\ (lg < k)\ \text{și}$

$(e = candidat\,(l_1, l_2, \dots, l_n))\ \text{și}\ (e < col_1)\ \text{și}\ (sum + e \leq s)$

```
% combaux(L:list, K:integer, S:integer, C: list, Lg:integer, Sum:integer, Col:list)
% (i, i, i, o, i, i, i) - nedeterminist
combaux(_, K, S, C, K, S, C) :- !.
combaux(L, K, S, C, Lg, Sum, [H|T]) :-
    Lg<K,
```

```
    candidat(E, L),
    E<H,
    Sum1 is Sum+E,
    Sum1 =< S,
    Lg1 is Lg+1,
    combaux(L, K, S, C, Lg1, Sum1, [E|[H|T]]).
```

```
% alternativa la clauza II – refactorizare - un predicat auxiliar pentru verificarea conditiei
% conditie(L:list, K:integer, S:integer, Lg:integer, Sum:integer, H:integer, E:integer)
% (i, i, i, i, i, i, o) - nedeterminist
conditie(L, K, S, Lg, Sum, H, E):-
        Lg < K,
        candidat(E,L),
        E < H,
        Sum1 is Sum + E,
        Sum1 =< S.
combaux(L, K, S, C, Lg, Sum, [H|T]):-
        conditie(L, K, S, Lg, Sum, H, E),
        Lg1 is Lg+1,
        Sum1 is Sum + E,
        combaux(L, K, S, C, Lg1, Sum1, [E|[H|T]]).
```

VARIANTA 3 Se generează combinările cu *k* elemente și apoi se verifică dacă suma unei combinări este *S*. Această soluție este varianta **brute force** (GTS – *generate and test*).

```
% combSuma(L: list, K:integer, S: integer, C:list)
% (i, i, i, o) - nedeterminist
combSuma(L, K, S, C) :-
        comb(L, K, C),
        suma(C, S).
```

- predicatul **comb** pentru generarea unei combinări cu *k* elemente dintr-o listă.
- predicatul **suma** (L:list of numbers, S:integer), model de flux (i, i) care verifică dacă suma elementelor listei L este egală cu S.

NOTĂ ***Această variantă nu e acceptată.***

EXEMPLU 1.2 Se dă o listă cu elemente numere întregi distincte. Să se genereze toate submulțimile având cel puțin 2 elemente, cu elemente în ordine strict crescătoare.

```
? submCresc([2, 1, 3],  S).     /* model de flux (i, o) – nedeterminist */
S = [1, 3];
S = [2, 3] ;
S = [1, 2];
S = [1, 2, 3];
```

EXEMPLU 1.3 Dându-se o mulțime reprezentată sub formă de listă, se cere să se genereze submulțimi de sumă pară formate doar din numere impare.

? submSP([1, 2, 3, 4, 5], S). /* model de flux (i, o) – nedeterminist */
S = [1, 3];
S = [1, 5] ;
S = [3, 5];

EXEMPLU 1.4 Dându-se două valori naturale *n* (*n* > 2) şi *v* (*v* nenul), se cere un predicat Prolog care determină permutările elementelor 1, 2...., *n* cu proprietatea că orice două elemente consecutive au diferenţa în valoare absolută mai mare sau egală cu *v*.

? permutari(4, 2, P) (*n* =4, *v* =2)
P = [2, 4, 1, 3];
P = [3, 1, 4, 2];
....

? candidat(4, I).
I=4;
I=3;
I=2;
I=1

Modele recursive:

$candidat(n) =$

1. n

2. $candidat(n-1) \quad daca\ n > 1$

Se vor folosi următoarele predicate

- predicatul nedeterminist **candidat**(N, I) (**i, o**) generează un candidat la soluţie (o valoare între 1 şi N);

- predicatul nedeterminist **permutari_aux**(N, V, LRezultat, Lungime, LColectoare) (**i, i, o, i, i**) colectează elementele unei permutări în **LColectoare** de lungime **Lungime**. Colectarea se va opri atunci când numărul de elemente colectate (**Lungime**) este N. În acest caz, **LColectoare** va conţine o permutare soluţie, iar **LRezultat** va fi legată de **LColectoare**.

- predicatul nedeterminist **permutari**(N, V, L) (**i, i, o**) generează o permutare soluţie;

- predicatul **apare**(E, L) care testează apartenenţa unui element la o listă (pentru a colecta în soluţie doar elementele distincte).

Folosim un predicat neterminist **candidat**(N:intreg, I:intreg), model de flux (i,o), care generează, pe rând, elementele N, N-1,....1.

```
% candidat(N:integer, I:integer)
% (i,o) - nedeterminist
candidat(N, N).
candidat(N, I) :-
        N>1,
        N1 is N-1,
        candidat(N1,I).
% permutari(N:integer, V:integer, L:list)
% (i,i,o) - nedeterminist
permutari(N, V, L) :-
        candidat(N, I),
        permutari_aux(N, V, L, 1, [I]).
% permutari_aux(N:integer, V:integer, L:list, Lg:integer, Col:list)
% (i,i,o,i,i) - nedeterminist
permutari_aux (N, _, Col, N, Col) :- !.
permutari_aux(N, V, L, Lg, [H|T]) :-
        candidat(N, I),
        abs(H-I)>=V,
        \+ apare(I, [H|T]), % (i,i)
        Lg1 is Lg+1,
        permutari_aux(N, V, L, Lg1, [I|[H|T]]).
```

EXEMPLU 1.5 Se dă o mulțime de numere naturale nenule reprezentată sub forma unei liste. Să se determine toate posibilitățile de a scrie un număr N dat sub forma unei sume a elementelor din listă.

```
% list=integer*
% candidat(list, integer) (i, o) - nedeterminist
% un element posibil a fi adaugat in lista solutie

candidat([E|_],E).
candidat([_|T],E):-candidat(T,E).

% solutie(list,integer,list) (i,i,o) nedeterminist
% solutie_aux(list,integer,list,list,integer) (i,i,o,i,i) nedeterminist
% al patrulea argument colecteaza solutia, al cincilea argument
% reprezinta suma elementelor din colectoare

solutie(L, N, Rez) :-
        candidat(L, E),
        E =< N,
        solutie_aux(L, N, Rez, [E], E).

solutie_aux(_, N, Rez, Rez, N):-!.
solutie_aux(L, N, Rez, [H | Col], S) :-
                        candidat(L, E),
                        E < H,
                        S1 is S+E,
```

S1 =< N,
solutie_aux(L, N, Rez, [E | [H | Col]], S1).

EXEMPLU 1.6 PROBLEMA CELOR 3 CASE.

1. Englezul locuiește în prima casă din stânga.
2. În casa imediat din dreapta celei în care se află lupul se fumează Lucky Strike.
3. Spaniolul fumează Kent.
4. Rusul are cal.

Cine fumează LM? Al cui este câinele?

Se observă că problema are două soluţii:

I.	englez	câine	LM
	spaniol	lup	Kent
	rus	cal	LS
II.	englez	lup	LM
	rus	cal	LS
	spaniol	câine	Kent

Este o problemă de satisfacere a limitărilor (**constraint satisfaction**).
Codificăm datele problemei şi observăm că o soluţie e formată din triplete de forma (N, A, T) unde:

N aparţine mulţimii **[eng, spa, rus]**
A aparţine mulţimii **[caine, lup, cal]**
T aparţine mulţimii **[lm, ls, ken]**

Vom folosi următoarele predicate:

- predicatul nedeterminist **rezolva**(N, A, T) (**o, o, o**) care generează o soluţie a problemei
- predicatul nedeterminist **candidati**(N, A, T) (**o, o, o**) care generează toţi candidaţii la soluţie
- predicatul determinist **restricţii**(N, A, T) (**i, i, i**) care verifică dacă un candidat la soluţie satisface restricţiile impuse de problemă
- predicatul nedeterminist **perm**(L, L1) (**i, o**) care generează permutările listei L



```
% rezolva - (o,o,o)
% candidati - (o,o,o)
% restrictii - (i,i,i)
rezolva(N, A, T) :-
                candidati(N, A, T),
                restrictii(N, A, T).
candidati(N, A, T) :-
                perm([eng, spa, rus], N),
                perm([caine, lup, cal], A),
                perm([lm, kent, ls],T).


restrictii(N, A, T) :-
                aux(N, A, T, eng ,_ , _, 1),
                aux(N, A, T, _, lup, _, Nr),
                dreapta(Nr, M),
                aux(N, A, T, _, _, ls, M),
                aux(N, A, T, spa, _, kent, _),
                aux(N, A, T, rus, cal, _, _).

% dreapta - (i,o)
dreapta(I,J) :- J is I+1.

% aux (i,i,i,o,o,o,o)
aux([N1 ,_ ,_], [A1, _, _], [T1, _, _], N1, A1, T1, 1).
aux([_, N2, _], [_, A2, _], [_, T2,_], N2, A2, T2, 2).
aux([_, _, N3], [_, _, A3], [_, _, T3], N3, A3, T3, 3).

% insereaza (i,io)
insereaza(E, L, [E|L]).
insereaza(E, [H|L], [ H|T]) :- insereaza(E,L,T).

% perm (i,o)
perm([], []).
perm([H|T], L):-perm(T, P),insereaza(H, P, L).
```

PROBLEMA CELOR 5 CASE.

5 people live in the five houses in a street. Each has a different profession, animal, favorite drink, and each house is a different color.

1. The Englishman lives in the red house
2. The Spaniard owns a dog
3. The Norwegian lives in the first house on the left
4. The Japanese is a painter
5. The green house is on the right of the white one
6. The Italian drinks tea

7. The fox is in a house next to the doctor
8. Milk is drunk in the middle house
9. The horse is in a house next to the diplomat
10. The violinist drinks fruit juice
11. The Norwegians house is next to the blue one
12. The sculptor breeds snails
13. The owner of the green house drinks coffee
14. The diplomat lives in the yellow house

Who owns the zebra? Who drinks water?

EXEMPLU 1.7 Să se dispună N dame pe o tablă de șah NxN, încât să nu se atace reciproc.

```
SWI-Prolog -- d:/Gabi/gabi/FACULTAT/2017-2018/PLF/Exemple_SWI/dama.pl
File  Edit  Settings  Run  Debug  Help
Copyright (c) 1990-2012 University of Amsterdam, VU Amsterdam
SWI-Prolog comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
Please visit http://www.swi-prolog.org for details.

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

1 ?- [dama].
% dama compiled 0.00 sec, 1 clauses
true.

2 ?- dama(4,Rez).
-*--
---*
*---
--*-

Rez = [[1, 2], [2, 4], [3, 1], [4, 3]] ;
--*-
*---
---*
-*--

Rez = [[1, 3], [2, 1], [3, 4], [4, 2]] ;
false.

3 ?-
```

```
% (integer,list*) – (i, o) nedeterm.
dama(N, Rez) :-
        candidat(E, N),
        dama_aux(N, Rez, [[N, E]], N),
        tipar(N, Rez).

% (integer,integer) – (o, i) nedeterm.
candidat(N, N).
candidat(E, I) :-
        I>1,
        I1 is I-1,
        candidat(E, I1).

% (integer,list*,list*,integer) – (i,o, i, i) nedeterm.
```

```
dama_aux(_, Rez, Rez, 1) :- !.
dama_aux(N, Rez, C, Lin) :-
        candidat(Col1, N),
        Lin1 is Lin-1,
        valid(Lin1, Col1, C),
        dama_aux(N, Rez, [[Lin1, Col1] | C], Lin1).

% (integer,integer,list*) – (i,i, i) determ.
valid(_, _, []).
valid(Lin, Col, [[Lin1,Col1] | T]) :-
        Col =\= Col1,
        DLin is Col-Col1,
        DCol is Lin-Lin1,
        abs(DLin) =\= abs(DCol),
        valid(Lin, Col, T).

% (integer, list*) – (i,i) determ.
tipar(_, []) :- nl.
tipar(N, [[_, Col] | T]) :-
        tipLinie(N, Col),
        tipar(N, T).

% (integer, char) – (i,o) determ.
caracter(1, '*') :- !.
caracter(_, '-').

% (integer, list*) – (i,i) determ.
tipLinie(0, _) :- nl, !.
tipLinie(N, Col) :-
                caracter(Col, C),
                write(C),
                N1 is N-1,
                Col1 is Col-1,
                tipLinie(N1, Col1).
```