Manuel d'installation et de déploiement - SAE ERP

Ce document détaille la procédure de déploiement de l'application SAE ERP (Frontend et Backend) sur un environnement Debian sans interface graphique.

1. Préparation du système et installation des dépendances

Connexion avec les privilèges d'administrateur et mise à jour du système :

```
su -
# Entrer le mot de passe root
apt update
```

Installation des utilitaires de base et de gestion de version :

```
apt install git npm nano curl
```

Installation de Node.js (version 20.x) pour le Frontend :

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | bash -
apt-get install -y nodejs
```

Installation de Java OpenJDK 17 pour le Backend :

```
apt-get install -y openjdk-17-jdk
```

2. Récupération du code source

Clonage du dépôt Git et mise à jour des sources :

```
git clone https://github.com/nbillaud1/sae_erp.git
```

3. Configuration et lancement du Frontend

Accès au répertoire et installation des dépendances Node :

```
cd erp_front
npm install
```

Configuration des variables d'environnement. Ouvrir l'éditeur :

```
nano .env
```

Insérer la configuration suivante :

```
VITE_BACK_END_IP="localhost"
VITE_PORT_BACK_END="<port du back-end>"
VITE_PORT=<port du front-end>
VITE_CAS_URL="https://<ip back-end>/login/cas"
VITE_FRONTEND_URL=https://localhost:<port front-end>
```

Sauvegarder et quitter (Ctrl+X, puis Y, puis Entrée).

Lancement du serveur de développement Frontend :

```
npm run build

npm run preview -- --host
```

4. Configuration et lancement du Backend

Ouvrir une nouvelle session de terminal pour exécuter le Backend en parallèle, puis accéder au répertoire :

```
cd sae_erp/erp_back
```

Configuration des variables d'environnement. Ouvrir l'éditeur (ou vous pouvez partir du fichier .env-example qui contient déjà chaque champ) :

```
nano .env
```

Insérer la configuration suivante :

```
    IS_SSH=”<true ou false en fonction de l’emplacement de la base de
données>”
    DB_IP="<adresse IP de la base de données>"
    SSH_USERNAME="<à remplir si la connexion SSH est activée>"
    SSH_PASSWORD="<à remplir si la connexion SSH est activée>"

    DB_HOST="localhost"
    DB_PORT="<port de connection à la base de données>"
    DB_NAME="<nom de la base de données>"
    DB_USERNAME="<identifiant de la base de données>"
    DB_PASSWORD="<mot de passe de l’identifiant>"
    SGBD="<votre SGBDR>"

    AUTH_PASSWORD="<mot de passe de minimum 32 caractères>"
    AUTH_EXPIRATION_TIME=<temp d’expiration du token>

    SSL_PASSWORD="<un mot de passe pour l’https>"
    AUTH_MODE=<prod pour avoir une connexion CAS sinon dev>
    VITE_API_URL=http://localhost:8080
    BACKEND_PORT=<port du back-end>

    CAS_URL=https://cas.unilim.fr/cas
    BACKEND_URL=<url backend>
    FRONTEND_URL=<url frontend>

    ENCRYPTION_PASSWORD="<mot de passe de chiffrement de la base de
donneés>"
    ENCRYPTION_SALT="<sel de chiffrement pour la base de données>"

    INITIAL_IDENTIFIER=<le premier compte créé (super-administrateur)>
```

Sauvegarder et quitter (Ctrl+X, puis Y, puis Entrée).

Pour fonctionner le back-end a besoin d’un certificat pour pouvoir fonctionner en HTTPS. Vous devez donc mettre un fichier keystore.p12 dans le dossier src/main/resources.

Attribution des droits d'exécution au script Gradle et lancement du serveur Backend :

```
    chmod +x gradlew
    ./gradlew bootRun
```

Vous avez maintenant le front-end et le back-end qui tournent.

Après cette installation n’hésitez pas à aller enregistrer les permissions pour chaque rôle (le super-administrateur a toutes les permissions et peut se déplacer de départements en départements). Contrairement à un utilisateur ou à des ressources pédagogiques, les rôles sont partagés entre tous les départements.