# Introdução ao धा<sub>E</sub>X

Rafael Beraldo <rberaldo@cabaladada.org>
20 e 20 de setembro de 2018

#### Conteúdo

- 1. História
- 2. Linguagem de marcação
- 3. Exemplo de artigo
- 4. Comandos

Espaço em branco

- 5. Símbolos especiais
- 6. Preâmbulo do documento
- 7. Corpo do documento
- 8. Pacotes
- 9. Fontes

- 10. Layouts de página
- 11. Posição do texto
- 12. Listas
- 13. Tabelas
- 14. Imagens
- 15. Matemática
- 16. ABNT<sub>E</sub>X2
- 17. Bibliografias
- 18. Macros
- 19. Pacotes úteis
- 20. Pacotes para linguistas

# História



Figura 1: Donald Knuth em 2005



O pai de Knuth tinha uma editora

1977: segunda edição do segundo volume de *The Art of Computer Programming* 

ASCII não foi projetado com livros em mente

T<sub>E</sub>X: tau epsilon chi

The purpose of this pronunciation exercise is to remind you that T<sub>F</sub>X is primarily concerned with high-quality technical manuscripts: Its emphasis is on art and technology, as in the underlying Greek word. If you merely want to produce a passably good document—something acceptable and basically readable but not really beautiful—a simpler system will usually suffice. With TFX the goal is to produce the finest quality; this requires more attention to detail, but you will not find it much harder to go the extra distance, and you'll be able to take special pride in the finished (Donald Knuth, T<sub>F</sub>Xbook) product.

MEX: 1985



Figura 2: Leslie Lamport

ΜြΕΧ: uma linguagem de marcação

ta EΣ é uma linguagem de *markup* 

Você declara o documento

শ্রEX: uma linguagem de marcação

O programa segue as instruções

Assim como em HTML, o arquivo fonte é renderizado

Comandos são semânticos

**\tableofcontents** 

**\section**{Introdução}

.tex são arquivos de texto plano

Exemplo de artigo

Exemplo de artigo

Vejamos
exemplo/artigo.tex

# Comandos

# Comandos simples

**\tableofcontents** 

Comandos simples e espaço em branco

**\tableofcontents** Isso

→ funciona

Comandos simples e espaço em branco

**\tableofcontents**Melhor agora

# Comandos com argumento

\section{Introdução}\label{introducao}Também

→ funciona

Exemplos de comandos

Vejamos **exemplo/artigo.tex** novamente

# Comandos

Espaço em branco

# Espaços em branco

```
\section {Introdução}
\label{introducao}
```

Este exemplo funciona, mas o código não é muito legível. O resultado será perfeito,

→ entretanto.

Espaços em branco

Vejamos exemplo/artigo.tex

Espaços em branco

Resolver exercicios/espacobranco.tex

# Símbolos especiais

#### Aspas

``Devemos abrir aspas com

dois acentos graves e

fechar com duas aspas
simples.''

Hífen, travessão e meia-risca

Leve um guarda-chuva --- ouvi

→ na rádio que pode chover

→ entre 10h--13h.

# Espaços não quebráveis

Às 10~horas de ontem… Fui à casa do Sr.~Silva… Veja mais na página~40.

### Caracteres reservados

```
# $ % ^ & _ { } ~ \
\# \$ \% \^{} \& \_ \{ \} \~{}

\document{} \textbackslash
```

### Caracteres reservados

Resolver exercicios/caracteres-reservados.tex

Documentos ŁTEX: preâmbulo e corpo

```
\document-

    class[11pt,a4paper,oneside]{article}
```

# Classes padrão:

- ·article
- ·report
- ·book

- ·letter
- ·memoir
- beamer

# Opções de classe comuns:

- ·10pt, 11pt, 12pt
- ·a4paper, a5paper, letterpaper, ...

# Opções de classe comuns:

- ·titlepage, notitlepage
- · twocolumn
- twoside, oneside

# Opções de classe comuns:

- ·landscape
- ·openright, openany
- · draft

Vejamos
exemplos/artigo.tex

# Corpo do documento

# Corpo do documento

```
\begin{document}
...
\end{document}
```

### Corpo do documento: divisões do documento

- · \part (-1)
- · \chapter (0)
- · \section (1)
- · \subsection (2)

- . \subsubsection (3)
- · \paragraph (4)
- · \subparagraph (5)

# Corpo do documento: profundidade das divisões

```
\setcounter{secnumdepth}{3}
\setcounter{tocdepth}{3}
```

### Corpo do documento: comandos estrelados

\section\*{Esta seção não terá numeração → nem aparecerá no sumário}

### Corpo do documento: controlar texto do sumário

```
\section[Seção muito longa]{Seção muito

→ longa: provavelmente não ficará muito

→ boa no sumário.}
```

Corpo do documento: parágrafos

Parágrafos são separados por linhas em branco

# Corpo do documento: espaçamento entre parágrafos

```
\setlength{\parskip}{1cm}
\setlength{\parskip}{1cm

→ plus4mm minus3mm}
```

Corpo do documento: indentação

Pacote indentfirst

Corpo do documento

Vejamos exemplo/artigo.tex

# Corpo do documento

Resolver exercicios/meuartigo.tex

Vimos problemas com localização e hifenização

Solução: pacotes

\usepackage[opções]{pacote}

Pacote polyglossia

# O polyglossia traz benefícios como:

Hifenização

O polyglossia traz benefícios como:

Strings como \today

# O polyglossia traz benefícios como:

· Convenções tipográficas localizadas

Como carregar o pacote **polyglossia**?

```
\usepackage{polyglossia}
  \setdefaultlanguage{brazil}
  \setotherlanguage{english}
```

Resolver exercicios/pacotes.tex

**Pacotes CTAN** 

Comprehensive T<sub>E</sub>X Archive Network www.ctan.org

Pacotes: documentação do polyglossia

www.ctan.org/pkg/polyglossia

# **Fontes**

Fontes

pdflatex não suporta todas as fontes,
portanto usamos lualatex

Aproveitar as vantagens do Unicode:

```
\usepackage{fontspec}
  \setmainfont{Times New
    Roman}
```

Eὐριπίδης — meu amigo de tantos anos — só lê Достое́вский.

Fontes vêm em famílias

**\textrm**: romanas

**\emph**: ênfase

**\textbf**: negrito

**\textsc**: VERSALETES

**\texttt**: teletipo

## Tamanhos de fonte:

- · \tiny: 5pt
- ·\scriptsize: 7pt
- · \footnotesize: 8pt
- ·\small: 9pt
- · \normalsize: 10pt

- · \large: 12pt
- · \Large: 14pt
- **\LARGE**: 17pt
- \huge: 20pt
- · \Huge: 25pt

Remember. The MO RE fonts you use in a document, the more READABLE and beautiful it becomes.

Carregar fontes usando o fontspec:

```
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Linux Libertine}
```

## Especificar um diretório:

```
\usepackage{fontspec}
  \setmainfont{Linux Libertine}[
    Path = fonts/
]
```

## Linux Libertine e ligaduras

affair fjord flor affair fjord flor

Demonstrar ideias em exemplos/fontes.tex

Resolver exercicios/sonhosnoite-verao.tex

Copiar solução de exercicio/sonhos-noiteverao.tex em exemplos/layouts-pagina.tex

Mudar para **twocolumn**, carregar o pacote **showframe** 

onecolumn: margens grandes demais

twocolumn: nem sempre podemos

Soluções:

Colunas

Soluções:

fullpage

## Soluções:

• fullpage e entrelinhas maiores

## Pacote setspace:

- ·\singlespacing
- ·\onehalfspacing
- ·\doublespacing

\pagestyle e \thispagestyle

- ·empty
- ·plain
- ·headings

Demonstração em exemplos/layouts-pagina.tex

Vamos fazer um certificado

## SciELO

## CERTIFICADO

Certificamos que José João da Silva participou de um curso em nosso grupo no dia 28 de maio de 1999 e está qualificado para editar textos em धा<sub>F</sub>X.

Os Organizadores SciELO

Resolver exercicios/certificado.tex

Problemas com o certificado?

Ambientes:

```
\begin{ambiente}
```

•••

**\end**{ambiente}

Ambientes center, flushleft e flushright

\begin{center}
 Este texto será centralizado.
\end{center}

Este texto será centralizado.

**\hspace**{comprimento}

Frase\hspace{2cm} esticada.

Frase esticada.

## Unidades que o **ETEX** conhece:

- · mm
- ·cm
- ·in
- ·pt
- · em

- · ex
- ·\textheight
- ·\textwidth
- ·\pageheight
- · \pagewidth

Começo\hfill meio\hfill fim

Começo meio fim

## Posição do texto

Comandos análogos:

\vspace{comprimento}

\vfill

## Posição do texto

Demonstração em exemplos/posicao-texto.tex

# SciELO

## CERTIFICADO

Certificamos que José João da Silva participou de um curso em nosso grupo no dia 28 de maio de 1999 e está qualificado para editar textos em धाट्Х.

Os Organizadores SciELO

## Posição do texto

Resolver exercicios/certificado-posicionado.tex

## Listas

Listas: três tipos

Ambientes: itemize, enumerate e description

## Listas: sintaxe

Ingredientes para carbonara:

```
\begin{itemize}
  \item Bacon
  \item Macarrão
  \item Ovos
  \item Parmesão
  \item Pimenta-do-reino
\end{itemize}
```

Listas: exemplo

Aprenderemos mais em exemplos/listas.tex

Listas: exercício

Resolver exercicios/receita.tex

#### Listas: exercício

Ingrediente 1) 190g de farinha Ingrediente 2) 25g de açúcar Ingrediente 3) 10g de fermento químico em pó Ingrediente 4) 3g de sal

... texto ...

Ingrediente 5) 25g de manteiga

... texto ...

Ingrediente 6) 330g de leite Ingrediente 7) 80g de ovos

# Tabelas

#### **Tabelas**

A abordagem é diferente dos programas WISIWYG

## Tabelas: exemplo simples

# Exemplo do ambiente tabular:

```
\begin{tabular}{\lcr}
1 & 2 & 3\\
4 & 5 & 6\\
7 & 8 & 9
\end{tabular}
```

#### Tabelas: linhas

**\end**{tabular}

## Linhas horizontais e verticais:

```
\begin{tabular}{||c|r}
\hline
1 & 2 & 3\\
4 & 5 & 6\\
7 & 8 & 9\\
hline
```

## Tabelas: espaço branco

Assim como o texto, as tabelas ficam canhestras quando abordadas de forma puramente técnica. Boas soluções tipográficas não costumam surgir em resposta a perguntas do tipo "Como posso enfiar essa quantidade de caracteres naquele tanto de espaço?".

(Robert Bringhurst, Elementos do Estilo Tipográfico)

Tabelas: exemplo

Vejamos
exemplos/tabelas.tex

Tabelas: revisão

# Aprendemos:

- · tabular
- · tipografia da tabela
- · quebras de linhas

Tabelas: revisão

# Aprendemos:

- booktabs
- · \multicolumn
- ·longtable

Tabelas: floats

Ambiente **tabular** coloca a tabela após o texto Tabelas: floats

Padrão profissional: *floats* 

Tabelas: floats

Dois floats: table e figure

## Tabelas: table

Sintaxe de table

\begin{table}[posição]
...

**\end**{table}

(tbp é a posição padrão)

#### Tabelas: table

Veja a tabela 1:

```
\begin{table}
  \centering
  \begin{tabular}{lcr}
  1 & 2 & 3\\
  4 & 5 & 6\\
  7 8 8 8 9
  \end{tabular}
  \caption{Números de 1 a
<sub>→</sub> 9}
  \label{tab:numerosUmNove}
\end{table}
```

Tabela 1: Números de 1 a 9 Tabelas: exemplos de table

Voltemos à exemplos/tabelas.tex

Tabelas: exercício

Resolver: exercicios/robos.tex

Tabelas: ferramentas

# Mais recursos em conteudo.md

Imagens

Imagens

Pacote **graphicx** 

Imagens: como carregar gráficos

\includegraphics[opções]{imagem}

Algumas opções:

- · width e height
- ·scale
- keepaspectratio (bool)

## Imagens

```
Ambiente figure:
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics{imagem}
  \caption{Exemplo de imagem}
  \label{fig:imagem}
\end{figure}
```

Estudar
exemplos/imagens.tex

Resolver exercicios/ ilustrado.tex

Matemática

Matemática: modos do ŁTEX

Modo de texto vs. modo de matemática Matemática: modos do ŁTEX

Modo de matemática: inline e displayed Matemática: ambientes

Três ambientes:

math ou \( ... \)

Matemática: ambientes

Três ambientes:

displaymath ou \[ ... \]

Matemática: ambientes

Três ambientes:

equation

#### Matemática

Cobriremos o básico!

Mais em www.en.wikibooks.org/wiki/LaTEX/Mathematics

Matemática: símbolos

$$2 \setminus times 2 = 4$$

$$2 \times 2 = 4$$

Matemática: alfabeta grego

$$\alpha, \beta, \pi$$

# Matemática: operadores

\cos (2\theta) = \cos^2 \theta - 
$$\sin^2 \cdot \sin^2 \cdot \cot^2 \cdot \cot$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

# Matemática: potências e subscritos

$$2^{8} \begin{vmatrix} 2^{8} \\ a_{b} \end{vmatrix} a_{b}$$

$$2^{32} \begin{vmatrix} 2^{32} \\ f(n) = 4n + n^{2} \end{vmatrix} f(n) = 4n + n^{2}$$

# Matemática: frações

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

### Matemática: raízes

\sqrt{10^2} = 10 
$$\sqrt{10^2} = 10$$
 \sqrt[3]{\frac{a}{b}}  $\sqrt[3]{\frac{a}{b}}$ 

Matemática: exemplo

Estudar exemplos/matematica.tex

### Matemática: exercício

Reproduza em **exercicios/equacao.tex**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1}$$

# ABNT<sub>E</sub>X2

## A classe abntex2: apresentação

O abnTeX2, evolução do abnTeX (ABsurd Norms for TeX), é uma suíte para LaTeX que atende os requisitos das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para elaboração de documentos técnicos e científicos brasileiros. como artigos científicos, relatórios técnicos, trabalhos acadêmicos como teses, dissertações. projetos de pesquisa e outros documentos do gênero.

## A classe abntex2: comandos e ambientes

# Implementa novos comandos:

- ·\titulo
- ·\autor
- · \imprimircapa
- · citacao (ambiente)
- resumo (ambiente)

## A classe abntex2: implementa diversas normas

Normas regulamentam a organização de textos como trabalhos acadêmicos, livros, artigos etc. além de referências e citações A classe abntex2: documentação

Manual do abnTeX2: www.abntex.net.br

A classe abntex2: exemplo

Estudar exemplos/abntex2/ trabalho-normatizado.tex

Bibliografias

# Bibliografias com o BibTEX: arquivos

BIBT<sub>E</sub>X: database (bib) e estilo (bst)

# Exemplo de um arquivo .bib:

```
@article{greenwade93,
  author = "George D. Greenwade",
  title = "The {C}omprehensive {T}ex
→ {A}rchive {N}etwork ({CTAN})",
  year = "1993",
  journal = "TUGBoat",
  volume = "14",
  number = "3",
  pages = "342--351"
```

Bibliografias com o BBTEX: inserir arquivo .bib

**\bibliography**{arquivo}

# Bibliografias com o BBTEX: como citar no texto

```
\cite[p.~20]{greenwade93}
\citeon-
\upperline[p.~20]{greenwade93}
```

Bibliografias com o BBTEX: exemplo

Estudar exemplos/abntex2/ trabalho-normatizado.tex

ĭΕX é extensível

Afinal, धा<sub>E</sub>X é um conjunto de macros para o T<sub>E</sub>X

Macros automatizam funções

Macros de substituição

\newcommand{\scielo}{SciELO}

Workshop de LaTeX no **\scielo**{} em junho.

# Macros de substituição: o pacote xspace

```
\usepackage{xspace}
...
\newcommand{\scielo}{SciELO\xspace}
...
Workshop de LaTeX no \scielo em junho.
```

Macros com variáveis

Macros como \maketitle usam variáveis como \@author

Macros com variáveis: acessando comandos reservados

\makeatletter ... \makeatother

Macros com variáveis: customizando o \maketa tile

Veremos como customizar o \maketitle usando o comando:

\renewcommand{\maketitle}{...}

# Macros com argumentos

Macros podem levar argumentos:

**\textbf**{texto}

## Macros com argumentos: sintaxe

```
\newcommand{\eng}[1]{%
  \emph{\textenglish{#1}}%
}
...
\eng{some text in English}
```

### **Novos ambientes**

```
\newenvironment{italics}
{\itshape}
{}
```

Macros: exemplos

Estudar
exemplos/macros.tex

Macros: exercício

Resolver exercicio/automatizando.tex Macros: exercício: \address e \telephone

Escrever duas macros, **\address** e **\telephone**, que expandam para o endereço e telefone do SciELO

Macros: exercício: \email e \todo

Resultado de **\email**: < rberaldo@cabaladada.org>

Resultado de **\todo**:

texto usando o todo

Macros: exercício: mudar o \maketi ille

Vamos ao documento mudar o \maketitle juntos

Pacotes úteis

Pacotes úteis: titling

Podemos modificar o \maketitle manualmente ou utilizar um pacote como titling

Pacotes úteis: titling

Provê comandos como **\pretitle** e **\posttitle**, bem como **\thetitle** 

Pacotes úteis: sectsty

Permite controlar o estilo dos comandos de secionamento com comandos como **\allsectionfonts** e **\sectionfont** 

Pacotes úteis: titlesec

Mais complexo e poderoso que o sectsty

Pacotes úteis: fancyhdr

Permite mudar o conteúdo do cabeçalho e rodapé

Pacotes úteis: geometry

Provê controle fácil do tamanho da página e margens

#### Pacotes úteis: tcolorbox

Ambiente para a criação de caixas de texto, como por exemplo:

### Caixa de texto

Uma caixa de texto...

...dividida ao meio.

#### Pacotes úteis: microtype

Provê extensões como protusão de caracteres, expansão de fonte, ajuste entre palavras e kerning adicionais.

(Manual do microtype)

#### Pacotes úteis: exemplos

Vejamos
exemplos/pacotes-uteis.tex e
exemplos/cinemasilencioso.tex

Pacotes úteis: exercício

Resolver exercicios/estomatolherediana.pdf

#### Escrevendo pacotes

É possível escrever pacotes (sty)

Pacotes para linguistas

# Obrigado!



2017 Alguns direitos reservados para Rafael Beraldo http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## Powered by ATEX