□□□□

□□□□ RC bootcamp□□□□□□□□ (Reservoir computing; RC)□□□□□□□□□□□□□□□ □□RC□□

Jupyter Notebook

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Python□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□Jupyter Notebook□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□1. Google Colaboratory + Google Drive (□□□: □□)

Google Colaboratory (Colab) □Jupyter Notebook□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`numpy` □ `matplotlib` □) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ https://rc-bootcamp.github.io/ □Colab□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ **Google Drive**□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□

0. Google□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1. RC bootcamp□□□□ (zip□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. Google drive□□
3. `.ipynb` □□□□□□□□□□□□□□□notebook□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□ `Shift+Enter` □□□□(□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□
5. `drive.mount("/content/gdrive")` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `if False:` □□□□ `if True:` □□□□□□□□□□□□□□□□□□Google Drive□□□□□□□□□□□□□ (`%cd /content/gdrive/My Drive/... □□□□`)□
6. □□Google Drive□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□5.□□□□□□Google Drive□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□2. uv + VSCode (□□□: □□)

□□□□□□□□□□□□ `uv` □□□□□□□□□□□□□VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□)□

Step 1. uv□□□□□□□

`uv` □python□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ (conda□□□□□□□□uv□□□□□□□□□□□□□□□)□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Linux□MacOS□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
uv help
```
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Windows□□□

PowerShell□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□Windows PowerShell□□□□□□□Windows PowerShell □□□□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```
□□□□□□□□□□□□□□□□

```
uv help
```
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Step 2. VSCode□□□

Visual Studio Code (VSCode)□Microsoft□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IDE□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ `code` □□□ (Windows□□□□□PowerShell□□□□□□□□□)□

```
code PATH_TO_DIR
```
VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ `Extensions` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ `.vscode/extensions.json` □□□□□□□□□□□□ VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Step 3. □□□□□□□

□□□□□□VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `Ctrl+Shift+@` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
uv sync
```
`uv.lock` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `.venv` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□Python□□□□□□Python□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 Ctrl+Shft+p Python: Select Interpreter (.venv) .ipynb Select Kernel Python Kernel

VSCodeLinux、MacOS

```
source .venv/bin/activate
```
Windows

```
.venv\Scripts\activate
```

Step 4. VSCode ()

 Ruff （Python的Linting VSCode的 .vscode/settings.json

```json
{
    "notebook.output.wordWrap": true,
    "[python]": {
        "editor.formatOnSave": true,
        "editor.codeActionsOnSave": {
            "source.fixAll": "explicit",
            "source.organizeImports": "explicit"
        },
        "editor.defaultFormatter": "charliermarsh.ruff"
    },
    "notebook.formatOnSave.enabled": true,
    "notebook.codeActionsOnSave": {
        "notebook.source.fixAll": "explicit",
        "notebook.source.organizeImports": "explicit",
    },
    "jupyter.notebookFileRoot": "${fileDirname}",
}
```