□□□□

□□□□ RC bootcamp□□□□□□□ (Reservoir computing; RC)□□□□□□□□□□□□□□□ □□RC□□

Jupyter Notebook

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Python□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□Jupyter Notebook□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□1. Google Colaboratory + Google Drive (□□□: □□)

Google Colaboratory (Colab) □Jupyter Notebook□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (`numpy` □ `matplotlib` □) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ https://rc-bootcamp.github.io/ □Colab□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**Google Drive**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□

0. Google□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1. RC bootcamp□□□□ (zip□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. Google drive□□
3. `.ipynb` □□□□□□□□□□□□□notebook□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□ `Shift+Enter` □□□□(□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□
5. `drive.mount("/content/gdrive")` □□□□□□□□□□□□□□□□□ `if False:` □□□□ `if True:` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□Google Drive□□□□□□□□□□□□□□□ (`%cd /content/gdrive/My Drive/... □□□`)□
6. □□Google Drive□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□5.□□□□□□Google Drive□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□2. uv + VSCode (□□□: □□)

□□□□□□□□□□□□ `uv` □□□□□□□□□□□□□VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□)□

Step 1. uv□□□□□□□□□

uv python□□□□□□□□□ □□□ (conda□□□□□□□□uv□□□□□□□□□□□□□□)□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LinuxMacOS

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```
□□□□□□□□□□□□□□□

```
uv help
```
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Windows

PowerShell (□□□□□□□□□□□□□□Windows PowerShell□□□□□□Windows PowerShell □□□□□□□□□□□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm
https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```
□□□□□□□□□□□□□□□□

```
uv help
```
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Step 2. VSCode

Visual Studio Code (VSCode)Microsoft□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□IDE□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□ `code` □□□ □□□□□□□□□□□□ (Windows□□□□□PowerShell□□□□□□□□□)□

```
code PATH_TO_DIR
```
VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ `Extensions` □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ `.vscode/extensions.json` □□□□□□□□□□□□ VSCode□□□

Step 3. □□□□□□□□

□□□□□□VSCode□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `Ctrl+Shift+@` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
uv sync
```
`uv.lock` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `.venv` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□Python□□□□□□Python□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ `Ctrl+Shft+p` □□□□ `Python: Select Interpreter` □□□□□□□□ (□□

的 .venv) .ipynb Select Kernel Python Kernel

VSCodeLinux、MacOS

```
source .venv/bin/activate
```
Windows

```
.venv\Scripts\activate
```

Step 4. VSCode ()

 Ruff Python的Linting VSCode的 .vscode/settings.json

```json
{
    "notebook.output.wordWrap": true,
    "[python]": {
        "editor.formatOnSave": true,
        "editor.codeActionsOnSave": {
            "source.fixAll": "explicit",
            "source.organizeImports": "explicit"
        },
        "editor.defaultFormatter": "charliermarsh.ruff"
    },
    "notebook.formatOnSave.enabled": true,
    "notebook.codeActionsOnSave": {
        "notebook.source.fixAll": "explicit",
        "notebook.source.organizeImports": "explicit",
    },
    "jupyter.notebookFileRoot": "${fileDirname}",
}
```