

MANUAL TÉCNICO-PEDAGÓGICO

Manual visual de modelos generativos

Versión 2 ampliada: un recorrido visual, reproducible y pedagógico por Autoencoder, VAE, GAN y Diffusion. Cada capítulo explica qué problema resuelve el modelo, qué mecanismo usa, qué mirar en la interfaz, qué evidencia aporta y qué límite no conviene olvidar.

Autoencoder

VAE

GAN

Diffusion

AUTOR

Roberto Canales Mora · con Claude Chat / Code

LICENCIA

MIT

REPOSITORIO

github.com/rcanalescoder/generativelab

¿De qué va todo esto?

Una escalera de cuatro modelos, del más simple al más capaz

Seguro que has oído hablar de la **inteligencia artificial que crea imágenes**: herramientas que dibujan un retrato, rejuvenecen una foto o inventan un paisaje que no existe. Detrás de casi todas hay un puñado de ideas que se pueden entender sin matemáticas. Este documento las recorre una a una, de la más sencilla a la más potente.

Para hacerlo, construimos un **laboratorio visual**: un pequeño programa donde se entrena cada modelo en directo y se ve —literalmente, con imágenes— qué está aprendiendo. Todo funciona en un portátil corriente, sin servidores ni nube, usando una colección de **43.102 caras de dibujo estilo anime**, cada una de 64×64 píxeles (una imagen diminuta, del tamaño de un icono). El modelo nunca recibe pistas del tipo «esto es pelo» o «esto es un ojo»: solo ve los píxeles y tiene que apañárselas solo.

Los cuatro protagonistas

Cada modelo arregla una carencia del anterior. Esta es la idea de cada uno en una frase; el resto del documento los desarrolla.

Autoencoder	Aprende a resumir una imagen en muy pocos números y luego a reconstruirla a partir de ese resumen. Es la base de todo lo demás.
VAE	El mismo esqueleto, pero ordena su «memoria» de tal forma que ya puede inventar caras nuevas , no solo copiar las que ha visto.
GAN	Pone a competir dos redes —una que falsifica y otra que detecta falsificaciones—. Consigue caras más nítidas, pero entrenarla es delicado.
Diffusion	Aprende a quitar ruido poco a poco , partiendo de una pantalla de «nieve» de tele hasta que aparece una cara. Es la familia detrás de herramientas como DALL·E o Stable Diffusion.

El hilo conductor: mejorar con ayuda de agentes de IA

Hacer que un modelo funcione la primera vez es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es **mejorarlo**. Y aquí hicimos algo curioso: en lugar de afinarlo todo a mano, montamos un **bucle de realimentación con agentes de IA** (programas asistentes que proponen cambios, los prueban y comparan resultados). El ciclo es simple: *proponer* una variante → *entrenarla* → *medirla* con cifras objetivas → *quedarse* con la que de verdad mejora. En cada modelo verás el «antes» (la primera versión, con sus defectos) y el «después» (la mejora que el bucle encontró y verificó).

Importante para leer con confianza: **todas las cifras de este documento son reales**, medidas por el propio laboratorio sobre imágenes que el modelo no usó para aprender (su «examen»). Las capturas de pantalla salen directamente de la herramienta. No hay nada inventado ni maquillado.

Cómo leer este manual

La ruta: intuición → mecanismo → evidencia → límites → reproducción

PROMESA PEDAGÓGICA

No vamos a memorizar nombres de modelos: vamos a entender qué problema resuelve cada uno y qué precio paga por resolverlo.

El laboratorio está hecho para un ingeniero junior de IA que quiere ver las ideas funcionando. Por eso cada capítulo sigue la misma gramática: empieza con una pregunta, baja a la intuición, abre la caja del modelo, traduce la fórmula al código real, enseña una captura o resultado y termina con límites y preguntas de autocomprobación.

El patrón que se repite en todos los capítulos

1

Pregunta

¿Qué carencia del modelo anterior intenta resolver?

2

Mecanismo

Qué aprende, qué entra, qué sale y dónde está la restricción.

3

Evidencia

Capturas, curvas y métricas con una lectura explícita.

4

Límite

Qué no demuestra la demo y qué error conceptual evitar.

Mapa mental del viaje

BASE

AE

Aprende una compresión útil. Enseña cuello de botella, reconstrucción y espacio latente.

PRIMER GENERADOR

VAE

Convierte puntos en nubes para que el latente se pueda muestrear.

COMPETICIÓN

GAN

Cambia el error por píxel por un juez aprendido: gana nitidez y pierde estabilidad.

ITERACIÓN

Diffusion

Genera quitando ruido poco a poco: calidad y control a cambio de más pasos.

SÍNTESIS

Comparador

Pone capacidad, coste, estabilidad e interpretabilidad en la misma mesa.

Qué mirar en las capturas

Una captura no es una prueba estadística; es una brújula visual. En cada imagen del laboratorio conviene leer tres capas: primero el flujo de datos, luego los controles que cambian el modelo y por último las señales de evidencia (pérdida, métrica, mapa latente o muestras). Cuando una figura muestra resultados, el caption aclara qué demuestra y qué lectura sería exagerada.

Datos, tensores y espacio latente

El vocabulario mínimo para que las cuatro pestañas tengan sentido

Qué es una imagen para una red neuronal

Para nosotros una cara es una expresión, un peinado o un estilo. Para la red es un tensor: una tabla de números. En este proyecto cada imagen tiene 64×64 píxeles y 3 canales de color, así que cada ejemplo entra como 12.288 valores entre 0 y 1. La red no recibe etiquetas ni nombres de rasgos; solo recibe esa matriz de números y una tarea de aprendizaje.

Figura guía: de píxeles a aprendizaje no supervisado



Qué demuestra: todos los modelos comparten el mismo material de partida. Qué no demuestra: que el modelo “entienda” ojos o pelo como conceptos humanos; solo aprende regularidades útiles en los píxeles.

Latente no significa mágico

El espacio latente es una representación comprimida. Si dos imágenes acaban cerca en ese espacio, significa que el modelo las usa de forma parecida para su tarea. En el AE y VAE esa tarea incluye reconstruir; en la GAN el latente es ruido de entrada; en difusión no hay un latente compacto equivalente, sino una trayectoria de ruido. Esta diferencia evita una confusión habitual: no todos los modelos generativos “tienen el mismo tipo de z”.

Modelo	Qué representa su espacio interno	Cómo leerlo en la app	Riesgo de interpretación
AE	Resumen determinista de una imagen	Mapa latente, vecinos, interpolación	Confundir reconstruir bien con generar bien
VAE	Distribución ordenada alrededor de cada imagen	Muestreo del prior y traversal	Pedir nitidez de GAN a un modelo regularizado
GAN	Ruido que el generador transforma en imagen	Semilla, truncation, interpolación	Olvidar que no hay encoder ni reconstrucción
Diffusion	Estados intermedios de una cadena de denoising	Forward/reverse filmstrip	Crear que genera de una sola pasada

Autocomprobación antes de seguir

1. ¿Cuántos números tiene una imagen de entrada y por qué eso importa?
2. ¿Qué diferencia hay entre “un punto z ” y “una nube alrededor de z ”?
3. ¿Por qué una captura bonita no sustituye a una métrica o a un protocolo?

Autoencoder

Aprender a resumir una imagen en muy pocos números — y reconstruirla

PREGUNTA DEL CAPÍTULO

¿Qué tiene que aprender una red para copiar una cara usando mucha menos información?

El Autoencoder es el laboratorio del cuello de botella: si el resumen es pequeño, la red debe decidir qué rasgos sobreviven y qué detalles se pierden.


Entrada: una imagen 64×64×3.

Salida: la misma imagen reconstruida.

Señal de aprendizaje: error entre original y reconstrucción.

Lección: comprimir no es guardar todo; es elegir estructura.

Microscopio del cuello de botella



Lectura: la red comprime unas 96 veces. Si la reconstrucción conserva expresión, color y silueta, el latente ha capturado estructura; si pierde pelo fino, es el precio de la compresión.

¿Qué es un autoencoder?

Un autoencoder es una red neuronal que aprende a hacer dos cosas seguidas: primero **resumir** una imagen en un puñado de números, y luego **volver a dibujarla** a partir de ese resumen. La parte que resume se llama **encoder** (codificador) y la que vuelve a dibujar, **decoder** (decodificador). Entre las dos hay un «estrechamiento» a propósito: el resumen tiene que caber en muy poco espacio. A ese resumen comprimido se le llama **código latente**, que abreviamos como **z** (es, simplemente, una lista de números que captura «la esencia» de la imagen).



Una analogía

Imagina a un dibujante que mira un retrato durante diez segundos, se va a otra habitación y lo redibuja de memoria. No puede recordar cada píxel, así que se queda con lo importante: «pelo azul largo, ojos grandes, sonríe, fondo claro». Ese puñado de rasgos que apunta mentalmente es el **código latente**; el ejercicio de mirar-y-redibujar de memoria es, exactamente, lo que hace un autoencoder. Y como solo puede recordar unos pocos rasgos, se ve obligado a aprender qué es lo que de verdad importa de una cara.

¿Para qué sirve? (en el mundo real)



Comprimir datos

Guardar imágenes, audio o sensores ocupando mucho menos espacio, quedándose solo con lo esencial.



Quitar ruido

Limpiar fotos granuladas o señales con interferencias: el modelo aprende a reconstruir la versión «limpia».



Detectar anomalías

Si algo es muy raro (un fallo en una máquina, un fraude), el modelo lo reconstruye mal: ese «error grande» es la alarma.




Buscar por parecido

Comparar los resúmenes z en vez de los píxeles permite encontrar imágenes parecidas «de fondo», aunque no sean idénticas.

Cómo es la red (su estructura)

La imagen de entrada son 64×64 píxeles en color, y cada píxel tiene 3 valores (rojo, verde, azul): en total **12.288 números**. El encoder los va comprimiendo en cuatro pasos, reduciendo el tamaño a la mitad cada vez ($64 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4$ píxeles de lado) hasta dejar el resumen z , que por defecto son solo **128 números**. Es decir, comprime unas **96 veces**. El decoder es el espejo del encoder: parte de esos 128 números y los va ampliando paso a paso ($4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \rightarrow 32 \rightarrow 64$) hasta reconstruir la imagen completa.




`imagen → z = encoder(imagen) → reconstrucción = decoder(z)`

El truco que lo hace aprender: el «cuello de botella»

Si el resumen z fuera tan grande como la imagen, el modelo haría trampa: copiaría la imagen tal cual sin aprender nada. Al obligarlo a que todo quepa en 128 números, lo forzamos a **descubrir la estructura** de una cara —que tiene ojos, pelo, una pose— y a quedarse solo con eso. Ese estrechamiento se llama *cuello de botella*, y es la idea central de todo el documento.

En la app hay un botón «**Ver la estructura**» que abre el esquema interactivo capa por capa (encoder a la izquierda, decoder a la derecha y el cuello en medio), como el de la página siguiente.



El esquema «Ver la estructura» de la app (variante U-Net): a la izquierda el encoder comprime la imagen capa a capa; a la derecha el decoder la reconstruye; en el centro, el cuello de botella z. Las flechas que cruzan por arriba son las «conexiones de atajo» que explicamos en los resultados.

El experimento: objetivo, datos y parámetros

Los datos. Entrenamos con el conjunto huggan/anime–faces: **43.102 caras de dibujo (anime) de 64x64 píxeles**, en color y *sin etiquetas* (nadie le dice al modelo qué es cada cosa). **El objetivo:** que la reconstrucción se parezca lo máximo posible al original. El «profesor» es la propia imagen de entrada: el modelo se corrige solo comparando lo que dibuja con lo que vio.

Estos son los ajustes que más influyen en el resultado, explicados sin jerga:

AJUSTE	QUÉ ES Y QUÉ EFECTO TIENE
latent_dim	Cuántos números resumen cada cara (por defecto 128). Pocos números → resumen más abstracto y reconstrucción más borrosa, pero más compresión. Muchos números → más detalle y fidelidad, pero comprime menos.
arquitectura	El « plano » de la red: Básica, Grande o U-Net. Cambia cuánta capacidad tiene y, sobre todo, si usa «conexiones de atajo» (clave en la mejora de más abajo).
loss	Cómo se mide el error entre original y reconstrucción. La opción por defecto (MSE) tiende a suavizar; la alternativa (L1) deja los bordes algo más marcados.
learning_rate	El tamaño de cada paso de aprendizaje . Muy grande: aprende a trompicones y se desestabiliza; muy pequeño: aprende lentísimo.
epochs	Cuántas veces repasa todas las imágenes . Más repasos suelen mejorar, hasta que deja de notarse. Se detiene solo si ya no progresa («parada temprana»).

La interfaz

Qué mirar: flujo original-reconstrucción, mapa de diferencia, mapa latente y controles de reentrenamiento.


The interface is titled "Generative Models Visual Lab" and has tabs for "Autoencoder", "VAE", "GAN", "Diffusion", and "Comparador". The "Autoencoder" tab is active, showing a workflow: Original (64x64x3) → Encoder (64x64x3 → 4x4x256) → cuello de botella (z = 128) → Decoder (4x4x256 → 64x64x3) → Reconstruida (64x64x3). Below this is a "Mapa latente" section showing a 2D projection of latent space points clustered into 5 groups (Cluster 0 to Cluster 4). The "Entrenamiento" section shows training parameters: arquitectura (Básico), latent_dim (128), learning_rate (0.001), epochs (10), loss (MSE), and seed (42). The "Resultados del espacio latente" section shows "Vecinos similares" and an "Interpolación A → B" slider.

La pestaña del Autoencoder en la app. De izquierda a derecha se ve el viaje de una cara: **original** → **encoder** → **z** → **decoder** → **reconstruida** → **mapa de diferencias** (en rosa, dónde se equivoca). Abajo, el «mapa latente» coloca cada cara como un punto según lo que el modelo considera parecido, y a la derecha están los controles para entrenar y experimentar.

Resultados y la mejora con agentes

La primera versión (la **Básica**, con 2,43 millones de parámetros) reconstruye caras perfectamente reconocibles, pero **borrosas**, como una foto desenfocada. No es un fallo de programación: es una consecuencia de cómo mide el error. Cuando el modelo duda entre dos detalles igual de probables (¿el mechón cae a la izquierda o a la derecha?), la opción más «segura» para minimizar el error promedio es

dibujar el punto medio difuso de ambas. A esto lo llamamos cariñosamente la «**maldición del promedio**», y es la razón de que los bordes y las texturas finas salgan suavizados.



Métricas reales de la versión Básica, medidas sobre 256 caras de prueba (su «examen»).

⚠ El problema

Caras reconocibles pero claramente **borrosas**. La intuición fácil sería «la red es pequeña, hagámosla más grande». Spoiler: no funcionó.

✓ Cómo se buscó la mejora

Los agentes de IA propusieron, programaron y **midieron** dos variantes: una **Grande** (con más capas y más capacidad) y una **U-Net**, que añade «conexiones de atajo» (en inglés *skip connections*): cables directos que llevan el detalle fino del encoder al decoder, saltándose el cuello de botella.

Comparemos las tres con dos medidas objetivas (las explicamos en las conclusiones; por ahora basta saber que **más alto = más se parece al original**):




Escala 0–30 dB. Por encima de 30 dB es excelente; unos 18 dB se ve claramente borroso.


SSIM — parecido «estructural», de 0 a 1 (más alto, mejor)

Básico		0.585
Grande		0.607
U-Net ★		0.963

Variante	Parámetros	PSNR	SSIM	Qué nos dice
Básica	2,43 M	18.28 dB	0.585	El punto de partida: borroso.
Grande	10,72 M	18.54 dB	0.607	4 veces más grande... y casi no mejora. El tamaño no era el problema.
U-Net	5,05 M	28.54 dB	0.963	Las conexiones de atajo lo cambian todo, ¡y con menos piezas que la Grande!



Variante **Grande**: más capacidad, casi la misma borrosidad.



Variante **U-Net**: las conexiones de atajo dan caras nítidas.

Conclusiones

Antes de las cifras, una nota sobre qué significan los dos números que hemos usado:

- **PSNR** mide cuánto se parece la reconstrucción al original, en *decibelios* (la misma unidad del sonido). Por encima de 30 dB es excelente; alrededor de 18 dB se ve borroso. Pasar de 18 a 28 dB es, a ojo, ir de «foto desenfocada» a «foto casi nítida».
- **SSIM** mide el parecido *estructural* (¿están las formas en su sitio?), en una escala de 0 a 1. Pasar de 0,59 a 0,96 significa casi clavar la estructura de la cara.

La lección práctica

Hacer la red **más grande no resolvió nada** (de 18,3 a 18,5 dB pese a cuadruplicar el tamaño): el límite no era la potencia, sino el **diseño**. La mejora de verdad llegó al **cambiar la arquitectura** a U-Net: +10 dB de nitidez y un parecido estructural casi perfecto, además con la mitad de piezas que la variante Grande. Moraleja, válida mucho más allá de la IA: *antes de gastar en más potencia, vale la pena entender dónde está realmente el cuello de botella*.

Un matiz honesto que el laboratorio deja ver: la U-Net reconstruye mejor porque sus atajos «esquivan» el cuello... pero precisamente por eso su resumen *z* guarda menos información. Reconstruir mejor no siempre

significa tener mejor «memoria»: es justo el tipo de compromiso que conviene ver con los propios ojos.

MSE / L1

Miden error píxel a píxel. Son útiles para reconstrucción, pero favorecen promedios suaves cuando hay ambigüedad.

PSNR

Traduce el error a decibelios. En este proyecto ayuda a comparar variantes AE con el mismo protocolo.

SSIM

Mira estructura visual: bordes, contraste y formas. Complementa al error numérico por píxel.

Error común

“La U-Net entiende mejor el latente porque reconstruye mejor”. En realidad sus atajos llevan detalle alrededor del cuello; por eso reconstruye nítido, pero parte de la información no pasa por z.

Límite honesto

PSNR y SSIM miden fidelidad de reconstrucción, no creatividad. Un AE puede tener buenas métricas y aun así no ser un buen generador desde el prior.

Autocomprobación AE

1. ¿Por qué aumentar parámetros no solucionó la borrosidad de la variante básica?
2. ¿Qué diferencia hay entre distancia en z y distancia en la proyección 2D?
3. ¿Qué esperarías que ocurra si subes latent_dim de 128 a 512?

VAE

De copiar a inventar: ordenar la «memoria» para crear caras nuevas

PREGUNTA DEL CAPÍTULO

¿Cómo pasamos de reconstruir caras conocidas a generar caras nuevas?

El VAE conserva el encoder-decoder, pero cambia la geometría del latente: cada imagen deja de ser un punto exacto y se convierte en una distribución.

Entrada: imagen real.

Salida: reconstrucción y muestras nuevas.

Objetivo: $\text{recon_loss} + \beta \cdot \text{KL}$.

Lección: generar exige ordenar el espacio, no solo memorizar.

De puntos sueltos a nubes muestreables



Qué mirar: el término KL no “mejora la reconstrucción” directamente; regulariza el mapa para que muestrear tenga sentido.

¿Qué es un VAE?

VAE son las siglas de **Variational Autoencoder** (autoencoder «variacional»). Tiene el mismo esqueleto que el autoencoder anterior —un encoder que resume y un decoder que reconstruye—, pero con un cambio decisivo: aprende su «memoria» de forma **ordenada**, de modo que ya no solo sabe copiar caras conocidas, sino **inventar caras nuevas que nunca ha visto**. Es, por tanto, el primer modelo *generativo* de verdad de este recorrido.

¿Cómo lo consigue? En vez de guardar cada cara como un punto exacto, el VAE la guarda como una pequeña «**nube**»: no dice «esta cara está aquí», sino «esta cara está por esta zona, más o menos». Cuando muchas nubes se solapan, el espacio de la memoria queda *relleno*, sin huecos. Y si no hay huecos, puedes señalar cualquier punto al azar, pedirle al decoder que lo dibuje, y saldrá una cara plausible.



Una analogía

El autoencoder ordena sus recuerdos como **chinchetas sueltas** en un corcho: entre chincheta y chincheta hay zonas vacías, y si pinchas en el vacío no hay nada. El VAE, en cambio, ordena sus recuerdos como **ciudades en un mapa de población**: cada cara es una mancha difusa, las manchas vecinas se tocan y el territorio queda cubierto. Por eso puedes plantar el dedo en cualquier punto del mapa y siempre caes en «zona habitada»: una cara con sentido.

¿Para qué sirve? (en el mundo real)



Generar variaciones

Crear muchas versiones distintas de algo (caras, productos, moléculas) explorando su «mapa» de posibilidades.



Datos sintéticos

Fabricar ejemplos artificiales realistas para entrenar otros sistemas cuando los datos reales escasean o son sensibles.



Editar con «mandos»

Como la memoria está ordenada, a veces se encuentran ejes que controlan rasgos (sonrisa, edad) y permiten retocarlos a voluntad.




Detección de anomalías

Igual que el autoencoder, pero con una medida de «cuán probable» es algo, útil en medicina o control de calidad.

Cómo es la red (su estructura)

La columna vertebral es idéntica a la del autoencoder (encoder de 4 pasos que comprime $64 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4$, y decoder simétrico que amplía de vuelta). La única diferencia está en el cuello de botella: en lugar de producir un único resumen, el encoder produce **dos**: el **centro de la nube** (su posición, que llamamos μ) y su **tamaño** (cuánta incertidumbre tiene, que llamamos σ). Para reconstruir o generar, se toma un punto al azar dentro de esa nube y se le pasa al decoder. En total son unos **3,0 millones de parámetros**.



La pieza que ordena la memoria

Durante el entrenamiento, el VAE añade una «fuerza de orden» (su nombre técnico es **término KL**) que empuja todas las nubes hacia un mismo molde común y centrado. Eso impide que el modelo haga trampa encogiéndolo a puntos —que sería volver al autoencoder— y es lo que deja el mapa relleno y sin huecos. Sin esa fuerza, no se podría generar.

El experimento: objetivo, datos y parámetros


Mismos **datos** que antes (las 43.102 caras de anime de 64×64 , sin etiquetas) y mismo método de entrenamiento. La diferencia está en el **objetivo**: además de reconstruir bien, el modelo debe mantener su memoria ordenada. Por eso su «nota» combina dos cosas: cuánto se parece la reconstrucción al

original y cuán ordenadas están las nubes. El ajuste estrella aquí es la letra griega β (beta), que decide a cuál de las dos dar más importancia.

AJUSTE	QUÉ ES Y QUÉ EFECTO TIENE
β (beta)	El equilibrio clave del VAE, exclusivo de este modelo. Decide cuánto importa tener la memoria ordenada frente a reconstruir con fidelidad. β bajo $\rightarrow$ caras más nítidas pero memoria con huecos (peor para inventar); β alto $\rightarrow$ memoria muy ordenada pero caras más borrosas. El valor por defecto (1) es el equilibrio clásico.
latent_dim	Cuántos números resumen cada cara , igual que en el autoencoder (128 por defecto).
loss · learning_rate · epochs	Cómo se mide el error, el tamaño del paso de aprendizaje y cuántos repasos se dan , exactamente igual que en el autoencoder.

La interfaz

Qué mirar: la misma gramática del AE más el panel de generación desde el prior.



La pestaña del VAE. Reconoces el flujo y el mapa latente del autoencoder, pero ahora hay algo nuevo y especial: un panel de **Generación** que crea caras desde cero —sin partir de ninguna foto— simplemente señalando puntos al azar en el mapa de la memoria y pidiéndole al decoder que los dibuje.

Resultados y la mejora con agentes

El VAE consigue lo que el autoencoder no podía: **inventar caras nuevas**. A cambio, las caras que genera salen algo **suaves o «promediadas»**. Y aquí la lección es interesante, porque el problema *no* tiene una solución dentro del propio VAE: el desenfoque viene de dos sitios a la vez —de medir el error píxel a píxel (la misma «maldición del promedio» del autoencoder) y de la propia fuerza de orden, que al solapar nubes empuja al decoder a dibujar algo «medio» que valga para todas.

⚠ El problema

Ya genera caras nuevas, pero **borrosas**. Y no es un bug que se pueda parchear: el desenfoque es *intrínseco* a cómo funciona el modelo.

✓ Qué aportó el bucle

Dos cosas. Una práctica: reutilizar la columna convolucional mejorada del autoencoder y dejar **β como un mando interactivo** para que cualquiera explore el compromiso en vivo. Y una conceptual, más valiosa: entender que para nitidez de verdad hace falta **cambiar de enfoque**, no afinar este. Justo lo que harán los dos modelos siguientes.

El comportamiento de β resume toda la «personalidad» del VAE en una tabla:

Valor de β	Efecto en la reconstrucción	Efecto en la capacidad de inventar
$\beta = 0$	Más nítida (se comporta como un autoencoder)	La memoria vuelve a tener huecos: señalar al azar da imágenes rotas.
$\beta = 1$	Algo más borrosa	El equilibrio: se puede generar e interpolar con sentido.
$\beta > 1$	Más borrosa	Memoria muy ordenada y suave; a veces aparecen «mandos» de rasgos.

Conclusiones

La lección práctica

El VAE da el salto de **copiar a inventar** con un truco elegante: guardar cada recuerdo como una nube difusa para que el «mapa» de la memoria quede relleno. El precio es cierta borrosidad, y la enseñanza más útil es saber **distinguir un defecto que se arregla de una limitación de fondo**: aquí el desenfoque es de fondo, y reconocerlo nos dice exactamente por qué necesitamos los dos modelos siguientes. Además, exponer el mando β ilustra una idea general de la IA: casi todo es un *compromiso*, y verlo con un control deslizante vale más que mil fórmulas.

Error común

“Si β sube, el VAE siempre mejora”. No: β alto ordena más el latente, pero suele empeorar la nitidez. β es un mando de compromiso, no de calidad absoluta.

Límite honesto

Un VAE genera diversidad razonable, pero su pérdida por reconstrucción y la regularización KL tienden a suavizar detalles. No está diseñado para ganar en nitidez a una GAN o a difusión.

Autocomprobación VAE

1. ¿Por qué el encoder devuelve μ y $\log\sigma^2$ en vez de un único z ?
2. ¿Qué papel cumple el truco de reparametrización durante el entrenamiento?
3. ¿Qué sacrificas al aumentar β y qué ganas?

GAN

Un falsificador contra un detective: la competición que da nitidez

PREGUNTA DEL CAPÍTULO

¿Y si dejamos de comparar píxeles y entrenamos un juez que detecte falsificaciones?

La GAN cambia la señal de aprendizaje. Ya no busca parecerse a una imagen concreta: busca producir imágenes que un discriminador no pueda distinguir de las reales.

Entrada: ruido z.

Salida: imagen generada.

Dos redes: generador y discriminador.

Lección: nitidez y estabilidad están en tensión.

El duelo adversarial en una sola mirada



Qué demuestra: la GAN aprende con una señal aprendida, no con un objetivo fijo por píxel. Qué no demuestra: que el entrenamiento vaya a converger siempre.

¿Qué es una GAN?

GAN son las siglas de **Generative Adversarial Network** (red generativa «adversaria», es decir, basada en una rivalidad). La idea es radicalmente distinta a las anteriores: aquí no hay un encoder que resuma imágenes. En su lugar, **se enfrentan dos redes que aprenden compitiendo**. Una, el **generador**, fabrica caras partiendo de números al azar. La otra, el **discriminador**, hace de juez: recibe una cara y decide si es real (del conjunto de datos) o falsa (recién fabricada por el generador).

El generador quiere engañar al juez; el juez quiere no dejarse engañar. Cada vez que uno mejora, obliga al otro a mejorar también, y así van subiendo el nivel los dos a la vez. La clave: como el «control de calidad» lo hace *otra red* (y no una simple comparación píxel a píxel), desaparece la «maldición del promedio» y las caras salen **mucho más nítidas**.



Una analogía

Un **falsificador de billetes** (el generador) y un **detective** (el discriminador) que aprenden a la vez. Al principio el falsificador hace chapuzas y el detective las pilla sin esfuerzo. Pero con cada billete descubierto, el falsificador refina su técnica; y con cada billete que se le cuela, el detective agudiza el ojo. Tras miles de rondas, los billetes falsos son tan buenos que ni el experto los distingue. Ese «experto cada vez más exigente» es lo que empuja al generador a la excelencia.

¿Para qué sirve? (en el mundo real)



Superresolución

Convertir imágenes de baja calidad en versiones nítidas y detalladas (fotos antiguas, imágenes médicas, satélite).



Avatares y «deepfakes»

Generar rostros y personas que no existen, para videojuegos, cine o avatares; también la tecnología tras los polémicos deepfakes.



Arte y diseño

Crear texturas, estilos y obras visuales; transformar fotos en pinturas o cambiar el estilo de una imagen.



Moda y producto

Diseñar prendas, muebles o envases ficticios pero realistas para inspirar o prototipar antes de fabricar.

Cómo es la red (su estructura)

Son dos redes espejo. El **generador** hace el camino del decoder, pero al revés de empezar por una imagen: arranca de un vector de **100 números al azar** (el «germen» de cada cara) y los va ampliando hasta una imagen de 64×64, pasando por capas cada vez más anchas (512→256→128→64 canales). El **discriminador** hace el camino contrario: recibe una imagen de 64×64 y la va reduciendo hasta escupir **un único número**, su veredicto «real o falsa». Juntos suman unos **6,3 millones de parámetros** (3,6 el generador y 2,8 el discriminador). Es la receta clásica conocida como **DCGAN**.



azar $z \rightarrow G(z) = \text{cara falsa} \rightarrow D(\text{cara}) = \text{¿real o falsa?}$

El camino va en un solo sentido

A diferencia del autoencoder y el VAE, la GAN **no tiene encoder**: solo sabe ir de «números al azar» a «cara», nunca al revés. Por eso aquí no se puede «reconstruir esta foto concreta»; lo que sí se puede es pasear por el espacio de los números de entrada y ver cómo va cambiando la cara que produce.

El experimento: objetivo, datos y parámetros

Los mismos **datos** (43.102 caras de anime de 64×64, sin etiquetas). El **objetivo** ya no es reconstruir, sino que el generador aprenda a fabricar caras tan convincentes que el juez no las distinga de las reales. Es

un entrenamiento peculiar: en vez de una sola red bajando una «nota», son dos redes tirando una de la otra.

AJUSTE	QUÉ ES Y QUÉ EFECTO TIENE
z_dim	Cuántos números al azar alimentan al generador (por defecto 100). Es la «semilla» de cada cara: más números dan más variedad posible, pero son más difíciles de cubrir bien.
learning_rate	El tamaño del paso de aprendizaje , y aquí es especialmente delicado: si es muy grande, la competición se desequilibra y se estropea. El valor por defecto (0,0002) es el clásico que funciona.
epochs	Cuántas rondas dura el duelo . Más rondas suelen mejorar la calidad, hasta que el juego se estanca o se desestabiliza.
batch_size	Cuántas imágenes se ven de golpe en cada paso (128 por defecto). Lotes grandes estabilizan algo el entrenamiento, a cambio de más memoria.

La interfaz

Qué mirar: muestras desde ruido, curva G/D y controles de truncation/interpolación.

Generative Models Visual Lab

Autoencoder

VAE

GAN

Diffusion

Comparador

MPS activo

Guía

Modo captura

Exportar PNG

Galería generada

interactivo

Cada cara nace de un vector de ruido $z \sim N(0,1)$ que el generador convierte en imagen. Ninguna existe en el dataset.



nº de muestras

16

seed

42

Generar

Generar nuevas

Entrenamiento

requiere reentrenar

z_dim

100

learning_rate

0.0002

epochs

25

seed

42

Volver a parámetros por defecto

modelo entrenado · g_loss

5.5180 · d_loss

0.3794

Entrena para ver las curvas de pérdida de G y D en vivo.

Rápido

Completo

Entrenar

Ver la estructura

Interpolación en z

interactivo

Caminamos por el espacio de ruido entre dos puntos aleatorios. Como la GAN no tiene encoder, los extremos son ruido, no caras del dataset.

A

0.143

0.286

0.429

0.571

0.714

0.857

B

pasos

8

seed

7

Interpolación

Nueva interpolación

La pestaña de la GAN. Arriba, una galería de caras **generadas desde cero** (ninguna existe en el conjunto de datos). En medio, un paseo que mezcla dos «semillas» al azar y muestra la transición. Abajo, las dos curvas del duelo: el error del generador y el del juez, que se persiguen mutuamente.

Resultados y la mejora con agentes

La GAN cumple su promesa —caras notablemente más nítidas que las del VAE— pero su entrenamiento es famoso por ser **inestable**. A diferencia de los otros modelos, aquí no hay una única «nota» que baje tranquilamente: hay un equilibrio móvil entre dos rivales, y mantenerlo es delicado. Dos cosas pueden torcerse: que el juez se vuelva *demasiado* bueno y aplaste al generador (que entonces deja de recibir pistas útiles y se atasca), o que el generador encuentre un atajo —unas pocas caras que siempre cuelan

— y se limite a repetirlas, perdiendo variedad. A esto último se le llama **colapso de modo**: la galería se llena de caras casi idénticas.

⚠ El problema

El duelo se desequilibra con facilidad: o el juez «gana» y el generador deja de aprender, o aparece el **colapso de modo** (todas las caras se parecen). Sin cuidado, no sale nada decente.

✓ La mejora

El bucle aplicó las **recetas de estabilización ya verificadas** de la literatura (la familia DCGAN): ciertos tipos de capa y de activación, un optimizador con ajustes que amortiguan las oscilaciones del duelo, una forma de medir el error que da pistas más útiles cuando el generador aún es malo, y normalizar los datos a un rango concreto. Con todo ello el juego se equilibra y produce caras reconocibles.

La GAN suma unos **6,3 millones de parámetros**. La calidad es modesta a propósito: es un modelo pequeño entrenado pocas rondas en un portátil. El objetivo aquí no es competir con los sistemas gigantes, sino **ver el mecanismo** de la rivalidad funcionando con tus propios ojos.

Conclusiones

La lección práctica

La GAN demuestra que **cambiar quién juzga la calidad lo cambia todo**: poner a otra red de «control de calidad», en vez de una comparación mecánica, rompe la borrosidad y da nitidez. Pero ese poder viene con un coste real —un entrenamiento **delicado e inestable**— y con conceptos propios como el colapso de modo. La enseñanza general: en IA, las técnicas más potentes suelen ser también las más temperamentales, y a menudo lo decisivo no es inventar de cero, sino **aplicar bien las recetas que ya se sabe que funcionan**.

Error común

“Si D loss baja, todo va bien”. En una GAN no hay una única pérdida que deba bajar siempre: si el discriminador aplasta al generador, la señal de aprendizaje puede dejar de ser útil.

Límite honesto

Las muestras nítidas no garantizan cobertura del dataset. Puede haber colapso de modo: muchas caras bonitas pero poca diversidad real.

Autocomprobación GAN

1. ¿Por qué una GAN no reconstruye una imagen concreta?
2. ¿Qué significa que el generador intente que D(fake) parezca real?
3. ¿Por qué truncation puede mejorar calidad visual reduciendo diversidad?

Diffusion

De una pantalla de «nieve» a una cara, quitando ruido poco a poco

PREGUNTA DEL CAPÍTULO

¿Podemos generar una imagen aprendiendo solo a deshacer ruido?

Difusión convierte la generación en una cadena de pasos pequeños: ensuciar es fácil y conocido; aprender a limpiar cada nivel de ruido hace posible generar desde ruido puro.


Entrada al muestrear: ruido puro.

Red: UNet condicionada en el tiempo t .

Objetivo: predecir el ruido ϵ añadido.

Lección: calidad por iteración, no por una sola pasada.

Forward fácil, reverse aprendido



Qué mirar: en entrenamiento se elige un t aleatorio, se añade ruido y la red predice ϵ . Al generar, se aplica esa predicción muchas veces en orden inverso.

¿Qué es un modelo de difusión?

Es la familia de modelos que hoy domina la generación de imágenes: detrás de herramientas como **Stable Diffusion**, **DALL-E** o **Midjourney** hay esta misma idea. Y la idea es sorprendentemente sencilla: **aprender a quitar ruido**. El modelo se entrena para que, dada una imagen ensuciada con un poco de ruido (esa «nieve» de las teles antiguas sin señal), adivine ese ruido y lo reste. ¿Y para generar una cara desde cero? Se parte de una pantalla de ruido *puro* y se aplica esa operación muchas veces seguidas: quita un poco de ruido, otro poco, otro poco... hasta que, paso a paso, emerge una cara.

Lo elegante del truco es que convierte **un problema imposible en muchos problemas fáciles**. Pedirle a una red «dibuja una cara de la nada» sería difícilísimo; pero «a esta imagen casi limpia, quítale el poquito de ruido que le queda» es una tarea sencilla y estable de aprender. Encadenando muchas tareas fáciles se logra lo que de un golpe sería imposible.



Una analogía

Como un **escultor ante un bloque de mármol**. No saca la figura de un solo martillazo: da muchos golpecitos pequeños, retirando un poco de material cada vez, y la figura va «apareciendo». La difusión hace lo mismo, pero retirando ruido en lugar de piedra: empieza con un bloque de pura «nieve» y, golpecito a golpecito, deja al descubierto la cara que había escondida dentro del azar.

¿Para qué sirve? (en el mundo real)



Crear imágenes desde texto

Es el motor de Stable Diffusion, DALL·E o Midjourney: describes algo con palabras y te lo dibuja.



Rellenar y reparar (inpainting)

Borrar un objeto de una foto y reconstruir el fondo, o restaurar zonas dañadas de forma convincente.



Ampliar y mejorar

Aumentar la resolución de imágenes y añadir detalle realista, igual que la superresolución de las GAN.




Vídeo, audio y 3D


La misma idea de «quitar ruido paso a paso» se usa ya para generar música, voz, vídeo e incluso modelos en 3D.

Cómo es la red (su estructura)

El corazón es una red con forma de **U** (de ahí su nombre, **UNet**): primero reduce la imagen para entender el «conjunto» y luego la vuelve a ampliar para afinar el detalle, con cables de atajo que conectan ambos lados. Lo distintivo es que, además de la imagen ruidosa, recibe un dato extra: **cuánto ruido tiene** en ese momento (un número que llamamos t , el «paso» del proceso), para saber con cuánta «nieve» está lidiando. La versión de calidad de esta app trabaja directamente a **64x64 píxeles** e incluye un mecanismo llamado **atención**, que permite a cada zona de la imagen «mirar» a todas las demás para mantener la coherencia global (que los dos ojos combinen, que el peinado sea simétrico). Esa versión nítida tiene unos **21 millones de parámetros**.



En la app, el botón «**Ver la estructura**» abre el esquema de la UNet (a la izquierda baja la resolución, a la derecha la sube, con atajos cruzados y la inyección del «reloj» t en cada bloque), como el de abajo.



El esquema «Ver la estructura» de la UNet en la app (mostrando la variante ágil): a la izquierda la columna del «reloj» t que indica cuánto ruido hay; en el centro, la red bajando la resolución; a la derecha, subiéndola de nuevo con atajos para reconstruir. La red no dibuja la cara: predice el ruido que sobra, y el bucle lo va restando.

El experimento: objetivo, datos y parámetros

Los mismos **datos** (43.102 caras de anime de 64×64 , sin etiquetas). El **objetivo de entrenamiento** es de lo más simple: se coge una cara real, se le añade una cantidad de ruido elegida al azar, y se le pide a la red que adivine *exactamente* el ruido que se añadió. Nada más. Como ese único «adivina el ruido» vale para cualquier nivel de suciedad, luego se puede encadenar muchas veces para generar.

AJUSTE	QUÉ ES Y QUÉ EFECTO TIENE
pasos de muestreo	Cuántos «golpecitos» se dan al generar una cara. Más pasos → transición más fina y mejor calidad, pero más lento. Es el compromiso central de la difusión: calidad contra tiempo.
timesteps (T)	La longitud total del proceso de ruido con el que se entrena (200 por defecto). Es el «mapa completo»; los pasos de muestreo deciden cuántas paradas hacemos al recorrerlo.
schedule	El ritmo al que se añade el ruido. El que usamos por defecto («cosine») destruye el detalle más despacio, lo que a este tamaño pequeño mejora bastante el resultado.
learning_rate · epochs	El tamaño del paso de aprendizaje y cuántos repases se dan , igual que en los demás modelos.

La interfaz

Qué mirar: forward de ruido, reverse de denoising y coste de pasos de muestreo.

Generative Models Visual Lab

Autoencoder

VAE

GAN

Diffusion

Comparador

MPS activo

Guía

Modo captura

Exportar PNG

Galería generada

desde ruido

Cada cara nace de ruido aleatorio puro y se «limpia» paso a paso hasta convertirse en un rostro nuevo. Ninguna existe en el dataset.

n° muestras

6

pasos de muestreo

50

seed

42

Generar nuevas

Nueva semilla

Proceso de difusión

la trayectoria

La misma imagen a lo largo del muestreo: de ruido puro (izquierda) a cara limpia (derecha). Cada instantánea quita un poco más de ruido.

ruido

t=200

t 175

7/50

t 146

14/50

t 118

21/50

t 85

29/50

t 57

36/50

t 28

43/50

cara

t=0

instantáneas

8

pasos de muestreo

50

seed

7

Nuevo proceso

Nueva semilla

Entrenamiento

requiere reentrenar

El modelo aprende a predecir el ruido que se añadió a una imagen. La pérdida es el error de esa predicción (MSE).

arquitectura

Ágil

Nitido

Nitido: UNet grande a 64x64 con auto-atención. Mucha más calidad, pero el entrenamiento y el muestreo son bastante más lentos.

learning_rate

0.0002

epochs

60

timesteps (T)

200

seed

42

Volver a parámetros por defecto

modelo entrenado - loss final 0.0621

early stop

Si

No

Rápido

Completo

Entrenar

Ver la estructura

Entrenar no toca el checkpoint demo: el modelo entrenado vive durante esta sesión. La difusión es costosa, así que «Rápido» usa un subconjunto y pocas épocas.

La pestaña de Diffusion. Arriba, la galería de caras generadas. Pero la tarjeta estrella es el «**Proceso de difusión**»: una tira de fotogramas que muestra, literalmente, el viaje de **ruido puro (izquierda)** → **cara limpia (derecha)**, paso a paso. Es la mejor forma de ver cómo el modelo «esculpe» la cara a partir del azar.

Resultados y la mejora con agentes

Este fue el caso más instructivo de todos, porque el primer intento **generaba manchas de colores, no caras** —incluso al final del proceso—. Lo desconcertante era que el entrenamiento iba *bien*: el error de la red bajaba con normalidad (de 0,50 a 0,084), señal inequívoca de que la red **sí** estaba aprendiendo a detectar ruido. ¿Cómo podía aprender bien y aun así generar basura?

La depuración con agentes destapó un detalle revelador: **el modelo estaba perfecto; el fallo estaba en cómo se le pedía generar**. El procedimiento original quitaba el ruido en pasos que solo sabían avanzar «de uno en uno», pero para ir rápido se saltaba la mayoría: daba 50 pasitos cuando el ruido requería 200. Resultado: solo retiraba una cuarta parte de la «nieve» y la salida seguía siendo, literalmente, ruido.

⚠ La causa (depuración con agentes)

El método de generación solo sabía avanzar paso a paso, pero se saltaba la mayoría (50 de 200) para ir rápido. Así nunca terminaba de limpiar la imagen. **El modelo no tenía la culpa: el procedimiento de generado estaba roto.**

✓ La solución

Se cambió a un método de generación moderno (**DDIM**) que sí sabe *dar zancadas largas y limpiar de golpe* sin perder el rumbo. Se añadió promediar los pesos del modelo para más estabilidad y el ritmo de ruido «cosine». Y un detalle precioso: las primeras caras reconocibles aparecieron **sin reentrenar nada**, porque el problema nunca estuvo en el aprendizaje.

Con la generación arreglada, el siguiente paso del bucle fue subir la calidad: se pasó de una red pequeña que trabajaba en miniatura (32×32) a una **red mayor que trabaja directamente a 64×64 y usa atención** (los 21 millones de parámetros). El resultado son caras claramente reconocibles:



Caras generadas por el modelo de difusión **nítido** (a 64×64, con atención) tras arreglar la generación y ampliar la red. Cada una ha nacido de una pantalla de ruido puro, esculpida paso a paso. Ninguna existe en el conjunto de datos.

Aspecto	Antes (no funcionaba)	Después (funciona)
Cómo se genera	Pasos «de uno en uno», pero saltándose casi todos	DDIM: da zancadas largas y limpia bien
Pesos al generar	Los del último momento (inestables)	Un promedio suavizado (más estables)
Tamaño de trabajo	Miniatura 32×32, red pequeña	64×64 nativo, red mayor con atención (21 M)
Resultado visual	Manchas de color	Caras reconocibles

Conclusiones

La lección práctica

La difusión enseña dos cosas. Primero, una idea poderosa: **partir un problema imposible en muchos pasos fáciles** —quitar ruido poco a poco— es lo que ha llevado a la IA generativa a su nivel actual. Y segundo, una lección de oro para cualquiera que trabaje con sistemas complejos: cuando algo falla, **el culpable no siempre es lo que entrenas**. Aquí el modelo era impecable y el error estaba en cómo se le pedía trabajar; un buen diagnóstico ahorró tirar a la basura un modelo que estaba perfecto. Saber *dónde* mirar vale tanto como saber construir.

Error común

“Difusión aprende a dibujar directamente una cara”. Más preciso: aprende a estimar ruido. La cara aparece porque repetir esa estimación invierte gradualmente el proceso de degradación.

Límite honesto

Menos pasos DDIM hacen la demo interactiva, pero no son gratis: aceleran el muestreo a costa de calidad o diversidad si se fuerzan demasiado.

Autocomprobación Diffusion

1. ¿Por qué el forward $q(x_{t|x_0})$ no necesita aprenderse?
2. ¿Qué recibe la UNet además de la imagen ruidosa?
3. ¿Qué cambia al pasar de DDPM a DDIM en una demo interactiva?

PARA TERMINAR

Los cuatro, cara a cara

No existe «el mejor»: cada uno hace un trato distinto

Tras este recorrido, la conclusión más importante es que **ninguno de los cuatro modelos es «el mejor»**. Cada uno renuncia a algo para ganar otra cosa: el VAE cede algo de nitidez a cambio de poder inventar de forma ordenada; la GAN gana nitidez a cambio de un entrenamiento delicado; la difusión logra la mejor calidad a cambio de ser más lenta al generar. Elegir un modelo es, en realidad, **elegir qué compromiso te conviene**.



Tabla comparativa

PROPIEDAD	Autoencoder	VAE	GAN	Diffusion
¿Tiene encoder?	Sí	Sí	No	No
¿Genera caras nuevas?	No (reconstruye)	Sí (del prior)	Sí	Sí
Espacio latente	Determinista	Probabilístico $N(0, I)$	Ruido z	Ruido + tiempo t
Entrenamiento	Estable	Estable	Inestable (adversarial)	Estable
Muestreo	1 paso	1 paso	1 paso	Iterativo (lento)
Nitidez típica	Borrosa	Borrosa/suave	Nítida (con artefactos)	Buena

Galería comparada


seed 42

Generar en todos


Autoencoder Reconstrucción - no genera caras nuevas



VAE Generadas - muestreo del prior

GAN Generadas - desde ruido z 

Diffusion Generadas - denoising



La pestaña Comparador: las salidas de los cuatro modelos puestas una al lado de otra, con la misma semilla de azar, para comparar de un vistazo su estilo y su calidad.

Pregunta sencilla	Autoencoder	VAE	GAN	Diffusion
¿Sabe «leer» una imagen (resumirla)?	Sí	Sí	No	No
¿Inventa caras nuevas?	No	Sí	Sí	Sí
¿Es fácil de entrenar?	Sí	Sí	Delicado	Sí
¿Genera rápido?	Al instante	Al instante	Al instante	Lento (muchos pasos)
¿Qué nitidez tiene?	Borrosa	Borrosa	Nítida	Buena

La síntesis: cuatro respuestas a una misma pregunta

AE

Si quiero entender compresión y similitud, empiezo aquí.

VAE

Si necesito un generador interpretable y muestreable, acepto suavidad.

GAN

Si busco nitidez visual, vigilo estabilidad y diversidad.

Diffusion

Si busco calidad y proceso explicable, pago coste de muestreo.

Lectura correcta del comparador

No decide “el mejor modelo universal”. Decide qué compromiso encaja con una tarea: reconstruir, generar, explorar latentes, demostrar entrenamiento o comparar estabilidad.

Lectura equivocada

Comparar una reconstrucción AE con una muestra GAN como si fueran la misma tarea. El primero responde “¿puedo copiar esta imagen?”; el segundo “¿puedo inventar una imagen plausible?”.

Las dos ideas que conviene llevarse

1. La generación de imágenes es una escalera de ideas, no una caja negra. Empieza por algo tan simple como «resume y reconstruye» (autoencoder) y, peldaño a peldaño —ordenar la memoria, poner a competir dos redes, quitar ruido paso a paso— se llega a la tecnología que hoy crea imágenes a partir de una frase. Entendido así, deja de parecer magia.

2. Mejorar es tan importante como construir. En cada modelo, el **bucle de realimentación con agentes de IA** —proponer, entrenar, medir y quedarse con lo que de verdad mejora— fue lo que convirtió un primer intento mediocre en algo que funciona. Y dejó lecciones que valen mucho más allá de la IA: que **más potencia no arregla un mal diseño** (el salto del autoencoder a la U-Net), y que **cuando algo falla, el culpable no siempre es lo obvio** (el modelo de difusión estaba perfecto; el fallo estaba en otra parte).

En una frase

Cuatro formas de enseñar a una máquina a crear imágenes, de la más simple a la más avanzada, contadas para que se entiendan; y un método para mejorarlas que, al final, es tan valioso como los propios modelos: **medir, comparar y quedarse con lo que funciona.**

Todo este laboratorio se ejecuta **en local**, en un portátil normal, sin enviar nada a la nube. El código y la guía para reproducirlo están disponibles de forma abierta (licencia MIT).

Instalación y ejecución reproducible

Todo corre en tu máquina — sin nube, sin cuentas, sin coste

El laboratorio es **100% local** y de código abierto. Está pensado para macOS con Apple Silicon —usa la GPU integrada vía MPS— pero también funciona en CPU. Necesitas **Python ≥ 3.11**, **Node ≥ 20** y **git**.

El repositorio

Todo el código está en GitHub: <https://github.com/rcanalescoder/generativelab.git>

1 · Clonar el proyecto

terminal

BASH

```
git clone https://github.com/rcanalescoder/generativelab.git
cd generativelab
```

2 · Arrancar el backend (FastAPI + PyTorch)

Crea un entorno de Python aislado, instala las dependencias y deja el servidor escuchando en el puerto 8000.

terminal

BASH

```
cd backend
python3 -m venv .venv           # entorno de Python aislado
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt  # FastAPI, PyTorch, NumPy...

python -m app.data.dataset      # descarga y cachea las 43.102 caras (solo la 1ª vez)
PYTORCH_ENABLE_MPS_FALLBACK=1 uvicorn app.main:app --port 8000
```

3 · Arrancar el frontend (React + Vite)

En otra terminal, instala y lanza la interfaz. Vite hace de «proxy» de /api hacia el backend.

terminal

BASH

```
cd frontend
npm install
npm run dev           # abre http://localhost:5173
```

Atajo: desde la raíz del proyecto, `./arrancar.sh` levanta (o reinicia) backend y frontend de una vez. Cuando ambos están vivos, la pastilla «**MPS activo**» del header se pone verde.

4 · (Opcional) Generar los modelos demo

Así cada pestaña aparece lista al instante con un modelo ya entrenado. Si te lo saltas, puedes entrenar desde la propia interfaz en modo «Rápido» en segundos.

terminal

BASH

```
# desde backend/ con el venv activado
python -m app.services.ae_service      # Autoencoder
python -m app.services.vae_service     # VAE
python -m app.services.gan_service     # GAN
python -m app.services.diffusion_service # Diffusion
```

Mapa del código

Dónde vive cada cosa — y dónde mirar para entender un modelo

El proyecto es un *monorepo* con dos mitades: un **frontend** (la interfaz que ves) y un **backend** (donde viven las redes neuronales y el entrenamiento). La regla mental para orientarse es sencilla:

la red	de cada modelo está en <code>backend/app/models/<modelo>.py</code> — ahí se definen el encoder, el decoder y todas las capas.
el entrenamiento	(y el muestreo, la interpolación...) está en <code>backend/app/services/<modelo>_service.py</code> .
la API	que une ambos mundos vive en <code>backend/app/routers/</code> : un endpoint por modelo.
la pantalla	de cada modelo es <code>frontend/src/tabs/<Modelo>Tab.tsx</code> ; la teoría de los botones «i», en <code>content/*.json</code> .

```

generativelab/
├── backend/
│   └── app/
│       ├── main.py           # FastAPI: monta los routers y carga los checkpoints
│       ├── device.py        # detecta el dispositivo (MPS / CPU)
│       ├── data/            # descarga y cache del dataset
│       ├── models/          # ← LAS REDES: ae · vae · gan · diffusion
│       ├── services/        # ← ENTRENAMIENTO + lógica (SSE, muestreo, interpolación)
│       ├── routers/         # un endpoint por modelo
│       └── checkpoints/     # pesos demo (*_demo.pt)
└── frontend/src/
    ├── components/ui/       # sistema de componentes propio (botones, sliders...)
    ├── components/lab/     # LatentMap, SampleGrid, TrainingChart, Filmstrip...
    ├── content/            # teoría de los botones «i» (JSON, no código)
    ├── lib/                # cliente HTTP/SSE (uno por modelo)
    └── tabs/               # una pantalla por modelo
  
```

Un patrón se repite en los cuatro modelos: el entrenamiento corre en un **hilo aparte** que va emitiendo eventos por **SSE** (por eso la curva de pérdida avanza en vivo). Y los **checkpoints demo son intocables**: entrenar desde la app solo cambia el modelo en memoria; nunca pisa el fichero base.

Código esencial, modelo a modelo

Para cada uno: dónde se define la red, dónde se entrena y algún truco interesante

Autoencoder

Un encoder que comprime y un decoder simétrico que reconstruye, unidos por el «cuello de botella».

backend/app/models/ae.py

LA RED

```
class ConvAutoencoder(nn.Module):
    def __init__(self, latent_dim=128):
        c1, c2, c3, c4 = 32, 64, 128, 256
        # encoder: 4 convoluciones, cada una parte el lado por la mitad
        self.encoder = nn.Sequential(
            _down(3, c1, norm=False), # 64 → 32
            _down(c1, c2), # 32 → 16
            _down(c2, c3), # 16 → 8
            _down(c3, c4)) # 8 → 4
        self.fc_enc = nn.Linear(c4*4*4, latent_dim) # 4096 → z (128): el cuello
        # decoder: el espejo del encoder, de z de vuelta a 64×64×3
        self.fc_dec = nn.Linear(latent_dim, c4*4*4)
        self.decoder = nn.Sequential(
            _up(c4, c3), _up(c3, c2), _up(c2, c1), # 4 → 8 → 16 → 32
            nn.ConvTranspose2d(c1, 3, 4, 2, 1), nn.Sigmoid()) # 32 → 64
```

La red. El truco está en `fc_enc`: 4096 números se estrujan a solo 128 — el cuello de botella que obliga a la red a quedarse con lo esencial.

backend/app/services/ae_service.py

ENTRENAMIENTO

```
opt = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=hp.learning_rate)
crit = nn.L1Loss() if hp.loss == "l1" else nn.MSELoss()
for epoch in range(1, epochs + 1):
    for batch in self._iter_batches(indices, hp.batch_size):
        recon, _ = model(batch) # imagen → z → reconstrucción
        loss = crit(recon, batch) # ¿se parece a la original?
        loss.backward(); opt.step() # corrige los pesos
    yield {"type": "epoch", "loss": epoch_loss} # evento SSE → curva en vivo
```

El bucle de entrenamiento. No hay etiquetas: el «profesor» es la propia imagen de entrada.

backend/app/services/ae_service.py

EXTRA · INTERPOLACIÓN

```
# Caminar en línea recta entre dos caras A y B dentro del espacio latente
za, skips_a = model.encode_with_skips(xa) # código completo de A
zb, skips_b = model.encode_with_skips(xb) # código completo de B
for s in range(steps):
    alpha = s / (steps - 1) # de 0 (A) a 1 (B)
    z = (1 - alpha) * za + alpha * zb # mezcla de los dos códigos
    skips = [(1-alpha)*a + alpha*b for a, b in zip(skips_a, skips_b)]
    img = model.decode(z, skips)[0] # la cara intermedia
```


La interpolación A→B: si las caras intermedias salen suaves y con sentido, el modelo aprendió un espacio «con estructura», no un simple diccionario.

VAE

El mismo esqueleto, pero el encoder produce una distribución y se entrena con un término extra que ordena la memoria.

backend/app/models/vae.py

LA RED · EL TRUCO CLAVE

```
def encode(self, x):                #  $x \rightarrow (\mu, \log\sigma^2)$ : una DISTRIBUCIÓN, no un punto
    h = self.encoder(x).flatten(1)
    return self.fc_mu(h), self.fc_logvar(h)

def reparameterize(self, mu, logvar): # el «truco de reparametrización»
    std = torch.exp(0.5 * logvar)
    eps = torch.randn_like(std)      # ruido aleatorio  $\epsilon \sim N(0, I)$ 
    return mu + eps * std            #  $z = \mu + \sigma \cdot \epsilon$  (derivable: deja entrenar)

def sample(self, n, device):        # GENERAR caras nuevas: muestrear del prior
    z = torch.randn(n, self.latent_dim, device=device)
    return self.decode(z)
```

La clave del VAE es reparameterize: muestrear parece incompatible con entrenar (el azar no tiene derivada), pero separando el ruido ϵ sí se puede. Y como el latente queda ordenado, sample le inventa caras desde cero.

backend/app/services/vae_service.py

ENTRENAMIENTO

```
recon, mu, logvar, _ = model(batch)
recon_loss = recon_crit(recon, batch) # 1) que se parezca al original
kl_loss = _kl_divergence(mu, logvar)  # 2) que el latente sea ordenado,  $\sim N(0, I)$ 
loss = recon_loss + hp.beta * kl_loss #  $\beta$  decide el equilibrio entre ambos
loss.backward(); opt.step()
```

La pérdida tiene dos partes en tensión: reconstruir bien vs. mantener el «mapa de memoria» ordenado para poder generar. El parámetro β decide a cuál dar más peso.

GAN

Dos redes que compiten: un generador que falsifica y un discriminador que detecta falsificaciones.

backend/app/models/gan.py

LAS DOS REDES

```
class Generator(nn.Module):          # ruido  $z \rightarrow$  imagen 64×64 (no hay encoder)
    def __init__(self, z_dim=100):
        self.net = nn.Sequential(
            nn.ConvTranspose2d(z_dim, 512, 4, 1, 0), ..., # 1 → 4 → ... → 64
            nn.Tanh())                                     # salida en [-1, 1]

class Discriminator(nn.Module):      # imagen → un número (¿real o falsa?)
    def __init__(self):
        self.net = nn.Sequential(
            _d_down(3, 64), ..., nn.Conv2d(512, 1, 4, 1, 0)) # 64×64 → 1 logit
```

El generador (de ruido a cara) y el discriminador (de cara a veredicto): simétricos e inversos.

```
# 1) Entrenar al DISCRIMINADOR: que acierte real=1, falsa=0
fake = generator(z)
out_real = discriminator(real)
out_fake = discriminator(fake.detach()) # detach: aún no toca al generador
loss_d = criterion(out_real, real_labels) + criterion(out_fake, fake_labels)
loss_d.backward(); opt_d.step()

# 2) Entrenar al GENERADOR: que el juez trague sus falsas como reales
loss_g = criterion(discriminator(fake), real_labels) # etiqueta = «real»
loss_g.backward(); opt_g.step()
```

El tira y afloja: el discriminador mejora detectando y el generador mejora engañando. De esa competición salen caras cada vez más nítidas... mientras el equilibrio no se rompa (por eso es inestable).

Diffusion

La red aprende a quitar ruido. Entrenar es ensuciar una imagen y pedirle que adivine el ruido añadido.

```
def q_sample(sched, x0, t, noise): # «ensuciar» la imagen x0 hasta el paso t
    #  $x_t = \sqrt{\alpha_t} \cdot x_0 + \sqrt{(1-\alpha_t)} \cdot \epsilon$  (una mezcla de imagen y ruido)
    sqrt_acp = gather(sched.sqrt_alphas_cumprod, t)
    sqrt_om = gather(sched.sqrt_one_minus_alphas_cumprod, t)
    return sqrt_acp * x0 + sqrt_om * noise
```

El proceso «forward» añade ruido de forma controlada: cuanto mayor es t , más ruido, hasta que solo queda «nieve».

```
t = torch.randint(0, timesteps, (b,)) # un nivel de ruido al azar por imagen
noise = torch.randn_like(batch) # el ruido que vamos a añadir
x_t = q_sample(sched, batch, t, noise) # imagen ensuciada
eps_pred = model(x_t, t) # la red ADIVINA el ruido
loss = F.mse_loss(eps_pred, noise) # ¿acertó el ruido?
loss.backward(); opt.step(); ema.update(model)
```

Entrenar es sorprendentemente simple: ensucia, predice el ruido, corrige. (La EMA guarda una media suave de los pesos, que da mejores muestras al generar.)

```
x = torch.randn(n, 3, img_size, img_size) # partir de ruido PURO
for t in pasos: # de mucho ruido a nada
    eps = model(x, t) # ruido estimado en este paso
    x0 = (x - sqrt(1- $\bar{\alpha}_t$ )*eps) / sqrt( $\bar{\alpha}_t$ ) # estima la cara limpia...
    x = sqrt( $\bar{\alpha}_{prev}$ )*x0 + sqrt(1- $\bar{\alpha}_{prev}$ )*eps # ...y retrocede un poco el ruido
```

El muestreo «reverse» con DDIM: partiendo de pura «nieve», repite quitar-un-poco-de-ruido decenas de veces hasta que emerge una cara. Es exactamente lo que ves en el panel «Proceso de difusión».

Glosario operativo y lecturas

Para volver al manual semanas después sin perder el hilo

Glosario de trabajo

encoder Red que comprime una imagen a una representación interna.

z Vector latente. En AE/VAE resume; en GAN es ruido de entrada.

MSE Error cuadrático medio. Penaliza fuerte errores grandes y favorece promedios.

KL Regularización que acerca el posterior del VAE al prior $N(0, I)$.

prior Distribución desde la que muestreamos antes de decodificar.

truncation Recortar z para favorecer zonas típicas: más calidad media, menos diversidad.

schedule Regla que decide cuánto ruido añade difusión en cada paso.

SSE Server-Sent Events: canal para enviar progreso epoch a epoch al frontend.

decoder Red que convierte una representación en imagen.

latent_dim Número de dimensiones del vector z . Más no siempre significa mejor.

L1 Error absoluto medio. Suele preservar bordes algo mejor que MSE.

β -VAE VAE donde β controla reconstrucción frente a latente ordenado.

posterior Distribución latente asociada a una imagen concreta.

mode collapse Fallo GAN donde muchas semillas producen pocas variantes reales.

DDIM Muestreador de difusión que permite saltar pasos para hacer demos rápidas.

MPS Backend de PyTorch para la GPU de Apple Silicon.

Diferencias que suelen confundirse

Confusión	Diferencia útil
Reconstruir vs generar	Reconstruir parte de una imagen; generar parte de ruido o del prior.
Latente AE vs latente GAN	El AE codifica imágenes reales; la GAN transforma ruido en imágenes.
Captura vs evidencia	La captura orienta; la evidencia necesita métrica, protocolo y límite.
Más parámetros vs mejor diseño	El AE grande mostró que más capacidad no arregla un cuello mal planteado.
Calidad vs diversidad	Una galería nítida puede cubrir pocos modos; una galería diversa puede ser menos pulida.

Lecturas recomendadas

AE/VAE	Kingma & Welling, “Auto-Encoding Variational Bayes”: el origen práctico del truco de reparametrización.
GAN	Goodfellow et al., “Generative Adversarial Nets”: la formulación del juego generador-discriminador.
DCGAN	Radford et al., “Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional GANs”: el patrón convolucional usado aquí.
DDPM	Ho et al., “Denoising Diffusion Probabilistic Models”: el objetivo de predicción de ruido.
DDIM	Song et al., “Denoising Diffusion Implicit Models”: la idea que permite muestrear con menos pasos.

Preguntas finales para no perder rigor

1. ¿Qué tarea exacta evalúa cada métrica o captura?
2. ¿Qué cambia si uso otra seed, otro subconjunto o más epochs?
3. ¿La visualización demuestra aprendizaje o solo enseña una interfaz funcionando?
4. ¿Dónde está el compromiso principal del modelo: compresión, orden, estabilidad o coste?

Cierre editorial

Código abierto bajo licencia MIT

Autor	Roberto Canales Mora — con Claude Chat / Code (Anthropic) como par de programación.
Licencia	MIT (texto completo abajo): libertad para usar, copiar, modificar y distribuir el código.
Repositorio	https://github.com/rcanalescoder/generativelab.git
Dataset	huggan/anime-faces (CC0): 43.102 caras de 64x64 píxeles.

■ Licencia MIT

LICENSE

MIT

Licencia MIT

Copyright (c) 2026 Roberto Canales Mora

Por la presente se concede permiso, sin cargo, a cualquier persona que obtenga una copia de este software y de los archivos de documentación asociados (el "Software"), para utilizar el Software sin restricción, incluyendo sin limitación los derechos a usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias del Software, y a permitir a las personas a las que se les proporcione el Software a hacer lo mismo, sujeto a las siguientes condiciones:

El aviso de copyright anterior y este aviso de permiso se incluirán en todas las copias o partes sustanciales del Software.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO LOS AUTORES O PROPIETARIOS DE LOS DERECHOS DE AUTOR SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑOS U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O DE OTRO MODO, QUE SURJA DE, FUERA DE O EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE O EL USO U OTROS NEGOCIOS EN EL SOFTWARE.

Hecho para aprender, compartir y experimentar. Versión 2.