



Con cuba de 120 litros en acero inox.

Instalación de vacío

Considerablemente en acero inox.

Manejo mediante interruptor de palanca en cruz

Indicación digital separada en una caja de protección en acero inoxidable

Lado inferior del fondo de la máquina cerrado con ventilación y desaireación

Lubricación central para árbol de cuchilla

Cabezal de cuchilla equilibrable y cambiable

Tapa principal en acero inox, accionada hidráulicamente

Tapa transparente de protección acústica y tapa de vacío transparente de plástico especial, manejo manual

Numerosas opciones adicionales

AC-8	Ultra	Rasant
6 velocidades de cuchillas preprogramables a programación continua	2 velocidades de cuchillas	2 velocidades de cuchillas
2 velocidades mezcladoras a marcha atrás	2 velocidades mezcladoras	2 velocidades de la cuba, independientes
2 velocidades de la cuba, independientes	2 velocidades de la cuba, independientes	Motor principal de corriente trifásica a 26, 32 ó 45 kW potencia
Motor principal de corriente trifásica, max. 80 kW-potencia	Motor principal de corriente trifásica a 26, 32 ó 45 kW potencia	Indicación digital DGA 33 por temperatura y tiempo de funcionamiento en una caja de protección inoxidable
Motor de cuba separado a 2 velocidades	Motor de cuba o sea de mezcla separado a 2 velocidades	Armario de distribución separado de acero inox.
Transformador de frecuencia con tensión de salida inteligente	Indicación digital DGA 33 por temperatura y tiempo de funcionamiento en una caja de protección inoxidable	
Micro 114, indicación digital en una caja inoxidable por valor teórico y valor verdadero de los números de revoluciones del árbol de cuchillas, del número de velocidades, del tiempo de funcionamiento, de la temperatura así como un teclado para la programación	Armario de distribución separado de acero inox.	
Armario de distribución separado de acero inox. con interruptor general incorporado		