

# Programação Probabilística

Fichas

# Instruções

## Site

- Use o site [WebPPL](#) para resolver os seguintes problemas

## Ficha 1

- Experimente as várias distribuições possíveis e use a função *viz* para se familiarizar com o sistema.
- [Arrays](#)
- [viz](#)
- [Distribuições](#)

## Ficha 4

- [Inferência](#)

# Ficha 1

- ❶ Crie uma lista com 10 valores aleatórios do tipo *verdadeiro* ou *falso*;
  - ❶ Conte quantos dos valores são verdadeiros;
  - ❷ Verifique se todos os valores são verdadeiros;
  - ❸ Verifique se algum dos valores é verdadeiro;
- ❷ Escreva uma função que lance 1000 vezes uma moeda ao ar, use a função **repeat**, e crie um histograma com as frequências;
- ❸ Modifique a função anterior para receber a probabilidade de sair cara e experimente com vários casos possíveis;
- ❹ Modifique a função anterior para lançar 5 moedas de cada vez e criar o histograma com o número de caras;
  - ❶ Use a função **flip** para isso;
  - ❷ Use outra distribuição que lhe pareça mais útil;
- ❺ Crie um histograma correspondente ao lançamento de um dado;
- ❻ Modifique o programa anterior para lançar mais do que um dado;
- ❼ Faça uma função para sortear uma carta;
- ❽ Faça uma função que sorteie uma mão de  $n$  cartas;

# RPGs

## Sistema Roll & Keep

**Trait** valor numérico que representa características

**Skill** valor numérico que representa aptidões

## Sistema do *World of Darkness*

**Atributos** valor numérico que representa características

**Disciplines** valor numérico que representa aptidões

# RPGs e dados

## XdY

X número de dados rolado

Y número de faces de cada dado

- Somam-se os valores dos dados

## Sistema Roll & Keep: XkY

X número de dados D10 *rolled*. Corresponde a **Trait+Skill**

Y número de dados D10 *kept*. Corresponde a **Trait**

**Exploding dice** cada 10 implica que esse dado é rolado novamente e se soma 10 ao total

- Somam-se os **Y** valores mais altos

## Sistema do WoD

- Lançam-se **Atributo+Discipline** dados D10
- Contam-se os dados cujo valor é maior ou igual ao *target number* **TN**
- Cada **1** é um **fracasso** que subtrai ao número de **sucessos**
- O valor total pode ser negativo, neste caso, é um **Botch**

# RPGs: Contested Rolls

## Roll & Keep

- Quem rolar o valor maior é vencedor

## WoD

- Cada oponente lança os dados vs um **TN**
- Quem tiver mais sucessos ganha
- O vencedor pode ter que ganhar por uma certa margem

## Ficha 2

- 1 Escreva uma função que receba o número de dados e o número de faces de cada dado e imprima o histograma relativo a 10,000 lançamentos. Represente o histograma para os seguintes valores: 5d2; 2d5; 4d6; 2d100; 100d2;
- 2 Crie uma nova função onde os dados repetidos são removidos;
- 3 Crie uma função para o sistema *Roll & Keep*. Represente o histograma para 1k1; 3k1; 5k1; 7k2; 9k4
- 4 Crie uma função para o sistema *WoD*. Represente o histograma do nº de sucessos para vários nºs de dados e *TN*;
- 5 Represente graficamente o nº de sucessos para os vários **TN** usando um *heatmap* quando se lançam 10 dados;
- 6 Represente um *heatmap* com o nº de dados vs o nº de sucessos para o **TN** de 9;
- 7 Represente graficamente *contested rolls* de *Roll & Keep*; veja o impacto dos *Traits* e *Skills*;
- 8 Represente graficamente *contested rolls* de *WoD*; veja o impacto no nº de dados.

## Ficha 3

- 1 Assume que 1% da população tem COVID. Dos que têm COVID, 70% tem um teste rápido positivo mas 10% das pessoas que não têm COVID tem um teste rápido positivo. Desenhe o modelo gráfico e imprima o histograma correspondente;
- 2 Assume agora que existe o teste B (em oposição ao teste A referido acima) em que 90% das pessoas com COVID tem um teste positivo enquanto que só 1% das pessoas sem COVID tem um teste positivo. Assume também que das pessoas que ligam para o Saúde24, 80% das pessoas fizeram o teste A e as restantes fizeram o teste B. Desenhe o modelo gráfico e imprima o histograma correspondente.



## Ficha 4

- ❶ Calcule  $p(\text{COVID})$  com um teste positivo para a pergunta 1 da ficha 3;
- ❷ Se tiver um teste positivo para a pergunta 2 da ficha 3, calcule:
  - ❶ A probabilidade de ter COVID;
  - ❷ A probabilidade de ter feito o teste A;
  - ❸ A probabilidade de ter feito o teste A com teste positivo e COVID;
- ❸ Estime a probabilidade da moeda se tiver uma lista de observações;
- ❹ E se tiver uma contagem **caras/lançamentos**?
- ❺ Se tiver 3 moedas, uma normal com 50% de probabilidades de sair cara (N), uma com 70% de probabilidades de sair cara (H) e outra com 70% de probabilidades de sair coroa (T), qual é a probabilidade de ter escolhido cada uma das moedas sabendo que:
  - ❶ Lançou uma vez ao ar e saiu cara;
  - ❷ Lançou a moeda três vezes ao ar e saiu sempre cara;
  - ❸ Lançou a moeda três vezes ao ar e saiu cara duas vezes;
  - ❹ Como mudam as probabilidades das 3 alíneas anteriores caso a probabilidade de escolher a moeda N for de 60%?

## Ficha 5

- 4 Escreva uma função que sabendo que lançou  $X$  dados todos com o mesmo número de faces (2, 4, 6, 8, 10, 20 ou 100) e que a soma foi de  $S$ , qual é a probabilidade correspondente a cada tipo de dado?
- 5 Modifique a solução anterior para o caso de ter uma lista de lançamentos;
- 6 Escreva uma função que escolha aleatoriamente uma carta de um baralho;
- 7 Modifique o programa anterior para extrair várias cartas de um baralho sem reposição;
- 8 Crie um programa que permita calcular a probabilidade de cada uma das combinações do Blackjack.

## Ficha 6 — Cenários

### Passaportes ilegais

- 1 em cada dez mil passageiros possuem um passaporte ilegal;
- São identificados corretamente 99 passaportes ilegais em cada 100;
- 1 em cada mil passaportes legais são identificados como ilegais.

### Loucura psicadélica

- São usadas drogas que colocam o paciente a dormir e provocam amnésia;
- O paciente é informado da experiência;
- Domingo, o paciente é posto a dormir com uma droga;
- É atirada uma moeda ao ar:
  - ▶ Se sair cara, ele é acordado e entrevistado só na segunda-feira
  - ▶ Se sair coroa, é acordado e entrevistado na segunda e terça-feira
- No final de cada entrevista, o paciente é drogado novamente
- Na quarta-feira, o paciente é acordado sem ser entrevistado

## Ficha 6

- 1 Apresente uma tabela com as probabilidades dos vários casos possíveis do cenário dos passaportes ilegais;
- 2 Sabendo que um passageiro foi preso, qual é a probabilidade de passaporte ser válido?
- 3 No cenário da loucura psicadélica, sabendo que o aluno conhece todo o procedimento e que é acordado num dado dia, se a pergunta que lhe fizerem for “qual é a probabilidade do lançamento da moeda ter dado coroa?” qual deverá ser a sua resposta?

# Ficha 7

## Craps

- Calcule a probabilidade de ganhar se for você a lançar os dados
- Calcule a probabilidade de ganhar dependendo do valor inicial que saiu nos dados

## Blackjack

- Faça um programa que seja capaz de jogar Blackjack
- Deve ser decidir de decidir a ação mais conveniente em cada caso

## Badugi

- Faça uma função capaz de comparar duas mãos de **Badugi**
- Faça uma função que receba as suas cartas e as cartas que sabe que já saíram e calcule a probabilidade de melhorar a sua mão dependendo do nº de cartas que trocar
- Faça uma função que, dadas as suas cartas e as cartas que já saíram, calcule a probabilidade da sua mão ser a melhor