

INSTALACIÓN DE REDIS (Remove Dicciónary Server)

1. Habilita desde la línea de comandos el WSL (servidor de Linux)

```
C:\Users\rcruz>wsl
```

2. Esto generara el siguiente símbolo de sistema

```
C:\Users\rcruz>wsl  
rcruz@Laptop-rcruz: /mnt/c/Users/rcruz$
```

3. Copia las siguientes líneas desde la línea de comandos

```
rcruz@Laptop-rcruz:/mnt/c/Users/rcruz$ curl -fsSL  
https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o  
/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg  
  
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg]  
https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee  
/etc/apt/sources.list.d/redis.list  
  
sudo apt-get update  
  
sudo apt-get install redis
```

4. Solicitará un Password (El que hayas usado para iniciar tu servicio)

```
[sudo] password for rcruz:
```

5. Inicia el servidor

```
sudo service redis-server start
```

```
rcruz@Laptop-rcruz:/mnt/c/Users/rcruz$ sudo service redis-server start
```

6. Conectar a Redis, escribe desde la línea de comandos

```
redis-cli  
127.0.0.1:6379> ping  
PONG
```