EJERCICIOS

REDIS

Insertar en la BD [0] REDIS 5 títulos de películas:

- I. SELECT 0
- II. Utiliza los comandos SET, MSET, SETNX, MSETNX.
- III. Comprueba el funcionamiento del comando **EXPIRE** y **TTL**.
- IV. Use GET y MGET para recuperar los valores de las películas insertadas.
- v. Busca las claves insertadas con el comando **KEYS** (usa diferentes patrones).

1 REDIS

SET pelicula1 "Nombre de la Película" SET pelicula2 "Nombre de la Película"

MSET pelicula3 "Nombre de la Película" pelicula4 "Nombre de la Película"

EXISTS pelicula10

SETNX pelicula5 "Nombre de la Película"

1 REDIS

GET pelicula1 GET pelicula10

MGET pelicula3 pelicula1 pelicula5

KEYS*

KEYS pelicula[1-3]*

SET pelicula15 "Nombre de la película" EX 90

TTL pelicula15

DEL pelicula5

KEYS pelicula[1-3]*

QUIT

EXIT

Insertar en la BD [1] REDIS 5 nombres de canciones:

- I. SELECT 1
- II. Utiliza los comandos SET, MSET, SETNX, MSETNX.
- III. Comprueba el funcionamiento del comando **EXPIRE** y **TTL**.
- IV. Use GET y MGET para recuperar los valores de las películas insertadas.
- v. Busque las claves insertadas con el comando **KEYS** (usa diferentes patrones).