

Mise en place d'un cryptosystème d'ElGamal sur les courbes elliptiques et étude de sa sécurité.

Hugo Communal

TIPE
May 30, 2026

Sommaire

① Construction d'un groupe

Les courbes elliptiques

Plan projectif et point à l'infini

Construction d'une loi de groupe

② Cryptosystème d'ElGamal

ElGamal

Logarithme discret

③ Attaque du chiffrement

Attaque par force brute

Algorithme du rho de Pollard

④ Comparaison des algorithmes

Analyse de la sécurité des courbes elliptiques

$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et courbes elliptiques

1- Construction d'un groupe.

Les courbes elliptiques

Une courbe elliptique est l'ensemble des points de coordonnées (x, y) vérifiant une équation de la forme :

$$ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3 + ex^2 + fxy + gy^2 + hx + iy + j = 0$$

où $a, b, c, d, e, f, g, h, i, j \in \mathbb{K}$ et $x, y \in \mathbb{K}$ où $\mathbb{K}$ est un corps.




Figure: Courbe elliptique $y^2 = x^3 - 2x + 2$. et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$

Plan projectif

Definition

Le **plan projectif** $\mathbb{P}^2$ est l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{K}^3$. Cet ensemble est identifiable aux classes d'équivalence de la relation sur $\mathbb{K}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$ définie par:

$$(X, Y, Z) \mathcal{R} (X', Y', Z') \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{K}^* : (X', Y', Z') = k(X, Y, Z).$$

Definition

Dans cette notation, les droites admettant des vecteurs directeurs de la forme $(X, Y, 0)$ forment la droite à l'infini. Nous allons associer cette droite à un **point à l'infini**.

L'intérêt de cette construction est que toute droite coupe la courbe en exactement trois points (comptés avec multiplicité).

Forme de weierstrass

Forme de Weierstrass : Les équations des courbes elliptiques définies sur $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{Q}$) peuvent s'écrire sous la forme suivante

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{Q}$) telles que $(4a^3 + 27b^2) \neq 0$ pour que la courbe soit non singulière.

(pour qu'on puisse définir une tangente à chaque endroit de la courbe)



Pour s'assurer que les droites coupent la courbe trois fois, dans le plan $\mathbb{K}^2$, on note $x = \frac{X}{Z}$ et $y = \frac{Y}{Z}$, et on multiplie par Z^3 , on a alors :

$$ZY^2 = X^3 + aZ^2X + bZ^3$$

On a donc $O = (0, 1, 0)$ qui est un point à l'infini et qui est solution de l'équation

Construction d'une loi de groupe

Nous allons définir une loi **additive** géométriquement sur les points d'une courbe elliptique dans le plan projectif ($\mathbb{P}^2(\mathbb{E})$, +).



Cette loi est définie de la manière suivante :

- $P * Q = R$ où R est le troisième point d'intersection de la droite (PQ) avec la courbe elliptique.
- $P + Q = P * Q * O$ où O est le point à l'infini.

Formalisation des propriétés géométriques

Pour $P = (x_1, y_1)$ et $Q = (x_2, y_2)$, en étudiant des égalités de polynômes, on obtient les formules suivantes :

$$\begin{aligned}P * Q &= (x_3, y_3) \\P * O &= (x_1, -y_1) \\P + Q &= (x_3, -y_3) \\-P &= (x_1, -y_1)\end{aligned}$$

$$\text{avec : } \begin{cases} x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \\ y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \end{cases} \quad \text{où } \lambda = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \text{ et } \nu = y_1 - \lambda x_1$$

Ce qui forme une **loi de groupe** sur un corps $\mathbb{K}$ quelconque qui est associative, commutative avec pour neutre O et qui pour tout point P admet un inverse $-P$.

Construction d'un groupe cyclique

Definition

Un **groupe cyclique** est un groupe à la fois monogène et fini. Il existe un élément g du groupe tel que tous les éléments du groupe soient un multiple de g .

Pour tout groupe cyclique $\mathbb{G}$ il existe $o \in \mathbb{N}$ tel que $\mathbb{G} \sim \mathbb{Z}/o\mathbb{Z}$.

Application aux courbes elliptiques

Dans le cas de ce type, on s'intéresse à des courbes elliptiques définies sur des corps finis $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Le plan projectif est ici fini, donc l'ensemble des points de la courbes elliptiques l'est aussi. On peut par ailleurs obtenir un groupe monogène donc cyclique.

Exemple de courbe elliptique

L'exemple le plus courant d'utilisation des courbes elliptiques est secp256k1, notamment utilisé dans le **bitcoin** pour vérifier que les fonds soient uniquement utilisés par leur propriétaire.




Figure: Courbe elliptique $y^2 = x^3 + 7$.

avec $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ ou $p = 2^{256} - 2^{32} - 977$ qui est premier.

2- Cryptosystème d'ElGamal

ElGamal

Problème : Bob veut envoyer un message à Alice de manière sécurisée sans avoir au préalable échangé une clé de déchiffrement secrète.

Pour résoudre ce problème, Taher Elgamal a proposé en 1984 un protocole qui, contrairement à RSA (1977), est libre de droit. De plus, il offre des clés de chiffrement plus courtes que RSA pour un même niveau de sécurité.

Cryptosystème d'ElGamal

Alice choisit une clé secrète $s \in \mathbb{N}$.

Alice partage à Bob (en clair) :

- la donnée d'un groupe $(\mathbb{G}, +)$
- un générateur $G \in (\mathbb{G}, +)$ du groupe
- la clé publique $P = s \cdot G$

Bob choisit un entier aléatoire $k \in \mathbb{N}$ et un message sous la forme d'un point $M \in (\mathbb{G}, +)$.

Bob partage à Alice :

- $M_1 = k \cdot G$
- $M_2 = M + k \cdot P$

Déchiffrement :

Alice calcule $M = M_2 - s \cdot M_1 = M + s \cdot k \cdot G - s \cdot k \cdot G$.

Messagerie

Cryptographie El Gamal sur Courbes Elliptiques

Emetteur

Message à envoyer :

Dictionnaire direct :

Fichier de sortie :

Receveur

Fichier message crypté :

Dictionnaire réciproque :

Message déchiffré : lorem ipsum 123!

Logarithme discret

Pour $(\mathbb{G}, x)$ cyclique d'ordre o .

Soient $P, G \in (\mathbb{G}, x)$, $s \in \mathbb{N}$, tel que G est un générateur de $(\mathbb{G}, x)$.

Le **logarithme discret** est la fonction réciproque de l'exponentiation discrète :

$$s \mapsto G^s \pmod{n}$$

"s" est le plus petit entier naturel vérifiant.

$$P = G^s,$$

"s" est donc appelé le **logarithme discret** en base G .

On remarque d'ailleurs que la classe de congruence de s modulo o est aussi solution.

3- Attaque du chiffrement

Attaque par force brute

Objectif : trouver s tel que $P = s \cdot G$ (en notation multiplicative on a $P = G^s$)

Idée

On additionne successivement le point G jusqu'à obtenir P et le nombre d'itérations donne s .

La complexité de cette attaque est en $\mathcal{O}(e^n)$ où n est le nombre de bits de s .

On peut aussi l'exprimer en fonction de l'ordre du groupe o : $\mathcal{O}(o)$.

Algorithme du rho de Pollard

Soit une partition $\mathbb{G} = S_0 \cup S_1 \cup S_2$.

On définit une fonction pseudo-aléatoire $f : \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{G}$ par

$$f(x) = \begin{cases} P + x & x \in S_0 \\ 2x & x \in S_1 \\ G + x & x \in S_2 \end{cases}$$

et les fonctions de $\underline{g : \mathbb{G} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}}$ et $\underline{h : \mathbb{G} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}}$:

$$g(x, a) = \begin{cases} a & x \in S_0 \\ 2a \pmod{n} & x \in S_1 \\ a + 1 \pmod{n} & x \in S_2 \end{cases} \quad h(x, b) = \begin{cases} b + 1 \pmod{n} & x \in S_0 \\ 2b \pmod{n} & x \in S_1 \\ b & x \in S_2 \end{cases}$$

Algorithme du rho de Pollard

Entrées : G générateur de $(\mathbb{G}, +)$, $P \in \mathbb{G}$

Sortie : s tel que $P = s \cdot G$, ou échec

Durant la boucle on a :

$$x = aG + bP \quad \text{et} \quad X = AG + BP$$

a (resp. A) est incrémenté par la fonction g et b (resp. B) par la fonction h .


Lorsque $x = X$ (condition d'arrêt), on a

$$aG + bP = AG + BP$$

$$(a - A)G = (B - b)P$$

$$(a - A)G = (B - b)sG$$

$$s = (a - A)(B - b)^{-1} \bmod n$$



4- Comparaison des algorithmes

- Pourquoi le logarithme discret est-il considéré comme un problème difficile ?
- Pourquoi utilise t-on les courbes elliptiques ?

Protocole

DLP Cracker pour Courbes Elliptiques

Algorithme: tous les algorithmes

Courbe Elliptique: $a=2, b=2, p=130649$ (ordre=130 643)

Simulations (N): 5 Thread: 12

Début calcul terminé


Temps de calcul: 00:00:07 Prédire le Temps

0/5

fichier de points utilisés: points_0_2_2_130649.csv (courbe (0, 2, 2, 130649))
Exécution de tous les algorithmes sur la courbe $a=2, b=2, p=130649$ (ordre=130 643) pour N=5

```
=== rho ===  
[rho] Génération des données : OK  
[rho] Cracké : 1/5 (0.0334s)  
[rho] Cracké : 2/5 (0.0142s)  
[rho] Cracké : 3/5 (0.0200s)  
[rho] Cracké : 4/5 (0.0055s)  
[rho] Cracké : 5/5 (0.0136s)  
[rho] Calcul parallèle terminé  
  
✓ Calcul fini pour rho: moyenne =0.017330s ± 0.010380s  
  
=== force ===  
[force] Génération des données : OK  
[force] Cracké : 1/5 (0.1240s)  
[force] Cracké : 2/5 (0.4978s)  
[force] Cracké : 3/5 (0.0940s)  
[force] Cracké : 4/5 (0.1090s)  
[force] Cracké : 5/5 (0.6024s)  
[force] Calcul parallèle terminé  
  
✓ Calcul fini pour force: moyenne =0.285452s ± 0.244657s  
  
Tous les algorithmes terminés
```

Résultats expérimentaux



Comparaison des sécurités

Groupe	$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$	$\mathbb{G}$
Meilleur algorithme	Crible algébrique (NFS)	rho de Pollard
Complexité*	$O\left(\exp((\log n)^{1/3}(\log(\log n))^{2/3})\right)$	$O(\exp(\frac{n}{2}))$

* : n est le nombre de bits de la clé secrète s.

Avantage des courbes elliptiques

NFS n'est pas applicable aux courbes elliptiques car cet algorithme repose sur de la factorisation, ce qui n'existe pas avec les groupes construits sur une courbe elliptique.

Pour des clés de 256 bits:

- 2.575e+64 années-cœurs pour la force brute
- 1.656e+24 années-cœurs pour rho de Pollard
- 3177 années-cœurs pour NFS

Les courbes elliptiques permettent :

- Le cryptosystème d'ElGamal qui permet des communications sécurisés
- Des calculs plus performants pour une sécurité maximale par rapport à d'autres systèmes

Cependant, il est important de continuer de développer de nouveaux algorithmes car l'algorithme de Shor, qui se base sur les propriétés d'ordinateurs quantiques, permet de résoudre le problème du logarithme discret en temps polynomial, donc de casser la sécurité des courbes elliptiques.

Merci pour votre attention.

5- Annexes

Attaque par force brute

Objectif : trouver s tel que $P = s \cdot G$ (en notation multiplicative on a $P = G^s$)

Idée

On additionne successivement le point G jusqu'à obtenir P .

```
1:  $s \leftarrow 1$ 
2:  $X \leftarrow G$ 
3: while  $X \neq P$  do
4:   if  $s \geq o$  then
5:     retourner None
6:   end if
7:    $X \leftarrow X + G$ 
8:    $s \leftarrow s + 1$ 
9: end while
10: retourner  $s$ 
```

▷ où o est l'ordre du groupe


Algorithme du rho de Pollard

Entrées : G générateur de $(\mathbb{G}, +)$, $P \in \mathbb{G}$

Sortie : s tel que $P = s \cdot G$, ou échec

```

1:  $n \leftarrow \text{ordre}(G)$ 
2: Tirer  $a, b \leftarrow \{0, \dots, n-1\}$ 
3:  $x \leftarrow aG + bP$ ,  $X \leftarrow x$ ,  $A \leftarrow a$ ,  $B \leftarrow b$ 
4: while True do
5:    $(x, a, b) \leftarrow (f(x), g(x, a), h(x, b))$ 
6:    $(X, A, B) \leftarrow (f(X), g(X, A), h(X, B))$ 
7:    $(X, A, B) \leftarrow (f(X), g(X, A), h(X, B))$ 
8:   if  $x = X$  then
9:      $r \leftarrow (b - B) \bmod n$ 
10:    if  $r = 0$  then
11:      return échec
12:    end if
13:    return  $r^{-1} \cdot (A - a) \bmod n$ 
14:  end if
15: end while
  
```



▷ collision ?

▷ calcul de s

Annexes

```
class CourbeElliptique:
    def __init__(self, a, b, c, o):
        self.a = a
        self.b = b
        self.c = c
        self.o = o

    def __eq__(self, d):
        return self.a == d.a and self.b == d.b and self.c == d.c and self.o == d.o

class Point:
    def __init__(self, x, y, courbe_el):
        if not isinstance(courbe_el, CourbeElliptique):
            raise TypeError(f"courbe_el : a <CourbeElliptique> was expected, not a {type(courbe_el)}")

        self.CE = courbe_el

        self.x = x % courbe_el.o
        self.y = y % courbe_el.o

        if x != float("inf") and self not in courbe_el:
            raise ValueError(f"{courbe_el} doesn't contains a point with ({x}, {y}) mod {courbe_el.o} = ({self.x}, {self.y}) coordinates")
        self.courbe_el = courbe_el
```

Annexes

```
def __add__(self, other):
    if self.courbe_el != other.courbe_el:
        raise ValueError(f"{self} and {other} aren't part of the same curb, they can't be add")

    return -(self*other)

def __repr__(self):
    return f"({self.x}, {self.y}) from {self.courbe_el}"

def __mul__(self, other):
    if isinstance(other, numbers.Integral):
        return self.mul_by_int(other)

    if isinstance(other, Point):
        return self.etoile(other)

    raise TypeError("a <Point> cannot be multiplied by something else than an <int> or a <Point>")

def etoile(self, other):
    if self.courbe_el != other.courbe_el:
        raise ValueError(f"{self} and {other} aren't part of the same curb, * isn't defined for each
other")
```

Annexes

```
if isinstance(other, Infini):
    return -self
if self.x == other.x:
    if self.y != other.y or self.y == 0:
        return Infini(self.courbe_el)
    lamb = self.courbe_el.fp(self.x) * inv_mod(2*self.y, self.courbe_el.o)
else:
    lamb = (self.y - other.y) * inv_mod(self.x - other.x, self.courbe_el.o)
x3 = lamb ** 2 - self.courbe_el.a - self.x - other.x

return Point(x3, lamb * x3 - lamb * self.x + self.y, self.courbe_el)

def mul_by_int(self, other):
    if other < 0:
        return -self * (-other)

    if other == 0:
        return Infini(self.courbe_el)

sub = self * (other // 2)
if other % 2:
    return sub + sub + self
return sub + sub
```

Annexes

```
def __rmul__(self, lamb):
    return self*lamb

def __eq__(self, other):
    return (self.x, self.y, self.courbe_el) == (other.x, other.y, other.courbe_el)

def __neg__(self):
    return Point(self.x, -self.y, self.courbe_el)

def __sub__(self, other):
    return self + (-other)

def ordre(self):
    inf = Infini(self.courbe_el)
    if self == inf:
        return 0
    k = 1
    while self*k != inf:
        k += 1
    return k

class Infini(Point):
    def __init__(self, courbe_el):
```

Annexes

```
super().__init__(float("inf"), float("inf"), courbe_el)
self.x = float("inf")
self.y = float("inf")

def etoile(self, other):
    return -other

def __repr__(self):
    return f"Infini from {self.courbe_el}"

def __neg__(self):
    return self

def find_points(c):
    l = []
    for x in range(c.o):
        for y in range(c.o):
            if y**2 % c.o == c.f(x) % c.o:
                print(f"Point trouvé : ({x},{y})")
                p = Point(x,y,c)
                l.append(p)
            if len(l) > 10000:
                return l
    return l
```

Annexes

```
def generate_PK(cle_secrete, P, CE):
    if isinstance(cle_secrete, numbers.Integral):
        B = cle_secrete * P # entier * point
        return CE, P, B
    elif isinstance(cle_secrete, np.ndarray) and isinstance(P, np.ndarray):
        return np.array([generate_PK(cle_secrete[i], P[i], CE) for i in range(len(cle_secrete))])

def cryptage(cle_publique, message):
    CE, P, B = cle_publique
    k = randint(1, CE.o - 1)
    y1 = k * P
    y2 = message + k * B
    return y1, y2

def decryptage(message_encrypte, cle_secrete):
    y1, y2 = message_encrypte
    m = y2 - cle_secrete * y1
    return m

def crack_log_discret_force_brute(P, B, o):
    # On veut k tel que b^k = a mod p
    k = 1
    X = P
    while X != B:
        if k >= o:
            return None
        X = X * P
        k += 1
```

Annexes

```
    return k

def rho_de_pollard_CE(alpha, beta):
    if isinstance(alpha, Infini):
        raise ValueError("ordre(alpha) = 0 (point à l'infini)")

    n = ordre(alpha.CE)

    a = randint(0, n-1)
    b = randint(0, n-1)
    x = a*alpha + b*beta
    A = a
    B = b
    X = x

    def f(x, alpha, beta):
        r = x.x % 3
        if r == 0:
            return x + x
        elif r == 1:
            return x + alpha
        else:
            return x + beta

    def g(x, a, n):
        r = x.x % 3
        if r == 0:
```

Annexes

```
        return (2 * a) % n
    elif r == 1:
        return (a + 1) % n
    else:
        return a

def h(x, b, n):
    r = x.x % 3
    if r == 0:
        return (2 * b) % n
    elif r == 1:
        return b
    else:
        return (b + 1) % n

def appliquer(x, a, b):
    x2 = f(x, alpha, beta)
    a2 = g(x, a, n)
    b2 = h(x, b, n)
    return x2, a2, b2

while True:
    x, a, b = appliquer(x, a, b)

    X, A, B = appliquer(X, A, B)
    X, A, B = appliquer(X, A, B)

    if x == X:
```

Annexes

```

    r = (b - B) % n
    if r == 0:
        return "échec"
    inv_r = pow(r, -1, n)
    return (inv_r * ((A - a) % n)) % n

def kangourous(alpha: Point ,beta: Point ,a ,b ,p):

    N = int(np.sqrt(b-a)) + 1

    # saut
    def f(x:Point ):
        return (x.x + x.y) % N + 1

    # kangourous apprivoisés
    x = alpha*b
    dx = 0
    for i in range(N):
        fx = f(x)
        dx += fx
        x += alpha * fx

    # kangourous sauvages
    y = beta
    dy = 0

```

Annexes

```

# les kangourous se rencontrent
if y==x :
    return (b+dx-dy)%p

# saut du kangourou sauvage
fy = f(y)
dy += fy
y += alpha * fy

# arrêt de la course entre les kangourous
if dy>b-a+dx :
    print("échec -> changer l'interval ou f")
    return None

def extension(CE):
    return str(CE.a) + '_' + str(CE.b) + '_' + str(CE.c) + '_' + str(CE.o)

def nom_fichier_points(CE):
    return "pointsCEs/points_" + extension(CE) + ".txt"

def nom_fichier_ordre(CE):
    return "ordreptsCEs/ordrepts_" + extension(CE) + ".csv"

def nom_fichier_dico_direct(CE):
    return "dicos/dico_direct_" + extension(CE) + ".txt"

def nom_fichier_dico_recip(CE):
    return "dicos/dico_recip_" + extension(CE) + ".txt"

```

Annexes

```
def nom_fichier_dico_ordre(CE):  
    return "dicos_ordre/dico_ordre_" + extension(CE) + ".txt"  
  
def nom_fichier_points_csv(CE):  
    return "pointsCES_csv/ordreptsliste_" + extension(CE) + ".csv"  
  
def nom_fichier_point_ordre_max(CE):  
    return "points_ordre_max/pt_om_" + extension(CE) + ".csv"  
  
def nom_fichier_message_crypte(CE):  
    return "messages_cryptes/message_crypte_" + extension(CE) + ".txt"  
  
def text_to_pts(texte, dico):  
    pts = []  
    for e in texte:  
        if e in dico:  
            pts.append(dico[e])  
    return pts  
  
def pts_to_text(l, dico):  
    texte = ''  
    for e in l:  
        if e in dico:  
            texte += dico[e]  
    return texte
```

Annexes

```
def str_to_point(s, CE):
    s = s.strip()
    if not s.startswith("("):
        raise ValueError(f"Format invalide pour un point : {s}")
    coords = s.split(" ")[0].replace("(", "").split(",")
    x, y = int(coords[0]), int(coords[1])
    return Point(x, y, CE)

def point_to_str(point):
    if not isinstance(point, Point):
        raise TypeError(f"Un objet de type Point est attendu, pas {type(point)}")
    return f"({point.x}, {point.y}) from {point.courbe_el}"

def points_to_list(CE):
    pts = []
    nom_f = nom_fichier_points(CE)
    try:
        with open(nom_f, "r", encoding="utf-8") as f:
            for ligne in f:
                ligne = ligne.strip()
                if not ligne:
                    continue
                try:
                    pt = str_to_point(ligne, CE)
                    pts.append(pt)
                except Exception:
                    # Ligne malformée ou non reconnue : on ignore
                    continue
```

Annexes

```
except FileNotFoundError:
    print(f"⚠ Fichier de points introuvable : {nom_f}")
return pts

def cryptage_liste(message_pts, cle_publique):
    message_chiffre = []
    for pt in message_pts:
        message_chiffre.append(cryptage(cle_publique, pt))
    return message_chiffre

def decryptage_liste(message_chiffre, cle_secrete):
    message_dechiffre = []
    for couple in message_chiffre:
        message_dechiffre.append(decryptage(couple, cle_secrete))
    return message_dechiffre

def lire_dictionnaire(nom_fichier, CE=None):
    dico = {}
    with open(nom_fichier, "r", encoding="utf-8") as fichier:
        for ligne in fichier:
            if ":" not in ligne:
                continue
            cle, valeur = ligne.strip().split(":", 1)
            cle = cle.strip()
            valeur = valeur.strip()
```

Annexes

```

    # Si la valeur semble être un point "(x, y)"
    if valeur.startswith("(") and CE is not None:
        try:
            valeur = str_to_point(valeur, CE)
        except Exception:
            pass # Si ce n'est pas un vrai point, on garde la chaîne
        dico[cle] = valeur
    print(f" Le dictionnaire a été chargé depuis '{nom_fichier}'")
    return dico

def sauvegarder_message_crypte(message_crypte, CE):
    nom_fichier = nom_fichier_message_crypte(CE)
    with open(nom_fichier, "w", encoding="utf-8") as fichier:
        for couple in message_crypte:
            y1, y2 = couple
            fichier.write(f"{point_to_str(y1)}, {point_to_str(y2)}\n")
    print(f" Le message crypté a été sauvegardé dans '{nom_fichier}'")

def lire_message_crypte(nom_fichier, CE):
    message_crypte = []

    with open(nom_fichier, "r", encoding="utf-8") as fichier:
        for ligne in fichier:
            ligne = ligne.strip()
            if not ligne:
                continue

            # Trouver la position du second point "(" (celui de v2)

```

Annexes

```
pos = ligne.find(") from Courbe elliptique")
if pos == -1:
    raise ValueError(f"Ligne invalide (pas de point elliptique détecté) : {ligne}")

# On cherche le début du deuxième point après le premier
pos2 = ligne.find("(", pos + 1)
if pos2 == -1:
    raise ValueError(f"Ligne invalide (2e point manquant) : {ligne}")

y1_str = ligne[pos + len(") from Courbe elliptique y² = x³ + " + str(CE.a) + "x² + " + str(CE.c)
+ "mod " + str(CE.o)))]
y2_str = ligne[pos2:]

try:
    y1 = str_to_point(y1_str, CE)
    y2 = str_to_point(y2_str, CE)
    message_crypte.append((y1, y2))
except Exception as e:
    print(f" Erreur lors du décodage d'une ligne : {e}\n{ligne}")

print(f" Le message crypté a été chargé depuis '{nom_fichier}'")
return message_crypte

def envoyeur(message, cle_publique, CE, sauverder=True):
    message = message.replace(" ", ";")
    nom_fichier = nom_fichier_message_crypte(CE)
    dico = lire_dictionnaire(nom_fichier_dico_direct(CE), CE)
    m2 = cryptage_liste(text_to_pts(message, dico), cle_publique)
```

Annexes

```

if sauvgarder:
    sauvegarder_message_crypte(m2, CE)
return m2

def receveur(CE, cle_secrete, message_crypte=None):
    nom_dico_recip = nom_fichier_dico_recip(CE)
    dico_recip = lire_dictionnaire(nom_dico_recip, CEstand)
    if message_crypte is None:
        message_recu = nom_fichier_message_crypte(CE)
        message_crypte = lire_message_crypte(message_recu, CEstand)
    else :
        message_recu = message_crypte
    m4 = pts_to_text([str(p) for p in decryptage_liste(message_crypte, cle_secrete)], dico_recip)
    return m4.replace(";", " ")

def random_point(CE):
    nom_fichier = nom_fichier_points(CE)
    l = points_to_list(CE)
    if not l:
        raise ValueError(f"Aucun point trouvé dans '{nom_fichier}'")
    i = random.randint(0, len(l) - 1)
    return l[i]

```