

- {RqW} (Header with token)
"RequestWrapper": (85 + 19 byte)
{
 "Payload": "object",
 "Timestamp": "datetime(19)" //(dd.MM.yyyy HH:mm:ss)
}
- {RsW}
"ResponseWrapper": (5641+10 byte)
{
 "Payload": "object",
 "Success": "bit",
 "Retry": "bit",
 "Information": "byte",
 "Status": "string(7)" //delimiter(,)
}
- {P01} (Post: [MainUrl/device/auth](#))
"OperatorAuthRequest": (28 byte)
{
 "CardId": "string(20)",
 "Password": "string(8)"
}
- {P02-1} (Get: [MainUrl/device/tenantinfo/{tenantId}](#))
"TenantInfoRequest": tenantId parametresi doldurularak get methodu ile tetiklenir
- {P02-2}
"TenantInfoResponse": (5230 byte)
{
 "TenantUr1": "string(60)",
 "LogoDevice": "string(5120)",
 "TenantDefinition": "string(50)", // Bilgi amaçlı ekranda gösterilecek
}
- {P03-1} (Get: [TenantUrl/slot/init/info/{slotId}](#))
"SlotInfoRequest "
- {P03-2}
"SlotInfoResponse": (88 byte)
{
 "SlotToken": "string(36)",
 "CommMode": "byte", //Donanım çalışma modu
 "StationDefinition": "string(50)", //Bilgi amaçlı ekranda gösterilecek
 "SlotNo": "byte", // Bilgi amaçlı ekranda gösterilecek
}
- {P04}
"SlotSaveInfoRequest ": (41 byte)
{
 "CardId": "string(20)",
 "SlotId": "int32",
 "MacAddress": "string(17)" ???
}
- {P06}
"TakeBikeActionRequest": (78 byte)
{
 "ActionId": "string(36)", // Guid
 "BikeId": "string(20)",
}

- ```

 "CardId":"string(20)",
 "Type":"byte", // = 1
 "Reason":"byte"
 }

```
- {P11-1}
 

```

 "RentBikeRequest": (77 byte)
 {
 "ActionId":"string(36)", // Guid
 "BikeId":"string(20)",
 "CardId":"string(20)",
 "Type":"byte" // = 2
 }

```
  - {P11-2}
 

```

 "RentBikeResponse": (106 byte)
 {
 "ActionId":"string(36)", // Guid
 "CardId":"string(20)",
 "Name": "string(50)"
 }

```
  - {P12-1}
 

```

 "RentBikeRequest": (85 byte)
 {
 "ActionId":"string(36)", // Guid
 "BikeId":"string(20)",
 "CardId":"string(20)", // Kart ile almada boş gönderilir
 "Password ":"string(8)",
 "Type":"byte" // Kart ile alma ise 2, mobil ise 3
 }

```
  - {P12-2}
 

```

 "RentBikeResponse": (68 byte)
 {
 "ActionId":"string(36)", // Guid
 "UnlockId":"string(32)" // Sunucu üretiyor
 }

```
  - {P13}
 

```

 "RentBikeActionRequest": (78 byte)
 {
 "ActionId":"string(36)", // Guid
 "UnlockId":"string(32)", // Onay mesajında gelen Id geri gönderiliyor
 }

```
  - {P14}
 

```

 "SlotState": (25 byte)
 {
 "CurrentState":"byte",
 "PreviousState":"byte",
 "TagId":"string(20)",
 "Sensor1":"bit",
 "Sensor2":" bit",
 "Microswitch":" bit"
 }

```
  - {P15} (Get: [TenantUrl/slot/workinginfo](#))
 

```

 "WorkingInfoRequest"

```

- {P16}  
"WorkingInfoResponse": (5641 byte)  
{  
    "Mode": "byte" // 1-Kapalı 2-Açık 3-Açık (Zamanlı)  
    "Schedule": "string(320)",  
    "MessageList": "string(5120)",  
    "ReasonList": "string(200)"  
}