```
"RequestWrapper": (85 + 19 byte)
{
        "Payload": "object",
        "Timestamp": "datetime(19)" //(dd.MM.yyyy HH:mm:ss)
}
{RsW}
"ResponseWrapper": (5641+4 byte)
        "Payload": "object",
        "Success":"int1",
        "Retry":"int1",
        "Information": "byte",
        "Status": "byte" // Bitler: 1.Reserve 2.Restart 3.Update RTC
}
{P01} (Post:MainUrl/device/auth)
"OperatorAuthRequest": (28 byte)
{
        "CardId": "string(20)",
        "Password": "string(8)"
}
{P02-1} (Get:MainUrl/device/tenantinfo/{tenantId})
"TenantInfoRequest": tenantId parametresi doldurularak get methodu ile tetiklenir
{P02-2}
"TenantInfoResponse": (5230 byte)
{
        "TenantUrl": "string(60)",
        "LogoDevice": "string(5120)",
        "TenantDefinition": "string(50)", // Bilgi amaçlı ekranda gösterilecek
}
{P03-1} (Get:TenantUrl/slot/init/info/{slotId})
"SlotInfoRequest "
{P03-2}
"SlotInfoResponse": (88 byte)
        "SlotToken": "string(36)",
        "CommMode": "byte", //Donanım çalışma modu
        "StationDefinition": "string(50)", //Bilgi amaçlı ekranda gösterilecek
        "SlotNo": "byte", // Bilgi amaçlı ekranda gösterilecek
}
{P04}
"SlotSaveInfoRequest": (41 byte)
        "CardId": "string(20)",
        "SlotId":"int32",
        "MacAddress": "string(17)" ????
}
{P06}
"TakeBikeActionRequest": (78 byte)
        "ActionId": "string(36)", // Guid
        "BikeId": "string(20)",
```

{RqW} (Header with token)

```
"CardId": "string(20)",
         "Type":"byte", // = 1
         "Reason":"byte"
}
{P11-1}
"RentBikeRequest": (77 byte)
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(20)",
         "CardId": "string(20)",
         "Type":"byte" // = 2
}
{P11-2}
"RentBikeResponse": (106 byte)
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "CardId": "string(20)",
         "Name": "string(50)"
}
{P12-1}
"RentBikeRequest": (85 byte)
{
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "BikeId": "string(20)",
         "CardId": "string(20)", // Kart ile almada boş gönderilir
         "Password ":"string(8)",
         "Type": "byte" // Kart ile alma ise 2, mobil ise 3
}
{P12-2}
"RentBikeResponse": (68 byte)
{
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "UnlockId": "string(32)" // Sunucu üretiyor
}
{P13}
"RentBikeActionRequest": (78 byte)
{
         "ActionId": "string(36)", // Guid
         "UnlockId": "string(32)", // Onay mesajında gelen Id geri gönderiliyor
}
{P14}
"SlotState": (23 byte)
{
         "CurrentState": "byte",
         "PreviousState": "byte",
         "TagId": "string(20)",
         "Sensors": "byte" // Bitler 1. Sensor1, 2. Sensor2, 3. Microswitch, 4. BatteryMode
}
{P15} (Get:TenantUrl/slot/workinginfo)
"WorkingInfoRequest"
{P16}
"WorkingInfoResponse": (5641 byte)
```

```
{
    "Mode":"byte" // 1-Kapalı 2-Açık 3-Açık (Zamanlı)
    "Schedule":"string(320)",
    "MessageList":"string(5120)",
    "ReasonList":"string(200)"
}
```