#### МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Институт математики и информационных технологий

Кафедра информационных и алгебраических систем

#### ОТЧЕТ

о курсовой работе по курсу «Разработка WEB-приложений» Разработка CRM-системы

> Студентки 3 курса группы 2361 Размановой Дарьи Константиновны Направление: 09.03.03 — Прикладная информатика

Руководитель: канд. техн. наук доцент Черкашин Евгений Александрович

Курсовая работа защищена с оценкой

## Оглавление

1.	Введение
2.	Выбор инструментов
	Теоретические основы
4.	Создание контроллеров
5.	Валидация
6.	Генерация е-mail
7.	Пользовательский интерфейс
8.	Заключение

## Введение

#### 1. Введение

При найме разработчиков приходится перепроверять огромное количество резюме, каждое из которых проходит первичный отбор на соответствие формальным требованиям, после чего структурируется, дополняется и отправляется на ревью технической команде.

В подавляющем большинстве случаев, в лучшем случае, сотрудниками используются табличные системы (Google docs, Microsoft Excel), что приводит ко многим ограничениям и неудобствам при дальнейшей обработке данных.

Актуальность разрабатываемой системы обусловлена в первую очередь тем, что предпренимательская деятельность в секторе информационных технологий является новым видом деятельности. Отсюда вытекает неопытность некоторых предприятий, которая проявляется и при найме сотрудников. Разрабатываемая система призвана решить некоторые трудности кадрового отдела.

**Цель** курсовой работы является разработка CRM-системы для учета, хранения и обработки резюме кандидатов для кадрового отдела небольшой IT-компании. Для этого были поставлены следующие задачи:

- Изучить предметную область кадровой службы.
- Выработать требования к СRM-системе в виде набора основных функций ИС.
- Создать общий дизайн CRM-системе в виде клиент-серверного распределения программного комплекса.
- Разработать реляционную базу данных.
- Реализовать функции СВМ-системе.
- Протестировать СВМ-системе.

К проектируемой системе были предъявлены следующие требования:

- 1. Основная рабочая область сводная таблица с именами кандидатов, их контактами и статусом. В ней должны быть следующие поля:
  - ИМЯ ФИО, либо сокращенное имя, STRING (до 256 символов)
  - email контактный адрес электронной почты, STRING (до 256 символов)

- позиция тип вакансии (справочник, который задается отдельно администратором)
- уровень intern, junior, middle, senior, na (выбор из справочника)
- Дата собеседования дата
- Решение назначено собеседование, отказ, одобрен (выбор из справочника)
- 2. Возможность быстрого добавления, редактирования, удаления резюме
- 3. Возможность добавления, удаления, редактирования справочных записей
- 4. Возможность скачать полное резюме в формате pdf
- 5. WYSIWYG редактор с возможностью выделения текста.

#### 2. Выбор инструментов

В качестве инструментов для разработки (technology stack) были выбраны следующие фреймворки, библиотеки и технологии:

- Laravel 8.0
- php 8.0
- Vue.js 2
- Bootstrap 4
- MySql

## Теоретические основы

#### 3. Теоретические основы

CRM-система — это система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации. С ней удобно работать человеку, нанимающему сотрудников.

Со стороны заказчика были предъявлены следующие требования:

- Хранить данные;
- Обрабатывать данные (сортировать, фильтровать);
- Обеспечивать добавление новых, редактирование и удаление данных,

Для удобной работы с данными необходимо создать пользовательский интерфейс, отвечающий всем требованиям. Разрабатываемая CRM-система должна быть понятна пользователю, то есть не содержать большое количество ненужных кнопок. На рис. 1 представлен скрин главной страницы со всеми кнопками, появляющимися только при наведении на конкретного кандидата.

Для разработки были выбраны Laravel и Vue.js, так как с их помощью можно реализовать все требованния. Laravel - это бесплатный веб-фреймворк с открытым кодом, предназначенный для разработки с использованием архитектурной модели MVC (Model-View-Controller). Данный фреймворк позволит без особого труда создать модели, контроллеры и провайдеры для работы с данными. С помощью Vue.js реализуется поведение, соответствующее поставленной задаче. Vue.js может функционировать как веб-фреймворк для разработки одностраничных приложений в реактивном стиле. Это необходимо в создаваемой системе.

# Реализация информационной системы

#### 4. Создание контроллеров

Для передачи данных в базу данных, необходимо создать объект. Laravel реализует архитектуру MVC, как уже было сказано ранее. Контроллеры обеспечивают маршрутизацию и передачу информации из модели в представление. Например, контроллер BriefsController служит для работы с моделью Brief. Класс представлен на листнинге 1.

В данном классе реализованы следующие методы:

- метод *index* перенаправляет на главную страницу ресурса.
- метод *create* вызывается каждый раз, при попытке создать новую запись класса Brief в базу данных briefs.
- метод *store* вызывается при запросе на сохранение данных класса Brief. В нем обрабатываются полученные данные, происходит их валидация, и далее, через метод *save*, данные сохраняются в базу данных briefs.
- метод show нужен для отображения конкретной записи из базы данных briefs.
- метод *edit* для редактирования записи из базы данных briefs.
- метод *update* вызывается, при попытке обновления записи.
- метод destroy вызывается при удалении записи из бд briefs.
- метод download для возможности скачивания документа с резюме конкретной записи в формате PDF.

#### 5. Валидация

Для проверки на ввод корректных данных используется валидация. В данном приложении происходит проверка данных при попытке создания и редактирования записи. Для записи нового кандидата (экземпляр класса Brief) проверка происходит в методе store, представленном на листнинге 2 при сохранении данных, а также в методе update (листнинг 3). При валидации

проверка идет слева направо, то есть для поля **position\_id** сначала будет установлена остановка выполнения правил проверки после первой ошибки (bail), а затем проверка на непустоту (required).

Если какое-то поле не прошло проверку, то отображается соответствующее предупреждение, представленное в листнинге 2, только после прохождения всех проверок, данные кандидата могут быть сохранены в базу данных с помощью **\$brief->save()**.

#### 6. Генерация e-mail

Для создания уникальной почты кандидата используется его имя, должность и суффикс. При изменении имени (ФИО) или должности, автоматически происходит создание нового уникального адреса электронной почты. На листнинге 4 представлен код для генерации e-mail, при создании нового кандидата.

В данном коде реализованы следующие методы:

- метод *createEmail* вызывается при изменении содержимого поля с именем или должностью кандидата. В данном методе происходи разбитие на имя, фамилию и отчество, далее перевод фамилии и имени на английский язык. Добавление 3-х букв из должности, далее проверка на уникальность созданного адреса e-mail.
- метод translit переводит переданное слово с русского на английский язык.

#### 7. Пользовательский интерфейс

Существуют 4 страницы.

- Основная страница, на которой происходит взаимодействие с резюме кандидатов, там можно добавить новое резюме и редактировать или удалять имеющиеся, соответствующие кнопки всплывают при наведении на конкретную запись. Таблицу можно сортировать и использовать фильтры по значениям, инструменты для этого находятся в выпадающих списках названиях колонок, данные для фильтрации хранятся в справочниках, о них далее.
- Уровни, позиции, решения страницы, на которых данные берутся из справочников, они предназначены для администратора, там можно удалять и добавлять новые справочные записи, аналогично dashboard, для этого предусмотрены всплывающие кнопки, а чтобы добавить новую запись, нужно просто ввести имя записи вверху страницы.

В данной системе для создания компонентов используется javascript фреймворк Vue.js 2. Он предоставляет удобное взаимодействия дочерних и родительских компонентов. В приложении таблица на главном экране, также как и таблицы справочников состоят из строк и колонок. Это дочерние элементы: Column и Row, которые получают из таблицы необходимые данные. Рассмотри эти компоненты подробнее.

1. Компонент Column Компонент Column получает свойства props: value, data, filter, resource.

- Переменная resource отвечает за фильтрацию колонок в таблице. Если же данная переменная пустая, то фильтрация данной колонки будет отсутствовать.
- В методе **created** для всех колонок, кроме колонки с датой, получаем путь для считывания данных. Для **resource** === "date" существует особое поведение, так как там могут быть нулевые или повторяющиеся значения. Далее делается запрос к ресурсу. После получения ответа массив состояния filterOptions заполняется полученными данными.
- В методе clickSort выбирается тип сортировки (по убыванию или по возрастанию). Далее через **emit** происхолит передача информации в родительский компонент.
- 2. Компонент Table $\mathbf{Row}$  Компонент Table $\mathbf{Row}$  получает данные для каждой строки из родительского компонента. Они записываются в props.
  - В методе data указывается начальное состояние строки.
  - При клике на конкретную строку происходит переход на страницу с данными кандидата. При наведении курсора мыши на конкретного кандидата появляются кнопки для удаления, редактирования и скачивания данных.

### Заключение

#### 8. Заключение

В результате разработана СRM-система. При реализации данной системы были решены следующие задачи:

- 1. Создан удобный интерфейс для работы в системе.
- 2. Перед записью все данные из полей проходят проверку.
- 3. Происходит генерация уникального адреса e-mail.

В результате проделанной работы совместно с Белогубом Константином было создано работающее приложение. В данной СRM-системе можно работать с данными кандидата, а именно, добавлять, редактировать и сохранять резюме выбранного кандидата в формате PDF. Также возможно удаление данных как самого пользователя, так и записей из справочников с должностями и уровнями.

Далее планируется создание регистрации пользователя с помощью Laravel, и тем самым предоставление работы с данными справочников только администраторам.

# Приложения





Рис. 1: Наведение курсора на кандидата

·		
Доба	вить резюме	
ФИО	•	
ФИО		
Позиция		
php		
E-mail		
E-mail		
Уровень		
intern		
Решение		
Назначено собеседование		
Дата собеседования дд.мм.гггг		
Ключевые навыки		
В <i>I</i> <u>U</u> <b>%</b>		
B <i>I</i> <u>U</u> %		
B I <u>U</u> % ⊨ ≡		
B I <u>U</u> % ⊨ ≡		
B I <u>U</u> % ⊨ ≡		
В І <u>Ч</u> % іΞ :Ξ		
В I U % II III Опыт работы Резюме		
В І <u>U</u> % і≡ ≡  Опыт работы  Резюме  В І <u>U</u> % і≡ ≡		
В I U % II III Опыт работы Резюме		
В І <u>U</u> % і≡ ≡  Опыт работы  Резюме  В І <u>U</u> % і≡ ≡		
В І <u>U</u> % і≡ ≡  Опыт работы  Резюме  В І <u>U</u> % і≡ ≡		
В І <u>U</u> % і≡ ≡  Опыт работы  Резюме  В І <u>U</u> % і≡ ≡		
В І <u>U</u> % і≡ ≡  Опыт работы  Резюме  В І <u>U</u> % і≡ ≡		

Рис. 2: Создание нового кандидата



ИМЯ	Разманова дарья константиновна
E-mail	razmanovad@mail.ru
Позиция	php
Уровень	intern
Дата	
Ключевые навыки	<ul> <li>HTML5, JS, CSS, PHP</li> <li>Java</li> <li>C++</li> <li>HTML5, JS, CSS, PHP</li> </ul>
	<ul> <li>Java</li> <li>C++</li> <li>Python</li> <li>MySQL, PostgreSQL</li> </ul>
Опыт	Без опыта работы.
Резюме	Я студентка 3 курса ИМИТ ИГУ.  Умею работать в команде. Участвовала в нескольких хакатонах (разработка игр
	Я студентка 3 курса ИМИТ ИГУ.  Умею работать в команде. Участвовала в нескольких хакатонах (разработка игр, сайт по отслеживанию вырубки лесов, разработка мобильных приложений). Была в роли как дизайнера, так и программиста.  До курса не была знакома с PHP. Разрабатывала игру на JS.  Знаю английский язык.  Закончила художественную школу с отличием.
Редактировать РDF Удалить	

Рис. 3: Просмотр информации кандидата

```
class BriefsController extends Controller
{
   public function index(): Response
   {
      return new Response(view("briefs.view"));
   }
}
```

```
public function create(): Response
    {
    }
    public function store(Request $request)
    {
        $brief = new Brief();
        return redirect('/briefs/');
    }
    public function show(Brief $brief): Response
        return new Response(view("briefs.show")->with("brief", $brief));
    }
    public function edit(Brief $brief): Response
    {
    }
    public function update(Request $request, Brief $brief)
        $brief->update($request->all());
        return redirect("briefs/$brief->id");
    }
    public function destroy(Brief $brief): Response
        $brief->delete();
        return new Response(redirect("briefs"));
    public function download(Brief $brief)
    {
        $name = str_replace(" ", "_", $brief->name) . "_" .

    strtoupper($brief->position->name);

        $pdf = PDF::loadView('briefs.topdf', compact('brief'));
        return $pdf->download("$name.pdf");
    }
}
```

Листинг 1: Класс контроллера BriefsController

```
public function store(Request $request)
        $brief = new Brief();
        $values = $request->all([
            "name",
            "position_id",
            "email",
            "level_id",
            "interview_date",
            "skills",
            "text",
            "experience",
            "decision_id",
        ]);
        $brief->fill($values);
        $request->validate([
            'name' => 'bail|required|max:255',
            'position_id' => 'bail|required',
            'email' => 'bail|required|email:filter|max:255|unique:briefs',
            'level_id' => 'bail|required',
            'skills' => 'bail|required|max:2000',
            'text' => 'bail|required|max:8000',
            'experience' => 'bail|required|max:10000',
            'decision_id' => 'bail|required',
        ],[
            'name.required' => 'Заполните ФИО',
            'position_id.required' => 'Заполните поле позиция',
            'email.required' => 'Заполните поле email',
            'level_id.required' => 'Заполните поле уровень',
            'skills.required' => 'Заполните поле навыки',
            'experience.required' => 'Заполните поле опыт',
            'decision_id.required' => 'Заполните поле решение',
            'text.required' => 'Заполните поле резюме',
            'email.unique' => 'Кандидат с таким именем уже существует! Введите
            → другой email',
            'email.email' => 'Введите корректный email',
            'email.max' => 'Кол-во символов в EMAIL не более 255',
            'skills.max' => 'Кол-во символов в КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКАХ не более 2000',
            'text.max' => 'Кол-во символов в PE3ЮМЕ не более 8000',
            'experience.max' => 'Кол-во символов в ОПЫТЕ не более 10000',
        ]);
        $brief->save();
```

```
return redirect('/briefs/');
}
```

Листинг 2: Метод store из класса BriefsController

```
public function update(Request $request, Brief $brief)
        $request->validate([
            'name' => 'bail|required|max:255',
            'position_id' => 'bail|required',
            'email' =>
            → 'bail|required|email:filter|max:255|unique:briefs,id,'.$brief->id,
            'level_id' => 'bail|required',
            'skills' => 'bail|required|max:2000',
            'text' => 'bail|required|max:8000',
            'experience' => 'bail|required|max:10000',
            'decision_id' => 'bail|required',
        ],[
            'name.required' => 'Заполните ФИО',
            'position_id.required' => 'Заполните поле позиция',
            'level_id.required' => 'Заполните поле уровень',
            'skills.required' => 'Заполните поле навыки',
            'experience.required' => 'Заполните поле опыт',
            'decision_id.required' => 'Заполните поле решение',
            'text.required' => 'Заполните поле резюме',
            'email.unique' => 'Кандидат с таким именем уже существует! Введите
            → другой email',
            'email.email' => 'Введите корректный email',
            'email.max' => 'Кол-во символов в EMAIL не более 255',
            'skills.max' => 'Кол-во символов в КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКАХ не более 2000',
            'text.max' => 'Кол-во символов в РЕЗЮМЕ не более 8000',
            'experience.max' => 'Кол-во символов в ОПЫТЕ не более 10000',
        ]);
        $brief->update($request->all());
        return redirect("briefs/$brief->id");
    }
```

Листинг 3: Meтод update из класса BriefsController

```
var all_email = '<?php echo Brief::pluck("email");?>';
       //console.log(all_email);
       var arr = $('#name').val().split(' ');
       if (arr.length === 1) {
           var name_for_email = translit(arr[0]);
       }
       else {
           var name_for_email = translit(arr[0]) + "." + translit(arr[1]);
       }
       var pos = "-" + $('#position_id option:selected').text().substr(0,3)
        while (all_email.indexOf(name_for_email+pos) !== -1) {
           name_for_email += Math.round(Math.random()*10);
       }
       var val_email = name_for_email + pos;
       $('#email').val(val_email);
    function translit(word) {
       var converter = {
           'a': 'a', 'б': 'b', 'в': 'v', 'г': 'g', 'д': 'd',
            'e': 'e', 'ë': 'e', 'x': 'zh', '3': 'z', 'x': 'i',
            'й': 'y', 'к': 'k', 'л': 'l', 'м': 'm', 'н': 'n',
            'o': 'o', 'π': 'p', 'p': 'r', 'c': 's', 'T': 't',
           'y': 'u', 'ф': 'f', 'x': 'h', 'ц': 'с', 'ч': 'ch',
            'ш': 'sh', 'щ': 'sch', 'ь': '', 'ы': 'y', 'ъ': '',
            'э': 'e', 'ю': 'yu', 'я': 'ya'
       };
       word = word.toLowerCase();
       var answer = '';
       for (var i = 0; i < word.length; ++i) {
           if (converter[word[i]] === undefined) {
                answer += word[i];
           } else {
                answer += converter[word[i]];
       }
       answer = answer.replace(/[^-0-9a-z]/g, '-');
       answer = answer.replace(/[-]+/g, '-');
       answer = answer.replace(/^-|-|^g/g, '');
       return answer;
   }
</script>
```

Листинг 4: Генерация уникального e-mail

```
export default {
   name: "Column",
   props: {
       value: String,
       data: String,
       filter: Boolean,
       resource: String,
   },
   created() {
        if (this.resource !== "date" && this.resource){
           axios
                .get(window.location.origin + "/api/" + this.resource)
                .then(response => this.filterOptions = response.data);
       }
        else if (this.resource === "date"){
           axios
                .get(window.location.origin + "/api/briefs-dates")
                .then(response => {
                    this.filterOptions = response.data;
                    this.filterOptions = [...new Set(this.filterOptions)]
                    this.filterOptions = this.filterOptions.map(function(el,

    index, arr){

                        return {id: el, name: ( el ? el : "Не указана")};
                    })
               });
       }
   },
   methods: {
       clickSort() {
           this.asc = !this.asc;
           this.ascText = this.asc ? "DESC" : "ASC";
           this.\(\frac{\text{emit('changed', {'sorts'} : {'data': this.data, 'name':}}\)
            this.bgSorting = "bg-success"
       },
        deleteFromSort(){
           this.$emit('del', this.data);
           this.bgSorting = "";
       },
        filterData(data){
           if (!this.filterArr.includes(data.id)) {
                this.filterArr.push(data.id);
                this.filterArr.splice(this.filterArr.indexOf(data.id), 1);
```

Листинг 5: Column.vue

```
data() {
        return {
            className: "item d-flex flex-row align-items-center col pl-0 pr-0",
            buttonsClass: "btn-group d-flex flex-row ",
            compClass: "item d-flex flex-row align-items-center col pl-0 pr-0",
            show: false,
        }
   },
   methods: {
        click(event) {
            document.location = "/briefs/" + this.id;
        },
        mouseOver(event) {
            this.compClass = this.className + " bg-accent";
            this.show = true;
        },
        mouseLeave(event) {
            this.compClass = this.className;
            this.show = false;
        },
        deleteItem(e){
            e.stopPropagation();
            axios
                .delete(window.location.origin + '/api/briefs/'+this.id)
                .then(this.$emit('reload'));
        }
```

}

Листинг 6: TableRow.vue

# Литература

- [1] Laravel Documentation. [Электронный ресурс]. URL: https://laravel.com/docs/8.x (дата обращения: 10.10.2021).
- [2] Vue.js Documentation. [Электронный ресурс]. URL: https://vuejs.org/v2/guide/ (дата обращения: 10.10.2021).
- [3] Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильяме 2005. 1328 с.: ил. Парал. тит. англ
- [4] Информационная система [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F\_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 (дата обращения: 10.10.2021).
- [5] Клиент—сервер [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82\_%E2%80%94\_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80 (дата обращения: 10.10.2021).