

Architecture HERMES – Docker + Volume FS + SQLite + Ollama (local)

HERMES (conteneur) $\rightleftharpoons$ fichiers & agentskills via bind mount $\rightleftharpoons$ LLM local via HTTP

Machine hôte (votre ordinateur)

Système de fichiers

/Users/raymond/

- Documents/
- Downloads/
- HERMES-WORKSPACE/

HERMES-WORKSPACE/

- factures/
- rapports/
- données/
- outputs/

.hermes/
agentskills.db
base SQLite (persistante)

*Partagé avec le conteneur
via un bind mount unique.*

- † lecture / écriture fichiers
- † lecture / écriture SQLite

🦙 Serveur Ollama (local, sur l'hôte)

écoute sur 127.0.0.1:11434

NAME	ID	SIZE
qwen35:hermes-32k	eeeca604a4aa	17 GB

Conteneur Docker

image: hermes:latest

HERMES

Runtime / orchestrateur d'agents

Moteur d'exécution

- charge les agentskills
 - exécute les tâches
 - lit/écrit outputs
- $\rightleftharpoons$ requêtes SQL
- $\rightleftharpoons$ appels LLM (HTTP)

Pilote SQLite

embarqué
(fichier unique)

→ /app/workspace/
.hermes/agentskills.db



Client Ollama

HTTP / OpenAI-compatible
inférence déléguée

POST /api/chat
model: qwen35:hermes-32k

HTTP :11434 (LLM)

bind mount

Bind mount (vue interne du conteneur)

/app/workspace/
├─ factures/, rapports/, ...
└─ .hermes/agentskills.db ← même fichier que l'hôte

```
docker run -v \  
~/HERMES-WORKSPACE:/app/workspace hermes:latest
```

🌐 Accès à Ollama depuis le conteneur

OLLAMA_HOST=http://host.docker.internal:11434
MODEL=qwen35:hermes-32k # 32k ctx, 17 GB

Linux : --add-host=host.docker.internal:host-gateway
ou --network=host pour atteindre 127.0.0.1:11434