

Raymond CHELLE

TD7 — Gestion des accès et des privilèges

Travaux dirigés — Sécurité du système d'information de la MSAP

1. Contexte	1
2. Travail à réaliser	1
3. Document 1 — Préparation de la machine virtuelle de tests	1
4. Document 2 — Informations sur les dossiers de partage	2
5. Document 3 — Exemple de partage sur un dossier	2
6. Document 4 — Définition des autorisations sur un partage	2
7. Document 5 — Consignes pour la définition des ACL sur les partages	2
8. Document 6 — Tests à réaliser	3
Test 1 — Connexion avec le compte Enedis	3
Test 2 — Connexion avec le compte MSA	3
9. Résultat du Test 2	3

1. Contexte

Dans le cadre de la mise en sécurité du système d'information de la MSAP, plusieurs recommandations ont été transmises à M. Brillat, portant sur la révision des droits d'habilitation et des autorisations d'accès. Raymond Chelle a ensuite pris en charge leur mise en application.

Dans un objectif de maintien de la disponibilité des données, Raymond Chelle souhaite déployer un second serveur de fichiers, configuré à l'identique du premier, afin de pouvoir le substituer en cas de défaillance ou d'incident technique.

2. Travail à réaliser

1. Préparer la machine virtuelle de tests (second serveur de fichiers) selon les consignes fournies.
2. Créer les différents partages en notant les chemins d'accès permettant d'associer un lecteur réseau à chaque compte utilisateur.
3. Paramétrer les autorisations et les ACL (listes de contrôle d'accès) sur les partages, en suivant les recommandations établies.
4. Effectuer les tests de validation.

3. Document 1 — Préparation de la machine virtuelle de tests

La configuration de la machine virtuelle suit les étapes ci-dessous :

5. Installer le rôle « Serveur de fichiers » sur une machine virtuelle Windows Server 2012 R2.
6. Accorder l'ensemble des privilèges au compte Administrateur.
7. Créer, en local sur le serveur, les comptes Enedis, MSA, CLIC et TRESOR via le compte Administrateur. Mot de passe commun à chaque compte : MSAP,connect1920.
8. Cocher l'option « Modifier le mot de passe à la première connexion » pour chacun des comptes créés.

4. Document 2 — Informations sur les dossiers de partage

9. Créer un dossier intitulé « partages » à la racine du lecteur C du serveur de fichiers.
10. À l'intérieur de ce dossier, créer un sous-dossier de partage pour chacun des utilisateurs précédemment créés. Chaque sous-dossier reprend le nom du compte auquel il est associé.

5. Document 3 — Exemple de partage sur un dossier

Illustration avec le compte test et son répertoire associé :

Nom du dossier partagé	TESTS
Chemin réseau	\\Desktop-579b371\tests

6. Document 4 — Définition des autorisations sur un partage

La configuration des droits d'accès s'effectue depuis le gestionnaire de partages de fichiers. Pour chaque répertoire partagé, on désigne les utilisateurs autorisés et on leur attribue un niveau de permission adapté (Lecture/Écriture, Propriétaire, etc.).

Exemple appliqué au dossier TESTS :

Nom	Niveau d'autorisation	Remarque
Administrateurs	Propriétaire	Accès complet au dossier
TESTS	Lecture/Écriture	Utilisateur du partage

7. Document 5 — Consignes pour la définition des ACL sur les partages

Les listes de contrôle d'accès (ACL) appliquées aux partages respectent les règles suivantes :

11. Restriction d'accès au dossier : seul le compte portant le même nom que le répertoire est autorisé à y accéder.
12. Contrôle total accordé sur les données : les utilisateurs ayant accès au partage sont considérés comme propriétaires des données qu'il contient.

Les permissions de sécurité NTFS accordées sont les suivantes (toutes activées) :

- Contrôle total
- Modification
- Lecture et exécution
- Affichage du contenu du dossier
- Lecture
- Écriture

8. Document 6 — Tests à réaliser

Test 1 — Connexion avec le compte Enedis

- Ouvrir une session avec le compte Enedis.
- Définir le mot de passe de session (celui-ci sera modifié ultérieurement).
- Associer un lecteur réseau en utilisant le chemin de partage relevé à la question 2.
- Ajouter un fichier dans le répertoire, le modifier, puis procéder à sa suppression.

Test 2 — Connexion avec le compte MSA

- Se déconnecter du compte Enedis.
- Ouvrir une session avec le compte MSA.
- Tenter de créer un lecteur réseau en utilisant le même chemin de partage qu'au test 1.
- Identifier le message d'erreur affiché et en expliquer la cause.

9. Résultat du Test 2

Au cours du test 2, le compte MSA tente de se connecter au répertoire de partage appartenant au compte Enedis. Ce répertoire étant strictement réservé au compte Enedis — grâce aux ACL configurées pour n'autoriser que le compte portant le même nom que le dossier — un message « Accès refusé » s'affiche.

Ce résultat confirme que les listes de contrôle d'accès sont correctement mises en place et que la confidentialité des données est bien garantie entre les différents organismes utilisateurs.