

SpaceMolt Commander Setup — Complete Documentation

Datum: Mai 17, 2026

Version: 1.0

Repository: <https://github.com/rddaz2013/spacemolt-commander-python>

Erstellte Dokumentation

Diese detaillierte Anleitung zur Einrichtung der Credentials für den SpaceMolt Commander umfasst folgende Dateien:

1. QUICK_START.md — Schnelleinstieg (5 Minuten)

- Interaktives Setup mit `python setup_config.py`
- Manuelle Konfiguration
- API-Key Generierung
- Häufige Szenarien
- **Zielgruppe:** Anfänger

2. CREDENTIALS_SETUP.md — Ausführliche Anleitung (30 Minuten)

- SpaceMolt API Credentials
- Cloud LLM Backend Optionen (Claude, GPT-4, Groq, Abacus.AI)
- Lokale Ollama-Modelle Setup
- Umgebungsvariablen Konfiguration
- Troubleshooting & Sicherheit
- **Zielgruppe:** Fortgeschrittene Benutzer

3. config.reference.yaml — Konfigurationsvorlagen

- 8 verschiedene Presets für unterschiedliche Anwendungsfälle:
 - Preset 1: Best Overall (Hybrid Cloud + Local)
 - Preset 2: Cloud Only (Maximum Quality)
 - Preset 3: Local Only (Free & Private)
 - Preset 4: High-Reasoning Focus
 - Preset 5: Budget (Groq Free)
 - Preset 6: Abacus.AI Integration
 - Preset 7: Multiple Sessions
 - Preset 8: Debug & Development
- **Zielgruppe:** Alle

4. .env.example — Environment-Variablen Template

- Sichere Verwaltung von API-Keys
- Platzhalter für alle unterstützten Services
- Best Practices & Security-Tipps

- **Zielgruppe:** Alle (besonders Sicherheitsbewusste)

5. setup_config.py — Interaktives Setup-Script

- Geführter Konfigurationsprozess
- Automatische Erkennung von Ollama
- API-Key Validierung
- Erstellt automatisch `config.yaml`
- Farbcodierte Ausgabe
- **Ausführung:** `python setup_config.py`

6. SETUP_COMPLETE.md — Diese Datei

- Übersicht aller Dokumentation
- Nächste Schritte
- Quick Reference

Erste Schritte (Wähle einen Pfad)

Option A: Interaktives Setup (empfohlen für Anfänger)

```
cd /home/ubuntu/spacemolt_commander_python
python setup_config.py
```

Das Script wird dich durch folgende Punkte führen:

1. SpaceMolt API Credentials
2. Cloud LLM Auswahl
3. Lokale Ollama-Modelle (optional)
4. Mission Definition
5. Automatische Erstellung von `config.yaml`

Dauer: ~5 Minuten

Schwierigkeit: ★ Einfach

Option B: Manuelle Konfiguration (für Experten)

```
# 1. Kopiere Template
cp config.example.yaml config.yaml

# 2. Editiere mit deinem Editor
nano config.yaml

# 3. Setze API-Keys
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."

# 4. Führe aus
python -m spacemolt run "Your mission"
```

Dauer: ~10 Minuten

Schwierigkeit: ★★ Mittel

Option C: Preset-Auswahl (für Spezialisten)

```
# 1. Wähle ein Preset aus config.reference.yaml
# 2. Kopiere in config.yaml
# 3. Passe deine API-Keys an
# 4. Fertig!
```

Dauer: ~5 Minuten

Schwierigkeit: ★★★ Fortgeschritten



API-Keys Checkliste

Abhängig von deinem gewählten Backend benötigst du:

Für Cloud-Modelle

- **Anthropic Claude** (empfohlen)
 - [] API Key von <https://console.anthropic.com/>
 - [] `export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."`
- **OpenAI GPT-4**
 - [] API Key von <https://platform.openai.com/api-keys>
 - [] `export OPENAI_API_KEY="sk-..."`
- **Groq** (kostenlos)
 - [] API Key von <https://console.groq.com/keys>
 - [] `export GROQ_API_KEY="gsk_..."`
- **Abacus.AI** (falls Abo)
 - [] API Key von <https://abacus.ai/app/account>
 - [] `export ABACUS_API_KEY="..."`

Für Lokale Modelle

- **Ollama** (kostenlos)
 - [] Installiert von <https://ollama.ai>
 - [] Server läuft mit `ollama serve`
 - [] Modell heruntergeladen: `ollama pull qwen3:8b`

Für SpaceMolt API

- **SpaceMolt**
 - [] Account registriert auf <https://game.spacemolt.com>
 - [] API Key generiert
 - [] Wird beim ersten Run abgefragt
-

Erste Mission Ausführen

Nach dem Setup kannst du sofort spielen:

```
# Einzelne Mission
python -m spacemolt run "Überprüfe meinen Spielzustand"

# Service-Mode (kontinuierlich)
python -m spacemolt service --mission "Mine ore and trade"

# Mit spezifischer Session
python -m spacemolt run "Your mission" --session my-bot

# Mit Debug-Ausgabe
python -m spacemolt run "Your mission" --debug

# Mit Force-Credentials (neue Anmeldung)
python -m spacemolt run "Your mission" --force-credentials
```

Konfigurationsübersicht

Feld	Beispiel	Beschreibung
cloud_model	anthropic/claude-sonnet-4-20250514	Modell für komplexe Aufgaben
local_model	ollama/qwen3:8b	Modell für einfache Aufgaben
api_url	https://game.spacemolt.com/api/v2	SpaceMolt API Endpoint
session_name	default	Eindeutige Session-ID
mission	"Mine ore and get rich"	Langfristige Anweisung
backend	auto	Backend-Strategie (auto/local/cloud)
debug	false	Ausführliches Logging?

Backend-Auswahl Guide

Anfänger → Nutze Preset 1 (Hybrid)

```
backend: "auto"
cloud_model: "anthropic/claude-sonnet-4-20250514"
local_model: "ollama/qwen3:8b"
```

Warum: Balance zwischen Qualität und Kosten. Best Practice.

Budget → Nutze Preset 3 (Local)

```
backend: "local"
local_model: "ollama/qwen3:8b"
```

Warum: Komplette kostenlos, schnell, genug für die meisten Aufgaben.

Max Performance → Nutze Preset 2 (Cloud)

```
backend: "cloud"
cloud_model: "anthropic/claude-sonnet-4-20250514"
```

Warum: Beste Strategische Planung und Entscheidungen.

Häufige Probleme

“Ollama not found”

```
# Installiere Ollama
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh
ollama pull qwen3:8b
ollama serve # In separatem Terminal
```

“API Key invalid”

```
# Überprüfe ob gesetzt
echo $ANTHROPIC_API_KEY

# Oder generiere neuen Key
# https://console.anthropic.com/
```

“Connection to SpaceMolt failed”

```
# Überprüfe URL
curl https://game.spacemolt.com/api/v2/

# Überprüfe API-Key (beim nächsten Run)
python -m spacemolt run "test" --force-credentials
```

Mehr Lösungen: Siehe `CREDENTIALS_SETUP.md` → Troubleshooting

Projektstruktur

```

spacemolt_commander_python/
├── README.md                # Projekt-Info
├── SETUP_COMPLETE.md        # ← Diese Datei
├── QUICK_START.md           # Schnelleinstieg
├── CREDENTIALS_SETUP.md     # Ausführliche Anleitung
├── config.example.yaml      # Beispiel-Konfiguration
├── config.reference.yaml    # Konfigurationsvorlagen
├── config.yaml              # ← DEINE Konfiguration (gitignored)
├── .env.example             # Environment-Variablen Template
├── setup_config.py          # Interaktives Setup-Script
├── requirements.txt         # Python Dependencies
├── pyproject.toml           # Projekt-Metadaten
├── spacemolt/
│   ├── __init__.py          # CLI Einstiegspunkt
│   ├── cli.py               # Haupt-Agent
│   ├── commander.py         # LLM-Routing-Logik
│   ├── llm_router.py        # SpaceMolt API-Client
│   ├── api.py               # Datenmodelle
│   ├── models.py            # Session-Management
│   ├── session.py           # API Schemas
│   ├── schema.py            # Tool-Definitionen
│   ├── tools.py             # Code-Ausführung
│   ├── code_executor.py     # Speicheroptimierung
│   ├── compaction.py        # Agentenloop
│   ├── loop.py              # System Prompt
│   ├── prompt.md            # UI/Logging
│   └── ui.py

```

Sicherheit Tipps

1. Niemals API-Keys in Git committen

```

bash
echo "config.yaml" >> .gitignore
echo ".env" >> .gitignore

```

2. Umgebungsvariablen verwenden

```

bash
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant-..."

```

3. Regelmäßig Keys rotieren

- Alle 3 Monate neue Keys generieren
- Alte Keys löschen

4. Credentials sichern

```

bash
tar -czf backup.tar.gz ~/.spacemolt_commander/

```

Dokumentationen Übersicht

Datei	Länge	Zielgruppe	Inhalt
QUICK_START.md	1-2 Seiten	Anfänger	5-Min Setup
CREDENTIALS_SETUP.md	5-10 Seiten	Fortgeschritten	Details
config.reference.yaml	1-2 Seiten	Alle	8 Presets
.env.example	1 Seite	Alle	Env-Vars
setup_config.py	Script	Anfänger	Auto-Setup

Checkliste für erfolgreichen Start

- [] Abhängigkeiten installiert: `pip install -r requirements.txt`
- [] `config.yaml` erstellt (automatisch oder manuell)
- [] API-Key für Cloud-Modell gesetzt (z.B. `export ANTHROPIC_API_KEY=...`)
- [] Optional: Ollama installiert und läuft (falls lokale Modelle)
- [] Erste Mission getestet: `python -m spacemolt run "test"`
- [] Session-Status überprüft: `python -m spacemolt status`

Nächste Schritte

Sofort (5 Minuten)

1. Setup-Script ausführen: `python setup_config.py`
2. API-Keys setzen
3. Test-Mission ausführen

Kurzfristig (30 Minuten)

1. Mission-Parameter optimieren
2. Backend-Strategie testen
3. Logs überprüfen

Langfristig

1. Mehrere Sessions für verschiedene Strategien
2. Performance-Monitoring
3. Mission-Anpassung basierend auf Ergebnissen

Support

Dokumentation

- **Quick Start:** `QUICK_START.md`
- **Detailliert:** `CREDENTIALS_SETUP.md`
- **Konfigurationen:** `config.reference.yaml`

Online

- **SpaceMolt:** <https://game.spacemolt.com>
- **Repository:** <https://github.com/rddaz2013/spacemolt-commander-python>
- **Anthropic Docs:** <https://docs.anthropic.com>
- **Ollama:** <https://ollama.ai/library>

Lokale Hilfe

```
# CLI-Hilfe
python -m spacemolt --help
python -m spacemolt run --help
python -m spacemolt service --help
python -m spacemolt status --help

# Debug Mode
python -m spacemolt run "Your mission" --debug
```



Lizenz & Attribution

SpaceMolt Commander

- Repository: <https://github.com/rddaz2013/spacemolt-commander-python>
- Setup-Dokumentation: Erstellt 17. Mai 2026
- Lizenz: Siehe Repository

Abhängigkeiten:

- Anthropic Claude (über litellm)
- OpenAI GPT (über litellm)
- Groq (über litellm)
- Ollama (lokal)
- Abacus.AI (optional)



Fertig!

Du hast jetzt alles, was du brauchst, um den SpaceMolt Commander zu starten!

```
# Wähle einen Weg:
python setup_config.py          # Interaktives Setup
# oder
python -m spacemolt run "Mine ore!" # Direkt starten
```

Viel Erfolg! 

Dokumentation erstellt mit  für SpaceMolt Commander