

SISTEMA COMPLETO PARA CUARTOS FRÍOS

SPLIT-PAK™ RSG

MSLD075EC

MASTER-BILT + RSG · 7.5 HP · HECHO EN EUA

UL / CUL Certificado

Compresor Scroll Danfoss

Stock Monterrey

Garantía 1 año



UNIDAD CONDENSADORA

Master-Bilt MSLD075EC · Certificación UL/CUL · Fabricado en EUA

Condensadora de techo con compresor Scroll de eficiencia energética, cubierta weather hood estándar, kit de pre-cableado incluido y válvula de control de presión de cabezal para operación en ambientes de baja temperatura.

Modelo	MSLD075EC
Refrigerante	R-448A / R-449A
Voltaje	208–230V / 60Hz / 3 fases
Tipo de compresor	Scroll
Modelo de compresor	Danfoss ZF25K4E-TF5
Potencia	7.5 HP
Dimensiones (L × W × H)	64" × 44" × 40"
Peso	540 lbs
Tanque receptor	46.0 lbs (90% / 90°F)
Conexión líquido / succión	5/8" / 1-3/8"
Rechazo total de calor	43,760 BTUH
Base / Hood	M6 / O62M
Certificación	UL / CUL Listed
Garantía	1 año
País de origen	Fabricado en EUA

UNIDAD EVAPORADORA

RSG Sistema Remoto Split-Pak™ · LogiTemp® Plus

Evaporadora de cinco ventiladores con bobina sobredimensionada y opción de descongelación por ciclo inverso LogiTemp® Plus. Reduce dramáticamente el tiempo y la energía de descongelación vs. sistemas de resistencia tradicionales.

Tipo	Split-Pak™ Remote
Ventiladores	5 ventiladores de alto caudal
Bobina	Sobredimensionada para máx. rendimiento
Controlador	LogiTemp® Plus (opcional)
Tipo de defrost	Ciclo inverso (reverse cycle)
Ahorro en defrost	Hasta 80% vs. resistencias eléctricas
Tiempo defrost — congelador	3–5 min (vs. 20–30 min tradicional)
Tiempo defrost — cámara fría	1.5–2 min
Pre-cableado	Incluido de fábrica
Pre-tubería + visor	Incluido en unidades low temp
Certificación	UL / CUL Listed
País de origen	Fabricado en EUA

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN (BTUH)

SST a 90°F ambiente en condensador · Sistema MSLD075EC

SST	–30°F	–20°F	–10°F
BTUH	19,865	26,120	33,609

DATOS ELÉCTRICOS

Sistema MSLD075EC · 208–230V / 60Hz / 3 fases

MCA	40 A	MOP	60 A
Voltaje compresor	208–230V	Comp. RLA	24 A
Comp. LRA	224 A	Fans	2 × 1/3 HP
Fan FLA	2.9 A	Fases compresor	3 fases

TECNOLOGÍA LOGITEMP® PLUS

Controlador electrónico inteligente · Estándar en sistemas Split-Pak RSG

Controlador con válvula de descongelación por ciclo inverso. Protege la integridad del alimento y reduce el consumo de energía de forma significativa.

VENTAJAS DEL CICLO INVERSO

- Reduce hasta **80%** el consumo de energía en descongelación vs. resistencias eléctricas
- Descongela en **3–5 minutos** en congelador (vs. 20–30 min tradicional)
- Descongelación en **1.5–2 minutos** en cámara fría
- Protege la integridad del alimento evitando acumulación de hielo en las bobinas
- Reduce la cantidad de refrigerante requerida en el sistema

VENTAJAS ADICIONALES DEL SISTEMA

Características estándar incluidas en el Split-Pak RSG MSLD075EC

INSTALACIÓN RÁPIDA

Pre-cableado y pre-tubería de fábrica.
Conexiones trazables. Sistema operativo en tiempo mínimo.

WEATHER HOOD ESTÁNDAR

Cubierta contra intemperie incluida de serie. Protección total para instalación exterior.

COMPRESOR SCROLL DANFOSS

Modelo ZF25K4E-TF5 de alta eficiencia energética. Mayor confiabilidad y vida útil comprobada.

CERTIFICACIÓN UL/CUL

Cumple estándares de seguridad eléctrica de EUA y Canadá. Requerida en proyectos con auditorías.

GARANTÍA 1 AÑO

Garantía de fábrica sobre partes y mano de obra. Refacciones originales disponibles.

STOCK EN MONTERREY

Unidades físicas en bodega Nuevo León. Entrega inmediata sin tiempos de importación.

SOLICITA TU COTIZACIÓN

Sin compromiso · Respuesta en minutos · Precio preferencial por volumen

WhatsApp: 81 2861 0943

Oficina: 81 4838 1855

Email: micongemx@gmail.com

* IVA no incluido. Flete a cargo del comprador. Sujeto a disponibilidad de stock. Precio preferencial en compras de 2 o más equipos.