

RIM - Recherche d'Information Multimedia

## Labo 4

# Implémentation de Apache Lucene

Librairie de recherche écrite en Java

Romain DE WOLFF et Simon HINTERMANN  
IL2008

Professeurs Mme. Laura Elena Raileanu  
et Mme Nastaran Fatemi

Lausanne, le 5 décembre 2007

# 1 Objectifs

Dans ce laboratoire nous allons découvrir l’outil d’indexation et de recherche Open-Source *Apache Lucene* et l’intégrer dans notre framework de travail, à savoir, **RIM**.

## 2 Démarches adoptées

La première étape effectuée pour commencer, est de lire la documentation d’introduction concernant ces librairies. *Apache Lucene* met à disposition tout une série de classes qui permettent d’indexer des document et d’effectuer des recherches. Lire la documentation est le meilleur moyen de se plonger de la structure.

Après s’être un peu mieux imprégné de la structure de Lucene, nous reprenons notre code du laboratoire précédant. Nous supprimons la grande majorité des éléments codés dans les laboratoire précédant. Les fichiers à modifier sont `CACMIndexer.java` et `CACMRetriever.java`. Ce sont les document principaux dans lesquelles nous allons travailler.

Nous n’utilisons pas les “stop word” mis à disposition mais directement ceux disponibles dans la librairie de Lucene.

Une fois les classes modifiées nous effectuons des tests pour voir si les résultats semble correctes. Nous allons aussi comparer les résultats avec nos collègues afin de voir si nous avons des résultats similaire, voir identique.

## 3 Réponses aux questions

Voici les questions posées durant le laboratoire et les réponses trouvées.

### 3.1 Qu’est-ce que Lucene ? Est-ce destiné à Java uniquement ?

Apache Lucene est un moteur de recherche de texte écrit complètement en Java. C’est une technologie qui est utilisable avec n’importe quelle application et sur n’importe quelle plateforme. C’est aussi un projet Open Source. Il est destiné pour Java mais d’autres versions existent, comme en .NET ou en C.

### 3.2 Dans Lucene, à quoi sert un Analyzer ? Peut-on écrire son propre Analyzer ?

Un “Analyzer” crée des “TokenStreams” en parcourant le texte. Il permet de découper un fichier source en token. C’est dans l’analyser que l’on va spécifier les stop words. Ainsi,

nous pouvons tout à fait créer un analyzer en français. A noter qu'il existe déjà beaucoup d'analyzer existant dans différentes langues disponibles, comme en anglais, français ou encore allemand.

### **3.3 Comment un document est-il représenté dans Lucene ?**

Voyons comment créer un document. Pour ce faire, nous utilisons la classe `Document`. La méthode `add()` permet d'ajouter un document au corpus des documents. Nous pouvons ajouter autant de champs dans un document que désiré. Nous allons utiliser deux champs, à savoir `id` et `content`.

Il y a donc une classe qui permet de créer des documents personnalisés. Ces documents seront par la suite indexé par Lucene. Les fichiers d'index sont stocké dans des fichiers binaires ou dans la mémoire.

### **3.4 Quelles sont les possibilités offertes par Lucene pour la formulation d'une requête ?**

Les possibilités offertes par Lucene sont nombreuses. Il est même possible de définir son propre système de requête.

La recherche booléenne est possible ainsi que des options sur les champs que nous désirons inclure dans la recherche.

La syntaxe de recherche est très complète. Citons les possibilités suivantes :

- termes : simple chaîne de caractères
- champs : spécifier les champs où l'on désire rechercher l'information
- caractères spéciaux : l'étoile (\*) ou le point d'interrogation (?) permettre d'augmenter les critères de recherches
- similarité : en utilisant le caractère ~ on peut effectuer des recherches approximatives
- intervalle : on peut par exemple spécifier un intervalle de temps en utilisant deux dates
- booster un terme : on peut augmenter la pondération d'un terme à l'aide de ^

La syntaxe complète est décrite à l'adresse suivante : <http://lucene.apache.org/java/docs/queryparsersyntax.html>.

### **3.5 Expliquez brièvement comment Lucene gère ses index (en termes de fichiers) et expliquez l'intérêt de cette façon de procéder**

Lucene enregistre ses index dans un dossier ou dans la mémoire. Les deux commandes utilisées sont les suivantes :

```
// sauvegarde des index dans un répertoire  
Directory dir = FSDirectory.getDirectory("chemin/de/sauvegarde");
```

```
// sauvegarde des index dans la mémoire  
Directory directory = new RAMDirectory();
```

En sauvegardant les index sur le disque dur, on peut voir leur structure. Ces fichiers sont des fichiers binaires.

### **x.cfs**

Le fichier \*.cfs est un simple container des fichiers suivants.

## **4 Analyse des résultats obtenus**

compre with others first

## **5 Conclusion personnelle**

L'utilisation des classes définies par Lucene nous permet de très facilement indexer des documents et effectuer des recherches sur un corpus.