```
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path/path.dart';

class DatabaseHelper {
static final DatabaseHelper instance =
DatabaseHelper._init();
static Database? _database;

DatabaseHelper._init();

Future<Database> get database async {
if (_database != null) return _database!;
_database = await
_initDB('basma_accountant.db');
return _database!;
{

Future<Database> _initDB(String filePath) async {
final dbPath = await getDatabasesPath();
final path = join(dbPath, filePath);

return await openDatabase(
path,
version: 1,
onCreate: _createDB,
```

```
);
  {

// إنشاء الجداول داخل قاعدة البيانات محلياً
Future _createDB(Database db, int version) async {
// 1. جدول مصاريف البيت (شهرية ويومية)
await db.execute('''
CREATE TABLE expenses (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
title TEXT NOT NULL,
amount REAL NOT NULL,
type TEXT NOT NULL, -- (Monthly أو Daily)
status TEXT,        -- (تم الدفع أو معلق للمصاريف الشهرية)
date_time TEXT NOT NULL
)
''');

// 2. جدول المذكرات وعناوين العمل
await db.execute('''
CREATE TABLE notes (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
title TEXT NOT NULL,
description TEXT NOT NULL,
category TEXT NOT NULL -- (مذكرة أو عنوان عمل)
)
```

```
  ;('''
  {

  // إدخال مصروف جديد (تاريخ ووقت تلقائي)
Future<int> insertExpense(Map<String, dynamic>
  row) async {
  final db = await instance.database;
  return await db.insert('expenses', row);
  {

  // جلب جميع المصاريف المسجلة
Future<List>> fetchExpenses() async {
  final db = await instance.database;
  return await db.query('expenses', orderBy: 'id
  DESC');
  {

  // إدخال مذكرة أو عنوان جديد
Future<int> insertNote(Map<String, dynamic> row)
  async {
  final db = await instance.database;
  return await db.insert('notes', row);
  {

  // جلب جميع المذكرات والعناوين
```

```
Future<List>> fetchNotes() async {
final db = await instance.database;
return await db.query('notes', orderBy: 'id DESC');
{

// إغلاق قاعدة البيانات
Future close() async {
final db = await instance.database;
db.close();
{
{
```