



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FACULTAD DE CIENCIAS

**MEJORA DE LA REPRESENTATIVIDAD ESPACIAL DE
ESTIMACIONES DE RADIACIÓN SOLAR DE BASES DE DATOS
SATELITALES, PARA SALTA Y JUJUY, USANDO
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.**

Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias

RUBÉN D. LEDESMA

Director: Dr. Germán A. Salazar.

Salta, Argentina.
—, 2025

Esta tesis está dedicada a...

Agradecimientos

En este trabajo agradezco a...

Contenido

Agradecimientos.	II
Índice de figuras	IV
Índice de tablas	VII
Resumen.	X
1. Introducción	1
1.1. Estudio de la Radiación Solar en Argentina y en el Noroeste Argentino	3
1.2. Redes de Medidas	8
1.3. Modelos de Estimación	10
1.4. Control de Calidad	12
2. Adaptación al Sitio	14
2.1. Historia	18
2.2. Características	20
2.3. Ventajas y Desventajas	21
2.4. Modelos de Aprendizaje Automático	21
2.4.1. Modelo de red neuronal	22
2.4.2. Árboles de Decisión	28
2.4.3. Random Forest	29
Random Forest: Un Enfoque de Aprendizaje Automático	29
2.4.4. XGBoost	30
2.5. Entrenamiento y Prueba	34
3. Adaptación al Sitio en NOA	37
3.1. Medidas en tierra	37
3.1.1. Control de Calidad en las Medidas	38
3.1.2. Métricas de desempeño	39
3.2. Desempeño de los modelos de GHI en el NOA	40
3.2.1. Análisis de las estimaciones 15-minutales	40

3.2.2.	Análisis de las estimaciones horarias	44
3.2.3.	División del conjunto de datos	46
3.3.	Adaptación al sitio con una variable descriptiva	46
3.4.	Adaptación al sitio con múltiples variables descriptivas	58
3.4.1.	La necesidad de un análisis exploratorio de datos	58
3.4.2.	Implementación de la adaptación con múltiples regresores	59
3.5.	Adaptación al sitio tomando consideraciones de una serie temporal	70
3.6.	Adaptación al sitio usando celdas satelitales adyacentes al sitio de interés	76
3.7.	Validación cruzada de los modelos de adaptación al sitio	83
4.	Conclusiones	87
Anexo 1		102

Índice de figuras

2.1. Comparación de irradiancia solar diaria entre datos de satélite sin adaptar, datos de satélite adaptados y mediciones locales en el sitio de referencia. Se observa cómo la adaptación al sitio corrige el sesgo sistemático y mejora la representatividad de los datos satelitales.	15
2.2. Adaptación al Sitio sobre una serie genérica	16
2.3. Diagrama de dispersión entre mediciones en sitio y estimaciones satelitales. Antes de la adaptación (puntos rojos), los datos muestran un sesgo claro al situarse por debajo de la línea 1:1. Después de la adaptación (puntos verdes), las estimaciones se alinean mucho mejor con la referencia, reduciendo el error sistemático.	17
2.4. Comparación entre el comando de entrada y los datos de entrada	22
2.5. Esquema de una neurona artificial	23
2.6. Esquema de una red neuronal multicapa (MLP).	25
2.7. Analogía del MLP como un conjunto de expertos neuronales que refinan la predicción de la GHI.	26
2.8. Ejemplo de un MLP con dos entradas, dos neuronas ocultas y una salida.	26
2.9. Ejemplo Árbol de Regresión. Para los datos de Hitters, se construye un árbol de regresión para predecir el logaritmo del salario de un jugador de béisbol, en función del número de años que ha jugado en las grandes ligas y el número de hits que realizó en el año anterior.	28
2.10. Analogía del comité de expertos en XGBoost: cada árbol corrige los errores de sus predecesores y contribuye a una predicción final más precisa de la GHI.	31
2.11. Ejemplo de un árbol de decisión simple. XGBoost combina cientos de estos árboles débiles para construir un modelo poderoso.	32
2.12. Proceso iterativo: cada nuevo árbol corrige los errores del modelo acumulado.	33
2.13. Esquema conceptual: múltiples árboles (<i>expertos</i>) corrigen iterativamente sus errores para formar un modelo robusto.	34

2.14. Dinámica de entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático. La curva azul muestra el error de entrenamiento, que disminuye progresivamente a medida que el modelo se ajusta a los datos. La curva naranja representa el error de validación, que disminuye inicialmente reflejando la mejora de la capacidad de generalización, pero comienza a aumentar después de la mejor época (línea roja discontinua), evidenciando el sobreajuste.	35
3.1. Ubicación de la estaciones de medida	38
3.2. Comparación del desempeño de los modelos CAMS y LSA-SAF en los cinco sitios de estudio (Yu, Sa, Sca, Er y Lq) mediante las tres métricas estadísticas: MBE, MAE y RMSE expresadas en términos porcentuales relativos a escala 15-minutal.	41
3.3. Figura 3.3. Variación estacional del rRMSE (%) para los productos CAMS y LSA-SAF con resolución de 15 minutos en todos los sitios de estudio. Se evidencia un aumento del error durante el verano en la mayoría de los sitios, mientras que en Yuto el rRMSE se mantiene estable, sugiriendo que la presencia de nubosidad estacional afecta de manera diferenciada la precisión de las estimaciones de radiación solar.	42
3.4. Variación del error cuadrático medio relativo (RRMSD) en función del índice de claridad (kt) para los cinco sitios analizados (YU, SA, SCA, ERO y LQ). Resultados para CAMS (líneas continuas) y LSASAF (líneas punteadas).	43
3.5. Variación del error cuadrático medio relativo (RRMSD) en función del ángulo cenital solar (SZA) para los cinco sitios analizados (YU, SA, SCA, ERO y LQ). Resultados para CAMS (líneas continuas) y LSASAF (líneas punteadas).	44
3.6. Comparación del desempeño de los modelos satelitales CAMS y LSA-SAF y de re-análisis en los cinco sitios de estudio (Yu, Sa, Sca, Er y Lq) mediante las tres métricas estadísticas: MBE, MAE y RMSE expresadas en términos porcentuales relativos a escala horaria.	45
3.7. Comparación de la serie de GHI medida frente a las estimaciones de los modelos LSA-SAF y CAMS para dos días en Ero.	46
3.8. Recorte de un mapa con perfil altitudinal para la región del NOA junto con las celdas asociadas a los modelos MERRA-2 (azul), ERA5(rojo) y LSA-SAF(verde) en cada uno de los sitios de estudio.	47
3.9. RMSE en resolución de 15 minutos para cada modelo y sitio, comparando modelos sin adaptación y adaptados.	52
3.10. Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en Yuto.	53
3.11. Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR Y MLP en Salta.	53
3.12. Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en San Carlos.	54

3.13. Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en El Rosal.	54
3.14. Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en La Quiaca.	55
3.15. Comparación del RMSE(%) para los modelos crudos y el mejor desempeño obtenido.	55
3.16. Comparación del comportamiento de la irradiancia global horizontal (GHI) medida y estimada mediante los modelos CAMS y LSA-SAF, junto con sus respectivas adaptaciones basadas en los métodos SLR, MLP y XGB, para la estación ERO el día 12 de octubre de 2016. Se observa que las adaptaciones mejoran el ajuste con respecto a la medición, especialmente durante las horas de máxima irradiancia.	56
3.17. Comparación del rRMSE % entre estimaciones originales de los satélites y sus versiones adaptadas mediante los regresores MLR, MLP y XGB para los cinco sitios (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq). Las flechas indican mejora en la métrica adaptada respecto al valor original; las anotaciones muestran el cambio absoluto y relativo. Las flechas negras representan mejoras, mientras que las flechas rojas indican empeoramiento del desempeño respecto al modelo original.	62
3.18. Matriz de correlación de los regresores en la estación SA.	63
3.19. Coeficientes de correlación de Pearson y Spearman entre las variables meteorológicas y las distintas metodologías (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq).	65
3.20. Comparación del rRMSE % entre estimaciones originales de los satélites y sus versiones adaptadas mediante los regresores MLR, MLP y XGB para los cinco sitios (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq) utilizando como regresores la GHI estimada por cada modelo, GHIargp2 y tm. Las flechas indican mejora en la métrica adaptada respecto al valor original; las anotaciones muestran el cambio absoluto y relativo. Las flechas negras representan mejoras, mientras que las flechas rojas indican empeoramiento del desempeño respecto al modelo original.	67
3.21. Diferencias entre los tres enfoques de adaptación.	73
3.22. Métricas de desempeño relativas ($rMBE$, $rMAE$ y $rRMSE$, en %) obtenidas en los cinco sitios de prueba (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq). Se comparan las estimaciones satelitales originales (CAMS y LSA-SAF) con sus adaptaciones al sitio mediante los enfoques E1, E2 y E3. En cada subplot se agrupan las barras por sitio, mostrando primero los modelos basados en CAMS y luego, separados visualmente, los modelos basados en LSA-SAF.	75
3.23. Analogía espacial: celdas del producto de GHI y dinámica atmosférica	77
3.24. Grilla utilizada por el modelo Helisat-4 de CAMS distribuido por CAMS Volume	78
3.25. RMSD(%) comparativo para las evaluaciones utilizando el enfoque de celdas adyacentes	82
3.26. Resultados de la validación cruzada entre sitios para el modelo ERA5.	84

Índice de tablas

2.1. Funciones de activación más comunes en redes neuronales artificiales.	24
3.1. Estaciones de medidas utilizadas en este trabajo	38
3.2. Filtros de control de calidad aplicados a las mediciones.	39
3.3. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo y conjunto de datos satelitales en los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos al promedio de GHI en cada sitio: 396.8 W/m ² (Yu), 397 W/m ² (Sa), 557.1 W/m ² (Sca), 690.6 W/m ² (Ero) y 673.7 W/m ² (Lq).	40
3.4. División del conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba	48
3.5. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo y conjunto de datos satelitales en los cinco sitios en el conjunto de pruebas . Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos al promedio de GHI en cada sitio: 396.8 W/m ² (Yu), 397 W/m ² (Sa), 557.1 W/m ² (Sca), 690.6 W/m ² (Ero) y 673.7 W/m ² (Lq).	48
3.6. Espacio cartesiano de hiperparámetros para las técnicas de aprendizaje supervisado.	49
3.7. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo adaptado en los cinco sitios en el conjunto de pruebas	50
3.8. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo en el conjunto de pruebas de los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos a la media de GHI en cada sitio: 429.2 W/m ² (Yu), 432.9 W/m ² (Sa), 554.4 W/m ² (Sca), 628.4 W/m ² (Ero), y 648.7 W/m ² (Lq). Los modelos etiquetados con “(1 var.)” indican adaptación al sitio realizada utilizando solo un regresor (CAMS o LSA-SAF).	61
3.9. Coeficientes de correlación de Pearson y Spearman entre las variables meteorológicas y las distintas metodologías (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq).	66
3.10. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo en el conjunto de pruebas de los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos a la media de GHI en cada sitio: 429.2 W/m ² (Yu), 432.9 W/m ² (Sa), 554.4 W/m ² (Sca), 628.4 W/m ² (Ero), y 648.7 W/m ² (Lq). Los modelos etiquetados con “(1 var.)” indican adaptación al sitio realizada utilizando solo un regresor (CAMS o LSA-SAF).	68

3.11. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo en el conjunto de pruebas de los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos a la media de GHI en cada sitio: 429.2 W/m ² (Yu), 432.9 W/m ² (Sa), 554.4 W/m ² (Sca), 628.4 W/m ² (Ero), y 648.7 W/m ² (Lq). Los modelos etiquetados con “(1 var.)” indican adaptación al sitio realizada utilizando solo un regresor (CAM5 o LSA-SAF).	74
3.12. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo adaptado en los cinco sitios en el conjunto de pruebas	80
3.13. Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo adaptado en los cinco sitios en el conjunto de pruebas	81

Mejora de la representatividad espacial de estimaciones de radiación solar de Bases de Datos Satelitales, para Salta y Jujuy, usando herramientas de Inteligencia Artificial.

Rubén D. Ledesma

Resumen

Escribir aquí el resumen del trabajo de grado.

Capítulo 1

Introducción

La **radiación solar**, también llamada **energía solar**, es la enorme cantidad de energía emitida por el Sol ([Wald, 2007, 2021](#)). Con una temperatura superficial de aproximadamente 5780 K (alrededor de 5500 °C), el Sol irradia energía a lo largo de un amplio espectro de longitudes de onda, principalmente entre 200 nm y 4000 nm ([Wald, 2021](#)). Esta energía se origina en los procesos termonucleares que tienen lugar en su núcleo ([Wald, 2021](#)).

La cantidad promedio de radiación solar recibida justo fuera de la atmósfera terrestre, por unidad de área, es de aproximadamente **1361,7 W/m²**, valor conocido como la **constante solar**. No obstante, la radiación solar real que llega fuera de la atmósfera (radiación extraterrestre) varía anualmente entre 1412 W/m² (a comienzos de julio) y 1322 W/m² (alrededor de enero). Esta variación, cercana al **3,3 %**, se debe a la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol.

Para describir la radiación solar se emplean dos magnitudes principales:

- **Irradiancia:** potencia recibida por unidad de área, expresada en vatios por metro cuadrado (W/m²).
- **Irradiación:** energía recibida por unidad de área, expresada en julios por metro cuadrado (J/m²). En aplicaciones de energía solar es común utilizar el vatio-hora por metro cuadrado (Wh/m²), aunque esta unidad no forma parte del Sistema Internacional (SI). La equivalencia es: 1 Wh/m² = 3600 J/m².

La radiación solar resulta fundamental tanto para la vida en la Tierra como para múltiples actividades humanas. Su influencia abarca desde el clima hasta la producción de energía.

En primer lugar, regula el equilibrio energético del planeta: la energía absorbida se transforma en calor y se distribuye a través de la atmósfera y los océanos, originando procesos meteorológicos como la convección, la evaporación, la formación de nubes, los vientos y las precipitaciones. El principal factor que determina el sistema climático es la distribución desigual de la radiación entrante y saliente en la Tierra ([Trenberth and Stepaniak, 2004](#); [Haigh and Cargill, 2015](#); [Gray et al., 2010](#)).

En el ámbito arquitectónico, la radiación solar se aprovecha en estrategias pasivas y en la iluminación natural. De este modo, es posible dimensionar adecuadamente ventanas y acristalamientos para optimizar la entrada de luz, mejorar el confort térmico y equilibrar las ganancias y pérdidas de calor (Ko et al., 2020; Guo et al., 2020).

En la agricultura, desempeña un papel decisivo en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, influyendo en procesos como la maduración de la uva en los viñedos o la gestión del riego en invernaderos (Montero Torres, 2022; Almanza, 2011; Espitia et al., 2024; Cossu et al., 2014).

En el medio ambiente, interviene en reacciones fotoquímicas, como la fotólisis de contaminantes atmosféricos, que puede dar lugar a sustancias secundarias dañinas para la salud y la vegetación. Asimismo, la radiación ultravioleta acelera la degradación de materiales poliméricos expuestos al sol (Gómez et al., 2023; Zhang et al., 2022; Bai et al., 2024).

En cuanto a la producción de energía, constituye la base de tecnologías renovables como los paneles fotovoltaicos y los sistemas solares térmicos. Por ello, la estimación y el pronóstico precisos de la radiación son esenciales para diseñar y ubicar adecuadamente plantas de energía solar (Bamisile et al., 2025; Wiatros-Motyka et al., 2022; Sun et al., 2022).

Finalmente, en la salud humana, existen evidencias de que la radiación solar influye en el estado de ánimo y en los ritmos biológicos (Garnacho Saucedo et al., 2020). Además, los rayos ultravioleta estimulan la síntesis de vitamina D, indispensable para la fijación del calcio en los huesos. Sin embargo, una exposición excesiva puede ocasionar efectos negativos como quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel e incluso cáncer (Cestari and Buster, 2017; Neale et al., 2019).

La radiación solar que llega a la superficie terrestre está compuesta por tres contribuciones:

- **Radiación directa**, que proviene del disco solar sin desviaciones.
- **Radiación difusa**, resultado de la dispersión por moléculas, aerosoles y nubes, que alcanza la superficie desde todas las direcciones del cielo.
- **Radiación reflejada**, correspondiente a la fracción devuelta por el suelo o elementos circundantes.

La suma de estas tres componentes constituye la **radiación global (GHI)**. Para su medición se emplean principalmente dos instrumentos: los *piranómetros*, que registran la radiación global (directa + difusa), y los *pirheliómetros*, que miden la radiación directa en un ángulo sólido muy reducido orientado hacia el sol. Además, los *piranómetros con anillo de sombra* o los *irradiómetros de banda rotatoria* permiten aislar el componente difuso (Duffie and Beckman, 2013).

La precisión en estas mediciones es crucial para la **ingeniería solar** y para aplicaciones energéticas. Conocer la disponibilidad de radiación solar en un lugar permite dimensionar adecuadamente sistemas fotovoltaicos y térmicos, optimizar el diseño de colectores y predecir la producción a lo largo del tiempo. Asimismo, estas mediciones son esenciales en climatología y meteorología para modelar balances de energía en la atmósfera y en la superficie terrestre (Wald, 2018; , IEA-PVPS).

No obstante, la instrumentación terrestre presenta limitaciones: las estaciones de medición suelen ser escasas y su cobertura en espacio y tiempo es reducida, lo que dificulta la construcción de series largas y continuas de datos. Estas restricciones explican el creciente interés en el uso de modelos numéricos y productos satelitales como complemento a las observaciones directas.

En síntesis, medir la radiación solar es fundamental tanto para el desarrollo de tecnologías renovables como para comprender los procesos energéticos que gobiernan el sistema climático.

Ante estas limitaciones, se han desarrollado métodos de estimación alternativos. Los modelos meteorológicos numéricos y de reanálisis permiten simular los procesos radiativos de la atmósfera para estimar la radiación solar. De manera complementaria, las imágenes satelitales de observación de la Tierra, obtenidas mediante sensores multiespectrales, se procesan con algoritmos especializados para calcular la radiación a nivel del suelo, como ocurre con servicios tales como HelioClim. También se emplean técnicas de interpolación espacial que estiman valores en un sitio de interés a partir de mediciones de estaciones cercanas, considerando la variabilidad regional de la radiación. Asimismo, se utilizan modelos empíricos basados en correlaciones estadísticas, que permiten derivar los distintos componentes de la radiación a partir de la global medida o bien estimarla en función de variables meteorológicas como la insolación, la temperatura del aire o la nubosidad. La calidad de estas mediciones y estimaciones es un aspecto crítico, por lo que se aplican procedimientos rigurosos de control y validación de datos, incluyendo inspecciones visuales y métodos automáticos de detección de valores atípicos, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información disponible.

1.1. Estudio de la Radiación Solar en Argentina y en el Noroeste Argentino

Las primeras estaciones de medición de la Red Solarimétrica en Argentina datan desde el año 1978, a partir de un proyecto financiado inicialmente por la Organización de los Estados Americanos (O.E.A.) (Grossi Gallegos et al., 1999).

A fines de 1997 se publicaron los resultados de las primeras evaluaciones a nivel de superficie de radiación solar global en la República Argentina, donde se procesó toda la información disponible en el país complementada con datos registrados en países vecinos Grossi Gallegos (1998a,b). En estos trabajos se reporta que las cartas elaboradas responden adecuadamente a los datos disponibles en Argentina, dentro de las condiciones que se impusieron en la metodología, siendo compatibles con el mejor nivel del estado del conocimiento del recurso en esta parte del continente. Desde el punto de vista nacional, deberán transcurrir no menos de cinco años para que puedan registrarse modificaciones de importancia a las isolíneas presentadas, las que no superan la incerteza del 10 %.

En Mayo del 2007 se publica el ATLAS DE ENERGÍA SOLAR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, mismo que se declara de interés cultural y educativo por la Dirección General de

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Apoyado por la ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente) (Grossi Gallegos and Righini, 2007). El objetivo planteado para el presente trabajo fue actualizar la evaluación a nivel de superficie del campo de la radiación solar global en Argentina, procesando para ello toda la información disponible en el país hasta el año 1997, proveniente ya sea de mediciones directas del parámetro (28 estaciones piranométricas) o de estimaciones obtenidas a partir de información meteorológica terrestre (24 estaciones heliográficas) o satelital, complementada con la de los países vecinos, evaluándose la precisión y validez de los resultados obtenidos.

El estudio de la radiación solar en Argentina, particularmente en la región del Noroeste Argentino (NOA), ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas, impulsado por la necesidad de caracterizar este recurso renovable para diversas aplicaciones energéticas y ambientales. La escasez de mediciones terrestres sistemáticas y de alta calidad en muchas áreas ha llevado al desarrollo y la evaluación de modelos empíricos, físicos y satelitales.

A principios de la década de 2000, se empezaron a desarrollar herramientas computacionales clave para facilitar el cálculo y la estimación de la radiación solar. En 2003, Alejandro L. Hernández presentó GEOSOL, un programa para Windows diseñado para calcular coordenadas solares y estimar la irradiación solar horaria. GEOSOL ofrecía funcionalidades gráficas útiles para visualizar la trayectoria solar en 2D y 3D, y permitía el análisis de obstáculos, lo cual es vital para el diseño de instalaciones solares. El programa incorporaba tres métodos de estimación de irradiación: el de Page y el de Hottel (Hottel, 1976) para días claros, y el de Liu-Jordan (Liu and Jordan, 1960) para días medios mensuales, todos validados con mediciones realizadas en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) (Hernández, 2003).

Estos desarrollos iniciales sentaron las bases para estudios más amplios, como la creación de mapas de radiación solar. En (Belmonte et al., 2006) utilizaron GEOSOL y Sistemas de Información Geográfica (SIG) para desarrollar mapas de radiación solar en el Valle de Lerma, Salta. Su metodología combinaba cálculos de radiación con tratamiento estadístico y procesamiento SIG, destacando una alta correlación lineal entre la radiación solar total y la altitud, así como entre los valores de diferentes meses. Esto sugirió que las ecuaciones de regresión eran un método eficaz para el mapeo, especialmente en zonas montañosas. El trabajo también reconoció la ausencia de series de mediciones históricas en el área, lo que justificaba la necesidad de generar modelos digitales para definir este parámetro climático esencial.

Continuando con la caracterización del recurso, en 2007, Germán A. Salazar, Luis A. Hernández, Luis R. Saravia y Graciela G. Romero realizaron un estudio para determinar los coeficientes de la relación de Ångström-Prescott (Angstrom, 1924; Prescott, 1940) para la ciudad de Salta, utilizando datos recopilados entre abril de 2006 y abril de 2007. Esta relación empírica vincula la irradiación global con las horas de insolación (heliofanía). Observaron que los coeficientes 'a' y 'b' se ven afectados por factores como la latitud, la altura y el vapor de agua en la atmósfera.

Al comparar sus resultados con otros métodos de correlación, encontraron que el método de Rietveld ([Rietveld, 1978](#)) mostró una mejor correlación con los datos medidos que el de Glover y McCulloch ([Glover and McCulloch, 1958](#)). Este estudio resaltó la importancia de la relación Ångström-Prescott para estimar la radiación global en sitios con datos limitados de heliofanía ([Salazar et al., 2007](#)).

En 2008, Salazar, Hernández, Cadena, Saravia y Romero avanzaron en la caracterización de la radiación solar global para día claro en sitios de altura en el NOA, analizando datos de irradiancia en Salar El Rincón (3730 m.s.n.m), Huacalera (2680 m.s.n.m) y Salta Capital (1190 m.s.n.m) ([Salazar et al., 2008a](#)). Propusieron tres modelos basados en una ecuación tipo ASH-RAE ([Mani and Chacko, 1980](#)), que estiman la irradiancia instantánea (G) utilizando solo la altura sobre el nivel del mar (A) y la masa de aire (ma) como variables. Los modelos mostraron una muy buena correlación con los datos medidos, con errores porcentuales de Error Cuadrático Medio (RMSE por sus siglas en ingles) inferiores al 3 %. Se destacó que el índice de claridad representativo (K_t-R) se incrementa con la altura, lo cual es consistente con la menor atenuación atmosférica a mayor altitud. Ese mismo año, Salazar et al. continuaron desarrollando un modelo para estimar irradiancia e irradiación solar para día claro, ahora incorporando datos de Buenos Aires para evaluar el comportamiento en bajas altitudes. La versión "Modelo A" demostró una mejor aproximación a los resultados de GEOSOL en un rango más amplio de alturas.

Paralelamente, el estudio de la radiación difusa también se benefició de nuevas metodologías. En [Salazar et al. \(2008b\)](#) Saravia exploraron el uso del método geoestadístico Kriging ([Krige, 1951](#)) para estimar los valores de irradiación difusa en la bóveda celeste. Compararon la radiación difusa registrada en Salta (1200 m) y El Rosal (3350 m), confirmando que Salta presentaba valores más altos debido a una mayor dispersión atmosférica a menor altitud. La metodología implicó la proyección de la superficie en un plano (gnomónica o cilíndrica) y el uso del software SURFER 7.0 para el procesamiento de datos y la visualización de mapas de contorno.

En 2009, se llevó a cabo un análisis preliminar de datos de irradiancia global horizontal, temperatura, humedad relativa y humedad absoluta en el paraje El Rosal (3355 m s.n.m.). En el estudio [Salazar et al. \(2009\)](#), se compararon los datos medidos de radiación solar con el modelo empírico ARG-P (para día claro), encontrando una buena correlación, aunque el modelo tendía a subestimar la irradiancia en condiciones de muy baja humedad y sobrestimarla con alta humedad, lo que indicaba que el ARG-P no consideraba la cantidad de humedad en el ambiente. También se realizó un análisis de la humedad absoluta y su variación temporal.

La década de 2010 marcó una profundización en el desarrollo de modelos y una evaluación crítica de las fuentes de datos. En [Salazar et al. \(2010\)](#) presentaron modelos prácticos (Modelos 3 y 4) para estimar la irradiancia horizontal en condiciones de cielo claro, especialmente útiles para sitios de altura en el NOA. Estos modelos utilizaban la altitud para generar un índice de claridad representativo ($kt-R-p$) y mostraron errores no superiores al 5 % para masas de aire

corregidas por presión ($AM_c < 2$). Se destacó su potencial para estudios de factibilidad en la instalación de plantas de energía solar térmica. Los autores también señalaron la necesidad de una nueva convención para clasificar los días de cielo claro, ya que el criterio previamente utilizado ($K_t > 0.7$) clasificaba incorrectamente días parcialmente nublados como claros.

En el mismo año 2010, en [Salazar \(2010\)](#) se aplicó el modelo híbrido de Yang a datos climáticos medios mensuales de diez localidades de Argentina. Este modelo, validado previamente en Japón, busca estimar las componentes directa y difusa de la irradiación global. El estudio encontró una muy buena correlación con los valores medidos de irradiación global horizontal, con un RMSE % de aproximadamente 6 % después de realizar correcciones por exceso en los datos de heliofanía. Aunque el modelo de Yang fue calificado como “altamente confiable” por [Gueymard \(2003\)](#), se señaló la necesidad de continuar investigando para estimar variables relacionadas con las transmitancias de los componentes atmosféricos para el contexto argentino.

La disponibilidad de bases de datos satelitales también fue objeto de análisis. En [Laspiur et al. \(2013\)](#) se elaboraron mapas anuales medios de energía solar (global, directa, difusa y tilt) para las provincias de Salta y Jujuy, utilizando la base de datos satelital del programa Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) ([Langle, 2017](#)) y el método geoestadístico de Kriging. Este trabajo tuvo como objetivo proporcionar una herramienta inicial para el estudio de la distribución del recurso solar en el norte de Argentina.

Una evaluación más profunda de estas bases de datos fue realizada por [Salazar et al. \(2013\)](#), comparando los datos de irradiación solar global media mensual medidos en Salta Capital (periodos 1968-2007) con las estimaciones de las bases de datos SWERA, SoDa: a Web service on solar radiation ([Wald et al., 2004](#)) y SSE. El estudio concluyó que los datos de SWERA mostraban la mejor correlación con los valores medidos (RMSE % promedio del 14 %), mientras que SoDa y SSE presentaban errores superiores al 24 %, atribuidos al mayor tamaño de sus celdas satelitales. Este análisis evidenció la importancia de verificar la validez de los datos satelitales para cada región específica.

En 2014, Germán Salazar y Carlos Raichijk realizaron una evaluación de las condiciones de cielo claro en sitios de gran altitud, cuestionando la aplicabilidad del criterio de Iqbal para clasificar la nubosidad en estas ubicaciones [Salazar and Raichijk \(2014\)](#). Encontraron que dicho criterio tendía a clasificar de manera incorrecta días parcialmente nublados como días de cielo claro. Para su análisis, utilizaron los índices de claridad (K_t) y de cielo claro (K_c), y demostraron que el valor más probable de K_c para un día despejado dependía del modelo empleado para estimar la radiación de cielo claro. En particular, analizaron las clasificaciones utilizando el modelo ESRA ([Rigollier et al., 2000](#)) y el modelo ARG-P.

El interés se extendió también a la radiación ultravioleta (UV). En [Suárez et al. \(2021\)](#) realizaron un estudio sobre la variabilidad diaria y anual de la radiación solar eritémica (UVER) en

Salta, San Carlos y El Rosal (periodo 2012-2013). Los resultados indicaron elevados niveles de riesgo solar en las tres localidades, con un incremento de la UVER con la altura. Por ejemplo, en verano, se midieron valores máximos de Índice UV (IUV) de 17 en El Rosal y 15 en Salta, mientras que en invierno los promedios eran de 6 y 5 respectivamente. El estudio proporcionó una caracterización detallada de la distribución anual y diaria de la UVER, crucial para la salud pública.

En el trabajo [Vilela et al. \(2015\)](#) se exploró la caracterización de la radiación directa, difusa y global en localidades de Brasil (Recife, Botucatu) y Argentina (Salta, Luján). Desarrollaron un software para aplicar filtros físicos y estadísticos a los datos de radiación, calculando correlaciones entre las fracciones difusa (k_d) y directa (k_n) en función del índice de claridad (k_t). A pesar de las diferencias climáticas entre las localidades, las relaciones k_d vs. k_t y k_n vs. k_t se mostraron consistentes, lo que sugiere su aplicabilidad generalizada.

En la recta final de la década de 2010, el enfoque en el control de calidad de los datos medidos se hizo más prominente. En [Romano Armada et al. \(2017\)](#) aplicaron protocolos de control de calidad de la red BSRN a datos de radiación solar global medidos en Salta entre 2013 y 2015. Sus hallazgos sugirieron que los datos de referencia históricos para Salta subestimaban el recurso, subrayando la importancia de filtrar los datos para asegurar su validez estadística y representatividad.

Las aplicaciones de la energía solar también continuaron evolucionando. [Hongn et al. \(2018\)](#) simularon el funcionamiento de una planta solar térmica de gran escala (30 MWe) en San Carlos, Salta, utilizando el modelo analítico FAE. Compararon los resultados con el software de referencia SAM (NREL) y con la planta real SEGS VI en el desierto de Mojave. Descubrieron que, si bien la producción anual en San Carlos sería ligeramente menor que en Mojave, la generación eléctrica resultaría más uniforme a lo largo del año, lo que la convierte en una opción viable para la inyección de energía a la red.

En [Sarmiento Barbieri et al. \(2019\)](#) se desarrolló una herramienta SIG para la provincia de Salta. Los autores validaron los datos satelitales del modelo Meteosat Second Generation Total and Diffuse (MDSSFTD) del Satellite Application Facility on Land Surface Analysis (LSA SAF), que forma parte del segmento terrestre distribuido de aplicaciones de la European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT). La validación se realizó mediante modelos empíricos y mediciones provenientes de cinco estaciones terrestres regionales (Abra Pampa, El Pongo, La Viña, El Rincón y Cafayate) durante un período de siete años. Este trabajo destacó la escasez de datos de medición en tierra en el norte de Argentina y señaló que la información derivada de imágenes satelitales puede contribuir a cubrir estas brechas.

En [Ledesma et al. \(2023a\)](#) se repotaron avances en la estimación de irradiancia solar en Salta y Jujuy mediante imágenes satelitales GOES-16. Ante la persistente falta de estaciones radio-

métricas con mediciones sistemáticas y prolongadas en Argentina, la estimación por satélite se presenta como una alternativa eficiente para cubrir grandes áreas geográficas. El estudio evaluó dos modelos simples basados en un índice de nubosidad (SUNY y Cano) aplicados a imágenes del canal visible de GOES-16, comparando las estimaciones con valores medidos de irradiancia global horizontal (GHI) en tres sitios. Los modelos locales (Cano et al. y SUNY) mostraron una clara ganancia en desempeño en comparación con el modelo Heliosat-4, confirmando el potencial de las imágenes GOES para esta región.

Uno de los estudios más recientes sobre radiación solar evalúa el rendimiento de diversos modelos satelitales y de reanálisis —Heliosat-4 (Qu et al., 2017) del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), PSM de la NREL NSRDB, GOES DSR, LSA-SAF MDSSFTD, GOES G-CIM, Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) de la NASA y fifth atmospheric reanalysis ERA-5 del European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)— para la estimación de GHI en el Noroeste Argentino Ledesma et al. (2025). Este análisis compara estos modelos con mediciones terrestres de alta calidad (2020-2023) en La Quiaca y Salta. Los resultados preliminares indican que los modelos G-CIM (desarrollado localmente y ajustado con imágenes de GOES-16) y NSRDB ofrecen las estimaciones más precisas, incluso en entornos complejos con altitudes extremas o reflectividad variable del terreno. El estudio reitera la falta de redes operativas de estaciones radiométricas con sensores trazables y control de calidad adecuado en el Noroeste Argentino, enfatizando la importancia de usar datos satelitales validados localmente y la necesidad de ajustes específicos de sitio para los modelos globales de irradiancia.

En el apartado 1.3 se explican en detalle los modelos de estimación de radiación solar.

Estos estudios demuestran el esfuerzo continuo en Argentina por comprender y cuantificar el recurso solar, a pesar de los desafíos inherentes a la recopilación de datos, impulsando el desarrollo de metodologías y herramientas que faciliten el aprovechamiento de la energía solar para un futuro más sostenible.

1.2. Redes de Medidas

Una de las redes de observación más reconocidas en la comunidad especializada en energía solar es la **Baseline Surface Radiation Network (BSRN)**. Se trata de una red internacional integrada por estaciones distribuidas estratégicamente en distintos entornos climáticos, cuyo objetivo es obtener mediciones de alta calidad de los flujos radiativos de onda corta y larga en la superficie terrestre, con elevada frecuencia de muestreo. Su propósito central es monitorear los componentes radiativos de fondo menos influidos por la actividad humana, validar y evaluar las estimaciones satelitales de radiación superficial, así como proveer datos de referencia para modelos climáticos y estudios de climatología regional. Gracias a la consistencia y precisión de sus registros, la BSRN contribuye a una mejor comprensión de los procesos climáticos, a la evaluación de modelos de circulación y al apoyo de programas científicos internacionales como el *World Climate Research Programme (WCRP)* y el *Global Energy and Water Cycle Experiment*

(GEWEX).

En la actualidad, la red cuenta con 51 estaciones en operación, 16 cerradas (de manera temporal o definitiva), 9 clasificadas como inactivas y varias con estatus de candidatas. Las estaciones realizan distintos tipos de mediciones radiativas: algunas se limitan a las *mediciones básicas*, mientras que otras incluyen *mediciones adicionales*, observaciones sinópticas, sondeos atmosféricos y registros de ozono. Asimismo, se proyecta la incorporación de nuevas estaciones, algunas de las cuales deberían entrar en funcionamiento durante el año en curso. Los datos generados se almacenan en PANGAEA, un repositorio de acceso abierto especializado en datos georreferenciados del sistema terrestre, donde se encuentran disponibles los conjuntos de mediciones y sus metadatos, junto con la información de los investigadores responsables, siguiendo los lineamientos establecidos para su liberación.

En Latinoamérica, la presencia de estaciones BSRN es escasa y, en particular, Argentina no cuenta actualmente con ninguna. Los proyectos nacionales destinados al sostenimiento de redes radiométricas han sido limitados. Entre ellos, uno de los más destacados fue el proyecto ENAR-SOL, iniciado en 2012, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre el INTA, YPF y el grupo GERSolar de la UNLu. La iniciativa contemplaba la instalación de 40 estaciones distribuidas estratégicamente para la medición del recurso solar [Aristegui and Righini \(2012\)](#); sin embargo, el proyecto fue discontinuado y los registros obtenidos no se distribuyen a través de fuentes oficiales.

El **Servicio Meteorológico Nacional (SMN)** es actualmente una de las pocas instituciones argentinas que mantiene estaciones radiométricas activas. Sus mediciones pueden solicitarse mediante contacto oficial (cim@smn.gob.ar). El SMN opera 10 estaciones distribuidas en diferentes regiones del país.

Otro aporte relevante es el proyecto **SAVER-Net**, que monitorea en casi tiempo real aerosoles, ozono y radiación UV, difundiendo la información desde el CEILAP y la Universidad de Magallanes a las instituciones competentes.

En la misma línea, el programa **SATREPS** constituye una colaboración científica entre Japón y países en desarrollo para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la energía, las enfermedades y los desastres naturales. Desde 2013, Argentina, Chile y Japón llevan adelante un proyecto trinacional que permite monitorear aerosoles, radiación UV y el agujero de ozono en la región, con 10 estaciones radiométricas operativas en territorio argentino.

Por su parte, el **Grupo de Estudios de la Radiación Solar (GERSolar)** fue creado el 2 de septiembre de 2002 en la División Física del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján (UNLu). Su propósito ha sido conformar una pequeña red de estaciones para la medición de radiación solar global en la región de la Pampa Húmeda Argentina, zona de mayor relevancia agrícola del país. Las estaciones se han instalado en distintas instituciones y, gracias a la colaboración de sus operadores, generan integrales horarias y diarias de radiación solar global en superficie. Actualmente, la red mantiene 9 estaciones activas en la región pampeana.

Asimismo, el **Grupo de Evaluación y Estudio del Recurso Solar (GEERS)**, del

Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO), mantiene una pequeña red de medidas ubicada en el Noroeste Argentino. Dicha red ha posibilitado el desarrollo de trabajos destinados a evaluar el recurso solar en sitios de altura.

1.3. Modelos de Estimación

Como se ha comentado anteriormente son escasas las redes de medición de irradiancia solar, lo que limita el desarrollo de proyectos que necesiten cuantificar la disponibilidad de este recurso. Añadido a que en las estaciones donde se llevan registros de medidas de GHI no comprenden periodos extensos, lo que presenta una limitante tanto para la bancabilidad de proyectos de energía solar como para análisis ambientales, o cualquier aplicación que requiera un conocimiento preciso de este recurso.

Como un complemento a las medidas en tierra pueden encontrarse modelos de estimación de GHI. Estos modelos pueden ubicarse en dos grandes grupos. Por un lado los modelos de re-análisis y por otro lado los modelos satelitales.

Modelos de reanálisis

Los modelos de reanálisis son sistemas que integran observaciones meteorológicas históricas con modelos físicos de predicción numérica del tiempo, con el objetivo de generar una descripción continua, coherente y físicamente consistente de la atmósfera y el clima a lo largo del tiempo [Thejll and Gleisner \(2015\)](#). Aunque las observaciones provienen de múltiples fuentes —como estaciones meteorológicas, radiosondas, aeronaves y satélites—, su cobertura espacial y temporal es incompleta y su calidad varía, por lo que una simple interpolación matemática no resulta suficiente.

El reanálisis supera esta limitación mediante el uso de modelos físicos que asimilan las observaciones, simulan la evolución atmosférica y ajustan iterativamente las condiciones iniciales para reducir al mínimo las discrepancias con los datos reales. Esto permite estimar con coherencia física las condiciones en lugares y momentos donde no existen mediciones directas. Estos modelos trabajan con datos históricos —algunos con más de un siglo de antigüedad— y se actualizan conforme se digitalizan nuevos registros o se perfeccionan las representaciones de los procesos físicos. Debido a su alta demanda computacional y elevado coste, solo un número limitado de proyectos de reanálisis se encuentran actualmente en operación.

En el caso particular de la radiación solar, los modelos de reanálisis combinan observaciones históricas con modelos numéricos del clima para estimar de forma coherente y completa variables atmosféricas que incluyen la radiación global, directa y difusa en la superficie terrestre. Este enfoque resulta especialmente útil cuando los datos disponibles son escasos, incompletos o no homogéneos, y se aplica en ámbitos como la investigación climática, la planificación energética y los estudios agrícolas.

Entre los modelos de reanálisis más utilizados en el estudio de la radiación solar destacan MERRA-2 y ERA5. El Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2) proporciona datos desde 1980 y fue desarrollado para sustituir al conjunto original MERRA, incorporando mejoras en la asimilación de datos que permiten integrar observaciones modernas de radiancia hiperspectral y microondas, así como mediciones de ocultación de radio GPS. También asimila perfiles de ozono obtenidos por la NASA desde 2004 e incluye avances en el modelo GEOS y el sistema de asimilación GSI. Con una resolución espacial cercana a 50 km, MERRA-2 es el primer reanálisis global de largo plazo que asimila observaciones satelitales de aerosoles y modela sus interacciones con otros procesos del sistema climático, además de representar las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida.

Por su parte, ERA5 constituye la quinta generación de reanálisis atmosférico global desarrollado por el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) y cubre el periodo desde enero de 1940 hasta la actualidad. Producido por el Copernicus Climate Change Service (C3S), ERA5 ofrece estimaciones horarias de una amplia gama de variables atmosféricas, terrestres y oceánicas, con cobertura global y resolución espacial de 31 km. La atmósfera se representa mediante 137 niveles verticales, desde la superficie hasta unos 80 km de altitud, e incluye estimaciones de incertidumbre para todas las variables, aunque a resoluciones espaciales y temporales más bajas.

Modelos satelitales

La estimación de la irradiancia solar por satélite es un campo de estudio crucial que busca calcular la radiación solar que llega a la superficie terrestre utilizando datos obtenidos desde sensores remotos [Hay \(1993\)](#); [Alonso Suárez et al. \(2012\)](#). Esta metodología resulta esencial debido a la alta variabilidad espacial de la radiación solar, influenciada principalmente por la presencia y características de las nubes [Laguarda et al. \(2022\)](#). Las redes de monitoreo en superficie suelen carecer de la densidad necesaria para capturar esta complejidad, mientras que los satélites ofrecen amplia cobertura geográfica, alta resolución espacial y un muestreo temporal frecuente —a menudo horario o subhorario—, ventajas que ningún otro sistema de observación puede igualar.

Desde el trabajo pionero de Fritz et al. (1964), que correlacionó el albedo terrestre medido por satélite con la irradiancia solar en superficie [Fritz et al. \(1964\)](#), se han desarrollado numerosos modelos para estimar la radiación solar a partir de observaciones satelitales. En general, estos modelos se agrupan en dos grandes enfoques: métodos cualitativos y subjetivos, y técnicas objetivas que pueden ser estadísticas o basadas en fundamentos físicos.

Los métodos subjetivos requieren la interpretación manual de imágenes satelitales —a menudo impresas y de baja resolución— para estimar la cobertura nubosa y aplicar relaciones estadísticas que determinen la transmitancia atmosférica. En cambio, los métodos objetivos incluyen varias subcategorías. Los modelos empíricos o estadísticos se apoyan en relaciones funcionales derivadas de mediciones simultáneas de radiación solar y datos satelitales en un mismo lugar. Debido a su carácter empírico, su capacidad de extrapolación es limitada [Laguarda-](#)

da (2025), aunque presentan la ventaja de ser simples y eficientes computacionalmente. Dentro de ellos, los denominados “estadísticos puros” seleccionan variables independientes —como nivel de brillo, ángulo cenital solar, agua precipitable o cobertura nubosa estimada— únicamente por su capacidad de explicar la variabilidad de la radiación solar, como es el caso del modelo de Tarpley Tarpley (1979).

Por su parte, los modelos basados físicamente con componentes empíricas parten del balance radiativo Tierra-atmósfera e incorporan coeficientes ajustados mediante observaciones, como los propuestos por Hanson Hanson (1976) y Ellis Ellis et al. (1978). Los modelos teóricos simulan de manera explícita los intercambios radiativos en el sistema Tierra-atmósfera, evitando la calibración empírica, aunque requieren datos ambientales auxiliares dependientes del tiempo y la localización. Entre ellos se distinguen los modelos de banda ancha, que utilizan el balance global de radiación solar, con el trabajo pionero de Gautier et al. (1980), y los modelos espectrales, que resuelven la ecuación de transferencia radiativa en una atmósfera absorbente y dispersora.

Finalmente, los modelos híbridos o semiempíricos combinan fundamentos físicos con parametrizaciones empíricas de bajo número de coeficientes ajustables. Ejemplos destacados son Heliosat-4 Qu et al. (2017) y SUNY Perez et al. (2002), en los que la irradiancia bajo cielo arbitrario se estima multiplicando la irradiancia de cielo despejado (proveniente de un modelo físico) por un factor de nubosidad derivado de índices satelitales.

La complejidad de estos métodos varía en función de los datos de entrada requeridos, que pueden ir desde imágenes impresas de baja resolución hasta información digital de alta definición. También difieren en la necesidad de datos atmosféricos adicionales —como agua precipitable, aerosoles u ozono—, que pueden provenir tanto de los propios satélites como de otras fuentes. La precisión de las estimaciones puede verse afectada por errores de navegación, limitaciones temporales de muestreo o imprecisiones en el cálculo del flujo radiativo. La calidad de los datos para modelos de cielo despejado es un factor crítico, y la calibración con mediciones terrestres de alta calidad resulta indispensable para optimizar el desempeño. En particular, los modelos empíricos no deben extrapolarse a otras regiones o periodos sin una validación local, ya que el ajuste de sus parámetros es fundamental para reducir el sesgo y mejorar la exactitud.

Puede verse que existe una amplia cantidad de alternativas referidas a la estimación de la irradiancia solar. Sin embargo, debe notarse que estos modelos no sustituyen de ninguna manera a las mediciones en tierra y son más bien un complemento a las mismas o una opción a considerar cuando no se disponen de dichas medidas.

1.4. Control de Calidad

Aunque la instalación de sensores en superficie representa la alternativa más fiable para caracterizar con precisión el recurso solar en un sitio determinado, es necesario subrayar que dichas mediciones deben someterse a rigurosos procesos de control de calidad, ya que los registros de GHI pueden contener errores. Una parte de estas discrepancias se asocia con las limitaciones inherentes a los propios instrumentos de medición (Vignola et al., 2019; Gueymard and Myers,

2009; Sengupta et al., 2024). No obstante, también pueden derivarse de factores operativos, de mantenimiento o de la supervisión de los equipos y sus componentes auxiliares. Entre las causas más frecuentes se encuentran la falta de nivelación adecuada del sensor, la obstrucción por elementos del horizonte, la desalineación, desviaciones en la trayectoria de medición o la acumulación de suciedad en la superficie del dispositivo (Moreno-Tejera et al., 2016; Shi et al., 2008).

Para reducir estos problemas, se han diseñado diversos procedimientos de filtrado que pueden aplicarse a las series de datos obtenidas en tierra. Uno de los más empleados corresponde a las recomendaciones de la BSRN (Long and Shi, 2008; Long and Dutton, 2010; Roesch et al., 2010). También se han planteado alternativas adicionales, como las sugeridas por Abal et al. (2020), que proponen el uso de filtros basados en la inspección visual de las series temporales. Más recientemente, en la comunidad solarista de Argentina se ha difundido la propuesta de Nollas et al. (2023), que analiza diferentes sitios del país y plantea adaptaciones específicas a los filtros comúnmente empleados en la literatura.

Capítulo 2

Adaptación al Sitio

Existen diferentes enunciados a los que se hace referencia mediante el término Adaptación al Sitio (SA por sus siglas en ingles).

«todos los métodos estadísticos desarrollados para reducir la incertidumbre en el recurso solar local que buscan mejorar los datos de irradiancia derivados de satélites (disminuyendo sus errores aleatorios y, sobre todo, su sesgo) utilizando características de observaciones terrestres correspondientes durante períodos de tiempo superpuestos»([Polo et al., 2016](#)).

«los procedimientos para corregir errores sistemáticos en un período prolongado de datos modelados en cuadrícula, utilizando un período corto de mediciones terrestres como referencia objetiva»([Yang and Gueymard, 2021b](#)).

«la aplicación de un método de corrección a productos DSR en cuadrícula mediante el uso de mediciones del sitio» ([Ye et al., 2025](#)).

Aunque cada definición tiene un matiz distinto, todas coinciden en lo esencial: ajustar los datos de irradiancia solar obtenidos por satélite o modelos para que representen con mayor precisión las condiciones reales de un sitio específico.

Una interpretación de estas definiciones nos permite expresar que este proceso consiste en aplicar correcciones estadísticas a los datos de radiación solar obtenidos de satélites o modelos numéricos (como los re-análisis), con el fin de hacerlos más representativos del sitio específico donde se quiere aplicar —por ejemplo, una futura planta solar.

Dado que los datos modelados tienen errores, especialmente errores sistemáticos (sesgos) y errores aleatorios, esta técnica usa mediciones reales de radiación tomadas en el sitio (aunque sea durante un período corto) como referencia para calibrar los datos. El objetivo es reducir la incertidumbre y mejorar la precisión en las estimaciones de largo plazo.

La Figura [2.1](#) ilustra una comparación entre tres conjuntos de datos de irradiancia solar a




Figura 2.1: Comparación de irradiancia solar diaria entre datos de satélite sin adaptar, datos de satélite adaptados y mediciones locales en el sitio de referencia. Se observa cómo la adaptación al sitio corrige el sesgo sistemático y mejora la representatividad de los datos satelitales.

lo largo de un mes:

Medición en sitio (línea sólida): representa la referencia real tomada con instrumentos locales.

Satélite sin adaptar (línea discontinua): se observa un sesgo, ya que la serie está sistemáticamente desplazada respecto a la referencia. Además, los picos y valles no coinciden con exactitud, reflejando errores aleatorios.

Satélite adaptado (línea punteada): tras aplicar el procedimiento de adaptación al sitio, la serie corregida se ajusta mucho mejor a la referencia. El sesgo desaparece en gran medida y la forma de la curva sigue más de cerca la variabilidad de las mediciones locales.

Puede verse cómo la adaptación al sitio reduce tanto el error sistemático como la dispersión, logrando que los datos derivados de satélite sean más representativos de las condiciones reales de irradiancia en el lugar de interés.

En la Figura 2.2 puede verse el resultado que busca obtenerse al aplicar una adaptación al sitio. En color naranja se muestra la serie de medidas en tierra y en color azul la serie modelada, ambos casos con estilo de línea lleno. Debe tenerse en cuenta que el fondo cambiante de color (blanco y salmón) está realizado así a propósito.

Vamos a presentar una pequeña analogía que ayude a explicar de manera más cotidiana la idea general del proceso de SA.




Figura 2.2: Adaptación al Sitio sobre una serie genérica

Pensemos en que tienes un **termómetro económico** en tu casa (equivalente a los datos de un *modelo*), pero al lado colocas uno profesional del hospital (equivalente a la *medición en sitio*).

Al comparar, notas que tu termómetro casero siempre marca -2°C respecto al valor real.

Si corriges ese error sumando esos 2 grados, tu termómetro económico comienza a ser **útil y confiable** para el uso diario.

⇒ Eso es, en esencia, la **adaptación al sitio**: reducir el error de un modelo a partir de una referencia local.




Figura 2.3: Diagrama de dispersión entre mediciones en sitio y estimaciones satelitales. Antes de la adaptación (puntos rojos), los datos muestran un sesgo claro al situarse por debajo de la línea 1:1. Después de la adaptación (puntos verdes), las estimaciones se alinean mucho mejor con la referencia, reduciendo el error sistemático.

La Figura 2.3 muestra de manera evidente el efecto de la adaptación al sitio:

Antes de la corrección (rojo): los puntos están sistemáticamente alejados de la línea 1:1, lo que indica que el satélite subestima los valores reales de irradiancia. Existe un sesgo claro.

Después de la corrección (verde): los puntos se agrupan alrededor de la línea 1:1, lo que significa que las estimaciones satelitales ahora representan con mayor fidelidad las mediciones en sitio.

2.1. Historia

Uno de los principales aportes sobre el tema fue realizado en el trabajo de [Polo et al. \(2016\)](#) en el marco de la Tarea 46 del Programa de Calefacción y Refrigeración Solar de la Agencia Internacional de la Energía Evaluación y pronóstico de recursos solares. En este trabajo se indica que la idea general de este proceso de corrección o calibración de datos modelados es similar a lo que se ha desarrollado en la industria eólica en el pasado ([Potter et al., 2008](#)).

Según Polo y sus colaboradores AS en un término actualmente utilizado en proyectos de energía solar para referirse a la mejora que puede lograrse en la irradiancia solar derivada de satélite y los datos del modelo cuando se utilizan mediciones terrestres locales a corto plazo para corregir errores sistemáticos y sesgos en el conjunto de datos original. A partir de esta idea general se han agrupado a los diversos métodos para SA en cinco categorías en las cuales se comprenden las principales estrategias para mejorar la precisión y reducir la incertidumbre en las estimaciones de radiación solar derivadas de satélites mediante el uso de mediciones locales de corta duración.

1. Métodos basados en modelos físicos (Physically based methods)
Ajustan los datos de entrada atmosféricos (como la turbidez por aerosoles o el vapor de agua) para que los resultados coincidan mejor con las observaciones en tierra. Ejemplos: uso del modelo REST2 y corrección del AOD (Aerosol Optical Depth)
2. Métodos estadísticos (Statistical methods)
Ajustan los datos del modelo para eliminar errores sistemáticos (sesgo) y mejorar la concordancia con datos medidos localmente.
 - Eliminación de sesgo mediante adaptación lineal
 - Métodos no lineales (transformación de características, polinomios, etc.)
 - MOS (Model Output Statistics)
 - MCP (Measure–Correlate–Predict)
 - Adaptación regional (usando estaciones cercanas)
 - Adaptación usando funciones de distribución acumulativa (CDF)
3. Adaptación de parámetros de entrada del modelo satelital
Se modifican directamente los parámetros de entrada del modelo (como el índice de claridad o datos atmosféricos) en lugar de los resultados de irradiancia.
4. Técnicas MCP aplicadas a datos satelitales y de reanálisis
Uso de métodos de correlación-predicción (común en energía eólica) para extender los datos de corto plazo a largo plazo con apoyo en modelos de reanálisis.

5. Combinación de datos satelitales con modelos meteorológicos numéricos (NWP)

Mejora de la precisión mediante regresiones no paramétricas (como modelos aditivos generalizados - GAM) que combinan datos satelitales con modelos meteorológicos.

Además de presentar la clasificación anterior, se han indicado algunas directrices que deben ser tomadas en cuenta en un proceso de adaptación.

A partir del año 2020 se comenzaron a publicar diversos trabajos sobre Adaptación al Sitio (SA). En (Polo et al., 2020) se presentan los resultados de adaptaciones realizadas en diez estaciones a escala horaria, considerando ocho modelos satelitales y dos de re-análisis. En (Fernández-Peruchena et al., 2020) se evaluaron los resultados de la adaptación al sitio utilizando regresiones lineales múltiples (MLR) y se combinaron estos resultados con un ajuste mediante mapeo de cuantiles (QM). Este enfoque de ensamble de modelos mostró una reducción promedio del 1,7 % en el sesgo relativo y del 3,3 % en la desviación cuadrática media relativa a escala horaria. El estudio también sugiere que un año de datos es suficiente para entrenar los modelos de ajuste.

En el trabajo de (Babar et al., 2020) se evaluó el desempeño de la SA en los valores medios diarios del modelo satelital CLARA-A2 y del modelo de re-análisis ERA5. Para ello, se utilizó un modelo de Random Forest para la regresión, incorporando como predictores los valores de GHI modelados por CLARA-A2 y ERA5, sus respectivos índices de cielo despejado y el ángulo cenital solar medio. Los resultados demostraron una reducción de la desviación cuadrática media de $17,9 \text{ W/m}^2$ a $16,2 \text{ W/m}^2$ y una corrección completa del sesgo inicial de $-1,5 \text{ W/m}^2$. La motivación para adoptar un modelo de regresión basado en aprendizaje automático surgió de la hipótesis de que este tipo de algoritmo podría aplicar funciones de regresión distintas a cada subconjunto del espacio de datos predictivos. Este trabajo es uno de los primeros en utilizar modelos de aprendizaje automático como Random Forest para determinar una función de ajuste que calibra las mediciones en tierra y puede aplicarse a series de largo plazo.

A partir del trabajo de Babar y colaboradores, se han publicado diversos estudios en los que se exploran modelos de aprendizaje automático como alternativa para determinar funciones de ajuste sobre series modeladas, ya sean satelitales o de re-análisis.

En (Narvaez et al., 2021) se evaluó la adaptación al sitio en series horarias, explorando el uso de redes neuronales y los modelos Random Forest y AdaBoost. El rendimiento de estos modelos se evaluó en función de las métricas obtenidas en comparación con los ajustes realizados mediante QM y MLR, donde Random Forest logró una mejora aproximada del 38 % con respecto a QM y MLR.

En (Yang and Gueymard, 2021a) se presenta una alternativa denominada Adaptación al Sitio Probabilística, que aprovecha la disponibilidad de múltiples modelos de estimación simultáneamente. Este enfoque combina regresiones de cuantiles sobre múltiples modelos a la vez para mejorar la precisión de la adaptación al sitio.

En el trabajo de (Salamalikis et al., 2022), se aplicó SA al modelo Heliosat-4 con una resolución horaria mediante el entrenamiento de diferentes modelos de regresión para condiciones de cielo despejado y nublado, considerando segmentos de datos basados en rangos de 15° del ángulo cenital solar. En este estudio se reportó que el sesgo se redujo en un 50 % y la desviación

cuadrática media disminuyó en un 3,8 % en comparación con las estimaciones sin SA. Los mejores resultados de este trabajo se obtuvieron utilizando modelos de regresión basados en árboles de decisión, en particular Random Forest. Además, una característica a destacar sobre este trabajo es que los autores han buscado eliminar la estacionalidad de la serie definiendo Δ_{GHI} como la diferencia entre la GHI medida y la GHI modelada. Esta variable se utiliza entonces como objetivo para los modelos de regresión, y la GHI adaptada se calcula como la suma del GHI modelada y Δ_{GHI} . Puede considerarse que los autores en este trabajo han buscado quitar la «estacionalidad» de la serie. Esta práctica es ampliamente conocida y estudiada en el área del análisis de series temporales, es recomendada y analizada en estudios como (Thornton, 2013; Claveria et al., 2015).

En (Zainali et al., 2024) se evaluó un proceso de SA en tres sitios del norte de Europa utilizando diversos ajustes de mapeo de cuantiles y modelos de aprendizaje automático para ajustar los datos del modelo STRANG. Los hallazgos indican que los modelos de aprendizaje automático generalmente obtienen un rendimiento superior al de los métodos estadísticos, logrando una mejora de hasta el 9,2 % en la reducción del sesgo.

2.2. Características

Entendiendo que SA se define como el proceso de corrección de las series de irradiancia solar modeladas (ya sean satelitales o de reanálisis) mediante un periodo corto de mediciones terrestres de alta calidad. Entre sus principales características se destacan:

Objetivo principal: reducir sesgos sistemáticos y errores aleatorios en las estimaciones de irradiancia, mejorando su precisión y representatividad local (Polo et al., 2020; Fernández-Peruchena et al., 2020).

Dependencia del sitio: el desempeño de los métodos de adaptación es altamente dependiente de las condiciones locales de nubosidad, aerosoles y régimen de radiación; no existe un modelo universal válido para todas las regiones (Zainali et al., 2024).

Duración de las mediciones necesarias: se ha demostrado que series de aproximadamente un año de datos de medición in-situ suelen ser suficientes para entrenar y validar los modelos de ajuste (Polo et al., 2020; Zainali et al., 2024).

Diversidad metodológica: existen enfoques físicos, estadísticos y basados en aprendizaje automático (p. ej. Random Forest, redes neuronales), con desempeños variables según el contexto (Babar et al., 2020; Narvaez et al., 2021).

Aplicabilidad en cualquier fuente de modelado y escala temporal: la SA puede aplicarse tanto a productos derivados de satélite como a bases de datos de reanálisis, así como a resoluciones horarias, diarias o mensuales, dependiendo de la aplicación energética (Fernández-Peruchena et al., 2020; Quansah et al., 2024).

Accesibilidad: en la práctica, se están desarrollando herramientas de libre acceso (p. ej. paquetes en R como SiteAdapt) que facilitan la implementación de los métodos de corrección (Fernández-Peruchena et al., 2020).

2.3. Ventajas y Desventajas

Ventajas

Reducción significativa del sesgo: numerosos estudios han mostrado disminuciones de hasta el 100 % en el sesgo relativo de GHI tras la aplicación de SA (Babar et al., 2020; Salamalikis et al., 2022).

Mejora en la precisión estadística: métricas como RMSE, desviación relativa y similitud de distribuciones mejoran de forma consistente (con reducciones del 3–10 % en RMSE en muchos casos) (Fernández-Peruchena et al., 2020; Zainali et al., 2024).

Mayor confiabilidad bancaria: la SA es una práctica solicitada por instituciones financieras en proyectos solares, al reducir la incertidumbre en los estudios de recurso (Fernández-Peruchena et al., 2020).

Flexibilidad metodológica: la posibilidad de usar métodos simples (regresión lineal) o complejos (machine learning) permite adaptar la técnica a distintos recursos de datos y niveles de complejidad (Narvaez et al., 2021; Yang and Gueymard, 2021a).

Aplicaciones múltiples: útil para proyectos fotovoltaicos, termosolares y agrivoltaicos, ya que mejora la estimación de radiación tanto para dimensionamiento energético como para balances agrícolas (Zainali et al., 2024).

Desventajas

Dependencia de datos locales: requiere campañas de medición en el sitio, que pueden ser costosas o inexistentes en ciertas regiones (Quansah et al., 2024).

Limitación espacial: la corrección es estrictamente local y no siempre extrapolable a regiones cercanas sin mediciones adicionales (Polo et al., 2020).

No generalización: los resultados dependen del modelo de origen y de las condiciones climáticas locales; un método que funciona bien en un sitio puede no ser adecuado en otro (Fernández-Peruchena et al., 2020; Zainali et al., 2024).

Sobrecoste computacional: en el caso de los métodos de aprendizaje automático, la calibración y validación pueden requerir recursos computacionales elevados y experiencia técnica.

Persistencia de incertidumbre: aunque se reduzca, nunca se elimina completamente la incertidumbre de la estimación; además, eventos extremos o fenómenos atmosféricos poco frecuentes pueden no quedar bien representados.

2.4. Modelos de Aprendizaje Automático

Aunque Arthur Samuel no fue el primero en publicar un artículo que empleara el término "aprendizaje automático", se le atribuye la creación y definición de este concepto como el campo especializado que conocemos hoy. En su trabajo 'Algunos estudios sobre aprendizaje automático usando el juego de damas' Samuel (1959), presentó el aprendizaje automático como una rama

de la informática que permite a las computadoras mejorar su desempeño sin necesidad de ser programadas de forma explícita.

Si bien la definición original de Samuel no lo menciona directamente, un aspecto fundamental del aprendizaje automático es el autoaprendizaje. Este concepto implica el uso de modelos estadísticos para identificar patrones y optimizar el rendimiento con base en datos e información empírica, sin requerir instrucciones de programación explícitas [Theobald \(2024\)](#).

Samuel no infirió que las máquinas puedan tomar decisiones sin programación previa. Al contrario, el aprendizaje automático depende en gran medida de la entrada de código. En cambio, observó que las máquinas pueden realizar una tarea específica utilizando datos de entrada en lugar de depender de un comando de entrada directo.




Figura 2.4: Comparación entre el comando de entrada y los datos de entrada

2.4.1. Modelo de red neuronal

No existe una definición única de lo que es una red neuronal artificial, pero distintas fuentes proponen descripciones complementarias. Algunas de las más comunes son:

- Un modelo computacional, paralelo, compuesto por unidades procesadoras adaptativas altamente interconectadas.
- Un sistema de procesamiento de la información que aplica principios inspirados en la organización del cerebro humano.
- Un modelo matemático diseñado para emular, de manera simplificada, el funcionamiento del cerebro.
- Un sistema de información con características de funcionamiento similares a las redes neuronales biológicas.
- Una red adaptativa que combina técnicas de procesamiento paralelo de la información.
- Una extensión de los métodos clásicos estadísticos, especialmente útil en el reconocimiento de patrones.

En todas estas definiciones se aprecia un componente de *simulación biológica*. Las redes neuronales artificiales se inspiran en el cerebro humano en el sentido de que el procesamiento de la información se distribuye entre elementos básicos llamados *neuronas*. Estas están interconectadas mediante *pesos sinápticos*, que se ajustan a lo largo del tiempo durante un proceso denominado *aprendizaje*. En términos simples, aprender consiste en modificar la intensidad de las conexiones entre neuronas para resolver una tarea determinada.

Neurona artificial

Los componentes básicos de una neurona artificial son:

1. Un conjunto de conexiones ponderadas (pesos sinápticos).
2. Un sesgo, que actúa como umbral de activación.
3. Un sumador, que agrega las entradas multiplicadas por sus pesos correspondientes.
4. Una función de activación no lineal, que permite ampliar la capacidad de representación del modelo.




Figura 2.5: Esquema de una neurona artificial

El funcionamiento matemático de una neurona artificial puede expresarse como:

$$salida = f(y) = f\left(\sum_{k=0}^n w_k x_k\right) \quad (2.1)$$

donde x_i son las entradas, w_i los pesos sinápticos y $x_0 = 1$ corresponde al sesgo con coeficiente w_0 . La función f representa la activación de la neurona.

Funciones de activación

Las funciones de activación más comunes se resumen en la Tabla 2.1. Estas permiten introducir no linealidad en el modelo, lo cual es fundamental para que la red pueda aproximar funciones complejas.

Función	Expresión	Comentario
Signo	$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x \geq 0 \\ -1, & \text{si } x < 0 \end{cases}$	Usada en los primeros modelos de neuronas artificiales.
Sigmoide	$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$	Transición suave entre 0 y 1, útil en clasificación binaria.
Tangente hiperbólica	$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	Similar a la sigmoide, pero con valores entre -1 y 1.
ReLU	$f(x) = \max(0, x)$	Una de las más usadas actualmente; evita problemas de gradiente.
Softmax	$f(x_i) = \frac{e^{x_i}}{\sum_k e^{x_k}}$	Utilizada en la salida de modelos de clasificación multiclase.

Cuadro 2.1: Funciones de activación más comunes en redes neuronales artificiales.

Perceptrón y sus limitaciones

El perceptrón simple, basado en esta estructura, funciona como un clasificador binario que sólo puede resolver problemas linealmente separables. El procedimiento de aprendizaje consiste en:

1. Inicializar aleatoriamente los pesos w_k .
2. Establecer el parámetro de aprendizaje α .
3. Calcular la salida: $salida = signo(\sum_{k=0}^n w_k x_k)$.
4. Calcular el error: $error = salida_{deseada} - salida$.
5. Actualizar los pesos: $w_k = w_k + \alpha \cdot error \cdot x_k$.
6. Repetir el proceso.

Aunque este modelo es simple y útil, su capacidad de representación es limitada. Para superar estas restricciones se introducen las redes **multicapa**.

Perceptrón Multicapa (MLP)

El *Perceptrón Multicapa* (MLP, por sus siglas en inglés) organiza neuronas en diferentes capas: una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida (Fig. 2.6). Gracias a esta estructura, el MLP puede aproximar funciones no lineales y resolver problemas más complejos.




Figura 2.6: Esquema de una red neuronal multicapa (MLP).

Un MLP con una capa oculta se puede definir como:

$$\hat{y} = f^{(2)}\left(W^{(2)} \cdot f^{(1)}(W^{(1)}x + b^{(1)}) + b^{(2)}\right), \quad (2.2)$$

donde x es el vector de entrada, $W^{(1)}, W^{(2)}$ son matrices de pesos, $b^{(1)}, b^{(2)}$ los sesgos y $f^{(1)}, f^{(2)}$ las funciones de activación de cada capa [Ramchoun et al. \(2016\)](#).

MLP en la estimación de irradiancia solar

En el contexto de la estimación de la irradiancia global horizontal (GHI), el MLP puede verse como un *equipo de expertos neuronales*. Cada neurona aporta una “opinión parcial” a partir de las variables meteorológicas (nubosidad, humedad, ángulo solar, aerosoles), mientras que las capas ocultas integran estas opiniones para refinar la predicción de manera no lineal [Toro Bayona and Lizarazo Salcedo \(2012\)](#).

El MLP ofrece una estructura potente y flexible capaz de modelar relaciones no lineales complejas, esto permite considerarlo como una herramienta adecuada para la estimación de irradiancia solar.

Ejemplo práctico de entrenamiento en un MLP

Para ilustrar el funcionamiento del *Perceptrón Multicapa* (MLP), consideremos un ejemplo sencillo con dos entradas, una capa oculta con dos neuronas y una salida (Figura 2.8).





Figura 2.7: Analogía del MLP como un conjunto de expertos neuronales que refinan la predicción de la GHI.



Ejemplo de un MLP con dos entradas, dos neuronas ocultas y una salida

Figura 2.8: Ejemplo de un MLP con dos entradas, dos neuronas ocultas y una salida.

El cálculo de las salidas se realiza en dos fases: propagación hacia adelante (*forward pass*) y retropropagación del error (*backpropagation*).

1. Propagación hacia adelante Las entradas x_1 y x_2 llegan a las dos neuronas ocultas a y b :

$$y_a = w_{0a} + w_{1a}x_1 + w_{2a}x_2, \quad O_a = f(y_a) \quad (2.3)$$

$$y_b = w_{0b} + w_{1b}x_1 + w_{2b}x_2, \quad O_b = f(y_b) \quad (2.4)$$

Las salidas O_a y O_b alimentan a la neurona de salida c :

$$y_c = w_{0c} + w_{ac}O_a + w_{bc}O_b, \quad \hat{y} = f(y_c) \quad (2.5)$$

donde $f(\cdot)$ es una función de activación diferenciable (sigmoide, tangente hiperbólica, ReLU, etc.).

2. Cálculo del error Dado un valor deseado y , el error cuadrático medio (ECM) para un ejemplo es:

$$E = \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2 \quad (2.6)$$

3. Retropropagación El objetivo es calcular cómo varía el error respecto a cada peso y ajustar estos valores en la dirección del gradiente descendente.

- Para la salida c :

$$\delta_c = (y - \hat{y})f'(y_c) \quad (2.7)$$

- Para las neuronas ocultas a y b :

$$\delta_a = f'(y_a) \cdot (w_{ac}\delta_c), \quad \delta_b = f'(y_b) \cdot (w_{bc}\delta_c) \quad (2.8)$$

4. Actualización de pesos Finalmente, los pesos se actualizan usando una tasa de aprendizaje η :

$$w_{ij} \leftarrow w_{ij} + \eta \cdot \delta_j \cdot x_i \quad (2.9)$$

donde x_i es la entrada a la neurona j . Este procedimiento se repite para todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento hasta que el error sea lo suficientemente pequeño.

5. Resumen del ciclo de aprendizaje

1. Inicializar pesos y sesgos aleatoriamente.
2. Realizar la propagación hacia adelante para obtener la salida $\hat{y}$.
3. Calcular el error E comparando con el valor real y .
4. Retropropagar el error para obtener los deltas δ de cada neurona.
5. Actualizar los pesos usando la regla de gradiente descendente.
6. Repetir el proceso hasta la convergencia.




Figura 2.9: Ejemplo Árbol de Regresión. Para los datos de Hitters, se construye un árbol de regresión para predecir el logaritmo del salario de un jugador de béisbol, en función del número de años que ha jugado en las grandes ligas y el número de hits que realizó en el año anterior.

Este procedimiento es la base del entrenamiento de redes neuronales modernas. A pesar de su simplicidad, este esquema permite que los MLP aproximen relaciones altamente no lineales, siendo especialmente útiles para la estimación de la irradiancia solar, donde influyen múltiples variables meteorológicas de manera simultánea.

2.4.2. Árboles de Decisión

Los árboles de decisión son modelos no paramétricos (es decir que no se no toman suposiciones previas sobre la forma de distribución de los datos) que se utilizan principalmente para la resolución de problemas de clasificación o regresión. También son conocidos como árboles de clasificación y regresión (CART, classification and regression trees). Este tipo de modelo fue propuesto por Leo Breiman en el libro [Breiman et al. \(1984\)](#)

Los árboles de decisión se basan en una serie de reglas de decisión para dividir el espacio de características predictoras en un número menor de regiones disjuntas en cada una de las cuales los valores de la variable respuesta son similares.

Un árbol de decisión parte del conjunto de datos de entrenamiento, correspondiente a un nodo raíz, y lo va dividiendo recursivamente en subconjuntos de datos homogéneos, dando lugar a nuevos nodos. La manera de formar los subgrupos es mediante la formulación de preguntas con respuesta binaria (si la variable respuesta es ‘jugar al tenis’ se formula la pregunta ¿Sí o No juega al tenis?; si es ‘pesa más o menos de 75 kg.’ la pregunta es ¿el peso es ≤ 75 o > 75 ?).

Los árboles de decisión se pueden clasificar en función del tipo de variable respuesta, si la variable de respuesta y es cuantitativa el árbol es de regresión, si y es cuantitativa el árbol es de clasificación.

El proceso general de construcción de un árbol de regresión puede describirse en dos pasos:

1. Dividir el espacio de predictores: es decir, el conjunto de valores posibles de $X_1, X_2, \dots, X_p$ se divide en J regiones distintas y no superpuestas, $R_1, R_2, \dots, R_J$.

2. Hacer una predicción para cada región: para cada observación que cae en una región R_j , la predicción será simplemente la media de los valores de respuesta de las observaciones de entrenamiento dentro de R_j .

2.4.3. Random Forest

El algoritmo **Random Forest** (RF) es un modelo de aprendizaje supervisado de tipo *ensemble* que se utiliza para resolver problemas de **clasificación** y **regresión** [Louppe \(2015\)](#); [Salman et al. \(2024\)](#). Este método, conceptualizado por Leo Breiman, es una extensión del concepto de *bagging* y se ha establecido como una técnica muy precisa y robusta en la minería de datos [Cutler et al. \(2011\)](#).

El fundamento de RF es la construcción de un conjunto de múltiples árboles de decisión, donde cada árbol se entrena sobre un subconjunto de datos generado de forma aleatoria [Salman et al. \(2024\)](#). La aleatoriedad se introduce en dos niveles principales para garantizar que los árboles sean diversos y que el modelo no se sobreajuste:

1. **Muestreo con reemplazo (Bootstrapping)**: Se generan múltiples submuestras del conjunto de datos de entrenamiento original, con la posibilidad de que una misma observación aparezca varias veces en la misma submuestra. Cada submuestra se usa para entrenar un árbol de decisión individual [Salman et al. \(2024\)](#).
2. **Selección aleatoria de variables**: En cada nodo de un árbol, el algoritmo selecciona un subconjunto aleatorio de las variables predictoras disponibles. La mejor división del nodo se determina a partir de este subconjunto reducido [Cutler et al. \(2011\)](#); [Salman et al. \(2024\)](#). Esta técnica reduce la correlación entre los árboles y mejora la capacidad de generalización del modelo [Cutler et al. \(2011\)](#).

La división óptima en cada nodo del árbol se basa en la minimización de una función de costo, que varía según el tipo de problema.

Para problemas de **clasificación**, se utilizan medidas de impureza como el **índice Gini** o la **Entropía**. El Índice Gini mide la probabilidad de que una muestra elegida al azar de un nodo sea clasificada erróneamente, y se calcula de la siguiente manera:

$$I_G(p) = 1 - \sum_{i=1}^c p_i^2$$

donde c es el número de clases y p_i es la proporción de muestras de la clase i en el nodo.

Para problemas de **regresión**, el criterio de división se basa en la minimización de la varianza o el **Error Cuadrático Medio (MSE)** de las predicciones en los nodos hijos:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

donde n es el número de muestras, y_i es el valor real y $\hat{y}_i$ es el valor predicho.

Para realizar una predicción final, el algoritmo agrega los resultados de todos los árboles del *bosque* [Salman et al. \(2024\)](#). En problemas de **clasificación**, la predicción se basa en el **voto mayoritario** de los árboles. Para problemas de **regresión**, la predicción final es el promedio de los resultados de cada árbol individual:

$$\hat{y}_{RF}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B h_b(\mathbf{x})$$

donde B es el número total de árboles en el bosque y $h_b(\mathbf{x})$ es la predicción del b -ésimo árbol.

Random Forest ofrece varias ventajas significativas para el análisis de datos [Cutler et al. \(2011\)](#):

- **Resistencia al sobreajuste (*overfitting*)**: El algoritmo es intrínsecamente resistente al sobreajuste, ya que el conjunto de árboles se entrena en subconjuntos aleatorios de datos [Salman et al. \(2024\)](#).
- **Manejo de variables**: Es capaz de manejar eficientemente un gran número de variables, incluso cuando hay valores perdidos, sin necesidad de imputación previa [Cutler et al. \(2011\)](#).
- **Estimación de la importancia de las variables**: El algoritmo proporciona una medida integrada que indica la contribución relativa de cada variable al modelo, lo que facilita la interpretación de los resultados [Cutler et al. \(2011\)](#).

2.4.4. XGBoost

El algoritmo *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) es una implementación optimizada del método de *Gradient Boosted Decision Trees* (GBDT) [Chen and Guestrin \(2016b\)](#). Su funcionamiento consiste en combinar múltiples árboles de decisión simples para construir un modelo robusto, de manera semejante a cómo un equipo de especialistas aporta su conocimiento colectivo para tomar mejores decisiones. XGBoost se ha consolidado como estado del arte en aprendizaje automático debido a su alto desempeño en tareas de clasificación y regresión en diversos dominios [Espinosa-Zúñiga \(2020\)](#).

Para entender el algoritmo y su aplicación en la estimación de la GHI, podemos usar una analogía. Supongamos que deseamos predecir la GHI en un lugar específico.

Un único árbol de decisión actúa como un *experto solitario*, que utiliza reglas simples para emitir un juicio, por ejemplo: “si la nubosidad es alta, entonces la irradiancia será baja”. Aunque este razonamiento es útil, tiene limitaciones: la irradiancia también depende de la altura solar, aerosoles, humedad relativa o estacionalidad. Por ello, un solo árbol puede fallar al no capturar la complejidad completa del fenómeno.




Figura 2.10: Analogía del comité de expertos en XGBoost: cada árbol corrige los errores de sus predecesores y contribuye a una predicción final más precisa de la GHI.

XGBoost supera esta limitación mediante un *comité de expertos*, es decir, un conjunto de árboles que se construyen secuencialmente para aprender de los errores de sus predecesores. Cada árbol nuevo se centra en corregir las predicciones incorrectas de los anteriores, especializándose en las regiones donde estos fallaron. Así, el modelo colectivo refina sus predicciones de manera progresiva. Esta dinámica se ilustra en la Figura 2.10.

Podemos compararlo con un proceso de deliberación científica: el primer investigador propone un modelo básico; otro detecta que no captura los días parcialmente nublados y lo corrige; un tercero ajusta los errores en días despejados con baja humedad. Con el tiempo, el grupo obtiene un modelo más completo que cualquiera de los expertos individuales.

Esta idea refleja la esencia del *gradient boosting*: aprendizaje aditivo y secuencial, donde cada árbol se incorpora para reducir la pérdida residual del conjunto previo [Chen and Guestrin \(2016b\)](#). La fuerza del modelo final no está en la exactitud de cada árbol individual (clasificador débil), sino en la sinergia de todos ellos, formando un predictor colectivo altamente robusto. En el caso de la estimación de GHI, el ensamble de árboles de XGBoost permite capturar relaciones complejas entre variables meteorológicas y solares, mientras controla el sobreajuste mediante regularización y técnicas adicionales como *shrinkage* y submuestreo [Developers \(2018\)](#).

En resumen, si un árbol es un experto solitario con visión parcial, XGBoost funciona como un *panel de expertos* que deliberan y corrigen mutuamente sus errores para alcanzar predicciones más precisas.

Formalmente, el modelo se define como:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i), \quad f_k \in \mathcal{F}, \quad (2.10)$$

donde cada f_k es un árbol de regresión (*CART*) y $\mathcal{F}$ es el espacio de todos los árboles posibles. La función objetivo combina el error de predicción y la complejidad del modelo:

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k), \quad (2.11)$$

con regularización definida como:

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2, \quad (2.12)$$

donde T es el número de hojas, w los pesos de cada hoja, γ penaliza la complejidad del árbol y λ regula la magnitud de los pesos [Chen and Guestrin \(2016b\)](#).




Figura 2.11: Ejemplo de un árbol de decisión simple. XGBoost combina cientos de estos árboles débiles para construir un modelo poderoso.

XGBoost entrena los árboles de manera *aditiva*, es decir, cada iteración añade un árbol que corrige los errores acumulados. Para ello utiliza una expansión de segundo orden de la función objetivo:

$$\mathcal{L}^{(t)} \approx \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(x_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(x_i) \right] + \Omega(f_t), \quad (2.13)$$

donde g_i y h_i son el gradiente y la segunda derivada de la función de pérdida en la predicción previa. Esta formulación otorga estabilidad y precisión al proceso de entrenamiento [Chen and Guestrin \(2016b\)](#).

El proceso iterativo se representa en la Figura [2.12](#).




Figura 2.12: Proceso iterativo: cada nuevo árbol corrige los errores del modelo acumulado.

XGBoost también incluye estrategias adicionales para mejorar la generalización [Developers \(2018\)](#):

- **Shrinkage (η)**: funciona como una ‘moderación’ en las decisiones del comité, reduciendo el impacto de cada nuevo árbol.
- **Submuestreo**: cada árbol se entrena con una muestra parcial de datos y características, como consultar a un subgrupo de expertos para ganar diversidad en las opiniones.
- **Regularización adicional**: actúa como una *disciplina* que limita la complejidad de cada experto, evitando que se vuelva demasiado específico.

En este estudio se utilizó la librería `xgboost` [Developers \(2018\)](#), con soporte para paralelización y GPU, lo que permitió un entrenamiento eficiente incluso con grandes volúmenes de datos. Los principales hiperparámetros (`max_depth`, `eta`, `n_rounds`, λ , γ) se ajustaron mediante *grid search*.

De acuerdo a las especificaciones teóricas presentadas, consideramos que el uso de XGBoost es especialmente adecuado para el análisis de irradiancia solar porque:

1. Captura relaciones no lineales entre variables atmosféricas y solares.
2. Reduce el sobreajuste mediante mecanismos internos de regularización.
3. Permite escalabilidad y eficiencia en grandes bases de datos.
4. Suele superar a otros ensambles como Random Forest [Espinosa-Zúñiga \(2020\)](#).




Figura 2.13: Esquema conceptual: múltiples árboles (*expertos*) corrigen iterativamente sus errores para formar un modelo robusto.

La Figura 2.13 resumen la idea para una predicción generica utilizando XGBoost como modelo regresor.

En resumen, mientras que un árbol de decisión actúa como un experto solitario y XGBoost combina múltiples árboles secuencialmente, un MLP funciona como un sistema de neuronas interconectadas que colectivamente aprenden patrones complejos en los datos, logrando predicciones precisas de irradiancia solar.

2.5. Entrenamiento y Prueba

El proceso de construcción de un modelo de aprendizaje automático no termina en su diseño, sino que requiere fases diferenciadas de **entrenamiento**, **validación** y **prueba**, cuyo objetivo principal es garantizar la capacidad de generalización del modelo ante datos no observados.

División del conjunto de datos

La práctica estándar consiste en dividir el conjunto de datos en tres subconjuntos:

- **Entrenamiento:** utilizado para ajustar los parámetros internos del modelo (pesos y sesgos en redes neuronales, divisiones en árboles de decisión, etc.).
- **Validación:** empleado durante el entrenamiento para seleccionar hiperparámetros y evitar el sobreajuste (*overfitting*). Una proporción habitual es 80 % para entrenamiento y 20 % para validación dentro del subconjunto inicial de entrenamiento [Olivas et al. \(2022\)](#).
- **Prueba (test):** reservado exclusivamente para la evaluación final. Nunca se utiliza en la fase de ajuste, ya que su propósito es ofrecer una estimación imparcial del error de generalización [Abu-Mostafa et al. \(2012\)](#).

Dinámica de entrenamiento

Durante el entrenamiento, el error de entrenamiento disminuye progresivamente a medida que el modelo se ajusta a los datos. Paralelamente, el error de validación suele descender inicialmente, reflejando la mejora de la capacidad de generalización, hasta que alcanza un punto mínimo. A partir de ahí, si el entrenamiento continúa, el error de validación aumenta, lo que indica que el modelo comienza a memorizar los datos y pierde capacidad predictiva. Este fenómeno se conoce como **sobreajuste**, y la estrategia recomendada es detener el entrenamiento en el punto donde el error de validación es mínimo, aplicando técnicas como *early stopping* o el almacenamiento de los mejores pesos (*model checkpointing*) [Olivas et al. \(2022\)](#).




Figura 2.14: Dinámica de entrenamiento de un modelo de aprendizaje automático. La curva azul muestra el error de entrenamiento, que disminuye progresivamente a medida que el modelo se ajusta a los datos. La curva naranja representa el error de validación, que disminuye inicialmente reflejando la mejora de la capacidad de generalización, pero comienza a aumentar después de la mejor época (línea roja discontinua), evidenciando el sobreajuste.

La figura 2.14 ilustra la dinámica durante el entrenamiento, indicando que el modelo se adapta cada vez mejor a los datos de entrenamiento. Por otro lado, el error de validación inicialmente sigue la misma tendencia, mostrando que la capacidad de generalización del modelo mejora. Sin embargo, después de alcanzar un punto mínimo —marcado como la mejor época en la figura—, el error de validación comienza a incrementarse, mientras que el error de entrenamiento sigue descendiendo. Este comportamiento refleja el fenómeno de **sobreajuste**, en el cual el

modelo comienza a memorizar los datos de entrenamiento y pierde capacidad predictiva en datos nuevos. La figura ilustra claramente este efecto y destaca la importancia de detener el entrenamiento en la época óptima o emplear técnicas como *early stopping* para evitar la degradación del desempeño en validación.

Técnicas de regularización y validación

Para mejorar la robustez del modelo se emplean diversas estrategias:

- **Regularización:** penalizaciones sobre los parámetros (L1, L2) o el uso de *dropout* en redes neuronales.
- **Aumento de datos (Data Augmentation):** generación de variaciones sintéticas del conjunto de entrenamiento para mejorar la capacidad de generalización.
- **Validación cruzada (Cross-Validation):** división repetida del conjunto de datos en diferentes particiones de entrenamiento y validación, promediando los resultados para obtener una estimación más estable.

Evaluación del modelo

Al finalizar el entrenamiento, se evalúa el modelo con el conjunto de prueba para estimar su rendimiento en situaciones reales. Las métricas empleadas dependen del tipo de problema:

- **Clasificación:** exactitud (*accuracy*), precisión, exhaustividad (*recall*), F1-score, AUC-ROC.
- **Regresión:** error cuadrático medio (MSE), error absoluto medio (MAE), R^2 .

Esta separación entre entrenamiento, validación y prueba refleja el compromiso fundamental en aprendizaje automático: alcanzar un balance adecuado entre **aproximación** (capacidad de ajuste) y **generalización** (capacidad de predecir datos no vistos) [Abu-Mostafa et al. \(2012\)](#).

Capítulo 3

Adaptación al Sitio en NOA

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de las distintas evaluaciones realizadas a la AS.

3.1. Medidas en tierra

Los sitios analizados en esta tesis se resumen en la Tabla 3.1, donde se incluyen sus códigos de identificación, coordenadas geográficas, altitud sobre el nivel del mar, periodos de medición, clasificación climática según Köppen–Geiger [Peel et al. \(2007\)](#) y el tipo de piranómetro utilizado. Estas estaciones están ubicadas en el noroeste de Argentina como puede verse en la Figura 3.1 y abarcan diversas condiciones climáticas y geográficas, que van desde tierras bajas subtropicales hasta altiplanos andinos de gran altitud.

La estación Sa se encuentra en el campus experimental del INENCO, en la Universidad Nacional de Salta. Está situada en un entorno urbano preandino dentro del Valle de Lerma, una zona donde es común la formación de nubes debido a la cercanía de la cordillera. Su clima es subtropical de montaña, con inviernos secos y veranos frescos (Cwb). Las mediciones se realizaron entre 2009 y 2020 utilizando un piranómetro Eppley PSP.

La estación Lq, localizada en La Quiaca, presenta un clima estepario frío semiárido (BSk) típico de regiones andinas, y destaca por registrar uno de los mayores niveles de horas de sol anuales en Argentina. Contó con un piranómetro Kipp & Zonen CMP11 y recopiló datos entre 2018 y 2023.

La estación Yu, ubicada en una zona de clima subtropical húmedo (Cwa), registró datos entre 2017 y 2018 con un sensor CMP11. La estación Sca, también con clima Cwb, operó entre 2012 y 2013 con un piranómetro CMP3. Finalmente, la estación Ero, situada en una región de gran altitud con clima BSk, recopiló datos entre 2016 y 2018, igualmente con un CMP3.

Todas las estaciones utilizan piranómetros que cumplen con los estándares de la norma ISO 9060:2018 Clase A o B para la medición de la irradiancia global horizontal (GHI). Los datos se registraron a intervalos de un minuto, y cada valor corresponde al promedio de seis muestras




Figura 3.1: Ubicación de la estaciones de medida

tomadas cada 10 segundos.

3.1.1. Control de Calidad en las Medidas

Las medidas fueron sometidas a un control de calidad (QC) siguiendo un procedimiento simplificado basado en [Nollas et al. \(2023\)](#), con una etapa preliminar de filtrado por inspección visual según las recomendaciones de [Abal et al. \(2020\)](#). Dado que este estudio se basa únicamente en mediciones de irradiancia global horizontal (GHI) y no incluye componentes difusas, se aplicó una versión reducida del procedimiento original.

ID	Provincia	Localidad	Latitud	Longitud	Altitud (m.s.n.m)	Clima
Yu	Jujuy	Yuto	-23.58	-64.5	401	Cwa
Sa	Salta	Salta	-24.72	-65.4	1233	Cwb
Sca	Salta	San Carlos	-25.8951	-65.925	1624	Cwb
Er	Salta	El Rosal	-24.39278	-65.76806	3355	Bsk
Lq	Jujuy	La Quiaca	-24.39278	-65.76806	3355	Bsk

Cuadro 3.1: Estaciones de medidas utilizadas en este trabajo

La Tabla 3.2 resume los filtros utilizados, donde E es la constante solar, S el factor de corrección de la distancia Tierra–Sol, θ_z el ángulo cenital solar y kt el índice de claridad, definido como la razón entre la GHI y la irradiancia teórica en el tope de la atmósfera sobre un plano horizontal.

Cuadro 3.2: Filtros de control de calidad aplicados a las mediciones.

Filtro	Descripción
F1	$GHI < 1,5 E S (\cos(\theta_z))^{1,2} + 100 \text{ W/m}^2$
F2	$GHI > (6,5331 - 0,065502 \theta_z + 1,8312\text{E-}4 \theta_z^2)/(1 + 0,01113 \theta_z)$
F3	$kt < 1,4 \ \& \ (90 - \theta_z) < 10^\circ$

Los filtros aplicados pueden describirse de la siguiente manera:

- **F1:** Rechaza valores que superan un límite físicamente razonable en función de la posición solar.
- **F2:** Descarta mediciones utilizando un umbral empírico dependiente del ángulo cenital.
- **F3:** Elimina valores del índice de claridad superiores a 1.4 cuando el Sol se encuentra a menos de 10° sobre el horizonte.

El porcentaje de datos diurnos retenidos varió entre estaciones. En particular, el 73 % de los registros de Yu cumplieron los criterios establecidos, frente al 82 % en Sa, 72 % en Sca, aproximadamente 84 % en Ero y 69 % en Lq.

3.1.2. Métricas de desempeño

Los indicadores de desempeño más comunes en el campo de la evaluación del recurso solar han sido abordados por [Zhang et al. \(2015\)](#); estos incluyen el Error Medio de Sesgo (MBE), el Error Medio Absoluto (MAE) y el Error Cuadrático Medio (RMSE). Las tres métricas se definen de la siguiente manera:

$$\text{MBE} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)}{n}, \quad (3.1)$$

$$\text{MAE} = \frac{\sum_{i=1}^n |y_i - x_i|}{n}, \quad (3.2)$$

Cuadro 3.3: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo y conjunto de datos satelitales en los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos al promedio de GHI en cada sitio: 396.8 W/m² (Yu), 397 W/m² (Sa), 557.1 W/m² (Sca), 690.6 W/m² (Ero) y 673.7 W/m² (Lq).

Modelo	YU			SA			SCA			ERO			LQ		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Resolución Temporal: 15 minutos</i>															
CAMS	0.5	18.4	28.4	3.5	23.9	33.2	2.7	23	30.4	-23.7	27.8	41.2	-7.3	16.2	25.3
LSA-SAF	10.7	19	28.8	17.3	26.9	38.8	11.5	22.2	30.6	-8.1	16.5	26.8	3.7	12.3	22.3
<i>Resolución Temporal: horaria</i>															
CAMS	0.5	16	24.1	3.6	20.5	28.8	2.9	21	27.3	-23.7	26.8	39.5	-6.1	14.6	22
LSA-SAF	10.7	16.9	24.9	17.3	24.8	35	11.6	20.5	27.1	-8.1	15	24.3	4.6	10.9	18.7
ERA-5	0.4	22.7	34.6	8.5	26.8	37.5	7.4	21.2	28.9	-13.7	19.1	25.3	-1.7	12	19.3
MERRA-2	26.9	35	51.9	42.1	47	63.6	12.7	21.9	29.3	-3.1	13.1	20.5	1.0	13.4	21.1

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2}, \quad (3.3)$$

donde x y y son los valores medidos y estimados, respectivamente, y n es el tamaño de la muestra. El MBE mide el sesgo sistemático que un modelo puede introducir en una evaluación a largo plazo, mientras que el MAE y el RMSE miden la dispersión del error utilizando normas absolutas y cuadráticas, respectivamente. Debido a su mayor sensibilidad a los valores atípicos, el RMSE se utiliza frecuentemente en esta área. Ambas métricas de dispersión se reportan aquí por completitud. Los tres indicadores se presentan en términos relativos como un porcentaje del promedio de los valores medidos, denominados aquí como MBE (%), MAE (%) y RMSE (%).

3.2. Desempeño de los modelos de GHI en el NOA

Previo a la presentación del desempeño de los distintos procesos de adaptación al sitio se evaluaron los modelos de estimación de GHI disponibles en la región. Siendo este uno de los aportes que se pretende en este trabajo. A continuación se muestran las métricas de desempeño de los modelos calculadas sobre el conjunto de datos de de cada sitio.

3.2.1. Análisis de las estimaciones 15-minutales

La Figura 3.2 muestra la evaluación comparativa de los modelos CAMS y LSA-SAF en los sitios de estudio. En el caso del MBE, se observa que LSA-SAF presenta sesgos positivos en la mayoría de los sitios, indicando una tendencia a la sobreestimación sistemática de las variables




Figura 3.2: Comparación del desempeño de los modelos CAMS y LSA-SAF en los cinco sitios de estudio (Yu, Sa, Sca, Er y Lq) mediante las tres métricas estadísticas: MBE, MAE y RMSE expresadas en términos porcentuales relativos a escala 15-minutal.

simuladas, mientras que CAMS exhibe valores más cercanos a cero o incluso negativos, lo que refleja un comportamiento más balanceado, aunque con subestimaciones marcadas en sitios como Er y Lq.

En relación al MAE, ambos modelos presentan magnitudes relativamente similares, aunque LSA-SAF tiende a mostrar errores absolutos ligeramente mayores en sitios como Yu y Sa, mientras que CAMS presenta valores más altos en Sca y Er. Esto sugiere que ninguno de los dos modelos logra una reducción clara y consistente del error en todos los sitios.

Por último, en la métrica RMSE, que penaliza los errores grandes, se mantiene un patrón semejante: LSA-SAF suele exhibir errores algo superiores a los de CAMS en Yu y Sa, mientras que en Er y Lq la diferencia favorece al modelo satelital. En general, los resultados muestran que el desempeño relativo de los modelos depende fuertemente del sitio, sin que exista un claro ganador en todos los casos.

La Figura 3.3 muestra la variación estacional del rRMSE (%) para los productos CAMS y LSA-SAF con resolución de 15 minutos en todos los sitios de estudio. Se observa una clara tendencia estacional en el comportamiento del error: en general, el rRMSE tiende a aumentar durante el verano, lo que indica que la precisión de las estimaciones disminuye en este período en la mayoría de los sitios. La excepción es Yuto, donde el error permanece relativamente estable a lo largo de las estaciones. Este patrón sugiere que durante el verano hay una mayor presencia de nubosidad, lo cual podría estar afectando la capacidad de los modelos satelitales para estimar correctamente la radiación solar, mientras que en otras estaciones la cobertura nubosa es menor, permitiendo estimaciones más precisas.

En relación al MAE, ambos modelos presentan magnitudes relativamente similares, aunque LSA-SAF tiende a mostrar errores absolutos ligeramente mayores en sitios como Yu y Sa, mientras que CAMS presenta valores más altos en Sca y Er. Esto sugiere que ninguno de los dos modelos logra una reducción clara y consistente del error en todos los sitios.




Figura 3.3: Variación estacional del rRMSE (%) para los productos CAMS y LSASAF con resolución de 15 minutos en todos los sitios de estudio. Se evidencia un aumento del error durante el verano en la mayoría de los sitios, mientras que en Yuto el rRMSE se mantiene estable, sugiriendo que la presencia de nubosidad estacional afecta de manera diferenciada la precisión de las estimaciones de radiación solar.




Figura 3.4: Variación del error cuadrático medio relativo (RRMSD) en función del índice de claridad (kt) para los cinco sitios analizados (YU, SA, SCA, ERO y LQ). Resultados para CAMS (líneas continuas) y LSASAF (líneas punteadas).

Por último, en la métrica RMSE, que penaliza los errores grandes, se mantiene un patrón semejante: LSA-SAF suele exhibir errores algo superiores a los de CAMS en Yu y Sa, mientras que en Er y Lq la diferencia favorece al modelo satelital. En general, los resultados muestran que el desempeño relativo de los modelos depende fuertemente del sitio, sin que exista un claro ganador en todos los casos.

En el caso de RMSD vs Kt (Figura 3.4), se observa una marcada disminución del error a medida que aumenta la claridad atmosférica. Para condiciones de cielo más nuboso ($Kt < 0.3$), los valores de RRMSD son elevados en todos los sitios, superando en algunos casos los 200 %, especialmente en la estimación proveniente de LSASAF. Sin embargo, conforme Kt aumenta (> 0.5), el error desciende rápidamente y tiende a estabilizarse por debajo del 50 %, alcanzando valores mínimos en condiciones de cielo despejado ($Kt > 0.7$). Esta tendencia se mantiene consistente en ambos productos (CAMS y LSASAF), aunque LSASAF presenta errores relativamente mayores en las condiciones más turbias.

Por otro lado, la relación RRMSD vs SZA (Figura 3.5) evidencia un comportamiento en forma de “U” invertida: los menores errores se concentran en ángulos intermedios (30° – 50°), mientras que hacia ángulos bajos ($< 20^\circ$) y altos ($> 70^\circ$) el error aumenta de manera significativa. Esta tendencia se observa en los cinco sitios, con un incremento más pronunciado en ERO y SA en las condiciones de SZA más extremas. En general, CAMS muestra un mejor desempeño




Figura 3.5: Variación del error cuadrático medio relativo (RRMSD) en función del ángulo cenital solar (SZA) para los cinco sitios analizados (YU, SA, SCA, ERO y LQ). Resultados para CAMS (líneas continuas) y LSASAF (líneas punteadas).

que LSASAF en la mayoría de los intervalos, aunque las diferencias se reducen en los ángulos medios.

En conjunto, estos resultados indican que la precisión de ambos productos depende fuertemente de las condiciones atmosféricas (Kt) y de la geometría solar (SZA). En cielos despejados y ángulos intermedios, los errores se reducen notablemente, mientras que en condiciones nubosas y en situaciones de baja o alta elevación solar los modelos presentan las mayores limitaciones.

3.2.2. Análisis de las estimaciones horarias

La Figura 3.6 presenta la evaluación comparativa del desempeño de los modelos satelitales CAMS y LSA-SAF, junto con los reanálisis ERA5 y MERRA-2, a escala horaria. En términos generales, se observa que tanto los modelos satelitales como los de reanálisis muestran un comportamiento con aparente dependencia de las condiciones de nubosidad del sitio. En localidades con predominio de cielo despejado, ambos tipos de modelos tienden a mostrar un desempeño similar, con la excepción del modelo CAMS en Ero, cuyo comportamiento particular se discute de manera separada. Por el contrario, en sitios con condiciones de nubosidad más variables, los modelos de reanálisis tienden a presentar un desempeño inferior en comparación con los modelos satelitales. Estas métricas son coincidentes con los reportes ya documentados sobre el desempeño de estos modelos en la región (Ledesma et al., 2025).

En Ero, el modelo de CAMS presenta un comportamiento atípico en su estimación. Como se observa en la Figura 3.7, el modelo tiende a sobreestimar la nubosidad. Este problema ya ha sido documentado por los propios desarrolladores y se ha reportado un comportamiento similar en




Figura 3.6: Comparación del desempeño de los modelos satelitales CAMS y LSA-SAF y de re-análisis en los cinco sitios de estudio (Yu, Sa, Sca, Er y Lq) mediante las tres métricas estadísticas: MBE, MAE y RMSE expresadas en términos porcentuales relativos a escala horaria.

un sitio desértico [Qu et al. \(2017\)](#). Según los autores, el modelo tiene dificultades para clasificar correctamente ciertos instantes despejados, que son identificados erróneamente como nubosos. Esto ocurre porque un píxel desértico puede aparecer frío en el canal térmico y brillante en el visible, lo que provoca falsos positivos de nubes en el algoritmo APOLLO/SEV.

Como se ha evidenciado, el desempeño de cada modelo varía significativamente dependiendo del sitio observado, y parte de estas diferencias puede explicarse por la resolución espacial de cada modelo de estimación. La Figura 3.8 muestra un mapa de los sitios seleccionados, donde se ilustran las celdas correspondientes a los modelos MERRA2, ERA5 y LSASAF, con resoluciones de $0.5^\circ \times 0.625^\circ$, $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ y $0.05^\circ \times 0.05^\circ$, respectivamente.

Se observa que los modelos de mayor resolución, como LSASAF, representan áreas más pequeñas y detalladas alrededor de cada sitio, mientras que los modelos de resolución más gruesa, como MERRA2, generan celdas más extensas que promedian las condiciones espaciales en una región más amplia. Esta diferencia espacial es un factor determinante que puede explicar por qué los modelos de alta resolución capturan mejor la variabilidad local de las condiciones atmosféricas, mientras que los de baja resolución tienden a suavizar estas variaciones.

Esto evidencia cómo la resolución espacial influye directamente en la representación de las condiciones observadas en cada sitio, lo que subraya la importancia de seleccionar el modelo




Figura 3.7: Comparación de la serie de GHI medida frente a las estimaciones de los modelos LSA-SAF y CAMS para dos días en Ero.

adecuado según la escala de análisis requerida.

Es necesario destacar que el modelo de CAMS no fue incluido explícitamente en esta comparativa puesto que, al menos en su versión web, el modelo presenta una interpolación a cada sitio de interés, sin embargo recordamos que este modelo en esencia utiliza la misma información de base que LSA-SAF.

3.2.3. División del conjunto de datos

De acuerdo a lo indicado en la sección 2.4 el conjunto de datos debe ser segmentado con fin de evaluar el rendimiento de los modelos de aprendizaje automático utilizados en la regresión del proceso de adaptación al sitio y controlar el sobre-entrenamiento de los modelos. En el contexto de AS en los trabajos Polo et al. (2016, 2020) se recomienda tomar al menos un año de medidas para la calibración de los modelos. Siguiendo estas ideas el conjunto de medidas fue dividido en subconjunto de entrenamiento, validación y prueba.

3.3. Adaptación al sitio con una variable descriptiva

En los trabajos citados en la Sección 3 sobre la evaluación del proceso de Adaptación al Sitio (SA), se ha prestado escasa atención a las razones subyacentes por las cuales ciertos modelos




Figura 3.8: Recorte de un mapa con perfil altitudinal para la región del NOA junto con las celdas asociadas a los modelos MERRA-2 (azul), ERA5(rojo) y LSA-SAF(verde) en cada uno de los sitios de estudio.

ID	Entrenamiento	Validación	Prueba
YU	2017	2017	2018
SA	2009	2009	2010 - 2024
SCA	2013	2013	2012-2014
ERO	2013	2013	2014 - 2024
LQ	2019	2019	2018, 2021 - 2023

Cuadro 3.4: División del conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba

Cuadro 3.5: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo y conjunto de datos satelitales en los cinco sitios en el **conjunto de pruebas**. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos al promedio de GHI en cada sitio: 396.8 W/m² (Yu), 397 W/m² (Sa), 557.1 W/m² (Sca), 690.6 W/m² (Ero) y 673.7 W/m² (Lq).

Modelo	YU			SA			SCA			ERO			LQ		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Resolución Temporal: 15 minutos</i>															
CAMS	-0.2	17.4	27.2	3.9	23.4	33.7	2.6	21.8	29.8	-23.6	27.6	40.9	-6.9	16.5	25.8
LSA-SAF	7.6	16.5	25.5	17.9	27.4	39.4	13.1	22.2	30.9	-7.7	16.2	26.5	4.0	12.6	22.6
<i>Resolución Temporal: horaria</i>															
CAMS	-0.1	15.2	23.5	4.0	20.9	29.3	3.0	19.7	26.1	-23.6	26.6	39.3	-4.8	14.5	21.6
LSA-SAF	7.5	14.4	21.8	17.9	25.3	35.7	13.3	20.3	27.1	-7.7	14.8	24.0	4.8	10.9	18.2
ERA5	1.2	22.2	33.7	9.4	27.1	37.7	1.9	20.2	29.7	-14.0	19.3	25.6	-0.8	11.3	18.4
MERRA-2	24.9	33.5	51.2	43.4	48.3	65.0	10.9	21.7	30.3	-3.8	13.1	20.4	1.4	13.4	20.8

de aprendizaje automático (ML) superan a otros en este proceso. Dado que algunos modelos de ML poseen una naturaleza inherentemente más compleja que otros, podría suponerse que los modelos más complejos ofrecerían un rendimiento superior frente a aquellos de menor complejidad. En este contexto, el término complejidad hace referencia tanto a la complejidad computacional —es decir, la cantidad de operaciones necesarias para ejecutar el modelo— como a la complejidad conceptual, relacionada con el nivel de conocimiento requerido para comprender su funcionamiento.

En esta sección se presenta una implementación del proceso de SA basada en uno de los enfoques clásicos, que consiste en adaptar una serie temporal modelada (proveniente de datos satelitales o de reanálisis) utilizando como referencia una serie de mediciones in situ.

Dado que el modelo de Regresión Lineal Simple (RLS) puede considerarse el menos complejo

entre los empleados en este estudio, la primera evaluación del proceso de SA en la región de interés se realiza utilizando este modelo. El objetivo es comparar el desempeño de la RLS con el de modelos de regresión más complejos, como el Perceptrón Multicapa (MLP) y XGBoost, utilizando las mismas métricas de evaluación.

Para los modelos MLP y XGBoost, la determinación de la configuración óptima de hiperparámetros fue fundamental para lograr un desempeño consistente en las particiones de validación cruzada. Esto se llevó a cabo mediante una búsqueda exhaustiva en rejilla (Grid Search) implementada con la función **GridSearchCV** de la biblioteca **Scikit-learn** en Python [Pedregosa et al. \(2012\)](#). Los rangos específicos de hiperparámetros evaluados para MLP y XGBoost se presentan en la Tabla 3.6. La selección de hiperparámetros óptimos constituye un paso crítico en el aprendizaje automático, ya que influye directamente en la complejidad del modelo, su capacidad de generalización y su rendimiento predictivo global [Goodfellow et al. \(2016\)](#).

Cuadro 3.6: Espacio cartesiano de hiperparámetros para las técnicas de aprendizaje supervisado.

Hiperparámetro	Inferior	Superior	Paso	Función de transformación
MLP				
Capas ocultas	1	3	1	-
Nodos ocultos	1	4	1	2^x
Fracción de dropout	0	0.3	0.1	-
Tasa de aprendizaje	-3	-1	1	10^x
XGBoost				
Booster	gbtree			
Estimadores	1	50	10	-
Profundidad máxima	2	5	1	2^x
Tasa de aprendizaje	-3	-1	1	10^x

En cuanto al preprocesamiento de los datos de entrada, la normalización o el escalado de características es una práctica común en aprendizaje automático para mejorar la convergencia y la estabilidad, particularmente en modelos sensibles a la magnitud de las variables de entrada. Sin embargo, en este estudio **no se aplicó normalización**, ya que no se consideró necesaria para los modelos y datos utilizados.

En el caso del modelo **SLR**, el escalado de la variable independiente no es necesario porque el

Cuadro 3.7: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo adaptado en los cinco sitios en el **conjunto de pruebas**

Modelo	YU			SA			SCA			ERO			LQ		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Resolución Temporal: 15 minutos</i>															
CAMS SLR	-0.9	17.1	26.4	3.8	21.3	31.5	-1.5	18.4	26.0	2.5	24.8	31.5	2.1	15.9	23.5
CAMS MLP	-4.4	17.7	26.2	4.8	21.4	31.6	7.7	17.8	27.7	0.5	24.1	31.2	9.1	19.4	25.6
CAMS XGB	-1.3	17.1	26	3.8	21.4	31.4	-1.8	18.9	26.2	2.5	23.9	30.9	2.2	15.9	23.5
LSASAF SLR	-5.5	18.4	25	4.4	23.9	34.6	1.0	18.0	26.7	2.7	17.1	25.4	2.2	12.9	22.3
LSASAF MLP	-7.1	18.6	25	4.5	23.6	34.5	5.9	18.4	26.6	2.5	17.0	25.3	-0.4	13.6	22.1
LSASAF XGB	-6.0	18.2	24	4.3	23.9	34.6	0.5	18.6	27.0	2.4	17.2	25.1	2.3	13.1	22.3
<i>Resolución Temporal: horaria</i>															
CAMS SLR	-0.5	14.7	22.6	3.5	18.5	27.0	-1.7	15.9	22.0	2.1	23.4	29.6	2.6	13.8	19.4
LSASAF SLR	-5.2	15.8	21.2	4.3	21.2	30.5	1.1	15.6	22.7	2.5	15.7	22.8	0.3	10.6	17.4
ERA-5 SLR	2.7	22.6	33.7	6.4	26.5	36.9	-6.4	20.1	29.1	-0.6	15.4	21.4	2.1	11.6	18.4
MERRA-2 SLR	-2.6	34.5	44	7.1	35.2	46.0	-2.2	20.3	27.7	0.7	12.9	20.1	0.3	13.1	20.4
CAMS MLP	-2.0	14.8	22.4	4.3	18.6	27.2	-4.0	16.6	22.4	3.8	23.5	29.5	-0.5	13.0	19.2
LSASAF MLP	-6.8	16.4	21.4	2.5	21.4	30.2	8.3	16.1	24.1	9.6	19.4	24.6	-3.8	12.1	17.8
ERA-5 MLP	0.0	22.5	33.7	9.6	27.1	37.6	-1.8	19.0	28.5	-7.5	16.7	23.1	0.1	11.3	18.3
MERRA-2 MLP	1.7	31.5	47.8	0.8	36.3	45.4	-0.3	19.5	27.5	11.7	17.5	23.4	-2.8	13.4	20.6
CAMS XGB	-1.4	15.9	23	3.4	18.9	27.1	-2.4	16.6	22.4	2.1	22.8	29.2	2.7	13.9	19.6
LSASAF XGB	-0.9	16.3	21.5	4.1	21.4	30.6	0	16.9	23.4	2.2	15.9	22.6	0.2	10.9	17.4
ERA-5 XGB	-1.4	23.4	33.5	6.3	27.3	37.4	-7.3	20.7	29.3	-0.5	15.2	21.2	2.0	11.8	18.6
MERRA-2 XGB	1.5	33.4	42.4	6.9	35.6	46.1	-2.8	20.8	28.2	0.8	13.3	20.3	0.2	13.5	20.6

modelo es inherentemente invariante al escalado: multiplicar la entrada por un factor constante provoca un cambio inversamente proporcional en el coeficiente de la pendiente, dejando las predicciones sin alterar.

De manera similar, **XGB**, cuando se implementa con árboles de decisión como aprendices base, **no requiere escalado de características**, ya que las divisiones en los nodos dependen del **orden relativo** de los valores y no de sus magnitudes absolutas [Soria Olivas et al. \(2022\)](#); [Chen and Guestrin \(2016a\)](#).

En el caso del modelo **MLP**, el escalado puede ser importante cuando las variables de entrada difieren significativamente en su rango o unidades. Sin embargo, en el presente estudio se utilizó **una sola variable de entrada** (GHI derivado de satélite), expresada en las **mismas unidades y rango** que la variable objetivo (GHI medido en superficie). Por lo tanto, no se consideró necesaria ninguna normalización adicional.

Los resultados obtenidos son expresados en la Tabla ??.

La evaluación comparativa de los modelos SLR, MLP y XGB, utilizando como variables de entrada los productos satelitales *CAMS* y *LSA-SAF*, se realizó en cinco sitios con característi-

cas climáticas y geográficas diversas. El desempeño se expresó en términos de error medio de sesgo (MBE), error absoluto medio (MAE) y raíz del error cuadrático medio (RMSE), todos normalizados respecto al promedio de la irradiancia global horizontal (GHI) en cada estación (Tablas ?? y ??).

En términos generales, los errores normalizados se mantuvieron dentro de un rango moderado en todas las combinaciones de modelos y conjuntos de datos, sin observarse diferencias sustanciales entre los enfoques lineales y los no lineales. El modelo RLS mostró un desempeño competitivo en ambos conjuntos de datos, con métricas de error cercanas a las obtenidas por los modelos más complejos.

En el caso de **CAMS**, aunque el MLP logró reducir ligeramente el RMSE en algunos sitios, esto se produjo a costa de sesgos más pronunciados en el MBE, lo cual evidencia una compensación entre reducción de varianza e incremento del error sistemático. El modelo XGB, por su parte, presentó un comportamiento muy similar al de RLS, con diferencias marginales.

Por otro lado, al emplear **LSA-SAF** se observó una ligera mejora respecto a CAMS, particularmente en estaciones de mayor altitud (ERO y LQ), donde tanto XGB como MLP alcanzaron menores valores de MAE y RMSE. Esto sugiere que la mayor resolución temporal o la representación más detallada de nubes en LSA-SAF aportan información adicional útil para el proceso de adaptación local.

No obstante, el incremento de la complejidad del modelo no se tradujo en ganancias sustanciales de desempeño. Estos resultados indican que, dadas las condiciones actuales de calidad de los datos satelitales, los modelos simples como RLS son capaces de capturar gran parte de la relación entre los insumos derivados de satélite y las mediciones de GHI en superficie, ofreciendo además mayor robustez frente al ruido y a las limitaciones en los datos de entrenamiento.

La Figura 3.9 muestra el comportamiento del RMSE (%) en cada sitio para los diferentes modelos de regresión utilizados. Se observa que todas las propuestas de adaptación logran reducir el RMSE en cada sitio. Aunque en algunos casos la mejora puede ser modesta, como en YU y LQ, queda evidenciado que un simple ajuste específico puede mejorar el desempeño del modelo para una ubicación determinada. Además se puede apreciar que el grado de mejora mediante la adaptación aparenta depender del modelo de estimación empleado. Cada modelo impone un límite sobre la precisión de la serie resultante, y optimizar su salida no garantiza necesariamente un desempeño superior frente a otro modelo que, de forma natural, ya proporciona una estimación más adecuada para un sitio específico.

La Figura 3.10 muestra un gráfico de dispersión para la GHI medida y las los modelos de CAMS (izquierdo) y LSA-SAF (derecho) con sus correspondientes adaptaciones usando SLR y MLP.

La Figura 3.15 presenta las variaciones del rRMSE en cada sitio considerando el mejor desempeño obtenido (menor rRMSE). Puede notarse que las ganancias sobre el desempeño podrían considerarse marginales, sin embargo sería interesante considerar el impacto que podría tener una variación del 3% en la estimación del recurso solar, por ejemplo en la aplicación práctica.




Figura 3.9: RMSE en resolución de 15 minutos para cada modelo y sitio, comparando modelos sin adaptación y adaptados.

La Figura 3.16 muestra la evolución diaria de la irradiancia global horizontal (GHI) medida en superficie, junto con las estimaciones obtenidas a partir de los modelos satelitales CAMS y LSA-SAF, y sus respectivas adaptaciones mediante los métodos SLR, MLP y XGB, para el sitio ERO el 12 de octubre de 2016.

En el caso del modelo CAMS (panel izquierdo), se observa que la estimación original tiende a subestimar la irradiancia durante las primeras y últimas horas del día, mientras que presenta una ligera sobreestimación en torno al mediodía. Las adaptaciones basadas en SLR, MLP y XGB reducen significativamente dichas desviaciones, siendo las versiones MLP y XGB las que muestran la mayor concordancia con la medición. Estas últimas reproducen de manera casi exacta la forma y magnitud del ciclo diario, lo que sugiere que los modelos no lineales poseen una mayor capacidad para capturar las variaciones locales del recurso solar y corregir sesgos sistemáticos inherentes al modelo satelital.

En el modelo LSA-SAF (panel derecho), la versión original presenta un comportamiento más próximo a la medición que el modelo CAMS, particularmente durante las horas de máxima irradiancia. Sin embargo, se mantienen pequeñas sobreestimaciones hacia el final de la tarde. Las adaptaciones aplicadas, especialmente las obtenidas mediante MLP y XGB, mejoran notablemente el ajuste con respecto a la medición, reproduciendo de forma precisa tanto la amplitud




Figura 3.10: Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en Yuto.




Figura 3.11: Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR Y MLP en Salta.




Figura 3.12: Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en San Carlos.




Figura 3.13: Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en El Rosal.




Figura 3.14: Comparación de modelos CAMS y LSASAF y las adaptaciones con SLR y MLP en La Quiaca.




Figura 3.15: Comparación del RMSE(%) para los modelos crudos y el mejor desempeño obtenido.




Figura 3.16: Comparación del comportamiento de la irradiancia global horizontal (GHI) medida y estimada mediante los modelos CAMS y LSA-SAF, junto con sus respectivas adaptaciones basadas en los métodos SLR, MLP y XGB, para la estación ERO el día 12 de octubre de 2016. Se observa que las adaptaciones mejoran el ajuste con respecto a la medición, especialmente durante las horas de máxima irradiancia.

como la estructura temporal del GHI observado.

En ambos modelos, las adaptaciones locales aportan una mejora sustancial en la representación del recurso solar en el sitio, lo que evidencia la utilidad de aplicar modelos de corrección calibrados con datos *in situ*. En síntesis, las adaptaciones mediante SLR, MLP y XGB preservan la forma física del ciclo diario de irradiancia y ajustan de manera adecuada la magnitud y tendencia de los valores estimados. Esto sugiere que, en sitios con predominancia de condiciones de cielo claro, las metodologías de adaptación poseen un alto potencial para reducir los errores sistemáticos en las estimaciones de irradiancia derivadas de modelos satelitales, contribuyendo así a una mejor caracterización local del recurso solar.

Los resultados de este análisis inicial indican que, en el contexto de la adaptación de modelos satelitales para estimación de GHI, los métodos de aprendizaje automático evaluados (SLR, XGB y MLP) presentan rendimientos comparables en términos de métricas de error estándar, con diferencias relativamente pequeñas entre ellos. A pesar de su simplicidad, el modelo SLR demostró una capacidad notable para capturar la relación entre los datos satelitales y las mediciones terrestres, alcanzando niveles de error relativos similares a los obtenidos por los modelos más complejos (XGB y MLP).

Este comportamiento podría deberse a que la calidad de los datos de entrada impone un límite superior a la precisión alcanzable por los modelos más sofisticados. Los productos satelitales utilizados presentan incertidumbres inherentes y limitaciones en su resolución temporal y espacial, lo que restringe su capacidad para representar fenómenos de alta frecuencia o de origen local, como los efectos microclimáticos o la variabilidad inducida por el relieve. En consecuencia, aumentar la complejidad del modelo no necesariamente se traduce en una mejora sustancial del rendimiento predictivo bajo estas condiciones de datos.

Por otra parte, se observó que los modelos más flexibles, como el MLP, pueden ser susceptibles al sobreajuste, lo cual se refleja en un comportamiento menos consistente entre las distintas métricas de desempeño. Esto resalta la necesidad de equilibrar la complejidad del modelo con la calidad y cantidad de datos disponibles, a fin de preservar la capacidad de generalización. En este sentido, y dadas las características actuales de los datos y del sitio, modelos más simples como el SLR constituyen una alternativa robusta, interpretable y computacionalmente eficiente para la estimación adaptada del GHI.

En el futuro, las mejoras más significativas en precisión probablemente se lograrán mediante la incorporación de variables meteorológicas adicionales, la aplicación de técnicas de descomposición temporal o el desarrollo de enfoques híbridos que combinen modelos físicos con correcciones estadísticas, más que mediante el simple incremento de la complejidad algorítmica.

Finalmente, se observó que las ganancias en desempeño que aportan las técnicas de regresión son más pronunciadas en los casos donde la combinación sitio–modelo de estimación presenta inicialmente un bajo desempeño. Esto podría explicarse porque existe un mayor margen de mejora en esos contextos. Por el contrario, en las combinaciones sitio–modelo donde las estimaciones originales ya son adecuadas, la mejora aportada por la adaptación resulta más marginal, lo cual concuerda con lo reportado en trabajos previos de [Salamalikis et al. \(2022\)](#); [Polo et al. \(2020\)](#).

3.4. Adaptación al sitio con múltiples variables descriptivas

En la sección anterior se presentaron los resultados del proceso de adaptación al sitio utilizando un enfoque tradicional basado en mejorar la estimación de un modelo a partir de la variable propiamente modelada y de mediciones in situ. Este enfoque se centra en la relación directa entre la variable objetivo y sus observaciones. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado una estrategia más avanzada que consiste en incorporar variables regresoras adicionales durante el entrenamiento de los modelos de regresión. La idea subyacente es que estas variables pueden aportar información complementaria, potencialmente mejorando la precisión de la estimación en comparación con un enfoque que utiliza únicamente la variable principal.

En la práctica, estas variables adicionales pueden provenir de distintos modelos de reanálisis o de fuentes satelitales, y se seleccionan bajo la expectativa de que estén correlacionadas, de alguna manera, con la irradiancia global horizontal (GHI) medida. Este enfoque ha sido aplicado y documentado en trabajos previos, como [Salazar et al. \(2025\)](#); [Miranda et al. \(2021\)](#); [Miranda \(2023\)](#).

La ampliación del conjunto de regresores y la automatización del proceso de entrenamiento resulta especialmente atractiva considerando que los modelos de aprendizaje automático se utilizan cada vez más para identificar patrones y extraer información de grandes volúmenes de datos. No obstante, la efectividad de estos modelos depende en gran medida de la calidad y relevancia de los regresores empleados: no basta con añadir más variables, estas deben ser apropiadas y contener información útil para la tarea de predicción.

3.4.1. La necesidad de un análisis exploratorio de datos

Antes de implementar la adaptación con todos los regresores disponibles, es fundamental realizar un análisis exploratorio de datos (AED). Este paso se puede comparar con inspeccionar un terreno antes de construir una casa: si no conocemos la distribución del terreno, la presencia de obstáculos o la estabilidad del suelo, cualquier construcción posterior podría ser ineficiente o incluso fallar. De manera análoga, un AED permite comprender las características básicas de cada variable, su rango, posibles valores atípicos, correlaciones y relaciones con la variable objetivo, asegurando que el modelo posterior tenga una base sólida.

El AED no solo ayuda a identificar qué variables pueden ser más relevantes, sino que también sirve para detectar problemas en ellas, como valores faltantes, inconsistencias o errores de modelado, que podrían afectar la calidad de la estimación ????. Por ejemplo, variables mal calculadas o extremadamente ruidosas podrían introducir sesgos en el modelo de regresión, reduciendo su capacidad de generalización. Comprender estos aspectos antes de la construcción del modelo es crucial para asegurar que los resultados sean confiables y reproducibles.

Además, el AED permite evaluar relaciones no lineales y patrones temporales que podrían no ser evidentes a simple vista. Por ejemplo, la relación entre la irradiancia solar y la temperatura o la humedad puede variar a lo largo del año, y detectar estos patrones ayuda a definir qué regresores son realmente útiles ??. Esta exploración es especialmente importante cuando se

dispone de un gran número de variables regresoras, como es nuestro caso, porque es probable que no todas aportaran información significativa.

Finalmente, realizar un AED exhaustivo permite planificar estrategias de reducción de dimensionalidad o selección de variables antes de aplicar modelos complejos. En este trabajo, se propone inicialmente realizar la adaptación del modelo utilizando todos los regresores disponibles para obtener una estimación completa. Posteriormente, se utilizarán los resultados del AED para identificar los regresores más relevantes y comparar su desempeño con el modelo completo. Este enfoque dual combina la riqueza de información disponible con la eficiencia y robustez que aporta un conjunto de variables cuidadosamente seleccionado.

3.4.2. Implementación de la adaptación con múltiples regresores

En la sección anterior, el proceso de adaptación al sitio se definía mediante la siguiente expresión:

$$GHI_{adaptado} = ML_{Regresor}(GHI_{modelado}), \quad (3.4)$$

donde $ML_{Regresor}$ representa cualquiera de los modelos de regresión utilizados (SLR, MLP o XGB).

En esta sección se propone incrementar el conjunto de variables regresoras, con la expectativa de que estas aporten información adicional al modelo de regresión. De este modo, la alternativa para la adaptación puede expresarse como:

$$GHI_{adaptado} = ML_{Regresor}(Reg_1, Reg_2, Reg_3, \dots, Reg_n), \quad (3.5)$$

donde cada Reg_i representa una variable regresora; incluyendo $GHI_{modelado}$, que también forma parte del conjunto.

Para este trabajo se propuso un conjunto de variables de carácter astronómico, atmosférico y meteorológico, definidas de la siguiente manera:

- N: Día del año.
- SZA: Ángulo cenital solar.
- α : Altura solar.
- TOA: Irradiancia en la parte superior de la atmósfera.
- GHI_{argp2} : Irradiancia bajo cielo despejado según [Ledesma et al. \(2023b\)](#).
- delta: Declinación solar.
- Fn: Función normalizada de duración del día.
- E0: Factor de corrección extraterrestre.

- **mr**: Masa de aire relativa [Gueymard \(2003\)](#).
- **tm**: Temperatura media del aire según ERA5.
- **uw**: Componente U del viento según ERA5.
- **dw**: Componente V del viento según ERA5.
- **tcw**: Vapor de agua total en la columna atmosférica según ERA5.
- **2mdt**: Temperatura del punto de rocío a 2 metros sobre el suelo según ERA5.

Las variables **tm**, **uw**, **dw** y **2mdt** provienen del modelo ERA5 y se encuentran disponibles a escala horaria. Por esta razón, consideramos inapropiado interpolarlas a una resolución de 15 minutos, ya que esta transformación no añade información real y podría introducir errores. En consecuencia, las evaluaciones presentadas en esta sección se realizan exclusivamente a escala horaria.

Aunque, desde un punto de vista técnico, es posible interpolar estas variables para obtener valores a intervalos menores, el resultado dependería más del método de interpolación que de las características físicas del sitio o del proceso de adaptación del modelo. Mantener la escala temporal original garantiza así una mayor consistencia y validez en el análisis.

Los resultados de la Tabla 3.8 y la Figura 3.17 muestran que la mayoría de los modelos logran adaptarse con la misma consistencia en cada sitio. Sin embargo, se evidencian casos en los que la métrica aumenta (flechas rojas), lo que sugiere que ciertos modelos adaptados no generalizan correctamente en todos los sitios.

Entre los regresores evaluados, se observa que XGB y MLP no producen mejoras significativamente mayores que las obtenidas con MLR. Esto indica que, aunque los modelos regresores más sofisticados son capaces de capturar relaciones no lineales, es necesario un análisis previo que permita identificar qué variables tienen mayor potencial como regresores antes de introducirlas en el modelo.

Estos resultados preliminares subrayan la importancia de realizar un análisis exploratorio que permita determinar qué variables son más prometedoras para cada sitio y, de este modo, seleccionar un conjunto de regresores que garantice un desempeño consistente y robusto. En este sentido, la ****selección de características**** se convierte en un paso crítico del preprocesamiento al entrenar modelos de aprendizaje automático, ya que permite identificar las variables más relevantes y eliminar aquellas redundantes o irrelevantes [Liu et al. \(2023\)](#); [Huang et al. \(2024\)](#). Una selección adecuada de características mejora la interpretabilidad del modelo, optimiza su eficiencia computacional y aumenta su capacidad predictiva, mientras que la inclusión de variables irrelevantes puede inducir sobreajuste [Che et al. \(2024\)](#). Métodos como los de filtro, envolventes y embebidos permiten automatizar este proceso, pero el análisis exploratorio de datos sigue siendo fundamental para guiar la selección inicial de regresores y variables [Cheng \(2024\)](#).

Cuadro 3.8: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo en el conjunto de pruebas de los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos a la media de GHI en cada sitio: 429.2 W/m² (Yu), 432.9 W/m² (Sa), 554.4 W/m² (Sca), 628.4 W/m² (Ero), y 648.7 W/m² (Lq). Los modelos etiquetados con “(1 var.)” indican adaptación al sitio realizada utilizando solo un regresor (CAMS o LSA-SAF).

Modelo	Yu			Sa			Sca			Ero			Lq		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Estimaciones satelitales en bruto</i>															
CAMS	-0.1	15.2	23.5	4.0	20.9	29.3	3.0	19.7	26.1	-23.6	26.6	39.3	-4.8	14.5	21.6
LSA-SAF	7.5	14.4	21.8	17.9	25.3	35.7	13.3	20.3	27.1	-7.7	14.8	24.0	4.8	10.9	18.2
ERA5	1.2	22.2	33.7	9.4	27.1	37.7	1.9	20.2	29.7	-14.0	19.3	25.6	-0.8	11.3	18.4
MERRA-2	24.9	33.5	51.2	43.4	48.3	65.0	10.9	21.7	30.3	-3.8	13.1	20.4	1.4	13.4	20.8
<i>Adaptación al sitio conjunto completo de regresores (15 vars.)</i>															
CAMS MLR	-3.3	14.6	21.7	3.4	18.3	26.6	1.1	16.3	23.5	0.6	13	20	0.8	10.6	16.2
LSA-SAF MLR	-4.9	14.4	20.7	3.9	21	29.9	0.2	18.5	25.2	0.9	12.2	19.2	0.1	11.4	17.1
ERA5 MLR	-1.5	22.8	31.1	5.9	26.4	35.9	-2.8	20	26.6	-0.8	12.9	19.4	0.4	10.9	17
MERRA-2 MLR	-6.1	31.2	39.6	5.5	31.2	40.2	-0.2	20.4	27.7	0.7	12	19.0	-0.2	12.1	18.2
CAMS MLP	-2.8	13.9	20.9	3.5	18	26.3	3.6	16.8	24.3	0.3	13.3	20.2	0	10.8	16.1
LSA-SAF MLP	-5.0	14.2	20.3	3.0	20.6	29.3	3.1	18.3	25.8	0.7	12.6	19.4	-0.3	11.5	16.8
ERA5 MLP	-0.6	22.7	31.3	6.3	26.9	36	-1.2	20.2	27.2	-1	13.4	19.7	-0.8	11.7	17.2
MERRA-2 MLP	-4.3	31.5	39.6	5.7	30.4	39.3	3	19.2	27.2	0.7	12.3	19.1	-1.5	12.4	18
CAMS XGB	-2.8	14.6	21.5	2.2	18.1	26.9	-0.1	18.8	26.1	0.1	13.8	21.5	0.7	10.9	16.9
LSA-SAF XGB	-4.1	14.7	21.1	2.6	21.2	30.5	-1.1	21.2	29.3	0.4	13.1	20.5	-0.1	11.6	17.5
ERA5 XGB	-0.2	24.1	32.9	4.0	26.8	37.1	-3.4	23.3	31.7	-1.0	13.7	20.9	0.3	11.9	18.6
MERRA-2 XGB	-4.4	31.1	39.7	4.4	29.8	40.0	-0.8	22.1	30.3	-0.1	13.3	20.7	-0.6	12.4	18.5




Figura 3.17: Comparación del rRMSE% entre estimaciones originales de los satélites y sus versiones adaptadas mediante los regresores MLR, MLP y XGB para los cinco sitios (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq). Las flechas indican mejora en la métrica adaptada respecto al valor original; las anotaciones muestran el cambio absoluto y relativo. Las flechas negras representan mejoras, mientras que las flechas rojas indican empeoramiento del desempeño respecto al modelo original.




Figura 3.18: Matriz de correlación de los regresores en la estación SA.

La Figura 3.18 muestra la matriz de correlación de los regresores en la estación SA, considerando únicamente las relaciones entre las variables predictoras, sin incluir su vínculo con la variable objetivo (GHI medida). Este análisis es fundamental, ya que permite identificar variables que presentan una alta correlación entre sí y, por tanto, aportan información redundante. Incluir todas estas variables en el modelo puede generar problemas de multicolinealidad, dificultar la interpretación de los coeficientes y aumentar el riesgo de sobreajuste. Además, reducir la redundancia contribuye a simplificar el modelo y disminuir la carga computacional, lo cual resulta especialmente relevante en algoritmos de mayor complejidad, como redes neuronales o modelos de tipo XGBoost. En este sentido, la matriz de correlación constituye un primer paso clave en la selección de variables, que posteriormente debe complementarse con el análisis de la relación de cada regresor con la variable objetivo, con el fin de construir modelos más eficientes, interpretables y generalizables.

Según Geher and Hall (2016), existen umbrales de correlación a partir de los cuales puede considerarse que dos variables están fuertemente asociadas. De acuerdo con estos autores, las correlaciones entre 0 y ± 0.3 se consideran débiles, entre ± 0.3 y ± 0.7 moderadas, y entre ± 0.7 y ± 1.0 fuertes. Por tanto, en este trabajo se propone eliminar aquellas variables que podrían resultar redundantes cuando su coeficiente de correlación sea mayor a 0.85 o menor a -0.85 , de modo que se reduzca la colinealidad y se mejore la estabilidad del modelo.

La Figura 3.19 presenta la matriz de correlación con el conjunto de variables regresores reducidos para la estación SA, este mismo procedimiento fue aplicado para las demás estaciones.

En este punto se puede analizar la relación que puede existir entre las variables regresoras y la variable objetivo. Una de las estrategias más utilizadas es la de nuevamente analizar la correlación pero ahora respecto a la medida. En la Tabla presentamos los resultados que expresa el estadístico de Pearson y Spreman.

El coeficiente de Pearson mide la correlación lineal entre dos variables continuas, asumiendo que los datos siguen una distribución aproximadamente normal y que la relación entre ellos puede representarse mediante una recta. Este coeficiente es especialmente útil cuando las variables presentan una relación proporcional directa o inversa y se desea evaluar la fuerza y dirección del vínculo lineal.

Por su parte, el coeficiente de Spearman es una medida no paramétrica de correlación basada en los rangos de los datos. No requiere que la relación sea lineal ni que las variables estén normalmente distribuidas. Su aplicación resulta apropiada cuando existen relaciones monótonas no lineales o cuando los datos pueden estar afectados por valores atípicos que distorsionan la correlación de Pearson.

El uso conjunto de ambos estadísticos permite contrastar la robustez de las asociaciones detectadas. Si ambos coeficientes son similares en magnitud y signo, se puede inferir que la relación entre las variables es consistente, tanto en términos lineales como monotónicos. En cambio, diferencias notables entre ambos valores podrían indicar la presencia de relaciones no lineales o la influencia de valores extremos.

Los resultados presentados en la Tabla 3.9 muestran una alta consistencia entre los coeficien-




Figura 3.19: Coeficientes de correlación de Pearson y Spearman entre las variables meteorológicas y las distintas metodologías (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq).

Cuadro 3.9: Coeficientes de correlación de Pearson y Spearman entre las variables meteorológicas y las distintas metodologías (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq).

	Yu		Sa		Sca		Ero		Lq	
	Pearson	Spearman	Pearson	Spearman	Pearson	Spearman	Pearson	Spearman	Pearson	Spearman
GHIargp2	0.71	0.71	0.71	0.71	0.85	0.86	0.85	0.85	0.87	0.87
N	0.02	0.04	0.00	0.00	0.05	0.10	0.20	0.20	0.03	0.03
δ	-0.24	-0.21	-0.12	-0.09	-0.13	-0.11	-0.22	-0.24	-0.11	-0.11
tm	0.55	0.54	0.47	0.48	0.41	0.44	0.47	0.50	0.44	0.44
uw	-0.25	-0.26	-0.45	-0.46	-0.26	-0.28	-0.25	-0.30	0.15	0.16
dw	-0.15	-0.17	0.04	0.03	-0.11	-0.15	0.20	0.21	-0.10	-0.11
tcwv	0.13	0.12	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.05	0.00	0.00
d2m	0.09	0.08	0.07	0.06	-0.02	-0.01	0.04	0.05	0.02	-0.01

tes de Pearson y Spearman, lo que indica que las asociaciones entre las variables meteorológicas y las metodologías evaluadas son monótonas y predominantemente lineales.

La variable GHIargp2 exhibe las correlaciones más elevadas con todas las metodologías, con valores entre 0.71 y 0.87, lo que evidencia una fuerte relación positiva. Este resultado sugiere que la irradiancia global tiene una influencia directa y significativa sobre los resultados obtenidos por las distintas metodologías, siendo además una de las variables de mayor peso físico en los procesos radiativos y energéticos de superficie.

La temperatura media (tm) presenta correlaciones moderadamente positivas (0.41–0.55), lo que indica una asociación coherente con la magnitud de las estimaciones, probablemente vinculada a la relación entre temperatura, radiación y balance energético. En contraste, la variable declinación solar (δ) muestra correlaciones negativas débiles (–0.24 a –0.09), lo que podría reflejar el efecto estacional sobre la disponibilidad de radiación incidente.

Las componentes del viento (uw y dw) presentan en general correlaciones débiles a moderadas y negativas, particularmente en los métodos Yu, Sa y Sca. Este comportamiento podría atribuirse al efecto del viento sobre la dispersión de nubosidad o el transporte de masas de aire, factores que inciden en la transmisión de la radiación solar. Sin embargo, las correlaciones positivas observadas en el método Lq sugieren posibles diferencias metodológicas o regionales en la respuesta a la dinámica atmosférica.

Finalmente, las variables asociadas al contenido de humedad atmosférica (tcwv y d2m) presentan correlaciones muy bajas, lo que indica una influencia limitada de la humedad que modelan dichas variables en la GHI medida en los sitios de estudio de este trabajo.

En conjunto, los resultados evidencian que las variables radiativas y térmicas (GHIargp2 y tm) son las de mayor relevancia en la determinación de las estimaciones de las metodologías analizadas. La similitud entre los coeficientes de Pearson y Spearman confirma la robustez y estabilidad de las correlaciones, apoyando la validez estadística y física de las relaciones identificadas.




Figura 3.20: Comparación del rRMSE% entre estimaciones originales de los satélites y sus versiones adaptadas mediante los regresores MLR, MLP y XGB para los cinco sitios (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq) utilizando como regresores la GHI estimada por cada modelo, GHIargp2 y tm. Las flechas indican mejora en la métrica adaptada respecto al valor original; las anotaciones muestran el cambio absoluto y relativo. Las flechas negras representan mejoras, mientras que las flechas rojas indican empeoramiento del desempeño respecto al modelo original.

Cuadro 3.10: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo en el conjunto de prubeas de los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos a la media de GHI en cada sitio: 429.2 W/m² (Yu), 432.9 W/m² (Sa), 554.4 W/m² (Sca), 628.4 W/m² (Ero), y 648.7 W/m² (Lq). Los modelos etiquetados con “(1 var.)” indican adaptación al sitio realizada utilizando solo un regresor (CAMS o LSA-SAF).

	Yu			Sa			Sca			Ero			Lq		
Modelo	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
CAMS MLR	-2.8	14.5	21.6	3.3	18.3	26.5	1.1	16.4	23.5	0.5	12.3	19.6	1.0	10.2	16.0
LSA-SAF MLR	-5.3	14.3	20.6	4.1	20.7	30.1	2.2	17.3	24.7	1.1	11.3	18.9	0.0	10.8	17.0
ERA5 MLR	-3.0	22.7	31.0	6.3	26.0	35.5	-0.7	19.6	26.8	-0.9	12.9	19.5	0.6	10.5	17.0
MERRA-2 MLR	-10.9	32.0	40.2	6.4	31.3	40.8	2.2	19.7	27.6	0.8	11.7	18.8	-0.4	11.7	18.0
CAMS MLP	-2.3	13.2	20.3	3	17.1	25.6	0.7	16.3	23.3	0.1	12.5	19.7	1	10	15.7
LSA-SAF MLP	-5.2	13.7	20	3.4	20.0	29.4	1.7	17.3	24.5	0.7	11.6	18.8	0.5	10.3	16.2
ERA5 MLP	-1.4	21.8	30.8	5.5	25.1	35	-1.7	20	27.0	-1.4	13.1	19.4	0.8	10.6	16.9
MERRA-2 MLP	-7.3	30.5	38.2	6	30.3	39.5	2.1	19.6	27.4	0.5	11.6	18.7	-0.5	11.7	18
CAMS XGB	-1.4	14.2	21.1	3.0	18.3	27.1	0.6	17.1	24.7	0.0	13.4	20.7	1.0	10.5	16.5
LSA-SAF XGB	-4.5	14.5	20.9	3.8	21.3	31.0	0.8	18.5	25.9	0.5	12.5	20.0	0.1	11.1	17.3
ERA5 XGB	0.0	22.9	32.4	6.0	26.6	37.0	-3.6	21.3	29.7	-1.2	13.4	20.3	0.9	11.2	17.7
MERRA-2 XGB	-5.3	31.2	39.5	6.7	31.2	41.7	0.1	21.2	29.7	0.0	12.7	20.0	-0.6	12.2	18.6

Los resultados mostrados en la Figura 3.20 evidencian una mejora general en las métricas de desempeño cuando se restringe el conjunto de regresores a aquellas variables con influencia física y estadística demostrada sobre la irradiancia global. En particular, el uso combinado de GHIargp2 y la temperatura media (tm) permitió reducir la dispersión y aumentar la estabilidad de los modelos en todos los sitios analizados. Este comportamiento confirma que la inclusión selectiva de variables relevantes puede tener un impacto más significativo que el simple incremento del número de regresores.

A diferencia de los resultados previos (Tabla 3.8 y Figura 3.17), donde algunos casos de adaptación presentaban degradaciones puntuales del desempeño (flechas rojas), en esta segunda evaluación se observa una mayor consistencia entre los sitios. Los errores relativos se mantienen dentro de márgenes similares y las diferencias entre modelos tienden a disminuir. Esta homogeneidad sugiere que una correcta selección de variables no solo mejora el ajuste local, sino que también favorece la capacidad de generalización de los modelos de regresión en distintos contextos geográficos y climáticos.

La reducción del conjunto de regresores elimina redundancias y disminuye la multicolinealidad, permitiendo que el modelo capture relaciones físicas más representativas. Al entrenar con un número limitado de variables influyentes, el modelo tiende a centrarse en las dependencias fundamentales entre las variables regresoras y la irradiancia medida, evitando patrones espurios que podrían inducir sobreajuste. En consecuencia, la mejora observada en las métricas no se debe necesariamente a un aumento en la capacidad del modelo, sino a una representación más

fiel del fenómeno.

Incluir indiscriminadamente un gran número de regresores puede conducir a una falsa sensación de robustez. Aunque modelos como XGB o MLP poseen una alta capacidad para modelar relaciones no lineales, esta flexibilidad puede resultar contraproducente si las variables no aportan información relevante o presentan correlaciones espurias. De hecho, los resultados muestran que estos modelos no siempre superan sustancialmente al regresor lineal (MLR), lo que pone de manifiesto que el desempeño no depende exclusivamente de la complejidad del algoritmo, sino de la calidad y pertinencia de las variables de entrada.

Desde una perspectiva física, las variables radiativas (como GHI_{largo2}) y térmicas (como la temperatura media) mantienen una relación directa con los procesos energéticos que gobiernan la radiación incidente. Por tanto, basar la selección de regresores en principios físicos conocidos ofrece una ventaja sustancial frente a estrategias puramente exhaustivas. Los modelos entrenados con variables influyentes muestran además una mayor robustez frente a condiciones cambiantes, como variaciones estacionales o diferencias en la nubosidad local. Esto sugiere que la selección adecuada de regresores no solo mejora la precisión puntual, sino que también reduce la sensibilidad del modelo a fluctuaciones de corto plazo, favoreciendo una respuesta más estable en el tiempo.

El uso de variables con significado físico universal facilita, además, la transferencia de modelos entre sitios. Al depender de relaciones fundamentales entre la radiación y las condiciones atmosféricas, los modelos ajustados con este tipo de regresores pueden aplicarse en regiones distintas sin necesidad de recalibraciones extensas. Este aspecto resulta especialmente relevante en contextos donde los datos locales son escasos o incompletos.

Los resultados refuerzan la idea de que no es apropiado seleccionar variables de manera empírica o arbitraria. El proceso de selección debe combinar análisis exploratorio, criterios físicos y métodos estadísticos (por ejemplo, correlaciones, importancia de variables o técnicas de selección embebida). Este enfoque permite identificar variables realmente informativas y descartar aquellas redundantes o poco influyentes, optimizando el equilibrio entre complejidad y rendimiento.

Cabe destacar que, aunque la reducción del conjunto de variables mejora el desempeño, el proceso de selección manual puede resultar subjetivo y dependiente del criterio del investigador. En este sentido, la aplicación de métodos automáticos de selección de características (como RFE, LASSO o el análisis de importancia por permutación) podría complementar el análisis físico y contribuir a establecer un marco reproducible para la construcción de modelos más eficientes. Si bien este aspecto no se abordó en el presente trabajo, consideramos que sería altamente recomendable en estudios futuros, especialmente si se amplía significativamente el conjunto de regresores.

En resumen, los resultados demuestran que la relevancia y coherencia física de las variables son factores determinantes para la calidad y estabilidad de los modelos de adaptación. Incluso los algoritmos más avanzados tienen un alcance limitado si se entrenan con variables poco representativas. Por ello, antes de recurrir a modelos cada vez más complejos, resulta preferible invertir esfuerzo en la búsqueda, evaluación y validación de regresores adecuados, o explorar

herramientas provenientes de otras áreas —como la estadística o la visión por computadora— que contribuyan a mejorar el proceso de adaptación al sitio.

3.5. Adaptación al sitio tomando consideraciones de una serie temporal

El análisis presentado en las Secciones 3.3 y 3.4 permitió establecer que, en el contexto de la adaptación al sitio (AS), el grado de mejora obtenido en las estimaciones de la irradiancia global horizontal (GHI) no depende necesariamente de la complejidad de los modelos regresores utilizados. Más bien, los resultados evidencian la importancia de la selección adecuada de variables regresoras para garantizar un desempeño correcto y estable de los modelos de regresión. Se observó que los modelos más precisos fueron aquellos entrenados con regresores que mantienen una relación física directa con la GHI, lo que subraya que la calidad y pertinencia de las variables de entrada constituyen factores determinantes para el proceso de adaptación.

Sin embargo, incluso cuando se dispone de un conjunto óptimo de variables, persisten fuentes de variabilidad que limitan la capacidad de los modelos para capturar plenamente la dinámica de la radiación solar a escala local y temporal. Una de las principales limitaciones radica en la naturaleza **no estacionaria** de la serie de irradiancia, la cual está fuertemente modulada por factores astronómicos y estacionales. Este tipo de comportamiento ha sido ampliamente documentado en la literatura relacionada a la economía: (Granger and Newbold, 1974) demostraron que las regresiones sobre series no estacionarias pueden inducir relaciones espurias, en las que el coeficiente de determinación (R^2) resulta artificialmente alto sin que exista una relación causal real entre las variables. Este fenómeno, conocido como *spurious regression*, se presenta cuando se aplican métodos de mínimos cuadrados a series con tendencias o raíces unitarias, lo que genera inferencias engañosas Ventosa-Santaullària (2009).

En consecuencia, la correcta identificación y tratamiento de la no estacionariedad constituye un paso fundamental para evitar correlaciones espurias y mejorar la validez de los modelos aplicados a series temporales meteorológicas. Esta limitación es general al proceso de regresión que se realiza sobre otras series temporales de diversas áreas, y resalta la necesidad de incorporar técnicas que mitiguen los efectos de la tendencia o la estacionalidad, favoreciendo la obtención de residuos estacionarios y estadísticamente consistentes.

En este contexto, la incorporación de técnicas que consideren explícitamente la **estructura temporal** de los datos representa un paso necesario para mejorar la capacidad de generalización de los modelos de adaptación. La **desestacionalización** de series temporales permite eliminar la componente periódica asociada a la posición solar y a los ciclos estacionales, resaltando las fluctuaciones residuales que responden a la variabilidad atmosférica real. Este procedimiento no solo facilita una representación más homogénea de los datos, sino que también posibilita que los algoritmos de aprendizaje se centren en los procesos de corto plazo, como la dinámica de nubosidad o la variación de aerosoles, factores determinantes en la modulación instantánea de la irradiancia global.

De manera complementaria, estudios recientes han destacado la importancia de abordar la **no linealidad** y la **no estacionariedad** de las series ambientales mediante enfoques multiescala. (Schulte, 2016) propuso el uso de análisis de *wavelets* y espectros de bicoherencia para identificar componentes no estacionarias y no lineales en series atmosféricas, como la Oscilación Cuasi-Bienal (QBO), mostrando que la estructura de las oscilaciones puede cambiar localmente en el tiempo. Estas herramientas permiten captar variaciones abruptas o cambios de fase, difíciles de representar con métodos lineales clásicos.

En el campo de la predicción y modelización avanzada, el tratamiento de la no estacionariedad ha cobrado especial relevancia en el aprendizaje profundo. (Baidya and Lee, 2024) propusieron estrategias de *weak-stationarizing* y *non-stationarity restoring*, combinadas con descomposición espectral, para eliminar y luego restablecer componentes no estacionarias en series multivariadas. Estas técnicas buscan equilibrar la estabilidad estadística con la preservación de información física relevante. En la misma línea, Wu et al. (2021) introdujeron el modelo *Autoformer*, que incorpora bloques internos de descomposición y mecanismos de autocorrelación periódica para modelar dependencias a largo plazo, desentrañando componentes de tendencia y estacionalidad dentro de arquitecturas profundas.

Aplicar un enfoque temporal en el proceso de adaptación al sitio implica, por tanto, una mejora metodológica respecto a las estrategias tradicionales, que suelen tratar las observaciones como datos independientes. Al reconocer y modelar la dependencia temporal inherente a las mediciones de GHI, se busca capturar patrones persistentes y reducir el ruido introducido por las fluctuaciones estacionales, lo que se traduce en una representación más fiel y estable de la señal local.

En la presente sección se introducen los resultados obtenidos al aplicar un enfoque exploratorio desarrollado en esta tesis, basado en la desestacionalización de las series temporales de GHI, con el objetivo de mejorar el proceso de adaptación al sitio. Antes de ello, resulta pertinente contextualizar brevemente el concepto de serie temporal y su relevancia en el ámbito de la meteorología y la predicción solar.

Una serie temporal se define como un conjunto de observaciones de una o más variables recolectadas y ordenadas cronológicamente. El orden temporal no es arbitrario, sino que es esencial para el análisis, la interpretación y la modelización de los datos, ya que permite identificar patrones, tendencias y comportamientos periódicos que pueden ser fundamentales para la toma de decisiones (Olivas et al., 2022). El análisis de series temporales tiene aplicaciones en diversas disciplinas, desde la economía y el marketing hasta la medicina y, de manera central en este trabajo, la meteorología. En este último ámbito, las series temporales permiten caracterizar, clasificar y predecir variables climáticas de interés, como la GHI, que presentan una marcada variabilidad estacional y diurna.

Una característica clave de las series temporales meteorológicas es la **estacionalidad**, que se manifiesta cuando los datos muestran fluctuaciones regulares y predecibles en un intervalo constante. En el caso de la GHI, dichas variaciones se deben principalmente a cambios en la posición solar, la nubosidad y las condiciones atmosféricas. La presencia de estacionalidad puede influir significativamente en la modelización de los datos, dado que introduce patrones

repetitivos que podrían enmascarar otras tendencias o variaciones relevantes para el proceso de AS.

El enfoque propuesto en esta tesis consiste en **desestacionalizar** las series temporales de GHI antes de aplicar el proceso de adaptación al sitio, de modo que se eliminen o ajusten las fluctuaciones periódicas y se analice el comportamiento subyacente de la serie sin la influencia directa de las variaciones estacionales. Este procedimiento permite comparar los datos en condiciones más homogéneas y evaluar de manera más precisa el desempeño de los modelos.

En esta sección se evalúa el impacto de considerar la estacionalidad en la serie de GHI sobre el proceso de AS, comparando el enfoque tradicional —que no realiza ajustes temporales— con una metodología basada en la desestacionalización. A continuación, se presenta formalmente la formulación matemática del proceso de adaptación al sitio tradicional, empleando como referencia el modelo de regresión lineal simple (SLR), que representa la forma más básica de este tipo de ajuste.

$$GHI_{\text{adaptada}} = a \cdot GHI_{\text{modelada}} + b, \quad (3.6)$$

donde GHI_{adaptada} representa la irradiancia global horizontal ajustada, GHI_{modelada} es la irradiancia modelada (por estimación satelital o re-análisis), y a y b son los coeficientes de regresión lineal, a este enfoque de ahora en más vamos a llamarlo Enfoque 1.

El Enfoque 2 se basa en la estrategia propuesta por [Salamalikis et al. \(2022\)](#). En este enfoque, la variable regresora es el GHI modelado (GHI_{modelado}), y la variable objetivo se define como la diferencia entre el GHI medido y el modelado, es decir, $\Delta_{GHI} = GHI_{\text{medido}} - GHI_{\text{modelado}}$. Una vez obtenida la variable objetivo, el GHI adaptado se recupera sumando el factor de error Δ_{GHI} al GHI modelado.

$$\Delta_{GHI} = GHI_{\text{medido}} - GHI_{\text{modelado}} \quad (3.7)$$

$$GHI_{\text{adaptado}} = GHI_{\text{modelado}} + (a \cdot \Delta_{GHI} + b) \quad (3.8)$$

En este enfoque, la variable regresora se define como la diferencia entre el GHI modelado desestacionalizado, que se obtiene restando el GHI de cielo despejado del GHI modelado ($GHI_{\text{modelado}} - GHI_{\text{cielo despejado}}$). La variable objetivo corresponde a la diferencia entre el GHI medido desestacionalizado y el GHI de cielo despejado ($GHI_{\text{medido}} - GHI_{\text{cielo despejado}}$). Una vez estimada la variable objetivo, el valor corregido del GHI se recupera sumando nuevamente el GHI de cielo despejado.

$$X = GHI_{\text{modelado}} - GHI_{\text{cielo despejado}} \quad (3.9)$$

$$Y = GHI_{\text{medido}} - GHI_{\text{cielo despejado}} \quad (3.10)$$

$$GHI_{\text{adaptado}} = GHI_{\text{cielo despejado}} + (a \cdot X + b) \quad (3.11)$$

En cada caso, los coeficientes a y b se obtienen mediante regresión lineal simple. El modelo de GHI de cielo despejado utilizado en este estudio es el modelo ARGP-V2 [Ledesma et al. \(2023b\)](#).




Figura 3.21: Diferencias entre los tres enfoques de adaptación.

Los resultados obtenidos para cada uno de estos enfoques se presentan en la Tabla T. Cabe destacar que el Enfoque 1 fue el evaluado en las secciones anteriores en esta tesis; para facilitar una comparación, se ha incluido también el reporte de las métricas correspondientes a este enfoque.

La Tabla 3.11 y la Figura 3.22 muestran las métricas de desempeño obtenidas tras evaluar los tres enfoques sobre la desestacionalización de la serie. Se comparan las estimaciones satelitales originales (CAMS y LSA-SAF) con sus adaptaciones al sitio mediante los enfoques E1, E2 y E3. Cada subplot corresponde a una métrica distinta, y dentro de cada sitio se presentan primero los modelos basados en CAMS y luego, separados visualmente, los basados en LSA-SAF.

El Enfoque 1, que aplica una regresión lineal simple sobre los valores modelados, tiende a funcionar de manera consistente cuando la relación entre la irradiancia modelada y la medida es aproximadamente lineal y estable a lo largo del tiempo. Sin embargo, puede ser menos efectivo en sitios donde existen patrones estacionales complejos o variaciones sistemáticas que no se capturan con una regresión simple.

El Enfoque 2, basado en modelar la diferencia entre el GHI medido y el modelado, permite ajustar directamente el error sistemático y suele mejorar el desempeño en sitios donde el sesgo del modelo es relativamente constante, pero puede fallar si las diferencias presentan fuerte dependencia estacional o si los errores son heterocedásticos a lo largo del año.

Cuadro 3.11: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo en el conjunto de prubeas de los cinco sitios. Los valores están normalizados y expresados como porcentajes relativos a la media de GHI en cada sitio: 429.2 W/m² (Yu), 432.9 W/m² (Sa), 554.4 W/m² (Sca), 628.4 W/m² (Ero), y 648.7 W/m² (Lq). Los modelos etiquetados con “(1 var.)” indican adaptación al sitio realizada utilizando solo un regresor (CAMS o LSA-SAF).

Modelo	Yu			Sa			Sca			Ero			Lq		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Adaptación al sitio en Escala 15-Minutal</i>															
LSA-SAF	7.6	16.5	25.5	17.9	27.4	39.4	13.1	22.2	30.9	-7.7	16.2	26.5	4	12.6	22.6
LSA-SAF - E1	-5.5	18.4	25	4.4	23.9	34.6	1	18	26.7	2.7	17.1	25.4	2.2	12.8	22.3
LSA-SAF - E2	-5.5	18.4	25	4.4	23.9	34.6	1	18	26.7	2.7	17.1	25.4	2.2	12.8	22.3
LSA-SAF - E3	-5.3	16.7	24.7	4.2	23.8	35.4	4.3	19.2	28.7	0.9	12.7	21.5	2.6	12.8	21.9
<i>Adaptación al sitio en Escala Horaria</i>															
LSA-SAF	7.6	14.4	21.8	17.9	25.3	35.6	13.2	20.2	27.1	-7.6	14.3	24	4.8	10.8	18.2
LSA-SAF - E1	5.1	16.5	24	4.3	21.2	30.5	1.1	15.6	22.7	2.5	15.7	22.8	0.3	10.6	17.4
LSA-SAF - E2	5.1	16.5	24	4.3	21.2	30.5	1.1	15.6	22.7	2.5	15.7	22.8	0.3	10.6	17.4
LSA-SAF - E3	4.7	15.7	23.2	4.1	21.1	31.1	4.7	17.1	25.1	1.3	11.1	18.9	0	10.7	17
ERA5	1.2	22.2	33.7	9.4	27.1	37.7	1.9	20.2	29.7	-14.0	19.3	25.6	-0.8	11.3	18.4

Finalmente, el Enfoque 3, que desestacionaliza tanto la variable regresora como la objetivo usando el GHI de cielo despejado, permite capturar patrones estacionales más complejos y corregir errores dependientes del ciclo solar diario y anual. Esto explica por qué, en general, presenta mejores métricas de rMAE y rRMSE en sitios con alta variabilidad estacional, como Ero y Lq, donde los enfoques anteriores muestran limitaciones.

La Tabla 3.11 y la Figura 3.22 muestran las métricas de desempeño obtenidas tras evaluar los tres enfoques sobre la desestacionalización de la serie. Se comparan las estimaciones satelitales originales (CAMS y LSA-SAF) con sus adaptaciones al sitio mediante los enfoques E1, E2 y E3. Cada subplot corresponde a una métrica distinta, y dentro de cada sitio se presentan primero los modelos basados en CAMS y luego, separados visualmente, los basados en LSA-SAF.

En general, los enfoques 1 y 2 muestran métricas bastante similares, lo que sugiere que ambos logran capturar de manera equivalente las correcciones sistemáticas del modelo; sin embargo, podrían no ajustarse perfectamente a sitios con variaciones estacionales más complejas o patrones de error no lineales.

El Enfoque 3, que desestacionaliza tanto la variable regresora como la objetivo utilizando la GHI de cielo claro, tiende a mejorar de manera consistente la estimación original y resulta especialmente útil en sitios con alta variabilidad estacional, como Ero y Lq. No obstante, en sitios con nubosidad persistente o cobertura irregular, la desestacionalización puede ser menos efectiva, ya que los patrones estacionales quedan parcialmente enmascarados por la frecuente presencia de nubes, lo que dificulta capturar con precisión las fluctuaciones de la GHI. A pesar




Figura 3.22: Métricas de desempeño relativas ($rMBE$, $rMAE$ y $rRMSE$, en %) obtenidas en los cinco sitios de prueba (Yu, Sa, Sca, Ero y Lq). Se comparan las estimaciones satelitales originales (CAMS y LSA-SAF) con sus adaptaciones al sitio mediante los enfoques E1, E2 y E3. En cada subplot se agrupan las barras por sitio, mostrando primero los modelos basados en CAMS y luego, separados visualmente, los modelos basados en LSA-SAF.

de esta limitación, el Enfoque 3 mantiene la capacidad de corregir errores dependientes del ciclo solar y, incluso en los casos menos favorables, logra mejorar la estimación original respecto a los modelos sin adaptación.

3.6. Adaptación al sitio usando celdas satelitales adyacentes al sitio de interés

En las Secciones 3.3 y 3.4 se presentaron las primeras evaluaciones del proceso de adaptación al sitio en la región del NOA, siguiendo metodologías previamente reportadas en la literatura. Estas implementaciones proporcionaron una base sólida para comprender la influencia del entorno local en la variable GHI y para dimensionar los límites de mejora que pueden alcanzarse al aplicar dichos enfoques.

Las evaluaciones realizadas, tanto en este trabajo como en estudios previos sobre SA, se han basado exclusivamente en datos medidos en una estación meteorológica que se combinan con una o más variables modeladas —provenientes de una celda de un modelo satelital o de reanálisis— que representan geográficamente la ubicación de dicha estación. En otras palabras, la información utilizada para entrenar y validar los modelos de corrección se limita a la celda específica del punto de medición, sin considerar el contexto espacial más amplio que podría aportar información adicional relevante.

Esta restricción impone una limitación intrínseca: la información proveniente de los productos satelitales se encuentra confinada a una única celda, definida por la resolución del modelo. En este trabajo se propone ampliar el alcance espacial de los datos de entrada incorporando valores de GHI modelados en celdas satelitales o de reanálisis adyacentes. La hipótesis central es que la variabilidad de la irradiancia solar en un punto no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una estructura espacialmente coherente gobernada por la dinámica atmosférica regional. Hasta el momento, no se han encontrado antecedentes que apliquen explícitamente este enfoque al proceso de adaptación al sitio.

Al incluir las estimaciones de irradiancia de las celdas vecinas como predictores adicionales, el modelo accede a una representación espacial más completa, lo que mejora su capacidad para identificar patrones complejos y generalizar de manera más efectiva.

Esta idea puede entenderse mediante una analogía sencilla: cada celda satelital o de re-análisis puede imaginarse como una *cámara de observación* que registra la irradiancia solar sobre una porción finita de la superficie terrestre. La estación meteorológica se encuentra dentro del campo de visión de una de esas cámaras —la celda central—, que proporciona una estimación promedio del recurso solar en dicho punto. Sin embargo, es probable que esta cámara no pueda captar completamente los fenómenos atmosféricos que se desarrollan en los bordes de su área, tales




Figura 3.23: Analogía espacial: celdas del producto de GHI y dinámica atmosférica

como el paso de nubes, la llegada de masas de aire o la variación en la carga de aerosoles. Suena natural que estos procesos se extiendan más allá de los límites de una celda, manifestándose parcialmente en las celdas vecinas.

Desde esta perspectiva, la información contenida en las celdas adyacentes actúa como una *visión periférica* del entorno atmosférico que rodea al punto de interés. Al incorporar dichas celdas como variables predictoras, el modelo de adaptación al sitio accede a una representación más completa del contexto espacial. En otras palabras, utilizar únicamente la celda que contiene a la estación es equivalente a observar el cielo a través de una ventana; en cambio, incluir las celdas vecinas permite “salir al jardín” y percibir el desplazamiento de las nubes y otros patrones regionales que influyen directamente sobre la irradiancia local. Este enfoque reconoce, por tanto, que la variabilidad de la GHI en un punto no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una dinámica espacialmente coherente gobernada por la atmósfera regional.

La Figura 3.23 describe gráficamente la analogía desarrollada. Las tonalidades grises representan el campo de nubes o aerosoles, que se extiende entre celdas (no respeta los límites). La celda azul contiene tu estación (el punto de interés). Las celdas verdes vecinas capturan información de esa estructura atmosférica continua. El rayo solar naranja simboliza la irradiancia (GHI) afectada por esas nubes. Así se ve claramente que la información relevante para la GHI local no está confinada en la celda central, sino que fluye espacialmente.

Es decir que, este enfoque busca aprovechar correlaciones bien documentadas en los campos de irradiancia solar, impulsadas por el movimiento de nubes, el transporte de aerosoles y los




Figura 3.24: Grilla utilizada por el modelo Helisat-4 de CAMS distribuido por CAMS Volume

sistemas meteorológicos a escala sinóptica (Ihsan et al., 2024). A diferencia de los métodos tradicionales de SA, que se limitan a variables locales dentro de una sola celda, el marco propuesto utiliza de manera innovadora la irradiancia satelital de las celdas circundantes como características de entrada para los modelos de aprendizaje automático. Hasta ahora, ningún trabajo había explorado explícitamente esta integración del contexto espacial.

Este enfoque asume que las celdas adyacentes 3.24 están sujetas a condiciones atmosféricas similares —particularmente la cobertura de nubes— que la celda central. Dada la resolución espacial de los productos satelitales (16 km para CAMS), es razonable esperar que los valores de GHI en las celdas vecinas estén altamente correlacionados con aquellos medidos en la celda que contiene la estación en tierra. Además, considerando que, para cualquier producto de radiación de servicios como CAMS, LSA-SAF, ERA5 o MERRA-2, el GHI modelado suele ser la variable más correlacionada con el GHI observado, tiene sentido elegir este producto como base para la adaptación al sitio y la incorporación de regresores espaciales adicionales que capturen la variabilidad local.

La adaptación propuesta integra estos regresores distribuidos espacialmente dentro del marco

de aprendizaje automático. El valor adaptado de GHI se estima como:

$$GHI_{adaptado} = ML_{Regresor}(GHI_{modelado}, X_{ij}), \quad (3.12)$$

donde $ML_{Regresor}$ denota un modelo de aprendizaje automático entrenado con el conjunto de datos, $GHI_{modelado}$ es el GHI modelado perteneciente a algún servicio (CAMS, LSA-SAF, etc) en el sitio de interés, y X_{ij} representa los valores de GHI de las celdas circundantes obtenidos del producto correspondiente.

La selección de celdas vecinas se basa en la distancia Manhattan (MD), definida como:

$$DM = \frac{|lat_p - lat_{ac}|}{\Delta} + \frac{|lon_p - lon_{ac}|}{\Delta}, \quad (3.13)$$

donde Δ es la resolución de la grilla, (lat_p, lon_p) denota las coordenadas geográficas del punto de interés, y (lat_{ac}, lon_{ac}) corresponde a las coordenadas de una celda vecina (adyacente).

La MD permite identificar automáticamente las celdas satelitales adyacentes que rodean la celda central donde se encuentra la estación en tierra. Consideramos que esta métrica es adecuada porque, los productos de los servicios de estimación están organizados en una cuadrícula regular de latitud-longitud, formando una malla rectangular. En dicha grilla, las celdas se alinean en filas y columnas, y la MD, definida como la suma de las diferencias absolutas en latitud y longitud normalizadas por la resolución de la grilla, captura efectivamente el número de pasos necesarios para alcanzar una celda vecina tanto horizontal como verticalmente.

Las celdas con $DM = 1$ son directamente adyacentes a la celda central (es decir, al norte, sur, este u oeste), siendo las más relevantes para capturar la variabilidad espacial local de las condiciones atmosféricas. A diferencia de la distancia euclidiana, que enfatiza la proximidad radial, la MD refleja mejor las relaciones de vecindad en productos satelitales en grilla, asegurando que la información espacial utilizada para la adaptación site-specific sea consistente con la estructura regular del producto.

En conjunto, esta metodología permite que la adaptación del GHI al sitio integre tanto la estimación directa del producto satelital como la información de celdas vecinas, mejorando la capacidad de predicción local y la transferencia del modelo a diferentes condiciones espaciales.

En la Tabla ?? se presentan los resultados obtenidos utilizando el enfoque de adaptación propuesto. Para facilitar la comparación, también se incluyen las métricas de desempeño de los modelos sin adaptación.

Puede observarse que, en términos del RMSE (%), cada modelo de estimación muestra una mejora en todos los sitios, independientemente del algoritmo de regresión empleado. Además, se observa un comportamiento similar entre los modelos basados en MLR, MLP y XGB, lo cual refuerza la conclusión previamente señalada: el aumento en la complejidad del modelo de regresión no necesariamente conduce a una mejora significativa en las métricas de desempeño.

Cuadro 3.12: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo adaptado en los cinco sitios en el **conjunto de pruebas**

Modelo	YU			SA			SCA			ERO			LQ		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Resolución Temporal: 15 minutos</i>															
LSA-SAF	7.6	16.5	25.5	17.9	27.4	39.4	13.1	22.2	30.9	-7.7	16.2	26.5	4.0	12.6	22.6
LSA-SAF MLR	-5	16.5	24.6	3.2	23.8	35.2	-2.9	18.5	25.7	1.4	12.8	21.4	2.8	12.7	21.7
LSA-SAF MLP	-6	16.4	24.3	1.9	23.2	35.3	1.3	16.7	25.3	2	12.5	21.4	4.7	12.6	21.7
LSA-SAF XGB	-5.2	16.2	24.1	2.7	23.1	34.9	-1	18.2	26.7	1	12.3	21.3	2.3	12.9	21.9
<i>Resolución Temporal: horaria</i>															
LSA-SAF	7.5	14.4	21.8	17.9	25.3	35.7	13.3	20.3	27.1	-7.7	14.8	24.0	4.8	10.9	18.2
LSA-SAF MLR	-4.9	14.1	20.8	2.6	21.5	31.9	-3.8	16.6	22.4	1.9	11.3	18.8	0.2	10.4	16.8
LSA-SAF MLP	6.8	14.9	20.8	1.4	20.5	31	-2.5	16.6	22.3	1.5	11.1	18.6	1.7	10.4	16.5
LSA-SAF XGB	4.7	14.5	20.3	3.1	20.6	30.3	-2.2	16	21.8	1.6	11.3	18.8	0.4	10.4	16.4
ERA5	1.2	22.2	33.7	9.4	27.1	37.7	1.9	20.2	29.7	-14	19.3	25.6	-0.8	11.3	18.4
ERA5 MLR	0.6	22.6	31.8	7	26.5	36.8	-2.2	19.5	26.2	1.1	10.7	17.8	0.9	10.4	16.7
ERA5 MLP	1.7	22.7	33.5	8.3	26.4	37.2	-2.5	19.8	26.6	1.4	10.9	17.9	1.4	10.4	16.7
ERA5 GXB	1.5	23.3	33.5	6.6	26.8	37	-2.5	19.4	26.4	0.8	11.1	18.1	0.9	10.5	16.7
MERRA-2	24.9	33.5	51.2	43.4	48.3	65.0	10.9	21.7	30.3	-3.8	13.1	20.4	1.4	13.4	20.8
MERRA-2 MLR	-2.8	34.4	43.4	8.2	32.3	43.2	1	20.8	29.1	0.4	11.5	18.7	-0.4	11.5	17.9
MERRA-2 MLP	-4.9	34.5	43	9.2	31.6	43	1.8	20.7	29.5	0.2	11.6	18.7	0.3	11.4	17.9
MERRA-2 GXB	-4.2	34.2	43.1	7.9	32.6	43.2	0.4	21	29.7	0.5	11.6	18.8	-0.3	11.8	18.2

Cuadro 3.13: Métricas de desempeño (MBE, MAE, RMSE) para cada modelo adaptado en los cinco sitios en el **conjunto de pruebas**

Modelo	YU			SA			SCA			ERO			LQ		
	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE	MBE	MAE	RMSE
<i>Resolución Temporal: horaria</i>															
ERA5	1.2	22.2	33.7	9.4	27.1	37.7	1.9	20.2	29.7	-14	19.3	25.6	-0.8	11.3	18.4
ERA5 MLR	-0.7	21.9	30.4	6.7	26.4	36.2	-2.8	19.5	25.7	0.6	10.8	17.6	0.8	10.2	16.2

Por otra parte, a partir de lo analizado en la Sección 3.4, puede justificarse la elección de la temperatura como variable regresora adicional para mejorar el desempeño de los modelos.

Considerando esto, se evaluó un enfoque que combina la información proveniente de las celdas vecinas adyacentes a la celda de interés con la temperatura modelada (TM2) obtenida de ERA5. Además, dado que el modelo MLR ha mostrado un desempeño consistente y comparable al de los modelos MLP y XGB, se optó por evaluar su rendimiento en esta nueva configuración.

Los resultados correspondientes se presentan en la Tabla ??, donde puede observarse una mejora general en las métricas, lo que evidencia el beneficio de incorporar información térmica como variable auxiliar en el proceso de adaptación.

Este enfoque parece consolidarse como una estrategia efectiva para mejorar la precisión de los modelos de adaptación al sitio (SA) aplicados a la estimación de la irradiancia solar global (GHI) en superficie. Los resultados obtenidos evidencian que la incorporación de información proveniente de celdas satelitales adyacentes permite capturar de forma más realista la estructura espacial de la atmósfera, lo que se traduce en reducciones consistentes del error cuadrático medio (RMSE) y, en menor medida, del error medio absoluto (MAE) en todos los sitios analizados.

En particular, se observa que la mejora relativa es más pronunciada en estaciones ubicadas en entornos con alta variabilidad topográfica o atmosférica, donde las discontinuidades locales en la nubosidad o la resolución espacial de los modelos aparentan introducir sesgos significativos sobre las estimaciones. En estos casos, la información espacial adicional actúa como un mecanismo de compensación que suaviza los efectos de dichas heterogeneidades.

Asimismo, la estabilidad del modelo MLR frente a los enfoques basados en aprendizaje profundo (MLP) o en ensamblado de árboles (XGB) refuerza la hipótesis de que la ganancia principal proviene de la incorporación de contexto espacial, más que del aumento de complejidad del algoritmo. Este hallazgo tiene implicancias prácticas relevantes: demuestra que, con un modelo lineal relativamente simple, es posible capturar buena parte de la variabilidad espacial si la información de entrada está adecuadamente estructurada.

Desde un punto de vista físico, la coherencia espacial del campo de irradiancia responde a procesos atmosféricos de mesoescala, como el desplazamiento de sistemas nubosos, los cuales presentan una estructura continua sobre varias decenas de kilómetros. Esta correlación natural explica por qué la estrategia de vecindad produce mejoras sistemáticas en todos los casos.

En los resultados presentados, las reducciones promedio en RMSE alcanzan valores del orden del 5 al 15 %, dependiendo del sitio y del producto satelital empleado. Si bien estas magnitudes




Figura 3.25: RMSD(%) comparativo para las evaluaciones utilizando el enfoque de celdas adyacentes

pueden considerarse moderadas, adquieren gran relevancia en aplicaciones que requieren alta precisión radiativa, tales como la calibración de sistemas fotovoltaicos, la validación de modelos climáticos regionales o la planificación de infraestructura energética distribuida.

Otro aspecto destacable es la consistencia del comportamiento entre diferentes resoluciones temporales (15 min y horaria). Esto sugiere que la mejora introducida por el uso de celdas adyacentes no se limita a un determinado rango temporal, sino que actúa de manera robusta a distintas escalas. En consecuencia, el método podría adaptarse fácilmente a bases de datos con diferentes resoluciones o a esquemas de reanálisis con pasos de tiempo variables.

La incorporación adicional de la temperatura como variable auxiliar (caso TM2) refuerza la capacidad predictiva del modelo (Ver Figura 3.25). Dado que la temperatura del aire está estrechamente ligada a los procesos de transferencia radiativa y a la presencia de nubosidad, su inclusión permite capturar efectos de segundo orden que no están completamente representados por el GHI modelado. La mejora observada en las métricas al combinar temperatura e información espacial confirma la complementariedad entre ambas fuentes de variabilidad.

En conjunto, los resultados respaldan la hipótesis de trabajo: la irradiancia solar medida en un sitio forma parte de un sistema espacialmente coherente, y la representación de ese sistema mediante un vecindario de celdas mejora la estimación puntual del recurso solar. De este modo, el enfoque propuesto constituye un avance metodológico que amplía el paradigma clásico de adaptación al sitio, tradicionalmente confinado a una única celda.

Finalmente, cabe destacar que el marco planteado mantiene un equilibrio adecuado entre


complejidad y generalización. Su implementación es sencilla, no requiere aumentar de manera significativa los costos computacionales y puede integrarse en flujos de procesamiento ya existentes para la calibración de productos satelitales o de reanálisis. En este sentido, representa una alternativa práctica y científicamente fundamentada para mejorar la representatividad espacial de los modelos de irradiancia.

3.7. Validación cruzada de los modelos de adaptación al sitio

En las secciones anteriores hemos evaluado distintos enfoques para la adaptación al sitio, evidenciando el potencial de este proceso dependiendo de las características del modelo de estimación y del sitio donde se aplique dicho proceso. Sin embargo, cada uno de los enfoques implementados fue testado en el mismo sitio en el que se ajustó; esto corresponde al proceso tradicional de adaptación al sitio. Resulta de gran interés analizar el comportamiento de los modelos de regresión cuando se aplican en sitios distintos de aquellos en los que fueron entrenados. A este enfoque lo denominamos **validación cruzada entre sitios**.

Este procedimiento consiste en entrenar un modelo en un sitio determinado y posteriormente evaluar su desempeño en otros sitios geográficamente diferentes. De esta manera, es posible analizar la capacidad de generalización espacial del modelo, es decir, su habilidad para mantener un rendimiento aceptable fuera del entorno en el que fue ajustado originalmente.

La validación cruzada entre sitios permite evaluar si los ajustes aplicados en un sitio pueden extenderse a un territorio más amplio. Esto resulta especialmente útil para el desarrollo de modelos regionales o mapas climáticos basados en técnicas de adaptación al sitio, donde se busca reducir la dependencia de calibraciones locales y aprovechar patrones espaciales comunes.



(a) Matriz de RMSD (%) obtenida a partir de la validación cruzada entre sitios para el modelo ERA5, utilizando los modelos ajustados con celdas satelitales adyacentes al sitio de interés.

(b) Diferencia en desempeño entre el modelo sin ajustar (ERA5 original) y el modelo adaptado a cada sitio. Cada fila indica el sitio de entrenamiento y cada columna el sitio de prueba.

Figura 3.26: Resultados de la validación cruzada entre sitios para el modelo ERA5.

La Figura 3.26a muestra la matriz de sensibilidad del RMSD (%) obtenida a partir de las validaciones cruzadas realizadas para cada sitio usando los modelos MLR ajustados (cuyos resultados fueron presentados en la Tabla 3.13). Cada celda representa el desempeño del modelo entrenado en un sitio (filas) y aplicado en otro (columnas), permitiendo identificar patrones de transferencia entre sitios.

En general, se observa que el error aumenta cuando los modelos se aplican en sitios con características ambientales marcadamente distintas a las del sitio de entrenamiento. Esto indica que la capacidad de extrapolación espacial de los modelos de adaptación al sitio es limitada y depende fuertemente de la similitud climática y topográfica entre las estaciones.

La Figura 3.26b muestra la matriz de diferencias del rRMSD ($\Delta rRMSD = rRMSD_{\text{ERA5 original}} - rRMSD_{\text{site-adapted}}$) para los cinco sitios considerados: YU (401 m), SA (1230 m), SCA (1320 m), ERO (3355 m) y LQ (3500 m). Cada fila representa el sitio de entrenamiento y cada columna el sitio de prueba. Los valores positivos indican que la adaptación al sitio reduce el error respecto al modelo ERA5 sin ajustar, mientras que los valores negativos muestran un empeoramiento.

(1) En primer lugar, se aprecia que los modelos entrenados en sitios de baja altitud (como YU) tienden a presentar un mejor desempeño cuando se aplican en sitios con condiciones altitudinales similares, mientras que su transferencia a zonas de mayor altitud resulta menos efectiva.

(2) En contraste, los modelos ajustados en sitios de alta montaña (por ejemplo, LQ y ERO) muestran cierta robustez cuando se aplican en otros sitios de altura comparable. Esto sugiere que la variable altitud, al influir fuertemente en la estructura térmica y la humedad del aire, actúa como un factor limitante en la generalización de los modelos.

(3) Los valores negativos en la matriz $\Delta rRMSD$ reflejan los casos donde la adaptación al sitio no solo no mejora el desempeño, sino que incluso introduce sesgos. Este comportamiento podría deberse a sobreajustes locales o a la ausencia de representatividad espacial de las variables predictoras en otros contextos geográficos.

(4) Asimismo, puede observarse que algunos sitios actúan como “donantes” más universales, es decir, presentan modelos que se transfieren con mejor desempeño general. Identificar estos sitios resulta clave para optimizar la estrategia de calibración regional y reducir la necesidad de entrenamientos específicos en cada punto.

(5) Por otra parte, la magnitud de las mejoras observadas (valores positivos en $\Delta rRMSD$) tiende a ser mayor cuando los sitios comparten condiciones climáticas semejantes, lo que refuerza la idea de que la coherencia espacial de las variables predictoras es esencial para la eficacia de la adaptación al sitio.

(6) Este análisis también permite evidenciar la direccionalidad de la transferencia: un modelo entrenado en un sitio A puede funcionar bien en un sitio B, pero no necesariamente a la inversa. Ello sugiere una dependencia asimétrica asociada a las características de variabilidad local y regional.

(7) En términos prácticos, la validación cruzada entre sitios constituye una herramienta valiosa para definir el grado de representatividad espacial de los modelos. Permite identificar qué ajustes locales pueden ser reutilizados en áreas vecinas y cuáles requieren recalibración específica.

(8) Finalmente, los resultados aquí presentados destacan la importancia de integrar información geográfica adicional (como gradientes de elevación, cobertura del suelo o proximidad al mar) para mejorar la capacidad de generalización de los modelos de adaptación al sitio. De este modo, se avanzaría hacia la construcción de modelos híbridos que combinen la precisión local con la coherencia regional.

- **Mejoras locales dominantes:** La diagonal de la matriz muestra que los modelos entrenados en un sitio específico obtienen la mayor reducción de $rRMSD$ en el mismo sitio, evidenciando la eficacia de la adaptación local. Por ejemplo, el modelo entrenado en ERO reduce el error en 7.63 % al evaluarse en ERO, y el modelo de YU mejora 1.1 % en YU.
- **Influencia de la altitud:** Los modelos entrenados en sitios de baja altitud (YU) tienden a degradar el desempeño en sitios de alta montaña (ERO, LQ), mientras que los modelos entrenados en altitudes elevadas (ERO, LQ) no generalizan bien hacia sitios bajos. Esto resalta que la altitud es un factor determinante en la radiación solar y, por ende, en la capacidad de generalización de los modelos.
- **Transferencia entre sitios de altitud similar:** Los modelos entrenados en altitudes medias (SA, SCA) presentan mejoras moderadas cuando se aplican a sitios cercanos en altitud, pero no funcionan bien en extremos altitudinales. Esto indica que la transferencia espacial es más efectiva entre sitios con condiciones físicas y climáticas semejantes.

- **Robustez espacial limitada:** Si bien la adaptación al sitio mejora notablemente el desempeño local, los valores negativos fuera de la diagonal muestran que la generalización a sitios lejanos o con gran diferencia altitudinal puede ser limitada. Este resultado es consistente con la influencia de la nubosidad, elevación y ángulo solar en la radiación incidente.

En función del desempeño obtenido en la validación cruzada, podemos concluir que la transferencia de un modelo ajustado a otro sitio no es automática. Para la construcción de mapas *site-adapted* a escala regional, a partir de este análisis se podrían considerar las siguientes alternativas:

1. Entrenar modelos representativos para distintos rangos de altitud.
2. Agrupar sitios con características climáticas y altitudinales similares para mejorar la transferencia del modelo.
3. Evitar la aplicación directa de modelos entrenados en sitios bajos hacia sitios de alta montaña sin ajuste, debido al riesgo de degradar el desempeño.

Capítulo 4

Conclusiones

Se escriben las conclusiones del trasadabajo.

Bibliografía

- Gonzalo Abal, Rodrigo Alonso-Suárez, and Agustín Laguarda. *Radiación Solar: Notas del curso Fundamentos del Recurso Solar*. Laboratorio de Energía Solar, Uruguay, versión 4.0 edition, junio 2020. URL <http://les.edu.uy/>.
- Yaser S. Abu-Mostafa, Malik Magdon-Ismail, and Hsuan-Tien Lin. *Learning From Data*. AML-Book, 2012.
- Pedro J. Almanza. Determinación del crecimiento y desarrollo del fruto de vid (*Vitis vinifera* L.) bajo condiciones de clima frío tropical. Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia, 2011. URL <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7895>. Recuperado de: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7895>.
- R. Alonso Suárez, G. Abal, R. Siri, and P. Musé. Brightness-dependent tarpley model for global solar radiation estimation using goes satellite images: Application to uruguay. *Solar Energy*, 86(11):3205–3215, 2012. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2012.08.012>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X12003040>.
- Anders Angstrom. Solar and terrestrial radiation. report to the international commission for solar research on actinometric investigations of solar and atmospheric radiation. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 50(210):121–126, 1924.
- R. Aristegui and R. Righini. Discusión sobre el proceso de selección de sitios apropiados para la ubicación de estaciones de una futura red solarimétrica nacional. *GERSolar-INEDES, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján*, 2012. Recibido: 31/07/12; Aceptado: 02/10/12, Tel. 02323-440241, e-mail: gersolar@yahoo.com.ar.
- Bilal Babar, Luigi Tommaso Luppino, Tobias Boström, and Stian Normann Anfinsen. Random forest regression for improved mapping of solar irradiance at high latitudes. *Solar Energy*, 198:81–92, 2020. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.01.034>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X20300426>.
- Jianhui Bai, Xiaowei Wan, Erhan Arslan, and Xuemei Zong. Global solar radiation and its interactions with atmospheric substances and their effects on air temperature change in ankara province. *Climate*, 12(3), 2024. ISSN 2225-1154. doi: 10.3390/cli12030035. URL <https://www.mdpi.com/2225-1154/12/3/35>.

- Ranjai Baidya and Sang-Woong Lee. Addressing the non-stationarity and complexity of time series data for long-term forecasts. *Applied Sciences*, 14(11):4436, 2024. doi: 10.3390/app14114436.
- Olusola Bamisile, Caroline Acen, Dongsheng Cai, Qi Huang, and Iain Staffell. The environmental factors affecting solar photovoltaic output. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 208: 115073, 2025. ISSN 1364-0321. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.115073>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032124007998>.
- Silvina Belmonte, Virgilio Núñez, Judith Franco, and José Viramonte. Mapas de radiación solar para el valle de Ierema (Salta – Argentina). *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 10:1149–1156, 2006. ISSN 0329-5184.
- L. Breiman, J. Friedman, C.J. Stone, and R.A. Olshen. *Classification and Regression Trees*. Taylor & Francis, 1984. ISBN 9780412048418. URL <https://books.google.com.ar/books?id=JwQx-WOmSyQC>.
- Tania Cestari and Kesha Buster. Photoprotection in specific populations: children and people of color. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 76(3):S110–S121, 2017.
- Chang Che, Qunwei Lin, Xinyu Zhao, Jiaxin Huang, and Liqiang Yu. Enhancing multimodal understanding with clip-based image-to-text transformation, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2401.06167>.
- Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, KDD '16, page 785–794, New York, NY, USA, 2016a. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450342322. doi: 10.1145/2939672.2939785. URL <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>.
- Tianqi Chen and Carlos Guestrin. Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016b. doi: 10.1145/2939672.2939785.
- Xueyi Cheng. A comprehensive study of feature selection techniques in machine learning models. *Insights in Computer, Signals and Systems*, 1:65–78, 11 2024. doi: 10.70088/xpf2b276.
- Oscar Claveria, Enric Monte, and Salvador Torra. Effects of removing the trend and the seasonal component on the forecasting performance of artificial neural network techniques. IREA Working Papers 201503, University of Barcelona, Research Institute of Applied Economics, January 2015. URL <https://ideas.repec.org/p/ira/wpaper/201503.html>.
- Marco Cossu, Lelia Murgia, Luigi Ledda, Paola A. Deligios, Antonella Sirigu, Francesco Chessa, and Antonio Pazzona. Solar radiation distribution inside a greenhouse with south-oriented photovoltaic roofs and effects on crop productivity. *Applied Energy*, 133:89–100,

2014. ISSN 0306-2619. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.07.070>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261914007533>.
- Adele Cutler, D. Richard Cutler, and John R. Stevens. Random forests. In *Machine Learning*, pages 157–175. Springer, 2011.
- XGBoost Developers. *XGBoost Documentation, Release 0.80*, 2018. URL https://xgboost.readthedocs.io/en/release_0.80/.
- John A. Duffie and William A. Beckman. *Solar Engineering of Thermal Processes*. Wiley, Hoboken, NJ, 4th edition, 2013.
- J. S. Ellis, T. H. Vonder Haar, S. Levitus, and A. H. Oort. The annual variation in the global heat balance of the earth. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 83(C4):1958–1962, 1978. doi: <https://doi.org/10.1029/JC083iC04p01958>. URL <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JC083iC04p01958>.
- Javier Jesús Espinosa-Zúñiga. Aplicación de algoritmos random forest y xgboost en una base de solicitudes de tarjetas de crédito. *Ingeniería Investigación y Tecnología*, 21(3):1–16, 2020. doi: 10.22201/fi.25940732e.2020.21.3.022.
- John Javier Espitia, Fabián Andrés Velázquez, Jader Rodriguez, Luisa Gomez, Esteban Baeza, Cruz Ernesto Aguilar-Rodríguez, Jorge Flores-Velazquez, and Edwin Villagran. Solar energy applications in protected agriculture: A technical and bibliometric review of greenhouse systems and solar technologies. *Agronomy*, 14(12), 2024. ISSN 2073-4395. doi: 10.3390/agronomy14122791. URL <https://www.mdpi.com/2073-4395/14/12/2791>.
- Carlos M. Fernández-Peruchena, Jesús Polo, Luis Martín, and Luis Mazorra. Site-adaptation of modeled solar radiation data: The siteadapt procedure. *Remote Sensing*, 12(13), 2020. ISSN 2072-4292. doi: 10.3390/rs12132127. URL <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/13/2127>.
- S. Fritz, P. Krishna Rao, and M. Weinstein. Satellite measurements of reflected solar energy and the energy received at the ground. *Journal of Atmospheric Sciences*, 21(2):141 – 151, 1964. doi: 10.1175/1520-0469(1964)021<0141:SMORSE>2.0.CO;2. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/21/2/1520-0469_1964_021_0141_smorse_2_0_co_2.xml.
- Gloria M. Garnacho Saucedo, Rafael Salido Vallejo, and Jose Carlos Moreno Giménez. Efectos de la radiación solar y actualización en fotoprotección. *Anales de Pediatría*, 92(6):377.e1–377.e9, 2020. ISSN 1695-4033. doi: <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.04.014>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1695403320301661>.
- Catherine Gautier, Georges Diak, and Serge Masse. A simple physical model to estimate incident solar radiation at the surface from goes satellite data. *Journal of Applied Meteorology and*

- Climatology*, 19(8):1005 – 1012, 1980. doi: 10.1175/1520-0450(1980)019<1005:ASPMTE>2.0.CO;2. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/19/8/1520-0450_1980_019_1005_aspmte_2_0_co_2.xml.
- Glenn Geher and Sara Hall. *Straightforward Statistics: Understanding the Tools of Research*. Oxford University Press, New York, 2016. ISBN 9780199751761.
- J. Glover and J. S. G. McCulloch. The empirical relation between solar radiation and hours of sunshine. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 84(360):172–175, 1958. doi: <https://doi.org/10.1002/qj.49708436011>. URL <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.49708436011>.
- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. URL <http://www.deeplearningbook.org>. Book in preparation for MIT Press.
- C. W. J. Granger and P. Newbold. Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2:111–120, 1974. doi: 10.1016/0304-4076(74)90034-7.
- L. J. Gray, J. Beer, M. Geller, J. D. Haigh, M. Lockwood, K. Matthes, U. Cubasch, D. Fleitmann, G. Harrison, L. Hood, J. Luterbacher, G. A. Meehl, D. Shindell, B. van Geel, and W. White. Solar influences on climate. *Reviews of Geophysics*, 48(4), 2010. doi: <https://doi.org/10.1029/2009RG000282>. URL <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2009RG000282>.
- Hugo Grossi Gallegos. Distribucion de la radiacion solar global en argentina. i. analisis de la informacion. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 4:13–17, 01 1998a.
- Hugo Grossi Gallegos. Distribución de la radiación solar global en la república argentina. ii. cartas de radiación. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 5:33–42, 01 1998b.
- Hugo Grossi Gallegos and R. Righini. *Atlas de Energía Solar de la República Argentina*. 05 2007. ISBN 978-987-9285-36-7.
- Hugo Grossi Gallegos, Alejandro Roberti, and Graciela Renzini. Evaluacion de las bases de datos de radiacion solar disponibles en la republica argentina. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 3:11.13–11.17, 10 1999.
- Chris Gueymard. Direct solar transmittance and irradiance predictions with broadband models. part i: Detailed theoretical performance assessment. *Solar Energy*, 74:355–379, 05 2003. doi: 10.1016/S0038-092X(03)00195-6.
- Christian A. Gueymard and Daryl R. Myers. Evaluation of conventional and high-performance routine solar radiation measurements for improved solar resource, climatological trends, and radiative modeling. *Solar Energy*, 83(2):171–185, 2009. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.07.015>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X08001813>.

- Hongshan Guo, Dorit Aviv, Mauricio Loyola, Eric Teitelbaum, Nicholas Houchois, and Forrest Meggers. On the understanding of the mean radiant temperature within both the indoor and outdoor environment, a critical review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 117:109207, 2020. ISSN 1364-0321. doi: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.06.014>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304071>.
- Igor Gómez, Sergio Molina, and Juan José Galiana-Merino. Evaluating the influence of air pollution on solar radiation observations over the coastal region of alicante (southeastern spain). *Journal of Environmental Sciences*, 126:633–643, 2023. ISSN 1001-0742. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jes.2022.05.004>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1001074222002492>.
- Joanna D. Haigh and Peter Cargill. *The Sun's Influence on Climate*, volume 11. Princeton University Press, 2015. doi: 10.2307/j.ctt1d2dm38. URL <https://doi.org/10.2307/j.ctt1d2dm38>.
- Kirby J. Hanson. A new estimate of solar irradiance at the earth's surface on zonal and global scales. *Journal of Geophysical Research (1896-1977)*, 81(24):4435–4443, 1976. doi: <https://doi.org/10.1029/JC081i024p04435>. URL <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JC081i024p04435>.
- John E. Hay. Satellite based estimates of solar irradiance at the earth's surface—i. modelling approaches. *Renewable Energy*, 3(4):381–393, 1993. ISSN 0960-1481. doi: [https://doi.org/10.1016/0960-1481\(93\)90105-P](https://doi.org/10.1016/0960-1481(93)90105-P). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/096014819390105P>. Solar radiation, environment and climate change.
- Alejandro Hernández. Geosol: Una herramienta computacional para el cálculo de coordenadas solares y la estimación de irradiación solar horaria. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 7:19 – 24, 10 2003.
- M. Hongn, R. Lozano, and G. Salazar. Simulación del funcionamiento de una planta solar térmica de gran escala situada en la localidad de san carlos, salta. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 22:02.119–02.129, 2018.
- Hoyt C. Hottel. A simple model for estimating the transmittance of direct solar radiation through clear atmospheres. *Solar Energy*, 18(2):129–134, 1976. ISSN 0038-092X. doi: [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(76\)90045-1](https://doi.org/10.1016/0038-092X(76)90045-1). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038092X76900451>.
- Zengyi Huang, Haotian Zheng, Chen Li, and Chang Che. Application of machine learning-based k-means clustering for financial fraud detection. *Academic Journal of Science and Technology*, 10(1):33–39, Mar. 2024. doi: 10.54097/74414c90. URL <https://drpress.org/ojs/index.php/ajst/article/view/19142>.

International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS). Worldwide benchmark of modelled solar radiation data. Technical report, IEA PVPS Task 16, Paris, France, 2023.

Kalingga Titon Nur Ihsan, Hideaki Takenaka, Atsushi Higuchi, Anjar Dimara Sakti, and Ketut Wikantika. Solar irradiance variability around asia pacific: Spatial and temporal perspective for active use of solar energy. *Solar Energy*, 276:112678, 2024. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2024.112678>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X24003736>.

Won Hee Ko, Stefano Schiavon, Hui Zhang, Lindsay T. Graham, Gail Brager, Iris Mauss, and Yu-Wen Lin. The impact of a view from a window on thermal comfort, emotion, and cognitive performance. *Building and Environment*, 175:106779, 2020. ISSN 0360-1323. doi: <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106779>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320301372>.

D. G. Krige. A statistical approach to some basic mine valuation problems on the witwatersrand. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, 52(6):119–139, 1951. URL https://journals.co.za/content/saimm/52/6/AJA0038223X_4792.

A. Laguarda. *Modelado de la irradiancia solar sobre la superficie terrestre: Modelos físicos e híbridos utilizando información satelital sobre la Pampa Húmeda*. Tesis de doctorado, Universidad de la República, Uruguay, 2025.

A. Laguarda, P. Iturbide, X. Orsi, M. J. Denegri, S. Luza, B. L. Burgos, V. Stern, and R. Alonso-Suárez. Validación de modelos satelitales heliosat-4 y cim-esra para la estimación de irradiancia solar en la pampa húmeda. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 48:1–9, may 2022. URL <https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/erma/article/view/2877>.

Nick Langle. Swera: Solar and wind energy resource assessment. Open Energy Data Initiative (OEDI), National Renewable Energy Laboratory, <https://data.openei.org/submissions/425>, 2017. URL <https://data.openei.org/submissions/425>. Accessed: 2025-10-01.

R. Laspiur, G. A. Salazar, J. Zerpa, and M. Watkins. Trazado de mapas medios anuales de energía solar global, directa, difusa y tilt, usando la base de datos de swera. caso de estudio: Provincias de salta y jujuy. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 17:08.47–08.52, 2013.

R. Ledesma, G. Salazar, and O. Vilela. Avances en la estimación de irradiancia solar en las provincias de salta y jujuy mediante imágenes satelitales goes-16, 2023a. Manuscrito no publicado.

Rubén Ledesma, Rodrigo Alonso-Suárez, Germán Salazar, Fernando Nollas, and Olga Vilela. Evaluation of satellite and reanalysis models for solar irradiance estimation in northwest

- argentina. *IEEE Latin America Transactions*, 23(8):706–717, 2025. doi: 10.1109/TLA.2025.11072498.
- Rubén D. Ledesma, Germán A. Salazar, and Olga de Castro Vilela. Argp-v2 un modelo práctico para la estimación de irradiancia global horizontal en condiciones de cielo claro para sitios de altura. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente - AVERMA*, 26:283–289, jun. 2023b. URL <https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/3838>.
- Benjamin Y.H. Liu and Richard C. Jordan. The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation. *Solar Energy*, 4(3):1–19, 1960. ISSN 0038-092X. doi: [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(60\)90062-1](https://doi.org/10.1016/0038-092X(60)90062-1). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038092X60900621>.
- Bo Liu, Liqiang Yu, Chang Che, Qunwei Lin, Hao Hu, and Xinyu Zhao. Integration and performance analysis of artificial intelligence and computer vision based on deep learning algorithms, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2312.12872>.
- Charles N Long and Ellsworth G Dutton. Bsrn global network recommended qc tests, v2. x. 2010.
- Chuck N Long and Yan Shi. An automated quality assessment and control algorithm for surface radiation measurements. *Open Atmos. Sci. J*, 2(1):23–37, 2008.
- Gilles Louppe. *Understanding Random Forests from theory to practice*. PhD thesis, Université de Liège, 2015.
- Anna Mani and Oommen Chacko. Attenuation of solar radiation in the atmosphere. *Solar Energy*, 24(4):347–349, 1980. ISSN 0038-092X. doi: [https://doi.org/10.1016/0038-092X\(80\)90296-0](https://doi.org/10.1016/0038-092X(80)90296-0). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0038092X80902960>.
- Diego Miranda. Procedimento de classificação e regressão aplicado ao site adaptation da radiação solar. Dissertação (mestrado em tecnologias energéticas e nucleares), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Brasil, February 2023. URL <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49667>.
- Diego Miranda, Janis Galdino, Leonardo Petribú, Olga C. Vilela, Tarcísio S. Bacelar, and Elielza M. de S. Barbosa. Análise de longo prazo e obtenção do ano meteorológico típico para a usina fotovoltaica flutuante de sobradinho. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 25:374–385, 2021. ISSN 2796-8111. Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (DEN-UFPE) e Centro de Energias Renováveis da Universidade Federal de Pernambuco (CER-UFPE).

- Julio Montero Torres. Relación de la radiación solar con la producción de plantas: agroproductivas: Julio montero torres. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, 9(1):52–66, abr. 2022. doi: 10.53287/oqym7033yy88k. URL <https://riiarn.umsa.bo/index.php/RIIARn/article/view/220>.
- Sara Moreno-Tejera, Manuel Antonio Silva-Pérez, Isidoro Lillo-Bravo, and Lourdes Ramírez-Santigosa. Solar resource assessment in seville, spain. statistical characterisation of solar radiation at different time resolutions. *Solar Energy*, 132:430–441, 2016.
- Gabriel Narvaez, Luis Felipe Giraldo, Michael Bressan, and Andres Pantoja. Machine learning for site-adaptation and solar radiation forecasting. *Renewable Energy*, 167:333–342, 2021. ISSN 0960-1481. doi: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.11.089>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148120318395>.
- Rachel E. Neale, Sham R. Khan, Robyn M. Lucas, Michele Waterhouse, David C. Whiteman, and Catherine M. Olsen. The effect of sunscreen on vitamin d: a review. *British Journal of Dermatology*, 181(5):907–915, November 2019. doi: 10.1111/bjd.17980. Epub 2019 Jul 9.
- Fernando M. Nollas, German A. Salazar, and Christian A. Gueymard. Quality control procedure for 1-minute pyranometric measurements of global and shadowband-based diffuse solar irradiance. *Renewable Energy*, 202:40–55, 2023. ISSN 0960-1481. doi: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.11.056>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148122016962>.
- Emilio Salia Olivas, Pablo Rodríguez Belenguer, Quique García Vidal, Fran Vaquer Estalrich, Juan Vicent Camisón, and Jorge Vila Tomás. *Inteligencia artificial: Casos prácticos con aprendizaje profundo*. Ediciones de la U, 2022. ISBN 9789587924411. URL <https://books.google.com.ar/books?id=XHugEAAAQBAJ>.
- Fabian Pedregosa, Gael Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot, Edouard Duchesnay, and Gilles Louppe. Scikit-learn: Machine learning in python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 01 2012.
- M. C. Peel, B. L. Finlayson, and T. A. McMahon. Updated world map of the köppen-geiger climate classification. *Hydrology and Earth System Sciences*, 11(5):1633–1644, 2007. doi: 10.5194/hess-11-1633-2007. URL <https://hess.copernicus.org/articles/11/1633/2007/>.
- Richard Perez, Pierre Ineichen, Kathy Moore, Marek Kmiecik, Cyril Chain, Ray George, and Frank Vignola. A new operational model for satellite-derived irradiances: description and validation. *Solar Energy*, 73(5):307–317, 2002. ISSN 0038-092X. doi: [https://doi.org/10.1016/S0038-092X\(02\)00122-6](https://doi.org/10.1016/S0038-092X(02)00122-6). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X02001226>.

- J. Polo, S. Wilbert, J.A. Ruiz-Arias, R. Meyer, C. Gueymard, M. Sári, L. Martín, T. Mieslinger, P. Blanc, I. Grant, J. Boland, P. Ineichen, J. Remund, R. Escobar, A. Troccoli, M. Sengupta, K.P. Nielsen, D. Renne, N. Geuder, and T. Cebecauer. Preliminary survey on site-adaptation techniques for satellite-derived and reanalysis solar radiation datasets. *Solar Energy*, 132:25–37, 2016. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2016.03.001>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X16001754>.
- Jesus Polo, Carlos Fernández-Peruchena, Vasileios Salamalikis, Luis Mazorra-Aguilar, Mathieu Turpin, Luis Martín-Pomares, Andreas Kazantzidis, Philippe Blanc, and Jan Remund. Benchmarking on improvement and site-adaptation techniques for modeled solar radiation datasets. *Solar Energy*, 201:469–479, 2020. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.03.040>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X20302784>.
- Cameron W. Potter, Debra Lew, Jim McCaa, Sam Cheng, Scott Eichelberger, and Eric Gritmit. Creating the dataset for the western wind and solar integration study (u.s.a.). *Wind Engineering*, 32(4):325–338, 2008. doi: 10.1260/0309-524X.32.4.325. URL <https://doi.org/10.1260/0309-524X.32.4.325>.
- JA Prescott. Evaporation from a water surface in relation to solar radiation. *Trans. Roy. Soc. S. Aust.*, 46:114–118, 1940.
- Zhipeng Qu, Armel Oumbe, Philippe Blanc, Bella Espinar, Gerhard Gesell, Benoît Gschwind, Lars Klüser, Mireille Lefèvre, Laurent Saboret, Marion Schroedter-Homscheidt, and Lucien Wald. Fast radiative transfer parameterisation for assessing the surface solar irradiance: The heliosat?4 method. *Meteorologische Zeitschrift*, 26(1):33–57, 02 2017. doi: 10.1127/metz/2016/0781. URL <http://dx.doi.org/10.1127/metz/2016/0781>.
- Alfred Dawson Quansah, Patrick Boakye, David Ato Quansah, et al. Site adaptation of nasa-power reanalysis solar radiation products for tropical climates in ghana using bias correction for clean energy application. Preprint, July 2024. URL <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4571887/v1>. Version 1.
- Hassan Ramchoun, Youssef Ghanou, Mohammed Amine, Mohammed A. Janati Idrissi, and Hamid Tairi. Multilayer perceptron: Architecture optimization and training. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*, 4(1):26–30, 2016. doi: 10.9781/ijimai.2016.415.
- M.R. Rietveld. A new method for estimating the regression coefficients in the formula relating solar radiation to sunshine. *Agricultural Meteorology*, 19(2):243–252, 1978. ISSN 0002-1571. doi: [https://doi.org/10.1016/0002-1571\(78\)90014-6](https://doi.org/10.1016/0002-1571(78)90014-6). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0002157178900146>.

Christelle Rigollier, Olivier Bauer, and Lucien Wald. On the clear sky model of the esra — european solar radiation atlas — with respect to the heliosat method. *Solar Energy*, 68(1): 33–48, 2000. ISSN 0038-092X. doi: [https://doi.org/10.1016/S0038-092X\(99\)00055-9](https://doi.org/10.1016/S0038-092X(99)00055-9). URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X99000559>.

Andreas Roesch, Martin Wild, Atsumu Ohmura, Ellsworth G Dutton, Charles N Long, and Taiping Zhang. Assessment of bsrn radiation records for the computation of monthly means. *Atmospheric Measurement Techniques Discussions*, 3(5):4423–4457, 2010.

Martín Romano Armada, Hugo César Suligoy, Carlos Fernández, and Germán Ariel Salazar. Aplicación de protocolos de control de calidad de datos de radiación solar medidos en salta (argentina). *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 21:61–66, 2017. ISSN 2314-1433, 2796-8111. URL <http://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/1292>. Peer-reviewed.

Vasileios Salamalikis, Panayiotis Tzoumanikas, Athanassios A. Argiriou, and Andreas Kazantzidis. Site adaptation of global horizontal irradiance from the copernicus atmospheric monitoring service for radiation using supervised machine learning techniques. *Renewable Energy*, 195:92–106, 2022. ISSN 0960-1481. doi: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.06.043>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148122008758>.

G. Salazar and C. Raichijk. Evaluation of clear-sky conditions in high altitude sites. *Renewable Energy*, 64:197–202, 2014. doi: 10.1016/j.renene.2013.11.003. URL <https://doi.org/10.1016/j.renene.2013.11.003>.

Germán A. Salazar. Aplicación del modelo híbrido de yang a datos climáticos medios mensuales de 10 localidades de argentina. *Energías Renovables y Medio Ambiente*, 25:15–21, 2010. ISSN 0328-932X.

Germán A. Salazar, Alejandro L. Hernández, Luis R. Saravia, and Guillermo G. Romero. Determinación de los coeficientes de la relación de ångström–prescott para la ciudad de salta (argentina) a partir de datos tomados durante un año. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 11:–, 2007. ISSN 0329-5184.

Germán A. Salazar, Alejandro L. Hernández, Carlos Cadena, Luis R. Saravia, and Guillermo G. Romero. Caracterización de valores de radiación solar global para día claro en sitios de altura en el noroeste de la república argentina. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 12:11.33–11.42, 2008a. ISSN 0329-5184.

Germán A. Salazar, Alejandro L. Hernández, and Luis R. Saravia. Estudio de la radiación solar difusa en la bóveda celeste, utilizando kriging como método estimador. In *II Congresso Brasileiro de Energia Solar e III Conferência Regional Latino-Americana da ISES*, Florianópolis, Brasil, 2008b.

- Germán A. Salazar, Alejandro L. Hernández, and Luis R. Saravia. Practical models to estimate horizontal irradiance in clear sky conditions: Preliminary results. *Renewable Energy*, 2010. doi: 10.1016/j.renene.2010.01.033.
- Germán Salazar, Hugo Suligoy, Carlos Fernández, Luis Saravia, and Aldo Palacios. Análisis preliminar de valores de irradiancia global horizontal, temperatura, humedad relativa y humedad absoluta tomados en un sitio de altura en la provincia de salta (argentina). *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente*, 13, 2009. ISSN 0329-5184. Impreso en la Argentina.
- Germán Salazar, Alejandro Hernández, Ricardo Echazú, Luis Saravia, and Graciela Romero. Comparison between measured mean monthly solar insolation data and estimates from swera database for salta city (northwestern argentina). *Electronic Journal of Energy and Environment*, 3:1, 11 2013. doi: 10.7770/ejee-V0N0-art531.
- Germán Salazar, Rubén Darío Ledesma, Constanza López Ruiz, and Olga de Castro Vilela. Análisis de desempeño de diferentes técnicas de aprendizaje automático en una adaptación al sitio de irradiancia solar global para salta (argentina). *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente - AVERMA*, 28:308–320, abr. 2025. URL <https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/4892>.
- Hasan Ahmed Salman, Ali Kalakech, and Amani Steiti. Random forest algorithm overview. *Babylonian Journal of Machine Learning*, 2024:69–79, 2024. doi: 10.58496/BJML/2024/007.
- A. L. Samuel. Some studies in machine learning using the game of checkers. *IBM Journal of Research and Development*, 3(3):210–229, 1959. doi: 10.1147/rd.33.0210.
- Nilsa Maria Sarmiento Barbieri, Silvina Belmonte, Pablo Roberto Dellicompagni, Ada Judith Franco, Karina Natalia Escalante, and et al. A solar irradiation gis as decision support tool for the province of salta, argentina. *Renewable Energy*, 132:68–80, March 2019.
- Justin A. Schulte. Wavelet analysis for non-stationary, nonlinear time series. *Nonlinear Processes in Geophysics*, 23(3):257–267, 2016. doi: 10.5194/npg-23-257-2016.
- Manajit Sengupta, Aron Habte, Stefan Wilbert, Christian Gueymard, Jan Remund, Elke Lorenz, Wilfried van Sark, and Adam R Jensen. Best practices handbook for the collection and use of solar resource data for solar energy applications. Technical report, National Renewable Energy Laboratory (NREL), Golden, CO (United States), 2024.
- Guang-Yu Shi, Tadahiro Hayasaka, Atsumu Ohmura, Zhi-Hua Chen, Biao Wang, Jian-Qi Zhao, Hui-Zheng Che, and Li Xu. Data quality assessment and the long-term trend of ground solar radiation in china. *Journal of applied meteorology and climatology*, 47(4):1006–1016, 2008.
- Emilio Soria Olivas, Pablo Rodríguez Belenguer, Quique García Vidal, Fran Vaquer Estalrich, Juan Vicent Camisón, and Jorge Vila Tomás. *Inteligencia artificial: Casos prácticos con*

aprendizaje profundo. Ediciones de la U, Bogotá, Colombia, 1 edition, 2022. ISBN 978-958-792-440-4.

Tao Sun, Ming Shan, Xing Rong, and Xudong Yang. Estimating the spatial distribution of solar photovoltaic power generation potential on different types of rural rooftops using a deep learning network applied to satellite images. *Applied Energy*, 315:119025, 2022. ISSN 0306-2619. doi: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119025>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261922004305>.

H. Suárez, J. Castillo, G. Salazar, D. Acosta, C. Cadena, M. J. Marin, P. Utrillas, and L. J. A. Martínez. Variabilidad diaria y anual de radiación solar eritémica en tres regiones de la provincia de salta. *Avances en Energías Renovables y Medio Ambiente - AVERMA*, 18:53–61, oct. 2021. URL <https://portalderevistas.unsa.edu.ar/index.php/averma/article/view/2015>.

J. D. Tarpley. Estimating incident solar radiation at the surface from geostationary satellite data. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 18(9):1172 – 1181, 1979. doi: 10.1175/1520-0450(1979)018<1172:EISRAT>2.0.CO;2. URL https://journals.ametsoc.org/view/journals/apme/18/9/1520-0450_1979_018_1172_eisrat_2_0_co_2.xml.

Peter Thejll and Hans Gleisner. *Reanalysis data*. 03 2015. ISBN 2759817334.

O. Theobald. *Machine Learning for Absolute Beginners: A Plain English Introduction (Third Edition)*. Repro India Limited, 2024. ISBN 9789362056863. URL <https://books.google.com.ar/books?id=wUmv0AEACAAJ>.

Michael A. Thornton. Removing seasonality under a changing regime: Filtering new car sales. *Computational Statistics & Data Analysis*, 58:4–14, 2013. ISSN 0167-9473. doi: <https://doi.org/10.1016/j.csda.2011.06.021>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167947311002386>. The Third Special Issue on Statistical Signal Extraction and Filtering.

Guillermo Antonio Toro Bayona and Iván Alberto Lizarazo Salcedo. Evaluación de las redes neuronales artificiales perceptron multicapa y fuzzy-artmap en la clasificación de imágenes satelitales. *Ingeniería*, 17(1):61–72, 2012. URL <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498850174008>.

Kevin E. Trenberth and David P. Stepaniak. The flow of energy through the earth's climate system. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 130(603):2677–2701, 2004. doi: <https://doi.org/10.1256/qj.04.83>. URL <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1256/qj.04.83>.

Daniel Ventosa-Santaulària. Spurious regression. *Journal of Probability and Statistics*, 2009: 1–27, 2009. doi: 10.1155/2009/802975.

- Frank Vignola, Joseph Michalsky, and Thomas Stoffel. *Solar and infrared radiation measurements*. CRC press, 2019.
- O. C. Vilela, M. H. O. Pedrosa Filho, J. F. Escobedo, A. Dal Pai, G. Salazr, C. Raichjk, R. Righini, H. Grossi, and N. Fraidenraich. Qualificação y caracterización da radiação direta, difusa e global em diferentes localidades do brasil e argentina. In *Acta de la XXXVIII Reunión de Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente*, volume 3, pages 11.123–11.130, 2015.
- Lucien Wald. *Solar radiation energy (fundamentals)*. 01 2007.
- Lucien Wald. Basics in solar radiation at earth surface. Technical report, MINES ParisTech, Paris, France, 2018.
- Lucien Wald. *Fundamentals of Solar Radiation*. 05 2021. ISBN 9781003155454. doi: 10.1201/9781003155454.
- Lucien Wald, Michel Albuissou, Clive Best, Catherine delamare, Dominique Dumortier, Elena Gaboardi, Annette Hammer, Detlev Heinemann, Richard Kift, Stefan KUNZ, Mireille Lefèvre, Sébastien Leroy, Mario Martinoli, Lionel Menard, John Page, Tamas Prager, Corrado Ratto, Christian Reise, Jan Remund, and Ann Webb. Soda: a web service on solar radiation. 01 2004.
- M Wiatros-Motyka, D Jones, H Broadbent, N Fulghum, R Dizon, and P MacDonald. Global electricity mid-year insights 2022. *no. October*, 2022.
- Haixu Wu, Jiehui Xu, Jianmin Wang, and Mingsheng Long. Autoformer: Decomposition transformers with auto-correlation for long-term series forecasting. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021. URL <https://github.com/thuml/Autoformer>.
- Dazhi Yang and Christian A. Gueymard. Probabilistic post-processing of gridded atmospheric variables and its application to site adaptation of shortwave solar radiation. *Solar Energy*, 225: 427–443, 2021a. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.050>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X21004205>.
- Dazhi Yang and Christian A. Gueymard. Probabilistic post-processing of gridded atmospheric variables and its application to site adaptation of shortwave solar radiation. *Solar Energy*, 225: 427–443, 2021b. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.050>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X21004205>.
- Lianlian Ye, Mengqi Liu, Disong Fu, Hao Wu, Hongrong Shi, and Chunlin Huang. Probabilistic site adaptation for high-accuracy solar radiation datasets in the western sichuan plateau. *Remote Sensing*, 17(10), 2025. ISSN 2072-4292. doi: 10.3390/rs17101720. URL <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/10/1720>.

Sebastian Zainali, Dazhi Yang, Tomas Landelius, and Pietro Elia Campana. Site adaptation with machine learning for a northern europe gridded global solar irradiance product. *Energy and AI*, 15:100331, 2024. ISSN 2666-5468. doi: <https://doi.org/10.1016/j.egyai.2023.100331>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666546823001039>.

Jie Zhang, Anthony Florita, Bri-Mathias Hodge, Siyuan Lu, Hendrik F. Hamann, Venkat Banunaryanan, and Anna M. Brockway. A suite of metrics for assessing the performance of solar power forecasting. *Solar Energy*, 111:157–175, 2015. ISSN 0038-092X. doi: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2014.10.016>. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X14005027>. Available: <https://doi.org/10.1016/j.solener.2014.10.016>.

Xinshuo Zhang, Mengli Zhang, Yong Cui, and Ying He. Estimation of daily ground-received global solar radiation using air pollutant data. *Frontiers in Public Health*, Volume 10 - 2022, 2022. ISSN 2296-2565. doi: [10.3389/fpubh.2022.860107](https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.860107). URL <https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2022.860107>.

Anexo 1

Se escribe el anexo correspondiente.