1. Arquitectura del servidor:

```
None
        USE juego_online;
```

   solo permite documentar la arquitectura de la db seleccionando la base de datos y modificar de cualquier manera la bd seleccionada.

2. Crear los roles DBA, SA y DA:

```
None
        USE juego_online;

        DROP USER IF EXISTS 'dba_admin'@'%';
        CREATE USER 'dba_admin'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';
        GRANT ALL PRIVILEGES ON juego_online.* TO 'dba_admin'@'%' WITH GRANT OPTION

        DROP USER IF EXISTS 'soporte_sa'@'%';
        CREATE USER 'soporte_sa'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';
        GRANT PROCESS, RELOAD, REPLICATION CLIENT ON *.* TO 'soporte_sa'@'%';

        DROP USER IF EXISTS 'analista_da'@'%';
        CREATE USER 'analista_da'@'%' IDENTIFIED BY 'CambiarEnProduccion123';
        GRANT SELECT ON juego_online.Jugadores TO 'analista_da'@'%';
        GRANT SELECT ON juego_online.Partidas  TO 'analista_da'@'%';
        GRANT SELECT ON juego_online.Logros    TO 'analista_da'@'%';

        FLUSH PRIVILEGES;
        SHOW GRANTS FOR 'dba_admin'@'%';
        SHOW GRANTS FOR 'soporte_sa'@'%';
        SHOW GRANTS FOR 'analista_da'@'%';
```



en esta consulta nos permitio primero crear diferentes permisos para administrar la bd como :DBA,SA y DA estos administran diferentes responsibilidades y permisos, mejorando la seguridad y evitando a que todos tengan el acceso total.