Problema | Ver Solución

11339. Conteos básicos

Puntos	8.32	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Tamaño límite de entrada (bytes)	10 KiB		

Descripción

Joaquín aprendió a contar hoy en la escuela, pero no lo hace muy bien. Tu tarea es ayudar a Joaquín haciendo un programa el cuál devuelva como salida los números de *uno en uno* iniciando desde un número A hasta un número B

Entrada

Se te darán como valores de entrada dos números enteros separados por un espacio A y B, representando desde que número empezar a contar hasta cuál terminar, respectivamente.

Salida

Deberás imprimir como salida la lista de números de uno en uno desde A hasta B incluyéndolos.

Ejemplo

Entrada	Salida
2 5	2 3 4 5
-2 3	-2 -1 0 1 2 3
0 5	0 1 2 3 4 5

Límites

- $-10 \leq A, B \leq 10$

Fuente: BeeHigh 2020
Subido por: **Miguel Ángel Mireles Vázquez (BeeHigh1)**
Problema subido en: 15/6/2020

Reportar problema

code | cases

Conteos-basicos.c

Tamaño de fuente 12px

```
1  #include <stdio.h>
```

cases/

CASOS

...

```
2   #include <stdlib.h>
3   #include <string.h>
4   #include <stdint.h>
5   #include <stdbool.h>
6
7   int main() {
8     int t;
9     scanf("%d", &t);
10    while (t--) {
11
12    }
13    return 0;
14  }
```

Peso (| Nombre

Agregar caso

··· statement_001 ×

··· statement_002 ×

··· statement_003 ×

compiler.out/err | logs.txt | files.zip

Envíos

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
Nuevo envío							

« ‹ 1 › »

Opiniones de coders

Calidad

2.9

295 votos en total

Muy bueno	**84**
Bueno	**129**
Regular	**67**
Malo	**2**
Muy malo	**13**

Dificultad

1.3

316 votos en total

Muy fácil	**82**
Fácil	**106**
Medio	**93**
Difícil	**18**
Muy difícil	**17**

Mejores envíos aceptados

Coder	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Fecha y hora
MaycolFlores	cpp20-gcc	3.45	0.00	2022-08-12 17:37:36
jhon_max13	cpp20-gcc	3.50	0.00	2023-01-19 12:56:26
Shebas	cpp11-gcc	3.41	0.00	2024-12-22 12:40:39
gabriela.atenas	cpp20-gcc	3.39	0.00	2025-06-14 09:41:44
24307006	c11-gcc	1.64	0.00	2025-09-07 12:38:41
CitlalyFelix	c11-gcc	1.59	0.00	2021-06-04 11:45:12
jair.moreno21	c11-gcc	1.58	0.00	2022-03-07 18:59:09
santiieli188	cpp17-gcc	3.38	0.00	2022-06-10 07:20:00
AtlFernando	c11-gcc	1.59	0.00	2022-11-11 09:40:54
-woll616	cpp11-gcc	3.34	0.00	2023-11-27 11:38:23

PROGRAMANDO UN MEJOR FUTURO. PARA TODOS.

Contacto

hello@omegaup.com

Facebook Discord

Sitio

Concursos

Problemas

Ranking

Cursos

Blog

Patrocinador

airbnb

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Github

Reporta un problema

Código de Conducta

Políticas de privacidad

Copyright © 2026 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Problema | Ver Solución

25488. Encuentra los repetidos

Puntos	18.1	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Tamaño límite de entrada (bytes)	10 KiB		

Descripción

Tu trabajo es escribir un programa que lea n números enteros, y determine si hay un repetido en la lista o no.

Tienes que usar una función que **reciba un vector**, y devuelva 1 si el vector contiene al menos un elemento repetido; y 0 si todos los elementos son distintos.

Entrada

La primera línea de entrada consiste en un entero positivo n. Luego, en la segunda línea de entrada, hay n enteros no negativos **separados por espacios**.

Salida

Se espera que la única línea de salida sea "YES" (sin las comillas) si el vector de la entrada tiene al menos un elemento repetido, y "NO" (sin las comillas) si todos los elementos son únicos.

Ejemplos

Entrada	Salida	Descripción
3 1 2 3	NO	No hay elementos repetidos.

Entrada	Salida	Descripción
5 1 2 3 1 4	YES	El 1 aparece dos veces.

Límites

Se cumple que $1 \leq n \leq 2000$. Todos los enteros del vector están entre 0 y 100000.

Fuente: Original

Subido por: **Luis Emilio Martinez Capetillo (luis.capetillo)**

Problema subido en: 11/9/2026

Reportar problema

code | cases

Encuentra-los-repetidos.c

Tamaño de fuente 12px

```
1   #include <stdio.h>
2   #include <stdlib.h>
3   #include <string.h>
4   #include <stdint.h>
5   #include <stdbool.h>
6
7   int main() {
8     int t;
9     scanf("%d", &t);
10    while (t--) {
11
12    }
```

cases/

CASOS

...

Peso | Nombre

Agregar caso

... statement_001

Problema | Ver Solución

12149. Frecuencias en un histograma

Puntos	9.94	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Tamaño límite de entrada (bytes)	10 KiB		

Descripción

Dada la representación de un histograma vertical, determinar la altura de cada una de sus barras.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros n y m. Posteriormente aparecen n líneas, cada una con m dígitos binarios separados por espacios. La representación del histograma se construye como sigue: los dígitos `1` forman parte de una barra vertical mientras que los dígitos `0` representan un espacio vacío en el histograma. Puedes suponer que $3 \leq n, m \leq 20$.

Salida

Una secuencia de m enteros separados por espacios, donde cada entero representa la altura de la i-esima barra del histograma.

Ejemplo

Entrada	Salida
6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1	1 3 1
3 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1	1 2 3 3

Fuente: UAM Azcapotzalco 2020

Subido por: **Luis Pedroza (LuisPedroza)**

Problema subido en: 23/10/2020

Reportar problema

code | cases

Frecuencias-en-un-histograma.c

Tamaño de fuente 12px

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while (t--) {

  }
  return 0;
}
```

cases/

CASOS

...

Peso | Nombre

Agregar caso

... statement_001

... statement_002

```
14      }
```

compiler.out/err | logs.txt | files.zip

Envíos

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
Nuevo envío							

« ‹ 1 › »

Opiniones de coders

Calidad

3.2

86 votos en total

Muy bueno	**35**
Bueno	**35**
Regular	**13**
Malo	**1**
Muy malo	**2**

Dificultad

2.4

Muy fácil	**5**
Fácil	**12**
Medio	**38**
Difícil	**21**

96 votos en total Muy difícil **20**

Mejores envíos aceptados

Coder	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Fecha y hora
Kuneya	rs	2.08	0.01	2025-09-23 17:50:11
DulceMariaa	c11-gcc	1.62	0.01	2025-05-30 23:21:47
Angel_Absalon_Vargas_Martinez	c11-gcc	1.64	0.01	2026-01-04 23:28:52
Yitar	c11-gcc	1.61	0.01	2026-03-25 22:16:48
Popoca21	c11-gcc	1.64	0.01	2026-06-11 23:10:06
Emmanuel3ULI	c11-gcc	1.64	0.01	2026-06-12 01:10:29
FedericoAlonso	cpp17-gcc	1.64	0.01	2023-05-11 15:31:09
maximo_villalba	cpp20-gcc	3.36	0.01	2026-06-10 14:59:35
al2183001810	c11-gcc	1.59	0.01	2020-10-23 20:05:18
LuisPedroza	c11-gcc	1.52	0.01	2020-10-30 18:58:25

PROGRAMANDO UN MEJOR FUTURO. PARA TODOS.

Contacto

hello@omegaup.com

Facebook Discord

Sitio

Concursos

Problemas

Ranking

Cursos

Blog

Patrocinador

airbnb

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Github

Reporta un problema

Código de Conducta

Políticas de privacidad

Copyright © 2026 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Problema | Ver Solución

25175. Invertir hasta la meta

Puntos	17.81	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Tamaño límite de entrada (bytes)	10 KiB		

Descripción

Vas a hacer un programa que calcule el dinero acumulado mes con mes en una cuenta de ahorro con interés compuesto hasta llegar a una meta, dado un depósito inicial y una aportación mensual, con una tasa de rendimiento anual del 6%.

Entrada

Leerás tres enteros:

- En la primera linea, n, el depósito inicial
- En la segunda linea, m, el aporte mensual
- En la última linea, x, la meta

Salida

Mostrarás en pantalla una tabla con dos columnas: el mes y el total en la cuenta hasta ese mes. Esto hasta que el total en la cuenta sea al menos la meta planteada.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
10000 1000 25000	0 10000.000000 1 11050.000000 2 12105.250000 3 13165.776250 4 14231.605131 5 15302.763157 6 16379.276973 7 17461.173358 8 18548.479224 9 19641.221620 10 20739.427729 11 21843.124867 12 22952.340492 13 24067.102194 14 25187.437705	
285 0 300	0 285.000000 1 286.425000 2 287.857125 3 289.296411 4 290.742893 5 292.196607 6 293.657590 7 295.125878 8 296.601508 9 298.084515 10 299.574938 11 301.072812	

Límites

- $0 \leq n \leq 10^9$

- $0 \leq m \leq 10^9$
- $0 \leq x \leq 10^{12}$

Se asegura que siempre es posible llegar a la meta en a lo más 10^5 pasos.

Fuente: CIMAT
Subido por: **miguel rangelcastillo (miguel20052002)**
Problema subido en: 19/8/2026

Reportar problema

code | cases | Invertir-hasta-la-meta.c

Tamaño de fuente 12px

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while (t--) {

  }
  return 0;
}
```

cases/

CASOS

...

Peso | Nombre

Agregar caso

... statement_001

compiler.out/err | logs.txt | files.zip

Envíos

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
Nuevo envío							

« ‹ 1 › »

Opiniones de coders

Calidad

2.7

👥 8 votos en total

Muy bueno	**2**
Bueno	**1**
Regular	**5**
Malo	**0**
Muy malo	**0**

Dificultad

1.9

👥 8 votos en total

Muy fácil	**0**
Fácil	**2**
Medio	**4**
Difícil	**2**
Muy difícil	**0**

Mejores envíos aceptados

Coder	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Fecha y hora
realagentr	c11-gcc	1.65	0.00	2026-10-02 10:04:16
AlanIvanReyesBriones	c11-gcc	1.60	0.01	2026-08-24 18:25:47
Axvoo	c11-gcc	1.53	0.01	2026-08-24 19:34:59
sayuri.rivera	c11-gcc	1.62	0.01	2026-10-02 09:12:45
Yasir.Murillo	c11-gcc	1.59	0.01	2026-10-02 11:41:01
Angel-CIMAT_26	c11-gcc	1.53	0.01	2026-08-23 23:50:46
juan.medina1	c11-gcc	1.64	0.01	2026-08-24 16:47:06
agustin_ceballos	c11-gcc	1.64	0.01	2026-10-02 10:33:07
ian.garcia	c11-gcc	1.65	0.01	2026-10-02 12:01:36
josue.vazquez	c11-gcc	1.58	0.01	2026-08-22 20:23:52

PROGRAMANDO UN MEJOR FUTURO. PARA TODOS.

Contacto

hello@omegaup.com

Facebook Discord

Sitio

Concursos

Problemas

Patrocinador



Organización

Acerca de omegaUp
Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos
Github
Reporta un problema

Copyright © 2026 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

3-B. Práctica de Control de Flujo

∞

Problemas | Ranking | Clarificaciones

F. Multiplos dentro de un intervalo

Puntos	8.56	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Hacer un programa que imprima todos los números enteros en desde el entero 'a' hasta el entero 'b', que sean multiplos de 'a'.

Entrada

Un entero 'a' y un entero 'b' separados por un espacio.

Salida

Todos los numeros enteros desde el entero 'a' hasta el entero 'b', que sean multiplos de 'a'.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
5 23	5 10 15 20	Todos los numeros enteros desde el 5 hasta el 23, que son multiplos de 5.

Límites

0

Fuente: UAM Azcapotzalco
Subido por: Oscar (Auzer)
Problema subido en: 5/6/2020

code | cases | MDUI-UAMA.py | Tamaño de fuente 12px

```
1   #!/usr/bin/python3
2   import sys
3
4   def main():
5       t = int(input())
6       for _ in range(t):
7           pass
8
9   if __name__ == '__main__':
10      main()
```

cases/ | CASOS | ... | Peso | Nombre | Agregar caso | ... statement_001

3-B. Práctica de Control de Flujo

∞

Problemas | Ranking | Clarificaciones

C. Palabra palindroma

Puntos	8.95	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

Los **palíndromos** son palabras o frases que al leerse de izquierda a derecha y viceversa expresan o tienen el mismo sentido. A este vocablo también se le puede llamar palíndromas. Deberá leer una palabra p e indicar si es o no una palabra palíndroma.

Entrada

Una palabra p

Salida

Si la palabra es palíndroma deberá imprimir SI. Si la palabra **no** es palíndroma deberá imprimir NO.

Ejemplo

Entrada	Salida
reconocer	SI

Fuente: Strings
Subido por: Luis Arango (luisestebanas)
Problema subido en: 1/6/2020

code | cases | Palabra-palindroma.py | Tamaño de fuente 12px

```
#!/usr/bin/python3
import sys

def main():
    t = int(input())
    for _ in range(t):
        pass

if __name__ == '__main__':
    main()
```

cases/ | CASOS | ... | Peso | Nombre | Agregar caso | ... sample

compiler.out/err | logs.txt | files.zip

Problema | Ver Solución

25469. Permutaciones

Puntos	20	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Tamaño límite de entrada (bytes)	10 KiB		

Permutaciones

Debes escribir un programa que genere e imprima **todas las permutaciones posibles** de los números enteros $\{1, 2, 3, 4\}$ en **orden lexicográfico**.

El orden lexicográfico es equivalente al orden alfabético que se utiliza en un diccionario, pero aplicado a secuencias de números. Para determinar cuál permutación va antes que otra, se comparan sus elementos de izquierda a derecha posición por posición; la primera diferencia que se encuentre define el orden, de modo que la secuencia que contenga el número menor en esa posición ocupará el lugar anterior. Por esta razón, al listar las permutaciones del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$, la secuencia ordenada comenzará obligatoriamente con el valor mínimo posible (1 2 3 4) e irá incrementando sus posiciones progresivamente hasta finalizar en el valor máximo (4 3 2 1).

Resuelve este problema utilizando **ciclos `for` anidados** y validaciones para evitar repetir elementos en una misma línea.

Entrada

La entrada no contiene ningún número, únicamente debes generar la secuencia completa de permutaciones.

Salida

Imprime 24 líneas, donde cada línea contenga 4 enteros separados por un espacio, representando una permutación del conjunto $\{1, 2, 3, 4\}$. Las permutaciones deben aparecer estrictamente en orden lexicográfico.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
	1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 ...	Solo se muestran las primeras tres líneas de la secuencia, los tres puntos denotan que la secuencia de permutaciones sigue, no se imprimen dichos puntos suspensivos.

Fuente: Elementos de CC 2026

Subido por: **Luis Oswaldo Rosas Carrera (oswaldo_rosas25)**

Problema subido en: 10/9/2026

Reportar problema

code | cases

perm-1-4-lexicografico.c

Tamaño de fuente 12px

```
1   #include <stdio.h>
2   #include <stdlib.h>
3   #include <string.h>
4   #include <stdint.h>
5   #include <stdbool.h>
6
7   int main() {
8     int t;
9     scanf("%d", &t);
10    while (t--) {
```

cases/

CASOS

...

Peso | Nombre

Agregar caso

sample

```
11
12      }
13      return 0;
14    }
```

compiler.out/err | logs.txt | files.zip

Envíos

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
Nuevo envío							

« ‹ 1 › »

Opiniones de coders

Calidad

3.0

2 votos en total

Muy bueno	**0**
Bueno	**2**
Regular	**0**
Malo	**0**
Muy malo	**0**

Dificultad

Muy fácil	**0**
Fácil	**0**

1.7

2 votos en total

Medio	**2**
Difícil	**0**
Muy difícil	**0**

Mejores envíos aceptados

Coder	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Fecha y hora
ISKa	c11-gcc	1.45	0.00	2026-09-15 10:19:57
realagentr	c11-gcc	1.45	0.00	2026-09-18 11:38:12
sayuri.rivera	c11-gcc	1.52	0.00	2026-09-18 14:29:13
juan.aguado	c11-gcc	1.40	0.00	2026-09-19 14:18:18
antonio.santiago	c11-gcc	1.41	0.00	2026-09-19 19:56:41
edgardolop	c11-gcc	1.45	0.00	2026-09-19 23:39:36
oswaldo_rosas25	c11-gcc	1.45	0.00	2026-09-10 20:58:39
pablo.valeriano	c11-gcc	1.45	0.00	2026-09-13 02:48:32
Br2_gg	c11-gcc	1.42	0.00	2026-09-15 17:17:09
Rafael.Argumedo.28	c11-gcc	1.44	0.00	2026-09-15 17:51:32

PROGRAMANDO UN MEJOR FUTURO. PARA TODOS.

Contacto

hello@omegaup.com

Facebook Discord

Sitio

Concursos

Problemas

Ranking

Cursos

Blog

Patrocinador

airbnb

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Github

Reporta un problema

Código de Conducta

Políticas de privacidad

Copyright © 2026 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Problema | Ver Solución

25490. A menos B

Puntos	20	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Tamaño límite de entrada (bytes)	10 KiB		

Dados tres enteros b_1, b_2 y b_3 y un arreglo de n enteros positivos, deberás imprimir todos los valores en el arreglo distintos a b_1, b_2 y b_3 en el mismo orden en el que fueron dados.

Entrada

En la primera línea, recibirás tres enteros b_1, b_2 y b_3.

En la segunda línea, recibirás un entero n.

En lastercera línea, recibirás n enteros positivos a_i.

Salida

Imprime todos los valores de a_i distintos de b_1, b_2 y b_3 en el mismo orden que fueron dados.

Ejemplo

Entrada	Salida
5 4 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 6 7 8 9

Restricciones

- $1 \leq n \leq 10000$
- $0 \leq a_i, b_i < 20$

Fuente: original

Subido por: **Axel Magaña Falcón (Maaxle)**

Problema subido en: 11/9/2026

Reportar problema

code | cases

A-menos-B.c

Tamaño de fuente 12px

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while (t--) {

  }
  return 0;
}
```

cases/

CASOS

...

Peso | Nombre

Agregar caso

... statement_001

compiler.out/err | logs.txt | files.zip

Envíos

Fecha y hora	Lenguaje	Porcentaje	Ejecución	Salida	Memoria	Tiempo	Acciones
Nuevo envío							

« ‹ 1 › »

Opiniones de coders

Calidad

2.8

3 votos en total

Muy bueno	0
Bueno	2
Regular	1
Malo	0
Muy malo	0

Dificultad

1.6

3 votos en total

Muy fácil	0
Fácil	1
Medio	2
Difícil	0
Muy difícil	0

Mejores envíos aceptados

Coder	Lenguaje	Memoria	Tiempo	Fecha y hora
sebastian.bonilla	c11-gcc	1.63	0.03	2026-09-19 14:42:59
mariana.cabrera	c11-gcc	1.66	0.03	2026-09-16 12:34:35
juan.manriquez	c11-gcc	1.62	0.04	2026-09-18 12:45:49
Rodrigo.Martinez	c11-gcc	1.61	0.04	2026-09-19 20:55:51
JoseLuisCervantes	c11-gcc	1.66	0.04	2026-09-19 21:49:44
gerardo.garciachavez	c11-gcc	1.62	0.05	2026-09-19 21:33:10
edgardolop	c11-gcc	1.62	0.05	2026-09-19 23:44:17
Maaxle	c11-gcc	1.63	0.05	2026-09-11 21:50:59
pablo.valeriano	c11-gcc	1.58	0.05	2026-09-13 03:28:04
Br2_gg	c11-gcc	1.64	0.05	2026-09-15 18:04:07

PROGRAMANDO UN MEJOR FUTURO. PARA TODOS.

Contacto

hello@omegaup.com

Facebook Discord

Sitio

Concursos

Problemas

Ranking

Cursos

Blog

Patrocinador

airbnb

Organización

Acerca de omegaUp

Equipo

Desarrolladores

Ayúdanos

Github

Reporta un problema

Código de Conducta

Políticas de privacidad

Copyright © 2026 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

2-B. Práctica de Colecciones de Datos

∞

Problemas | Ranking | Clarificaciones

A. Bubu y las edades cluberas

Puntos	10.08	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

¡Bubulubuenas, cluberas y cluberos! 🚀 Estamos muy emocionados de que tengan esa pasión por aprender y nosotros poder compartir nuestras experiencias y amor por la ciencia 🤓. En fin, todos los años recibimos muchísimos participantes en clubes, y personas completamente diferentes y de todas las edades.

Tanto así, que Clubes de Ciencia MX asignó a una persona para que, dada una lista que contiene las edades de los participantes de clubes, les mostrara una lista de las edades distintas (sin repeticiones) de los participantes, ordenadas de mayor a menor (Ya sé, que exigente). Esta tarea me la asignaron a mí, su amigable vecino **Bubu**, pero como me gusta verlos sufrir (Solo un poco 😈), les delegaré esa tarea a ustedes.

Tarea:

Dada una lista de edades, imprimir una lista de las edades (Sin repeticiones) ordenadas de menor a mayor 🐼.

Tip:

En este problema usan todo lo visto en el video de esta sesión sobre, listas, conjuntos, funciones de listas y conjuntos, *cast*, *slicing inverso*, etc.

Tip2:

Para imprimir tu lista simplemente usa print(listaResultado), suponiendo que *listaResultado* es tu lista donde se encuentra la respuesta.

Te recomiendo que leas bien los casos ejemplo

Entrada

Varios números enteros, separados por espacios.

Salida

Una lista de las edades distintas ordenadas de mayor a menor.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción

`12 18`
`22 16`
`16`
	`['22',`
	`'18',`
	`'16',`
	`'12']`
		Note que, aunque aparece el 16 dos veces, en nuestra salida aparece solo una vez, también nota que están ordenados de mayor a menor y sobre todo, nota que es una lista de strings, eso es porque no es necesario usar cosas locas como for's para este problema.

`10`	`['10']`	Aunque sólo haya una edad, se debe imprimir como una lista. Que clubero tan joven por cierto

`20 20`
`21 21`
`22 22`
	`['22',`
	`'21',`
	`'20']`
		Espero que con este caso te quede más claro todo.

Límites

No hay límites krnal.

Fuente: Yo mero mero, clubero

Subido por: **David Pedroza Segoviano (Bubu)**

Problema subido en: 9/7/2020

code | cases

Bubu-y-las-edades-cluberas.py

cases/

CASOS

2-B. Práctica de Colecciones de Datos

∞

Problemas | Ranking | Clarificaciones

B. ¿Bubulu-cuántos instructores hay?

Puntos	9	**Límite de memoria**	32 MiB
Límite de tiempo (caso)	1s	**Límite de tiempo (total)**	1m0s
Entrada/Salida	Consola	**Tamaño límite de entrada (bytes)**	10 KiB

Descripción

¡Chan chan chaaaaan 😈! Es hora de que resuelvan un pack de los famosos problemas realizados por **Bubu**, este es el problema fácil del pack cluberos 🚀.

Para que Clubes de Ciencia México, sepa cuántos aspirantes aceptar en su edición de este año, es necesario que sepan la cantidad exacta de instructores que se van a tener, te voy a dejar como tarea que me los cuentes crack 😉.

Tarea:

Dada una lista de instructores, imprimir la cantidad de instructores que se tienen 🐼.

Te recomiendo que leas bien los casos ejemplo

Entrada

Varios nombres de los instructores separados por espacios.

Salida

El número de instructores que habrá este año.

Ejemplo

Entrada	Salida	Descripción
`Laura Bubu Zaid Fany Regina Carla David`	`7`	Es evidente que habrá 7 instructores
`Carla`	`1`	Que triste que solo haya un instructor en este caso
`David Isidro Miguel Isabela Rodo Bubu Missa Juan Pedro Richie Mirón Cármen Regina`	`13`	13 Es un número primo por cierto.

Límites

El límite es el cielo bro.

Fuente: Yo mero mero, clubero
Subido por: **David Pedroza Segoviano (Bubu)**
Problema subido en: 9/7/2020

code | cases

Bubulu-cuantos-instructores-hay.py

Tamaño de fuente 12px

```
#!/usr/bin/python3
import sys

def main():
    t = int(input())
    for _ in range(t):
        pass

if __name__ == '__main__':
    main()
```

cases/

CASOS

Peso | Nombre

Agregar caso

statement_00

statement_00

statement_00