

# REVELADOR DCG S2 – ETAPA 3



CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA.  
FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – REV.00 – 06/06/25

## SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO

### 1.1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

**Nome do produto:** Revelador DCG S2

### 1.2. USO RECOMENDADO E RESTRIÇÕES DE USO

**Uso:** Ensaios Não Destrutivos Com Líquido Penetrante e Revelador.

### 1.3. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Carbografite Equipamentos Industriais Ltda

CNPJ: 36.427.615/0001-46

Estrada União e Indústria, 15.500

Pedro do Rio – Petrópolis – RJ – Brasil

CEP: 25750-226

Telefone de Contato: (24) 2222-9900.

Fabricante do concentrado: ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA.

Telefones de Emergência: (11) 4785-2600 ou 0800 11 8270.

### 1.4. NÚMERO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA

Número de telefone de emergência 24hs: Ambipar – tel: 0800 117 2020 - ACIDENTES/VAZAMENTOS

## SEÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

### 2.1. CLASSIFICAÇÃO QUÍMICA

**Classe de perigo:**

AEROSSÓIS – 1

GASES SOBRE PRESSÃO – Gás Liquefeito.

LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS – 2.

**Pictogramas de Perigo:**



**Palavra de advertência:** Perigo.

[www.carbografite.com.br](http://www.carbografite.com.br)



**MATRIZ** - Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ - CEP: 25.750-226 - (24) 2222-9000

**FILIAL SP** - Rua Dr. Avelino Chaves, 213 - São Paulo - SP - CEP: 05.318-040 - (11) 3832-2033

**FILIAL SC** - Prefeito Manoel Evaldo Muller, 1338, Galpão 02 C - Navegantes - SC - CEP: 88.371-790

# REVELADOR DCG S2 – ETAPA 3



CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA.  
FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – REV.00 – 06/06/25

## Frases de Perigo:

Aerossol extremamente inflamável. Contém gás sob pressão; pode explodir se aquecido. Causa irritação ocular grave. Pode causar sonolência ou tonturas. Pode deslocar o oxigênio e causar sufocamento rápido.

## Frases de Precaução (Prevenção):

Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. -Proibido fumar. Não pulverize em um aberto chama ou outra fonte de ignição. Recipiente pressurizado: Não furar ou queimar, mesmo após o uso. Lave bem as mãos após o manuseio. Use proteção ocular/proteção facial. Evite respirar poeira/fumaça/gás/névoa/vapores/spray. Use apenas ao ar livre ou em uma área bem ventilada.

## Frases de Precaução (Resposta à Emergência):

Se nos olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as lentes de contato, se presentes e fáceis de fácil. Continue enxaguando. Se a irritação ocular persistir: consulte um médico. Se inalado: Remover pessoa para o ar fresco e mantenha-a confortável para respirar. Ligue para um centro antivenenos/médico se sentir indisposto.

## Frases de Precaução (Armazenamento):

Proteger da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C/122°F. Armazenar em um local bem ventilado. Armazene em local fechado a chave.

## Frases de Precaução (Disposição):

Descartar o conteúdo em recipiente conforme as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

## 2.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Sistema de classificação adotado: Norma ABNT-NBR 14725:2023.

Mistura	Número ONU	H / F / R / *	Número CAS	Peso
Gases liquefeitos de petróleo	UN1075	Não disponível	68476-86-8	15 – 40
Acetona	UN1090	1 / 3 / 0	67-64-1	10 – 30

Informação confidencial retida, conforme ABNT NBR 14725:2023.

## SEÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

### 4.1. A MEDIDA DE PRIMEIRO SOCORROS:

Olhos: Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente os olhos com água em abundância por pelo menos 20 minutos, inclusive sob as pálpebras. Se for fácil, remova as lentes de contato, se usadas. Procure imediatamente um médico.

Pele: Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Remova roupas e calçados contaminados. Lavar a roupa antes de reutilizar. Chamar um médico se a irritação persistir.

[www.carbografite.com.br](http://www.carbografite.com.br)



**MATRIZ** - Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ - CEP: 25.750-226 - (24) 2222-9000

**FILIAL SP** - Rua Dr. Avelino Chaves, 213 - São Paulo - SP - CEP: 05.318-040 - (11) 3832-2033

**FILIAL SC** - Prefeito Manoel Evaldo Muller, 1338, Galpão 02 C - Navegantes - SC - CEP: 88.371-790

**Inalação:** Se a respiração estiver difícil, remova para o ar fresco e mantê-la em repouso numa posição confortável para respirar. Obter assistência / aconselhamento médico se sentir indisposição.

**Ingestão:** Em caso de ingestão, não provocar vômitos a não ser que seja orientado por equipe médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Obter imediata atenção, orientação médica.

## 4.2. SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, TANTO AGUDOS COMO CRÔNICO

**Olhos:** Pode provocar lesões oculares graves. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar em excesso e produção de lágrima, com vermelhidão acentuada e inchaço da conjuntiva.

**Pele:** Provoca irritação na pele. Os sintomas podem incluir vermelhidão, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reação alérgica na pele.

**Inalação:** Pode causar irritação do trato respiratório. A inalação dos vapores formados durante o aquecimento pode causar sonolência, tonturas e náuseas.

**Ingestão:** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode causar aflição no estômago, náuseas ou vômitos. Este produto pode ser aspirado para dentro dos Pulmões e causar pneumonia química.

## 4.3. INDICAÇÕES SOBRE CUIDADOS MÉDICOS URGENTES E TRATAMENTOS ESPECIAIS NECESSÁRIOS

Nota aos médicos: Os sintomas podem não aparecer imediatamente.

Tratamentos específico: Em caso de acidente ou se sentir indisposição, procure ajuda médica imediatamente (Se possível, mostrar o rótulo ou a FDS).

## SEÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

### 5.1. INFLAMABILIDADE

Inflamável: Inflamável.

### 5.2. MEIOS DE EXTINÇÃO

Meios adequados de extinção: Espuma, dióxido de carbono.

Meios inadequados de extinção: Não disponível.

### 5.3. PERIGOS ESPECIAIS

Produtos de combustão: Podem incluir, mas não estão limitados a: óxidos de carbono.

Dados de Explosão:

Sensibilidade ao impacto mecânico: Não disponível.

Sensibilidade à descarga estática: Não disponível.



## 5.4. EQUIPAMENTOS ESPECIAIS E PRECAUÇÕES PARA BOMBEIROS DE PROTEÇÃO

Mantenha-se contra o vento em relação ao fogo. Usar EPI completo de combate a incêndios (equipamento de proteção completo) e de proteção respiratória (EPR). Use jato de água para manter frios os recipientes expostos ao fogo. Evite o jato da mangueira reta; irá espalhar o fogo. Recipientes podem explodir quando aquecidos.

## SEÇÃO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1. PRECAUÇÕES INDIVIDUAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Usar proteção pessoal recomendada na secção 8. Isolar a área de risco e impedir a entrada de pessoas desnecessárias ou desprotegidas. Eliminar qualquer fonte de ignição.

### 6.2. MÉTODOS E MATERIAIS DE CONFINAMENTO E LIMPEZA

Métodos de contenção: Conter e / ou absorver o derramamento com material inerte (areia, vermiculita), em seguida, coloque em um recipiente adequado. Não descarregar na rede de esgoto ou permita a entrada em cursos de água. Usar equipamento de proteção individual apropriado (EPI).

Métodos de Limpeza: Recolher o material e coloque em um recipiente de descarte. Fornecer ventilação.

## SEÇÃO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### 7.1. PRECAUÇÕES PARA UM SEGURO

Manuseio: Manter longe de fontes de ignição da chama. - Proibido Fumar. Não pulverizar sobre uma chama aberta ou outra fonte de ignição. Embalagem sob pressão: Não furar ou queimar, mesmo após utilização. O recipiente pode explodir se aquecido. Evitar o contato com os olhos, pele ou roupa. Evitar respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. Não engula. Use somente ao ar livre ou em local bem ventilado. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Use ferramentas que não produzam faíscas. (ver secção 8)

Orientação geral de higiene: Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. Lavar as mãos antes comer, beber, fumar.

### 7.2. CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM SEGURA, INCLUINDO EVENTUAIS INCOMPATIBILIDADES

Armazenamento: Manter fora do alcance das crianças. Armazenar fechado à chave. Proteger da luz solar. Não armazene a temperaturas acima de 50 ° C / 122 ° F. Armazenar em local bem ventilado. (Ver seção 10)



## SEÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. PARÂMETROS DE CONTROLE

Indicações de exposição:

Limites de Exposição Ocupacional		
Ingrediente	OSHA-PEL	ACGIH-TLV
Gás Liquefeito de Petróleo	1000 ppm	1000 ppm
Acetona	1000 ppm TWA; 2400 mg/m <sup>3</sup> TWA	500 ppm/8h TWA

### 8.2. CONTROLE DA EXPOSIÇÃO

Controles de Engenharia: Use ventilação adequada para manter a exposição (os níveis de poeiras, fumos, vapor, etc.) abaixo dos limites de exposição recomendados.

### 8.3. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Equipamento de proteção individual:

Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança ou óculos de proteção são recomendados quando usar o produto e máscara de proteção.

Proteção da pele: Vestimentas de mangas compridas e calças para cobertura total da perna.

Proteção das mãos: Luvas resistentes aos produtos químicos, como borracha nitrílica ou de Neoprene®.

Proteção do corpo: Usar vestuário de proteção adequado.

Proteção respiratória: Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado. Seleção do respirador deve ser baseada em exposição conhecidos ou níveis antecipados de perigos do produto e os limites de trabalho seguro selecionado.

Medidas gerais de Saúde e Segurança: Não comer, fumar ou beber onde o material é manuseado, transformado ou armazenado. Lave as mãos cuidadosamente antes de comer ou fumar.

## SEÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto: Gás e Líquido pressurizado.

Cor: Branco.

Odor: Acetona.

Limite de Odor: Não disponível.

Estado físico: Gás e líquido pressurizado.

pH: Neutro.

Ponto de Fusão / ponto de congelamento: Não disponível.

Ponto de ebulação inicial e intervalo de ebulação: Não disponível.

Ponto de Inflamação: Não disponível.

Índice de evaporação: Não disponível.

Flamabilidade: Inflamável.

Limite inferior de Inflamabilidade / explosivo: Não disponível.



Limite superior de Inflamabilidade / explosivo: Não disponível.

Pressão de Vapor: Não disponível.

Densidade de vapor: Não disponível.

Densidade relativa / gravidade específica: Não disponível.

Solubilidade: Não disponível.

Coeficiente de partição n-Octanol / Água: Não disponível.

Temperatura de Auto Ignição: Não disponível.

Temperatura de decomposição: Não disponível.

Viscosidade: Não disponível.

Propriedades Oxidantes: Não disponível.

Propriedades Explosivas: Contém gás pressurizado: Pode explodir se aquecido.

## SEÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### 10.1. REATIVIDADE

Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização armazenamento.

### 10.2. ESTABILIDADE QUÍMICA

Estável em condições normais de conteúdo sob pressão.

### 10.3. POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSA

Nenhuma reação perigosa nas condições normais de utilização.

### 10.4. CONDIÇÕES A EVITAR

Calor, materiais incompatíveis. Proteger da luz do Sol.

### 10.5. MATERIAIS INCOMPATÍVEIS

Agentes oxidantes fortes.

### 10.6. PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS

Podem incluir, mas não estão limitados à óxidos de carbono e óxido de nitrogênio.

## SEÇÃO 11: INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

### 11.1. INFORMAÇÃO SOBRE OS EFEITOS TOXICOLÓGICOS

Rotas prováveis de exposição: Contato com a pele, contato com os olhos, inalação, ingestão.

Sintomas relacionados a Características químicos / físicos / toxicológicos:

Olhos: Provoca lesões oculares graves. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto, piscar excessivamente e produzir lágrima, com vermelhidão acentuada e inchaço da conjuntiva. Ele pode causar queimaduras.

Pele: Provoca irritação cutânea. Os sintomas podem incluir vermelhidão, edema, secagem, ressecamento e rachaduras da pele. Pode causar reação alérgica na pele.



# REVELADOR DCG S2 – ETAPA 3



CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA.  
FDS – FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – REV.00 – 06/06/25

Ingestão: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode causar problemas de estômago, náuseas ou vômitos. Este produto pode ser aspirado para dentro dos pulmões e causar pneumonia química.

Inalação: Pode causar irritação do trato respiratório. A inalação dos vapores formados durante o aquecimento pode causar sonolência, tonturas e náuseas.

Toxicidade aguda:

Ingredientes	IDLH	LC50	DL50
Acetona	Não disponível	Inalação 76 mg/l/4h, femea Inalação 132 mg/l/3h, macho	Oral 5800 mg/kg, rato
Valores médios calculados de toxicidade química aguda			
LC50 (Inalação)		DL50 (Oral)	DL50 (pele)
>5 mg / L de 4h, rato		>2000 mg / kg, rato	>2000 mg / kg, coelho
Ingrediente		Listado como cancerígeno ou potencial carcinogênico (NTP, IARC, OSHA, ACGIH, 65) *	
Não aplicável		Não aplicável	

\* Consulte a Seção 15 para obter mais informações

## 11.2. EFEITOS TARDIOS, IMEDIATO E EFEITOS CRÔNICOS CURTO E LONGO PERÍODO DE EXPOSIÇÃO

Corrosão / irritação cutânea: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Grave irritação / dano ocular: Pode provocar irritação oculares.

Sensibilização respiratória: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Sensibilização da Pele: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem.

Efeitos crônicos à saúde: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Cancerígenicidade: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenicidade: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Desenvolvimento: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Teratogenicidade: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Embriotoxicidade: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

[www.carbografite.com.br](http://www.carbografite.com.br)



**MATRIZ** - Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ - CEP: 25.750-226 - (24) 2222-9000

**FILIAL SP** - Rua Dr. Avelino Chaves, 213 - São Paulo - SP - CEP: 05.318-040 - (11) 3832-2033

**FILIAL SC** - Prefeito Manoel Evaldo Muller, 1338, Galpão 02 C - Navegantes - SC - CEP: 88.371-790

Fertilidade: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Exposição repetida: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo por aspiração: Com base em dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Materiais toxicologicamente sinergéticos: Não disponível.

Outras informações: Não disponível.

## SEÇÃO 12: INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1. ECOTOXICIDADE

Toxicidade Aguda / Crônica: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

### 12.2. PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE

Não disponível.

### 12.3. POTENCIAL BIOACUMULATIVO

Bioacumulação: Não disponível.

### 12.4. MOBILIDADE NO SOLO

Não disponível.

### 12.5. OUTROS EFEITOS ADVERSOS

Não disponível.

## SEÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

### 13.1. MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL

Método Eliminação: Este material deve ser descartado em conformidade com todas as leis locais, estaduais, municipais e federais.

Outras recomendações eliminação: Não disponível.

## 14.1. INFORMAÇÕES DE TRANSPORTE

### TERRESTRE:

Resolução nº. 5.998/22 de 3 de novembro de 2022 (Alterada pela resolução 6.016/2023), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.



**MARÍTIMO:**

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM).  
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.  
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.  
IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional).  
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

**AÉREO:**

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.  
RBAC N° 175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de Artigos Perigosos.  
IS nº 175-001 – Instrução Suplementar – IS.  
ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – DOC 9284-NA/905.  
IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo).  
Dangerous Goods Regulation – DGR.

**14.2. NÚMERO ONU**

1950.

**14.3. NOME APROPRIADO PARA TRANSPORTE**

AEROSOIS, INFLAMÁVEL.

**14.4. TRANSPORTE CLASSE DE RISCO (ES)**

2.1

**14.5. TRANSPORTE RISCO SUBSIDIÁRIO**

-

**14.6. GRUPO DE EMBALAGEM**

-

**14.7. RISCOS AMBIENTAIS**

Não disponível.

**14.8. TRANSPORTES NA MAIORIA DE ACORDO COM ANEXO II DA MARPOL 73/78 E O CÓDIGO IBC**

Não disponível.

**14.9. PRECAUÇÕES ESPECIAIS PARA O UTILIZADOR**

Não manuseie até que todas as precauções de segurança tenham sido lidas e compreendidas.



## SEÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

### 15.1. SEGURANÇA, SAÚDE E REGULAMENTOS AMBIENTAIS / LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O PRODUTO QUÍMICO

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

As informações regulamentares referem-se unicamente às principais prescrições aplicáveis ao produto. O usuário deve atentar-se sobre a possível existência de regulamentações locais que complementem estas prescrições, como legislações municipais ou estaduais, por exemplo.

## SEÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### 16.1 LEGENDAS E ABREVIATURAS

ADN – Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável.

ADR – Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada.

AOX – Ligação orgânicas com halogênios absorvíveis CAS.

DMEL – Nível derivado de exposição com efeitos mínimos (substâncias genotóxicas).

DNEL – Nível derivado de exposição sem efeitos derivados CE50.

IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo.

IMDG – Código Marítimo Internacional para o Transporte de Produtos Perigosos (Código IMDG).

CL50 – Concentração letal 50%.

DL50 – Dose letal 50%.

MARPOL – Convenção Internacional para a prevenção de poluição por navios NOAEC.

NOAEL – Nível de efeito adverso não observado NOEC.

PEC – Concentração previsível no ambiente.

PNEC – Concentração previsível sem efeitos

RID – Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos.

Esta FDS foi elaborada conforme a norma ABNT-NBR 14725:2023. As informações contidas nesta FDS são baseadas nas informações de nossos fornecedores ou no nosso conhecimento. As sugestões e recomendações de uso de nossos produtos, são baseadas nas experiências e bons resultados obtidos. Qualquer utilização inadequada e fora da observância da legislação, será de total responsabilidade do usuário. Este produto destina-se somente ao uso industrial.

Estas informações correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e pretende fornecer uma descrição geral de nossos produtos. Todo direito à propriedade intelectual / industrial existente deve ser observado. Devido a possíveis alterações em nossos produtos assim como nos regulamentos e leis nacionais e internacionais aplicáveis, a condição de nosso produto pode vir a sofrer alteração. Estes documentos estão disponíveis sob solicitação e são fornecidos em acordo com as respectivas legislações. Antes do manuseio dos nossos produtos, deve-se obter a versão revisada.

