```
.....
24  rule propagationStructure {
25    from
26          source : MM1!Layer (source.allInstance
27                  -> select(e | e.refImmediateComposite = '#parameter'))
28    to
29          target : MM1!Layer (
30           aggregated <- thisModule.getDensityAggregation(target.aggregated)
31          )
32  }
33  rule propagationScenario {
34
35    from
36          source : MM5!RuleUnit (source.name = '#parameter')
37    to
38          target: MM5!ScenarioUnit (
39           conceptualElement <-
40                  Sequence{thisModule.getRuleUnit('#parameter')...}
41          )
42
43  }
44  rule propagationDataPackage {
45    from
46          source : MM!ClassUnit (source.allInstances()
47                  -> select(e | e.refImmediateComposite = '#parameter')
48                  ->collect(e | e.name = '#parameter' or e.name = '#parameter'))
49    to
50          target: MM4!RelationalTable
51          (
52                  name <- source.name,
53                  itemUnit <- Sequence {columns} ->
54                          union(source.codeElement->
55                                  select(e | e.oclIsTypeOf(MM!StorableUnit)))
56          ),
57          columns : MM4!ColumnSet (
58                  name <- '#parameter',
59                  type <- if (source.type.oclIsUndefined()) then
60                                  OclUndefined
61                  else
62                                  source.type->getType()
63                  endif
64          )
65  }
....
```