

Ortam Değişkenleri

(Environment Variables)



Ortam Değişkenleri

- Konum (path), araç veya dosyalar için atanan **komut kısayollarıdır**.
- **Yüzde (%)** işareti ile başlar ve sonlanırlar.
- Yaygın olarak **Komut İstemcisi** (Command Prompt/CMD), **Çalıştır** (Run), **Kayıt Defteri** (Registry) ve **adres çubuğunda** kullanılır.
- Ön tanımlı olanlar haricinde yeni ortam değişkenleri de yaratılabilir.



Ortam Değişkeni	Karşılık
%WINDIR% %SystemRoot%	C:\Windows
%USERPROFILE%	C:\Users\{kullanıcı adı}
%TEMP% %TMP%	C:\Users\{username}\AppData\Local\Temp
%SystemDrive%	C:
%PROGRAMFILES%	C:\Program Files
%PROGRAMFILES(X86)%	C:\Program Files (x86)
%COMMONPROGRAMFILES%	C:\Program Files\Common Files
%COMMONPROGRAMFILES(X86)%	C:\Program Files (x86)\Common Files
%ALLUSERSPROFILE%	C:\ProgramData
%APPDATA%	C:\Users\{kullanıcı adı}\AppData\Roaming
%PUBLIC%	C:\Users\Public
%COMSPEC%	C:\Windows\System32\cmd.exe
%USERNAME%	{kullanıcı adı}