Checklist: erros do Power Query

Excel Sem Enrolação. Baseado em artigos cujo código foi executado no Excel 365.

1. `Expression.Error: A coluna 'Valor' da tabela não foi encontrada.`

- **Causa:** uma etapa cita uma coluna que a tabela não tem naquele momento. Costuma ser o cabeçalho renomeado ou apagado no arquivo de origem; também acontece quando uma etapa anterior da própria consulta removeu ou renomeou a coluna.
- **O que a mensagem não diz:** qual arquivo veio errado, e como a coluna se chama agora.
- **Correção:** logo depois da leitura, conferir as colunas esperadas com `Table.HasColumns` e parar com um erro escrito por você que aponte o arquivo e as colunas que chegaram. Se o nome novo for definitivo, `Table.RenameColumns` com `MissingField.Ignore` como terceiro argumento aprende o nome novo sem quebrar nos arquivos antigos.
- **Não cobre:** `Table.HasColumns` confere nomes e nada mais; uma coluna `Valor` cheia de texto passa e falha na etapa seguinte. E a lista de colunas esperadas fica parada no código: coluna nova que a consulta passar a usar precisa entrar nela.
- Passo a passo com o código completo: o artigo sobre este erro (artigo no site: /artigos/power-query-expression-error-coluna-nao-encontrada/).

2. `DataFormat.Error: Não conseguimos converter em Número`

- **Causa:** a conversão de tipo encontrou, numa célula, um texto que não é número (no teste, a `conferir` digitado no lugar do valor). O erro fica só nessa célula, e a consulta continua.
- **O estrago:** qualquer etapa que use a coluna inteira, como uma soma, devolve o mesmo erro por causa de uma única célula.
- **Correção:** guardar o texto original numa coluna à parte antes de converter; depois separar as linhas boas (`Table.RemoveRowsWithErrors`) das rejeitadas (`Table.SelectRowsWithErrors`) em duas consultas, e carregar as rejeitadas numa planilha ao lado do relatório. Conferir que boas mais rejeitadas dão o total de linhas.
- **Não cobre:** `Table.RemoveRowsWithErrors` sozinha apaga a linha da conta sem deixar rastro; só vale com a consulta de rejeitadas ao lado, e alguém precisa olhar para ela. As duas funções vigiam só as colunas que você listar.
- Passo a passo com o código completo: o artigo sobre este erro (artigo no site: /artigos/power-query-dataformat-error-nao-conseguimos-converter-em-numero/).

3. Número que converte sem erro e vem errado

- **Causa:** a cultura da conversão. No teste, o texto `8,50` virou 8,5 com `"pt-BR"` e 850 com `"en-US"`; `24,90` virou 2490. Em inglês a vírgula é separador de milhar, e o Power Query aceita sem avisar.
- **Por que é pior que o erro:** um erro aparece na prévia. Um valor cem vezes maior, não.
- **Correção:** escrever a cultura no terceiro argumento de `Table.TransformColumnTypes` (`"pt-BR"`), para o resultado não depender do computador em que a consulta é atualizada.
- Detalhes e a tabela de comparação: o mesmo artigo (artigo no site: /artigos/power-query-dataformat-error-nao-conseguimos-converter-em-numero/).

Antes de atualizar o relatório

1. Alguma coluna esperada pode ter mudado de nome? A consulta confere isso e para com o nome do arquivo?
2. Alguma coluna numérica pode ter chegado como texto? Existe uma consulta de rejeitadas, e alguém abre a planilha dela?
3. A cultura está escrita na conversão, ou depende do computador?
4. A soma das linhas boas com as rejeitadas fecha com o total do arquivo de origem?