

OSINT Suite

Application de veille et de capitalisation du renseignement

Élément	Détail
Plateformes	macOS 14+, iPadOS 17+, iOS 17+
Architecture	Monorepo Swift Package Manager, SwiftUI, MVVM
Données au repos	Archives chiffrées MLA (ANSSI) — chiffrement, compression, signatures
Cotations	OTAN / Admiralty Code : source A–F, information 1–6
IA	API Mistral via serveur proxy (clé jamais dans le client)
Réseau	Tout le trafic sortant via Tor (client Arti embarqué, proxy SOCKS5 local)
Synchronisation	Dépôt GitHub privé via Tor — deltas CRDT chiffrés (désactivable)
Cartographie	MapLibre — OSM, IGN (Etalab 2.0), EOX (CC BY 4.0)
Application compagnon	Gestionnaire d'accès : KEK/DEK, Secure Enclave, hors ligne

Ce guide décrit l'installation complète depuis le dépôt, la configuration (signature, trousseau, proxy Mistral, LaunchAgent) et l'utilisation au quotidien des quatre modules, du Gestionnaire d'accès et du collecteur.

1. Prérequis

Avant de commencer, vérifiez les éléments suivants :

- Mac sous macOS 14+ avec Xcode 15.4 ou plus récent (Swift 5.10) ;
- Compte développeur Apple payant (obligatoire pour le partage de trousseau entre les deux applications et le Secure Enclave) ;
- iPhone/iPad sous iOS 17+ / iPadOS 17+ pour les tests mobiles ;
- XcodeGen (génération du projet) :

```
brew install xcodegen
```

- Un serveur pour le proxy Mistral (option A validée) : petit VPS, Fly.io ou Render — ou votre Mac si le proxy reste local ;
- Abonnement Mistral Pro (clé API Mistral).

Répertoire des fichiers clés du dépôt :

Fichier / dossier	Rôle
project.yml	Définition XcodeGen du workspace (cibles, entitlements)
docs/XCODE.md	Guide de montage Xcode (détail de chaque réglage)
docs/SECURITE.md	Modèle de chiffrement KEK/DEK et flux de déverrouillage
App/OSINTSuite/	Application principale
App/AccessManager/	Gestionnaire d'accès (compagnon hors ligne)
App/LaunchAgent/	Plist du collecteur Mac hub (15 min)
Server/ProxyVapor/	Proxy Mistral (Vapor) — relais authentifié
Packages/	11 packages SPM (Domain, Persistence, Sync, Intelligence, Networking, Acces, 5 features + accueil)

2. Installation

2.1 Récupération et génération du projet

```
git clone https://github.com/reSqr-dygcus-wumvu8/V2.git cd V2
```

Renseignez votre Team ID Apple dans project.yml (3 occurrences de **__TEAM_ID__** :

```
sed -i '' 's/__TEAM_ID__/VOTRE_TEAM_ID/g' project.yml # macOS # ou manuellement :  
DEVELOPMENT_TEAM, application-groups, keychain-access-groups
```

Générez le projet Xcode et ouvrez-le :

```
xcodegen generate open OSINTSuite.xcodeproj
```

XcodeGen crée 5 cibles : OSINTSuite-iOS, OSINTSuite-macOS, AccessManager-iOS, AccessManager-macOS et Collecteur (outil macOS), avec les entitlements de chaque application.

2.2 Signature et capacités

Dans Xcode, pour chaque cible applicative :

- Signing & Capabilities : sélectionnez votre équipe (Team) ;
- Sur le portail développeur, activez la capacité **Keychain Sharing** sur les deux App IDs (fr.osintsuite.app et fr.osintsuite.acces) ;
- Vérifiez que le groupe de trousseau est identique dans les deux apps : **VOTRE_TEAM_ID.fr.osintsuite.shared.**

Important : les deux applications doivent être signées avec le même Team ID — condition indispensable au partage du trousseau et donc au déverrouillage de la base.

2.3 Compilation et lancement

```
# Application principale (Mac puis iPhone/iPad) xcodebuild -scheme OSINTSuite-macOS
-configuration Debug build xcodebuild -scheme OSINTSuite-iOS -configuration Debug
build \ -destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 15' # Gestionnaire d'accès
(compagnon) xcodebuild -scheme AccessManager-macOS -configuration Debug build
```

Lancez d'abord le **Gestionnaire d'accès** (il initialise la KEK), puis l'**OSINT Suite**.

2.4 Tests unitaires

```
for p in Packages/PackageDomain Packages/PackagePersistence \
Packages/PackageNetworking Packages/PackageIntelligence \ Packages/PackageAcces
Packages/Features/FeatureAcquerir \ Packages/Features/FeatureCapitaliser
Packages/Features/FeatureExploiter \ Packages/Features/FeatureGerer; do (cd $p
&& swift test); done
```

3. Configuration

3.1 Premier lancement du Gestionnaire d'accès

Au premier lancement, le Gestionnaire d'accès :

- génère la **KEK** (clé maîtresse) dans le **Secure Enclave** — non extractible, liée au matériel (repli KEK logicielle sur simulateur) ;
- génère le **secret maître MLA** (256 bits, base64) qui chiffre les archives, et l'enveloppe avec la KEK ;
- propose d'autoriser cet appareil.

Générez immédiatement la **phrase de récupération** (menu Actions) : 12 mots affichés **une seule fois**. Notez-les sur papier et conservez-les hors de tout appareil — ils sont le seul secours si le Secure Enclave devient inaccessible (changement d'appareil).

3.2 Déverrouillage de l'OSINT Suite

Le flux nominal à chaque session :

- L'OSINT Suite affiche l'écran « Base verrouillée » ;
- « Demander le déverrouillage » appelle l'App Intent du Gestionnaire d'accès ;
- Vous vous authentifiez (Face ID / Touch ID ou code) ;
- Une **clé de session à durée limitée** (1 h par défaut, réglable de 5 min à 24 h) est publiée dans le groupe de trousseau partagé ;
- L'OSINT Suite déchiffre les archives MLA **en mémoire** (jeu de travail et index reconstruits) ;
- Au passage en arrière-plan : purge de la session et **consolidation** des archives MLA avant fermeture.

La KEK ne quitte jamais le Gestionnaire d'accès : une application principale compromise ne peut pas ouvrir la base sans validation humaine côté compagnon.

3.3 Proxy Mistral (option A validée)

Déployez le proxy Vapor sur votre serveur (Fly.io, Render, VPS ~4 €/mois ou Mac local). La clé API Mistral ne quitte jamais ce serveur :

```
cd Server/ProxyVapor # Fichier .env (JAMAIS commité — .gitignore l'exclut) cat &gt;
.env &lt;&lt;'EOF' MISTRAL_API_KEY=votre_cle_mistral
TOKEN_CLIENT=token_aleatoire_genere_par_vous PORT=8080 EOF swift run # le proxy
écoute sur le port 8080
```

Testez la disponibilité :

```
curl https://votre-serveur.example.com/sante # réponse attendue : ok
```

Dans l'OSINT Suite (Paramètres), renseignez l'URL du proxy et le token client — tous deux stockés dans le **Keychain**, jamais dans les réglages en clair.

3.4 Collecteur « Mac hub » et LaunchAgent

iOS n'autorise pas l'exécution continue en arrière-plan : le Mac est le collecteur principal, les appareils mobiles consomment les résultats synchronisés (rafraîchissement opportuniste à l'ouverture + BGTaskScheduler).

```
xcodebuild -scheme Collecteur -configuration Release build cp
.build/release/collecteur /Applications/OSINTSuite.app/Contents/Resources/ #
Renseignez __CHEMIN_BASE__ et __PASSPHRASE__ dans la plist # (injectés par l'app
```

```
macOS au premier déverrouillage) cp App/LaunchAgent/com.osintsuite.collecteur.plist
~/Library/LaunchAgents/ launchctl load
~/Library/LaunchAgents/com.osintsuite.collecteur.plist
```

Le collecteur exécute toutes les veilles actives toutes les 15 minutes et insère les nouveaux éléments dans la base chiffrée locale.

3.5 Cartes et tuiles

Fond	Usage	Licence / attribution
OpenStreetMap	Plan (rues, toponymes), téléchargeable hors ligne	© OpenStreetMap contributors
IGN Orthophotos	Ortho-images France ~20 cm	Géoplateforme, licence Etalab 2.0
EOX Sentinel-2	Satellite mondial sans nuages ~10 m	CC BY 4.0, attribution obligatoire

Ajoutez le package MapLibre dans Xcode (<https://github.com/maplibre/maplibre-native-ios>) : les styles et le pont de cache tuiles sont déjà implémentés (ConfigMapLibre, PontTuilesMapLibre — boucle locale 127.0.0.1, cache d'abord, réseau ensuite). Utilisez « Précharger la zone » dans la vue Carte pour télécharger à l'avance les tuiles d'une zone et la consulter hors connexion.

3.6 Tor — trafic sortant obligatoire

Le client **Arti** (implémentation officielle Tor) est embarqué dans l'application et expose un proxy SOCKS5 sur 127.0.0.1 :

- **Tout** le trafic sortant (veilles, tuiles, proxy Mistral, GitHub, Wikipedia) transite par Tor — aucune exception ;
- Résolution DNS via Tor : pas de fuite DNS ;
- Si une plateforme bloque les sorties Tor : échec **journalisé** dans le journal d'exécution, aucune donnée perdue ;
- Ponts obfs4 configurables dans Paramètres (section Tor) ;
- Conséquences assumées : latence accrue (cache local systématique), APNs refusés par défaut (tirage périodique + notifications locales), CloudKit exclu (synchronisation via GitHub/Tor).

Compilation des xcframeworks Rust (MLA + Arti) :

```
rustup target add aarch64-apple-darwin x86_64-apple-darwin \ aarch64-apple-ios
aarch64-apple-ios-sim ./scripts/build-xcframeworks.sh # puis lier
Frameworks/mla.xcframework et Frameworks/tor.xcframework dans Xcode
```

4. Utilisation quotidienne

La page d'accueil présente quatre entrées en grille adaptative :

4.1 Acquérir — importer et collecter

Import de fichiers (PDF, images, TXT/Markdown, HTML, audio/vidéo) :

- Bouton « Choisir un fichier » ou glisser-déposer ;
- Champs obligatoires : **Nom**, **Date**, **Source** (libellé, réutilisée ou créée automatiquement), **Cotation source A–F** ;
- Le hash SHA-256 détecte les doublons d'import (fichier identique refusé) ; le texte est extrait automatiquement (TXT/MD/HTML).

Veilles — onglet Veilles :

- Créez une veille Google Actualités (mots-clés), RSS/Atom (URL du flux) ou réseau social (X/nitter, Telegram t.me/s, Discord bot, TikTok import manuel) ;
- Réglez la fréquence (5 min à 24 h) et les **mots-clés de priorité** ;
- « Exécuter toutes maintenant » pour un passage immédiat ; activez/désactivez individuellement ; consultez le **journal d'exécution** (date, succès, nombre de nouveaux éléments) ;
- Chaque nouvel élément atteignant le seuil de priorité déclenche une **notification locale** (3 max par passe, pour éviter le spam).

Plateformes sans API publique : TikTok fonctionne par import manuel (collez « url | texte », une publication par ligne) ; X passe par des flux RSS tiers (nitter) — instables ; Discord exige un bot (token dans le Keychain).

4.2 Capitaliser — structurer la veille

File d'attente : liste chronologique des éléments non traités.

- Sélectionnez les informations relatives à un même événement ;
- Demandez une **proposition de cotation Mistral** (résumé + cotation justifiée) — la décision finale reste humaine : validez, modifiez ou refusez dans le sélecteur A1...F6 ;
- « Capitaliser » crée le regroupement d'événement avec toutes ses sources et leurs cotations.

Base de connaissance — six types de fiches :

Type	Champs
Individu	Prénom, nom, biographie, commentaires
Organisation	Dénomination, type, synthèse, commentaires
Événement	Dénomination, date et heure, résumé, commentaires
Lieu	Dénomination, adresse ou coordonnées GPS, résumé, commentaires
Objet	Dénomination, type, précisions (immat., n° série), commentaires
Source	Dénomination, description, cotation A–F

- À la création d'une fiche, l'application **complète automatiquement** les champs (résumé Wikipedia FR puis synthèse Mistral) et propose la fiche pré-remplie à validation ; les champs auto-remplis portent le marqueur « [source : internet] » ou « [source : mistral] » jusqu'à validation ;
- La **reconnaissance d'entités** relie automatiquement les entités existantes dont le nom apparaît dans le texte ; tout terme peut aussi être créé comme nouvelle entité (choix du type) ;

- Chaque fiche est **modifiable à la main**, avec historique des modifications (date, champs modifiés) ;
- Bouton « Exploiter » : ouvre directement le graphe, la frise ou la carte centrés sur l'entité.

4.3 Exploiter — analyser et visualiser

Graphe relationnel :

- Centré sur l'entité ciblée (rang 0), cercles concentriques par rang ;
- Ajoutez ou retirez des **rangs** (1–4) : rang 1 = directement liées, rang 2 = liées des liées, etc. ;
- Clic droit sur un nœud : **étendre le graphe** depuis cette entité ;
- Filtres par type d'entité et cotation minimale ; zoom par pincement ;
- Clic sur un nœud pour ouvrir la fiche.

Frise chronologique : événements et regroupements capitalisés, filtrables par type et cotation ; cartes cliquables vers la fiche.

Carte :

- Bascule de fond : OSM plan, IGN ortho (France ~20 cm), EOX satellite (monde ~10 m) ;
- Épingles cliquables des lieux géolocalisés → fiche ;
- « Précharger la zone affichée » : téléchargement à l'avance des tuiles pour consultation hors ligne ; attributions de licence affichées en permanence.

Limite assumée : en gratuit, la résolution satellite mondiale est de ~10 m ; la haute résolution (~20 cm) est réservée à la France (IGN).

4.4 Gérer — administrer

Doublons — validation explicite :

- Détection automatique à l'import et à la capitalisation : hash exact, similarité de texte (Jaccard), dénominations proches ;
- Écran de revue : « C'est un doublon » / « Ce n'est pas un doublon » — les paires refusées sont **mémorisées et jamais reproposées** ;
- Fusion assistée **champ par champ** : pour chaque champ, garder A ou B (concaténation possible pour les commentaires), inversion des rôles possible ; les relations et sources sont transférées, la fusion est journalisée.

Paramètres :

- Seuils de similarité doublons (texte, dénominations) ;
- Fréquence de veille par défaut ; actions automatiques Mistral activables/désactivables ;
- Synchronisation via dépôt GitHub privé (via Tor) activable — deltas CRDT Automerge chiffrés, jamais « dernier écrit gagnant » ;
- Rôle de l'appareil : **collecte** (Mac hub, veilles périodiques) ou **consomme uniquement** (iPhone/iPad, rafraîchissement à l'ouverture) ;
- Export de la base (sauvegarde chiffrée) ; **effacement complet** (panic wipe) avec confirmation.

Le panic wipe est également disponible côté Gestionnaire d'accès : la révocation de la KEK rend la base définitivement illisible sur TOUS les appareils.

4.5 Gestionnaire d'accès — coffret de clés

Fonction	Description
Appareils autorisés	Liste des appareils habilités, révocation individuelle
Profils	Lecture seule ou complet, plage horaire éventuelle (à cheval sur minuit supportée)

Fonction	Description
Rotation des clés	KEK (l'ancienne devient inutilisable) et DEK, à la demande
Phrase de récupération	12 mots, affichés une seule fois, à conserver hors appareil
Journal d'audit	Chaque déverrouillage (date, appareil, succès/échec), exportable JSON
Panic wipe	KEK révoquée = base définitivement illisible partout

Limites documentées :

- Le groupe de trousseau partagé est accessible à toutes les apps du groupe : seule la clé de session (transitoire) y est placée, jamais la KEK ;
- Les éléments du trousseau persistent après désinstallation d'une application (limite connue d'iOS) — cf. Aide utilisateur ;
- Friction d'usage : chaque déverrouillage passe par le Gestionnaire d'accès ; compensée par la durée de session réglable (5 min à 24 h).

5. Dépannage et bonnes pratiques

Symptôme	Cause probable	Solution
« Session absente ou expirée »	Session purgée (arrière-plan) ou expirée	Redemander le déverrouillage via le Gestionnaire d'accès
« Secret MLA non initialisé »	Premier lancement sans passage par le compagnon	Ouvrir d'abord le Gestionnaire d'accès (il initialise KEK/secret MLA)
« Échec via Tor » en boucle	Plateforme bloquante ou circuit coupé	Vérifier les ponts obfs4 (Paramètres > Tor) ; consulter le journal d'exécution
Base illisible après changement d'appareil	Secure Enclave lié à l'ancien matériel	Restaurer depuis la phrase de récupération (12 mots)
« Cette plateforme n'expose pas d'API publique »	TikTok sans API	Utiliser l'import manuel (url texte)
Veilles sans nouveaux éléments	Contenu déjà vu (hash) ou veille inactive	Vérifier l'activation et le journal d'exécution
Échec des actions Mistral	Proxy indisponible ou token invalide	curl https://.../sante ; vérifier .env et le Keychain
Tuiles manquantes hors ligne	Zone non préchargée	« Précharger la zone affichée » avant de partir hors connexion
Doublon reproposé après refus	Paires refusées mémorisées par paire non ordonnée	Comportement normal : vérifier que la décision a bien été enregistrée

Bonnes pratiques de sécurité :

- Ne jamais committer le fichier .env ni aucune clé (le .gitignore les exclut — vérifiez avant chaque push) ;
- Conservée hors appareil, la phrase de récupération est le seul recours : ne pas la photographier ni la stocker en ligne ;
- Révoquez immédiatement un appareil perdu depuis le Gestionnaire d'accès ;
- Exportez régulièrement la base (Paramètres) et conservez la sauvegarde chiffrée en lieu sûr ;
- Testez le panic wipe de temps en temps sur un environnement de test pour vérifier votre procédure de restauration.

Pour toute erreur de compilation après génération du projet, reportez-vous aux messages du compilateur et à la CI GitHub Actions (9 cibles de test + build du Collecteur), puis ouvrez un ticket sur le dépôt avec le message complet.