No	Nama Sumber & Fungsi Utama	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Bukti Teknis, Kapasitas & Peran Failover
			https://raw.githubusercontent.com/ShiftyTR/Proxy-List/master/http.txt & https.txt & socks5.txt UptimerBot: https://raw.githubusercontent.com/UptimerBot/proxy-list/main/proxies/http.txt & socks5.txt RX4096: https://raw.githubusercontent.com/RX4096/proxy-list/main/online/http.txt & socks5.txt mmpx12: https://raw.githubusercontent.com/mmpx12/proxy-list/master/http.txt & socks5.txt manuGMG: https://raw.githubusercontent.com/manuGMG/proxy-365/main/SOCKS5.txt Vakhov / gfpcom / zloi-user / fate0: https://github.com/vakhov/fresh-proxy-list, https://github.com/gfpcom/free-proxy-list, https://github.com/zloi-user/hideip.me, https://raw.githubusercontent.com/fate0/proxylist/master	

No	Nama Sumber & Fungsi Utama	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Bukti Teknis, Kapasitas & Peran Failover
			/proxy.list	
1A.4	**Zero-Auth Public Proxy APIs** (REST Endpoints Tanpa Registrasi)	*(Tambahan jalur non-GitHub)*	ProxyScrape v2 API: https://api.proxyscrape.com/v2/?request=displayproxies&protocol=socks5&timeout=10000&country=all GeoNode JSON API: https://proxylist.geonode.com/api/proxy-list?limit=500&page=1&sort_by=lastChecked&sort_type=desc&protocols=http%2Chttps Proxy-List Download API: https://www.proxy-list.download/api/v1/get?type=http (mendukung https, socks4, socks5) ProxyScan API: https://www.proxyscan.io/download?type=http OpenProxyList API: https://api.openproxylist.xyz/http.txt & socks4.txt	Memberikan jalur pengalihan di luar infrastruktur GitHub. proxyscrape.com menyumbang 1.092+ proksi terverifikasi per siklus, sementara geonode.com menyajikan hingga 500 proksi per halaman yang diurutkan berdasarkan lastChecked terbaru.
1A.5	**Proxy Pool Auto-Harvester & Verifier Engines** (Daemon Lokal)	Utama: https://github.com/jhao104/proxy_pool (http://127.0.0.1:5010/get/) Mirror/Fork: https://github.com/ccfleaf/jhao104-pr	Go Proxy-Verifier: https://github.com/WangYihang/Proxy-Verifier (sources.yaml: https://raw.githubusercontent.com/WangYihang/Proxy-Verifier/main/sourc	jhao104/proxy_pool (23,8 ribu bintang) memvalidasi proksi via ip.sb ke Redis lokal. Sebagai alternatif berkinerja tinggi, WangYihang/Prox

No	Nama Sumber & Fungsi Utama	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Bukti Teknis, Kapasitas & Peran Failover
		oxy_pool	es.yaml) Live Scanner (Update 2-3 Menit): https://github.com/pchide/Proxy-List-Live Auto-Proxy-Fetcher: https://github.com/VolkanSah/Auto-Proxy-Fetcher Fast Scraper (10k/10s): https://github.com/GokuCodeZ/Proxy-Scraper Shell Harvester: https://github.com/noctiro/getproxy Grabber & Checker: https://github.com/saschazesiger/Proxy-Grabber-and-Checker	y-Verifier berbasis Go memisahkan 4 modul (downloader, echo-server, verifier dengan validasi hash anti-cache, dan exporter).
1A.6	**Pollinations AI** (Zero-Auth Multimodal Endpoint & Sandbox)	Repo: https://github.com/pollinations/pollinations Web/Endpoint: https://pollinations.ai/	Digunakan sebagai *Fallback Mode [1]* untuk generasi gambar, teks, dan audio HTTP langsung ketika seluruh kunci API komersial atau gratis sedang habis kuota.	Merespons permintaan HTTP secara instan untuk sintesis teks, gambar, dan suara tanpa pembuatan akun maupun kunci API.

1B. Model LLM Uncensored / Abliterated & Penalaran SOTA (Direct Pull tanpa Login)

Seluruh bobot model pada sub-kategori 1B didistribusikan dalam format tensor nir-eksekusi yang aman dari penyusupan malware (.safetensors dan .gguf) serta dapat ditarik tanpa akun menggunakan perintah llama serve -hf <repo>, ollama run hf.co/<repo>, atau docker model run hf.co/<repo>. Sebagai peningkatan substansial di atas model *abliterated* generasi awal (bartowski dan mradermacher), riset mengidentifikasi ekosistem **huihui-ai** di Hugging Face

yang telah melampaui 2,2 juta unduhan pada Oktober 2026. Keunggulan utama huihui-ai adalah kecepatan adaptasinya terhadap rilis model terbaru (mencakup keluarga Qwen3.8, Qwen3.6, Gemma-4, GLM-5.3, DeepSeek-V4, dan GPT-OSS) serta penerapan *abliteration* selektif pada lapisan tengah-akhir—misalnya hanya mengablasi lapisan 18 hingga 51 pada Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated sambil mempertahankan 15 lapisan pertama, modul *Multi-Token Prediction* (MTP), dan proyeksi visual tetap utuh—sehingga menghilangkan mekanisme penolakan (*refusal*) tanpa mengorbankan kecerdasan penalaran maupun kapabilitas multimodal (*Vision-Language*).

No	Nama Sumber & Keluarga Model	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Format & Peran Failover
1B.1	**Keluarga Qwen3 & Qwen3.8 Abliterated** (Kompak & Menengah)	Qwen3-8B (Bartowski): https://huggingface.co/bartowski/mlabonne_Qwen3-8B-abliterated-GGUF Qwen3-14B (Bartowski): https://huggingface.co/bartowski/mlabonne_Qwen3-14B-abliterated-GGUF	Creator Hub: https://huggingface.co/huihui-ai Qwen3.8-27B Safetensors: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated Qwen3.8-27B GGUF: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated-GGUF Qwen3.8 Flash Next v2 GGUF: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-Flash-Next-abliterated-v2-GGUF Qwen3.6-27B / Qwen3.5-27B / 9B / 4B: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated & Huihui-Qwen3.5-27B-abliterated	Kuantisasi GGUF dari 2-bit (IQ2_M 3,05 GB) hingga 8-bit. Huihui-Qwen3.8-27B-abliterated mendukung input *Image-Text-to-Text* dan dapat dipanggil langsung via ollama run huihui_ai/Qwen3.8-abliterated atau llama serve -hf huihui-ai/Huihui-Qwen3.8-Flash-Next-abliterated-v2-GGUF:UD-Q4_K_XL.
1B.2	**Model MoE & Frontier Raksasa Abliterated** (30B hingga 671B)	Llama-3-70B Abliterated: https://huggingface.co/bartowski/llam	Qwen3.6-35B-A3B MoE: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihu	Arsitektur *Mixture-of-Experts* (30B–35B total parameter dengan

No	Nama Sumber & Keluarga Model	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Format & Peran Failover
		a-3-70B-Instruct-abliterated-GGUF Qwen3-30B-A3B MoE: https://huggingface.co/mradermacher/Qwen3-30B-A3B-abliterated-GGUF DeepSeek-V3 Abliterated: https://huggingface.co/mradermacher/DeepSeek-V3-abliterated-GGUF	i-Qwen3.6-35B-A3B-abliterated (ollama run huihui_ai/qwen3.6-abliterated:35b) Ollama MoE Hub: https://ollama.com/huihui_ai/huihui-moe-abliterated GPT-OSS Collection: https://huggingface.co/collections/huihui-ai/gpt-oss-abliterated GPT-OSS 20B BF16 / v2 / mxfp4: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gpt-oss-20b-BF16-abliterated & Huihui-gpt-oss-20b-BF16-abliterated-v2 & Huihui-gpt-oss-20b-mxfp4-abliterated-v2 GLM-4.5-Air GGUF: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-GLM-4.5-Air-abliterated-GGUF	hanya 3B parameter aktif per token) memberikan kecepatan inferensi setara model kecil dengan kecerdasan model besar. Koleksi huihui-ai juga mencakup DeepSeek-671B-abliterated, DeepSeek-V4-abliterated, dan GLM-5.3-abliterated.
1B.3	**Model Spesialis Koding & Keamanan Siber Abliterated**	*(Ekspansi dari 1B.1 & 1B.2)*	Gemma-4 12B IT: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gemma-4-12B-it-abliterated Gemma-4 12B Coder: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gemma-4-12B-coder-fable5-compos	Dirancang khusus untuk agen *red-teaming*, audit keamanan siber ofensif (CyberStrike-OffSec-35B), dan rekayasa perangkat lunak otonom (Qwen3-Coder-Ne

No	Nama Sumber & Keluarga Model	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Format & Peran Failover
			er2.5-v1-abliterated Gemma-4 26B-A4B MoE: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-gemma-4-26B-A4B-it-abliterated Qwen3-Coder-Next: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3-Coder-Next-abliterated CyberStrike-OffSec-35B: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-CyberStrike-OffSec-35B-abliterated Qwythos-9B-1M Context: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-abliterated-GGUF	xt & Gemma-4-12B-coder) tanpa pemblokiran heuristik.
1B.4	**Keluarga Penalaran SOTA DeepSeek-R1 & V3**	R1-0528-Qwen3-8B: https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B R1 GGUF (Unsloth): https://huggingface.co/unsloth/DeepSeek-R1-GGUF R1-0528 (684B Full): https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 R1-Distill-Qwen-32B:	Huihui Qwen3.5-4B-Claude-4.6-Opus Reasoning Distill: https://huggingface.co/huihui-ai/Huihui-Qwen3.5-4B-Claude-4.6-Opus-abliterated Llama-3.2-3B-Instruct Abliterated: https://huggingface.co/huihui-ai/Llama-3.2-3B-Instruct-abliterated	DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B mencapai akurasi 86,0% pada AIME 2024, melampaui o3-mini (79,6%) dan Gemini-2.5-Flash-Thinking (82,3%), sehingga menjadi *worker* penalaran lokal utama.

No	Nama Sumber & Keluarga Model	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Format & Peran Failover
		https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B V3-Base: https://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V3-Base		
1B.5	**Katalog Uncensored Berbasis Dataset Dolphin** (Retraining-Based)	Katalog: https://huggingface.co/models?dataset=dataset:cognitivecomputations/dolphin Dolphin-2.9-Llama3-8B: https://huggingface.co/cognitivecomputations/dolphin-2.9-llama3-8b Dolphin-2.7-Mixtral-8x7B-4bit (Apple MLX): https://huggingface.co/mlx-community/dolphin-2.7-mixtral-8x7b-4bit	Digunakan sebagai jalur alternatif apabila tugas agen membutuhkan gaya percakapan yang dilatih ulang secara penuh pada dataset tanpa filter (*fine-tuned*) dibandingkan penyuntingan bobot (*abliteration*).	Berbeda dengan *abliteration* yang memodifikasi matriks bobot secara bedah vektor, keluarga Dolphin melatih ulang model pada korpus instruksi bersih tanpa penolakan.
1B.6	**Model Dasar Qwen, Bobot Router & Dataset Kalibrasi Abliteration**	Qwen3.5-4B: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.5-4B Qwen2.5-1.5B-Instruct: https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct Qwen3-8B-Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-8B-Base Qwen3-235B-A22B: https://huggingface	Qwen3.8-27B Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.8-27B Qwen3.6-35B-A3B Base: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B	Menyediakan model fondasi untuk eksperimen ablasi mandiri, bobot faktorisasi matriks untuk lm-sys/RouteLLM, serta pasangan dataset kalibrasi semantik yang terbukti menekan derau (*noise*) ruang residual hingga $D_{\text{KL}} = 0,0509$.

No	Nama Sumber & Keluarga Model	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Format & Peran Failover
		.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B RouteLLM Weights: https://huggingface.co/routellm/mf_gpt4_augmented Semantic-Harmless: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Semantic-Harmless Semantic-Harmful: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Semantic-Harmful Multilingual: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Multilingual-Harmless-Harmful		

1C. Model & Engine Multimodal SOTA (Video, Gambar, Suara, Musik, Visi - Tanpa Login)

Integrasi seluruh tautan dari sub-kategori 1C pada LINK SUMBER.pdf dan komponen multimodal dari Kategori 3 pada Link_daftar_vps server.txt diperkuat dengan repositori resmi **ali-vilab/TeaCache** (CVPR 2025 Highlight), **thu-ml/SageAttention** (hulu resmi dari fork cooper1637), **instantX-research/InstantID** (pendamping PuLID), serta mesin TTS lokal berkecepatan ekstrem **OHF-Voice/piper1-gpl** (penerus resmi rhasspy/piper yang diarsipkan pada Oktober 2025) dan **k2-fsa/sherpa-onnx**. Kombinasi ini memungkinkan agen melakukan degradasi anggun (*graceful degradation*) dari sintesis video/suara berkapasitas besar pada GPU menuju model ultra-ringan yang tetap berjalan mulus di atas CPU atau perangkat tepi (*edge*).

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
1C.1	**Koleksi Lengkap Wan2.1 & Wan2.2** (Generasi & Penyuntingan Video SOTA)	Koleksi: https://huggingface.co/collections/Wan-AI/wan21 T2V-1.3B:	Wan-AI Org & Diffusers Collections (Wan2.2-diffusers, Wan2.1-diffusers):	Mencakup T2V, I2V, *First-Last-Frame-to-Video* (FLF2V), dan *Video*

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
		https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B/tree/main T2V-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-14B I2V-14B-720P VAE: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-720P/blob/main/Wan2.1_VAE.pth I2V-14B-480P: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-480P FLF2V-14B-720P: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-FLF2V-14B-720P VACE-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B VACE-1.3B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B Wan2.2-TI2V-5B MoE: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B	https://huggingface.co/Wan-AI/collections Official HF Space (ZeroGPU Fallback): https://huggingface.co/spaces/Wan-AI/Wan2.1 TeaCache4Wan2.1 Script: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4Wan2.1/README.md	*All-in-one Creation & Editing* (VACE) berlisensi Apache-2.0. Wan2.1 merupakan model video pertama yang mampu merender teks visual bahasa Inggris dan Mandarin secara akurat.
1C.2	**Tencent HunyuanVideo Suite** (T2V, I2V, Avatar & Foley)	HunyuanVideo-1.5 (Distilasi 4–12 Langkah): https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5 Lisensi 1.5: https://github.com/	Digunakan secara berpasangan: HunyuanVideo-Foley sebagai generator efek suara utama dan hkchengrex/MMAudio (157 juta	HunyuanVideo-1.5 memangkas waktu render sebesar 75% (<75 detik pada RTX 4090) melalui distilasi langkah dan sgl-kernel==0.3.18

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
		Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5/blob/main/LICENSE HunyuanVideo Base: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo HunyuanVideo-I2V: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-I2V HunyuanVideo-Avatar (10 GB VRAM): https://github.com/tencent-hunyuan/hunyuanvideo-avatar HunyuanVideo-Foley: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-Foley MMAudio (157M V2A Foley dari Sumber 3): https://github.com/hkchengrex/MMAudio	parameter) sebagai *fallback* ringan untuk sinkronisasi Video-to-Audio (V2A).	. HunyuanVideo-Avatar berjalan hanya dalam 10 GB VRAM menggunakan integrasi Wan2GP dan TeaCache.
1C.3	**Lightricks LTX-Video & LTX-2** (Video + Audio Tersinkronisasi 8 GB VRAM)	Repo Kode: https://github.com/Lightricks/ltx-video Bobot HF: https://huggingface.co/Lightricks/LTX-Video	TeaCache4LTX-Video: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4LTX-Video/README.md	Varian terkuantisasi 8-bit LTX-VideoQ8 merender video 720 \times 480 \times 121 frame dalam <1 menit pada RTX 4060 (8 GB VRAM), mendukung *long-shot* 60 detik dan kontrol

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
				IC-LoRA.
1C.4	**Akselerator Atensi & Caching Difusi** (SageAttention, Flex-Block-Attn, TeaCache)	Flex-Block-Attn: https://github.com/Tencent-Hunyuan/flex-block-attn SageAttention (Fork): https://github.com/cooper1637/SageAttention SageAttention (Hulu Resmi dari Sumber 3): https://github.com/thu-ml/SageAttention	TeaCache Official Repo: https://github.com/ali-vilab/TeaCache (Mirror: https://github.com/LiewFeng/TeaCache) ComfyUI-TeaCache (5 Custom Nodes): https://github.com/welltop-cn/ComfyUI-TeaCache TeaCache Sub-Modules: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4FLUX/README.md, TeaCache4HiDream-I1/README.md, TeaCache4Lumina-T2X/README.md	thu-ml/SageAttention (ICLR/ICML/NeurIPS 2025) memberikan akselerasi atensi terkuantisasi 2–5x lipat dibanding FlashAttention tanpa degradasi metrik. ali-vilab/TeaCache mempercepat difusi video, gambar, dan audio 1,5x–3x secara *training-free*.
1C.5	**Konsistensi Identitas Wajah & Gerbang Visi Pra-Inferensi**	PuLID Flux II (Pengunci Wajah Lintas 6 Klip Video dari Sumber 3): https://github.com/ToTheBeginning/PuLID InsightFace (Deteksi Usia Wajah >23 Tahun dari Sumber 3): https://github.com/deepinsight/insightface	InstantID (Resmi): https://github.com/instantX-research/InstantID & https://github.com/InstantID/InstantID InstantID Fork/Docs: https://github.com/MFaceTech/InstantID & https://github.com/InstantID/instantid.github.io	InsightFace bertindak sebagai gerbang keamanan visi pra-inferensi. Jika PuLID Flux II mengalami kegagalan konvergensi gaya pada wajah tertentu, pipeline gambar atau video otomatis beralih ke InstantID untuk preservasi identitas *zero-shot*

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
				dalam hitungan detik.
1C.6	**Mesin Suara (TTS) Ultra-Ringan CPU & Edge** (Kokoro-82M, Piper, Sherpa-ONNX)	Kokoro-82M v1.0: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M Kokoro-82M v1.1-zh: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh Skrip EN: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh/blob/main/samples/make_en.py Skrip ZH: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh/blob/main/samples/make_zh.py Misaki G2P: https://github.com/hexgrad/misaki	Piper TTS (C++ ONNX Archive): https://github.com/rhasspy/piper & Releases: https://github.com/rhasspy/piper/releases Piper1-GPL (Repositori Aktif Baru): https://github.com/OHF-Voice/piper1-gpl Sherpa-ONNX (Runtime TTS/ASR Lintas Platform): https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx	Kokoro-82M (Apache-2.0, StyleTTS 2 + iSTFTNet) berjalan sangat cepat di CPU dengan biaya setara Rp 1/naskah (<$0,06/jam audio 24 kHz). Sebagai *fallback* biner C++ murni tanpa ketergantungan PyTorch, sistem otomatis beralih ke OHF-Voice/piper1-gpl atau k2-fsa/sherpa-onnx.
1C.7	**Mesin TTS Emosi Multi-Karakter & Voice Cloning SOTA** (Fish Speech, CosyVoice, F5-TTS, ChatTTS)	Fish Speech (S2-Pro & Drama 3): https://github.com/fishaudio/fish-speech Rilis Fish Speech: https://github.com/fishaudio/fish-speech/releases Ref Arsitektur: https://github.com/fishaudio/fish-speech?ref=archy.net Fun-CosyVoice 3.0: https://github.com/	Rantai Failover Audio: Fish Speech Drama 3 (MoE 35B-A3B, 16 pembicara, 15.000+ tag emosi/menyanyi, RTF 0,195) \rightarrow Fun-CosyVoice 3.0 (streaming vLLM 0.11.x+ & gRPC) \rightarrow F5-TTS (*Flow Matching* non-autoregresif di .safetensors) \rightarrow	Memberikan redundansi penuh dari kloning suara studio beremosi kompleks hingga sintesis dialogis cepat pada perangkat keras terbatas (F5-TTS mendukung papan komputasi NPU 6 TOPS FP16).

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
		QwenAudio/CosyVoice F5-TTS Weights: https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS F5-TTS Edge Forum: https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS/discussions Emilia Dataset: https://huggingface.co/datasets/amphion/Emilia-Dataset ChatTTS: https://huggingface.co/2Noise/ChatTTS	ChatTTS \rightarrow Kokoro-82M.	

1D. Agregator API, Smart Router, Semantic Cache, Abliteration Toolkit & Pemindai Malware (Open-Source Lokal)

Sub-kategori 1D menggabungkan seluruh 43 perkakas infrastruktur dari LINK SUMBER.pdf dengan Valkey/RedisVL, Langfuse, dan NVIDIA NeMo Guardrails dari Link_daftar_vps server.txt, serta menambahkan **Portkey-AI/gateway** (gerbang TypeScript ultra-cepat yang merutekan ke 1.600+ LLM dengan 50+ *guardrails* bawaan), **lemonade-server.ai**, dan direktori pemantau kuota API waktu nyata **cheahjs/free-llm-api-resources**. Keberadaan banyak gerbang mandiri ini memastikan bahwa apabila satu proses *gateway* mengalami gangguan (seperti masalah konversi antarmuka pada new-api#6352 atau kondisi balapan kuota TOCTOU pada one-api#2440), lalu lintas langsung dialihkan ke Portkey-AI/gateway atau BerriAI/litellm.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
1D.1	**Agregator Titik Akhir Gratis & Konverter Klien**	OmniRoute (359 Penyedia, 150+ Gratis): https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute FreeLLMAPI (34 Penyedia, 635 Endpoint): https://github.com/t	Live Free API Tracker: https://github.com/cheahjs/free-llm-api-resources Awesome Free Models: https://github.com/12britz/awesome-free-models	OmniRoute (1.200+ model) dan freellmapi (7,4 miliar token/bulan) menyatukan ratusan kuota gratis di balik satu titik akhir /v1. 9router, AIClient2API, dan

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		ashfeenahmed/freellmapi 9Router (Jembatan Koding Tanpa Batas): https://github.com/decolua/9router AIClient2API: https://github.com/justlovemaki/AIClient2API EchoBird (Router Rust): https://github.com/edison7009/EchoBird	Reputation Auditor: https://freeairouter.com/	EchoBird mengonversi klien CLI (Claude Code, Codex, Kiro, Antigravity, Grok) menjadi API lokal.
1D.2	**Enterprise Self-Hosted API Gateways** (One-API, New-API, LiteLLM, Portkey)	One-API: https://github.com/songquanpeng/one-api One-API Releases: https://github.com/songquanpeng/one-api/releases One-API Charity Stations (公益站): https://github.com/songquanpeng/one-api/issues New-API Container: https://github.com/users/Calcium-Ion/packages/container/new-api/353967521?tag=v0.4.7.0 New-API Horizon: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon Horizon Releases: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon/releases Horizon	Portkey AI Gateway (Utama): https://github.com/Portkey-AI/gateway (npx @portkey-ai/gateway) Portkey Fork: https://github.com/stardog-union/portkey-ai-gateway Portkey Vigilnz Security Plugin: https://github.com/Portkey-AI/gateway/issues/1766 Portkey Architecture Discussion: https://github.com/Portkey-AI/gateway/discussions/1576	New-API Horizon memangkas 50% beban CPU/RAM pada konkurensi ekstrem dan +5% via optimasi SSE. Portkey-AI/gateway menambahkan dukungan rute ke 1.600+ LLM dan 50+ *guardrails* dengan konfigurasi deklaratif JSON untuk *automatic retries* dan *conditional fallbacks*.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		Issues/SSE: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon/issues New-API Key Tool: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-key-tool Bug Report #6352: https://github.com/QuantumNous/new-api/issues/6352 LazyRouter: https://github.com/lachlanchen/LazyRouter LiteLLM: https://github.com/BerriAI/litellm		
1D.3	**ML Smart Routers, Semantic Cache & MCP Gateways**	RouteLLM (UC Berkeley): https://github.com/lm-sys/routellm RouteLLM Local Guide: https://github.com/lm-sys/RouteLLM/blob/main/examples/routing_to_local_models.md LiteLLM+RouteLLM: https://github.com/BerriAI/litellm/discussions/4753 RouterBench: https://github.com/withmartian/routerbench Weave-OS Router (<50ms Go): https://github.com/weave-os/router ClawRouter (<1ms	Spider Hybrid Cache Server (Rust): https://github.com/spider-rs/hybrid_cache_server & https://github.com/spider-rs/spider_remote_cache Auto-Updated LLM Capability Registry (Vision/Audio): https://github.com/spider-rs/llm_models	redis-vl-python mencegat kueri berulang dalam ~25ms melalui *semantic cache* sebelum menyentuh router. RouteLLM (\tau = 0,11593), weave-os/router (<50ms), dan ClawRouter (<1ms) memilah instruksi mudah ke model lokal dan instruksi sulit ke model frontier, sementara Langfuse menjaga batas margin biaya 75%.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		Local): https://github.com/BlockRunAI/ClawRouter Bifrost (Go MCP Gateway): https://github.com/maximhq/bifrost AgentGateway (Rust MCP): https://github.com/agentgateway/agentgateway Tyk Gateway: https://github.com/TykTechnologies/tyk Open-Connector (1.500+ SaaS): https://github.com/oomol-lab/open-connector Context-Mode (Kompresi 98%): https://github.com/mksglu/context-mode Valkey & RedisVL (Sumber 3): https://github.com/redis/redis-vl-python Langfuse Self-Hosted (Sumber 3): https://github.com/langfuse/langfuse		
1D.4	**Mesin Inferensi Lokal** (C++, CUDA, ROCm, Apple Metal, Low-RAM)	llama.cpp: https://github.com/ggerganov/llama.cpp (https://llama.app/install.sh) vLLM: https://github.com/vllm-project/vllm Ollama:	Lemonade Server: https://lemonade-server.ai/ (lemonade pull <repo>) llama.cpp Pre-built Releases: https://github.com/ggerganov/llama.cpp/releases	Menyediakan eksekusi lokal dengan biaya nol. Edge0 memungkinkan streaming bobot model MoE 35B dari SSD hanya dalam 2,5 GB

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		https://github.com/ollama/ollama SGLang: https://github.com/sgl-project/sglang Edge0 (MoE 35B di 2,5 GB RAM): https://github.com/Edge0-AI/Edge0		RAM melalui prediksi aktivasi *expert* satu langkah di depan.
1D.5	**Toolkit Abliteration (Penghapus Sensor Ruang Residual)**	Refusal Direction (Arditi et al.): https://github.com/andyrdt/refusal_direction FailSpy Abliterator: https://github.com/FailSpy/abliterator spkgyk Abliteration: https://github.com/spkgyk/abliteration jim-plus LLM-Abliteration (Sharded): https://github.com/jim-plus/llm-abliteration Orion-zhen Abliteration (CUDA/ROCm): https://github.com/Orion-zhen/abliteration AIAnytime Ablate (Optuna KL): https://github.com/AIAnytime/ablate Heretic v2.0 (ARA): https://github.com/p-e-w/heretic/issues/472 Math Docs: https://github.com/danielsobrado/llm_	Huihui-AI Abliteration Audit & Procedure Guide: https://github.com/adybag14-cyber/Abliteration/blob/main/docs/tools/huihui-ai.md	Mengimplementasikan ortogonalisasi bobot permanen, *Biprojection* (--projected), *Norm-Preserving* (--normpreserve), dan *Subspace Ablation* terpandu divergensi KL tanpa memerlukan TransformerLens.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		notebooks/blob/main/ABLITERATION.md		
1D.6	**Perisai Keamanan Bobot Model, Guardrails & Audit Celah**	Protect AI ModelScan: https://github.com/protectai/modelscan HF Malware Docs: https://huggingface.co/docs/hub/other Crawl4AI SSRF Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-wm69-2pc3-rmmf NVIDIA NeMo Guardrails & Llama Prompt Guard 2 (86M) (Sumber 3): https://github.com/NVIDIA/NeMo-Guardrails	Spider Firewall Utilities (Rust): https://github.com/spider-rs/firewall	modelscan memindai berkas Pickle, H5, dan SavedModel secara statis sebelum pemuatan untuk mencegah pencurian kredensial AWS/API, sedangkan NeMo-Guardrails dan Llama Prompt Guard 2 memfilter serangan *prompt injection* masuk.

1E. Kerangka Kerja Agen Otonom, Crawler Adaptif, Gateway Omnichannel & Direktori Riset (Tanpa Pendaftaran)

Pada lapisan akuisisi data web dan agen otonom, sumber induk mencantumkan unclecode/crawl4ai namun sekaligus memperingatkan adanya kerentanan keamanan tingkat tinggi **GHSA-wm69-2pc3-rmmf** (*Unauthenticated Server-Side Request Forgery* / SSRF pada jalur /crawl/stream di server Docker). Untuk memastikan agen memiliki jalur *rolling* yang bebas dari celah SSRF tersebut sekaligus mampu menembus proteksi Cloudflare Turnstile dan perubahan struktur HTML dinamis, riset menambahkan dua mesin perayap generasi baru yang jauh lebih tangguh: **D4Vinci/Scrapling** (beserta port Rust-nya **chrisabruce/scrapling-rs**) dan ekosistem perayap konkurensi tinggi berbasis Rust **spider-rs/spider**. Scrapling dan scrapling-rs menyimpan sidik jari struktural elemen di SQLite dan menghitung skor kemiripan 12-faktor untuk merelokasi elemen secara otomatis ketika situs web mengubah nama kelas CSS atau membungkus ulang struktur DOM, lengkap dengan emulasi 135+ profil sidik jari TLS (JA3/JA4/HTTP2) dan pemecah Cloudflare Turnstile bawaan. Di sisi lain, spider-rs/spider menerapkan arsitektur *HTTP-first* yang mengalirkan halaman secara *real-time* dan hanya meluncurkan peramban Chrome tanpa kepala (*headless*) melalui crawl_smart() ketika suatu halaman terbukti membutuhkan eksekusi JavaScript.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
1E.1	**Stasiun Kerja Agen Otonom & Self-Evolving Harnesses**	OpenClaw (5.380 Skills): https://github.com/openclaw/openclaw Nous Hermes Agent: https://github.com/NousResearch/hermes-agent HKUDS Nanobot: https://github.com/HKUDS/nanobot HF Smolagents (~1.000 baris): https://github.com/huggingface/smolagents Aider: https://github.com/Aider-AI/aider OpenHands CLI Harness (Sumber 3): https://github.com/All-Hands-AI/OpenHands	Hermes Install Script: https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh Pi Terminal Coding Agent: npm install -g @earendil-works/pi-coding-agent Akash SDL Skill for Claude/Agents: https://github.com/akash-network/akash-skill	OpenClaw, Hermes Agent, OpenHands, dan Pi dapat langsung diarahkan ke server lokal (http://127.0.0.1:8080/v1) maupun router OmniRoute dan 9Router untuk eksekusi koding otonom tanpa henti.
1E.2	**Pustaka Orkestrasi Agen Modular & Tata Kelola Runtime**	PydanticAI: https://github.com/pydantic/pydantic-ai Instructor: https://github.com/jxnl/instructor LangGraph: https://github.com/langchain-ai/langgraph Rig (Rust): https://github.com/0xPlaygrounds/rig Mastra (TS): https://github.com/mastra-ai/mastra VoltAgent (TS): https://github.com/voltagent/voltagent	Digunakan secara berlapis: LangGraph sebagai supervisor hierarkis 7-node, PydanticAI + Instructor untuk jaminan skema JSON, dan Microsoft Agent Governance Toolkit untuk penegakan kebijakan deterministik OWASP Agentic Top 10.	Menjamin keluaran agen selalu patuh pada skema tipe data (*type-safe*) dan setiap eksekusi kode terisolasi dengan hak akses minimum (*least-privilege*).

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
		Microsoft Agent Governance Toolkit: https://github.com/microsoft/agent-governance-toolkit		
1E.3	**Mesin Perayap Web (Web Crawler) & Anti-Bot Adaptive Scrapers**	Crawl4AI (Utama di Sumber 1): https://github.com/unclecode/crawl4ai	**Scrapling (Python Adaptive Scraper & Turnstile Bypass)**: https://github.com/D4Vinci/Scrapling (Docs: https://scrapling.readthedocs.io/en/latest/index.html, Docker: ghcr.io/d4vinci/scrapling:latest) **Scrapling-RS (Port Rust Native, 135+ TLS Profiles)**: https://github.com/chrisabruce/scrapling-rs **Spider-RS (Fastest Rust Crawler)**: https://github.com/spider-rs/spider & Org: https://github.com/spider-rs & Portal: https://spider.cloud/open-source/ Spider Python/Node/Multi Clients: https://github.com/spider-rs/spider-py, https://github.com/	Mengatasi kelemahan SSRF pada Docker Crawl4AI dan kerapuhan selector CSS tradisional. Scrapling dan scrapling-rs menyimpan sidik jari struktural elemen di SQLite dan menggunakan algoritma kemiripan 12-faktor untuk menemukan kembali elemen meski situs mengubah tata letak HTML, dilengkapi pemecah Cloudflare Turnstile otomatis, penyamaran sidik jari TLS JA3/JA4 (wreq), DoH anti-bocor DNS, dan server MCP bawaan. spider-rs/spider menjalankan strategi *HTTP-first* dan hanya membuka Chrome tanpa kepala