

# 1. 层级选择器使用说明

选择器	描述	返回
<code>\$("ancestor descendant")</code>	选取 ancestor 的所有 descendant(后代)元素	集合元素
<code>\$("parent &gt; child")</code>	选取 parent 元素下的 child(子) 元素, 与 <code>\$("ancestor descendant")</code> 有区别, <code>\$("ancestor descendant")</code> 选择的是后代元素	集合元素
<code>\$("prev + next")</code>	选取紧接在 prev 元素后的下一个 next 元素	集合元素
<code>\$("prev ~ siblings")</code>	选取 prev 元素后的所有 siblings 元素	集合元素

# 2. 层级选择器代码使用演示

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2  <html>
3      <head>
4          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
5          <title>Untitled Document</title>
6          <style type="text/css">
7              div, span, p {
8                  width: 140px;
9                  height: 140px;
10                 margin: 5px;
11                 background: #aaa;
12                 border: #000 1px solid;
13                 float: left;
14                 font-size: 17px;
15                 font-family: Verdana;
16             }
17
18             div.mini {
19                 width: 55px;
20                 height: 55px;
21                 background-color: #aaa;
22                 font-size: 12px;
23             }
24
25             div.hide {
26                 display: none;
27             }
```

```

28     </style>
29     <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
30     <script type="text/javascript">
31         //jQuery代码
32         $(function () {
33             //通过#+ID名选择btn1, 并为其添加点击事件
34             $("#btn1").click(function() {
35                 //选中body下面所有div, 并且添加颜色
36                 $("body div").css("background", "#bbaacc");
37             });
38
39             $("#btn2").click(function() {
40                 //只选中body下面一级的div元素
41                 $("body > div").css("background", "#bbaacc");
42             });
43             // 选择id为one的同级别的下一个div元素
44             $("#btn3").click(function() {
45
46                 $("#one + div").css("background", "#aaddee");
47             });
48             // 选择id为two的后面的所有的同级的div元素
49             $("#btn4").click(function() {
50                 $("#two ~ div").css("background", "#aaddee");
51             });
52             // 选择id为two的所有同级div
53             $("#btn5").click(function() {
54                 $("#two").siblings("div").css("background", "#aaddee");
55             });
56             // 选择id为one的后面一个span
57             $("#btn6").click(function() {
58
59                 $("#one").nextAll("span:first").css("background", "#aaddee");
60             });
61             //选择id为two的前面的所有的div
62             $("#btn7").click(function() {
63                 $("#two").prevAll("div").css("background", "#aaddee");
64             });
65         });
66
67     </script>
68 </head>
69 <body>
70     <!-- 即选择后代元素, body下面所有div不分层级 -->
71     <input type="button" value="选择 body 内的所有 div 元素" id="btn1" />
72     <!-- 只选中body下面一级的div元素 -->

```

```

73     <input type="button" value="在 body 内, 选择子元素是 div 的." id="btn2"
/>
74         <!-- 选择id为one的同级别的下一个div元素 -->
75     <input type="button" value="选择 id 为 one 的下一个 div 元素" id="btn3"
/>
76         <!-- 选择id为two的后面的所有的同级的div元素 -->
77     <input type="button" value="选择 id 为 two 的元素后面的所有 div 兄弟元
素" id="btn4" />
78         <!-- 选择id为two的所有同级div -->
79     <input type="button" value="选择 id 为 two 的元素所有 div 兄弟元素"
id="btn5" />
80         <!-- 选择id为one的后面的一个span -->
81     <input type="button" value="选择 id 为 one 的下一个 span 元素"
id="btn6" />
82         <!-- 选择id为two的前面的所有的div -->
83     <input type="button" value="选择 id 为 two 的元素前边的所有的 div 兄弟元
素" id="btn7" />
84
85     <br><br>
86     <div class="one" id="one">
87         id 为 one,class 为 one 的div
88         <div class="mini">class为mini</div>
89     </div>
90     <div class="one" id="two" title="test">
91         id为two,class为one,title为test的div
92         <div class="mini" title="other">class为mini,title为other</div>
93         <div class="mini" title="test">class为mini,title为test</div>
94     </div>
95     <div class="one">
96         <div class="mini">class为mini</div>
97         <div class="mini">class为mini</div>
98         <div class="mini">class为mini</div>
99         <div class="mini"></div>
100    </div>
101    <div class="one">
102        <div class="mini">class为mini</div>
103        <div class="mini">class为mini</div>
104        <div class="mini">class为mini</div>
105        <div class="mini" title="tesst">class为mini,title为tesst</div>
106    </div>
107    <div style="display:none;" class="none">style的display为"none"的
div</div>
108    <div class="hide">class为"hide"的div</div>
109    <div>
110        包含input的type为"hidden"的div<input type="hidden" size="8">
111    </div>

```

```
112     <span id="span">^^span元素^^</span>
113     <span id="span">--span元素--</span>
114 </body>
115 </html>
```