

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>helloWorldFromjQuery</title>
5      <meta charset="utf-8">
6  </head>
7  <body>
8      <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
9
10     <script type="text/javascript">
11         //$(function() {}) 相当于window.onload, 代码写在{}之间
12         $(function() {
13             //选取button节点
14             //为button添加click事件
15             $("button").click(function() {
16                 //弹框弹出helloWorld
17                 alert("helloWorld");
18
19                 //jQuery和Dom对象
20                 //1、获得一个jQuery对象
21                 var $button = $("button");
22
23                 //2、jQuery对象是个数组
24                 alert($button.length);
25
26                 //3、既然是数组对象可以通过下标转换为DOM对象(jQuery对象是数组, 加上
                一个下标就可以转成DOM对象)
27                 alert("jQuery->DOM "+$button[1].firstChild.nodeValue);
28
29                 //4、由DOM对象转换为jQuery对象,使用$()进行包装。
30                 var btn = document.getElementById("btn");
31                 alert("DOM->jQuery "+$(btn).text());
32
33             });
34         })
35
36     </script>
37     <button id="btn">clickMe</button>
38     <br />
39     <br />
40     <button>clickMe1</button>
41 </body>
42
43 </html>

```

