

常用标签

- 1、`<s:property />` : ognl 表达式在jsp页面上获取值栈数据
- 2、`<s:iterator></s:iterator>` : 获取值栈 list 集合数据, 表示 list 集合
- 3、`<s:debug></s:debug>` : 查看值栈数据和结构

注: `struts2` 标签只能在 jsp中使用, 不能在 HTML 中使用

Struts2 表单标签 (会用)

1、html 表单标

- 1)、from: action、method、enctype
- 2)、输入项
 - 大部分在 input 里面封装 type=" 值 "
 - text: 普通输入项
 - password: 密码输入项
 - radio: 单选输入项
 - checkbox: 复选输入项
 - file: 文件上传项
 - hidden: 隐藏项
 - button : 普通按钮
 - submit : 提交按钮
 - image: 图片提交
 - reset: 重置

2、Struts2 表单标签

```
1      <s:form>
2          <!-- 普通输入项 -->
3          <s:textfield name="textField" label="普通输入项"/>
4
5          <!-- 密码输入项 -->
6          <s:password name="password" label="密码输入项"/>
7
8          <!-- 单选输入项 -->
```

```
9      <!-- value属性值和显示值一样 -->
10      <s:radio list="{ '女','男' }" name="gender" label="单选输入项"/>
11
12      <!-- value属性值和显示值不一样 -->
13      <s:radio list="#{ 'nv': '女', 'nan': '男' }" name="gender" label="单选输入
14      项"/>
15
16      <!-- 复选框输入项 -->
17      <s:checkboxlist list="{ '吃饭','睡觉','打豆豆' }" name="hobbit" label="">
18      </s:checkboxlist>
19
20      <!-- 下拉输入项 -->
21      <s:select list="{ '666','777','888' }" name="nums" label="下拉输入项">
22      </s:select>
23
24      <!-- 文件上运输入项 -->
25      <s:file name="fileUpload" label="文件上运输入项"></s:file>
26
27      <!-- 隐藏输入项 -->
28      <s:hidden name="hidden" value="abcd"></s:hidden>
29
30      <!-- 文本域 -->
31      <s:textarea cols="3" rows="3" label="文本输入项" name="textArea">
32      </s:textarea>
33
34      <!-- 提交按钮 -->
35      <s:submit value="submit"></s:submit>
36
37      <!-- 重置按钮 -->
38      <s:reset value="reset"></s:reset>
39
40  </s:form>
```