

# 1. 可见过滤选择器使用说明

选择器	描述	返回
:hidden	选取所有不可见的元素	集合元素
:visible	选取所有可见的元素	集合元素

# 2. 可见过滤选择器简单使用示例代码

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2  <html>
3      <head>
4          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
5          <title>Untitled Document</title>
6          <style type="text/css">
7              div, span, p {
8                  width: 140px;
9                  height: 140px;
10                 margin: 5px;
11                 background: #aaa;
12                 border: #000 1px solid;
13                 float: left;
14                 font-size: 17px;
15                 font-family: Verdana;
16             }
17
18             div.mini {
19                 width: 55px;
20                 height: 55px;
21                 background-color: #aaa;
22                 font-size: 12px;
23             }
24
25             div.hide {
26                 display: none;
27             }
28         </style>
```

```

29     <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
30     <script type="text/javascript">
31         $(document).ready(function(){
32             // 选取所有可见的 div 元素
33             $("#btn1").click(function() {
34                 $("div:visible").css("background","#ffeeaa");
35             });
36
37             // 选择所有不可见的 div 元素
38             //show(time),使不可见元素变得可见,2000是时间单位是毫秒,
39             //即整个动画过度的时间是2秒
40             //show函数的返回值还是一个jQuery的div对象所以继续调用继续调用
41             $("#btn2").click(function() {
42                 $("div:hidden").show(2000).css("background","#ffeeaa");
43             });
44
45             // 选择所有不可见的 input 元素
46             $("#btn3").click(function() {
47                 // alert($("input:hidden").length);
48                 // alert($("input:hidden").attr("value"));
49                 alert($("input:hidden").val());
50             });
51
52         });
53
54     </script>
55 </head>
56 <body>
57     <input type="button" value="选取所有可见的 div 元素" id="btn1">
58     <input type="button" value="选择所有不可见的 div 元素" id="btn2" />
59     <input type="button" value="选择所有不可见的 input 元素" id="btn3" />
60
61     <br><br>
62     <div class="one" id="one">
63         id 为 one,class 为 one 的div
64         <div class="mini">class为mini</div>
65     </div>
66     <div class="one" id="two" title="test">
67         id为two,class为one,title为test的div
68         <div class="mini" title="other">class为mini,title为other</div>
69         <div class="mini" title="test">class为mini,title为test</div>
70     </div>
71     <div class="one">
72         <div class="mini">class为mini</div>
73         <div class="mini">class为mini</div>
74         <div class="mini">class为mini</div>

```

```
75         <div class="mini"></div>
76     </div>
77     <div class="one">
78         <div class="mini">class为mini</div>
79         <div class="mini">class为mini</div>
80         <div class="mini">class为mini</div>
81         <div class="mini" title="tesst">class为mini,title为tesst</div>
82     </div>
83     <div style="display:none;" class="none">style的display为"none"的
div</div>
84     <div class="hide">class为"hide"的div</div>
85     <div>
86         包含input的type为"hidden"的div
87         <input type="hidden" value="123456789000" size="8">
88     </div>
89     <div id="mover">正在执行动画的div元素.</div>
90 </body>
91 </html>
```