

# 全局结果页面

1、result 标签配置 action 方法的返回值到不同的路径里面

2、创建两个 action, 执行默认的 execute 方法, 让两个 action 都返回 success, 返回 success 以后, 配置到同一个页面里。

(1)、如果多个 action, 方法里面的返回值相同, 到的页面也相同, 这个时候就可以使用全局结果页面配置。

```
1 <package name="test2" extends="struts-default" namespace="/">
2   <action name="lalala" class="daiwei.learning.struts2.UserAction">
3     <result name="success"/>jsp/hello.jsp</result>
4   </action>
5   <action name="papapa" class="daiwei.learning.struts2.MyAction">
6     <result name="success"/>jsp/hello.jsp</result>
7   </action>
8 </package>
```

(2)、在 package 中配置 (action 中的局部结果页面就可不用写了)

```
1 <package name="test2" extends="struts-default" namespace="/">
2   <global-results>
3     <result name="success"/>jsp/hello.jsp</result>
4   </global-results>
5
6   <action name="lalala" class="daiwei.learning.struts2.UserAction">
7     <!-- <result name="success"/>jsp/hello.jsp</result> -->
8   </action>
9   <action name="papapa" class="daiwei.learning.struts2.MyAction">
10    <!-- <result name="success"/>jsp/hello.jsp</result> -->
11  </action>
12 </package>
```

# 局部结果页面

1、参考代码 (写在 action 中的 result, 就是局部结果页面)

```
1 <result name="success">/jsp/hello.jsp</result>
```

注：局部结果页面的优先级 > 全局结果页面的优先级

## result 标签 type 属性

1、result 标签里面除了 name 属性之外，还有一个属性 type 属性

(1)、type 属性：如何到路径里面（转发还是重定向）

2、type 属性

(1)、默认值，做转发操作，值是 dispatcher

(2)、做重定向操作，值是 redirect

```
1 <result name="success" type="redirect">/jsp/hello.jsp</result>
```

(3)、上面两个值 dispatcher、redirect，这两个值一般针对到页面中配置，配置到其他  
的 action 里面

- chain：转发到 action，一般不用，缓存问题

- redirectAction：如果该 action 返回 success 的话，重定向到新的 action

```
1 <result name="success" type="redirectAction">lalala</result>
```