

在springmvc中通过requestMapping设置响应头里面的contentType的方法

```
1 package com.taotao.rest.controller;
2
3 import org.apache.commons.lang3.StringUtils;
4 import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
5 import org.springframework.http.MediaType;
6 import org.springframework.stereotype.Controller;
7 import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
8 import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
9
10 import com.taotao.common.utils.JsonUtils;
11 import com.taotao.rest.pojo.ItemCatResult;
12 import com.taotao.rest.service.ItemCatService;
13
14 @Controller
15 @RequestMapping("/item/cat")
16 public class ItemCatController {
17
18     @Autowired
19     private ItemCatService itemCatService;
20
21     @RequestMapping(value="/list",produces=MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE+";charset=utf-8")
22     @ResponseBody
23     public String getItemCatList(String callBack) {
24         ItemCatResult itemCatList = itemCatService.getItemCatList();
25         String result;
26         if(StringUtils.isBlank(callBack)) {
27             result = JsonUtils.objectToJson(itemCatList);
28         } else {
29             result = callBack+"("+JsonUtils.objectToJson(itemCatList)+")";
30         }
31         return result;
32     }
33 }
```

当然直接这样写也是可以的。。

```
1 @RequestMapping(value="/list",produces="application/json;charset=utf-8")
```

