

1. 属性过滤选择器的使用说明

选择器	描述	返回
[attribute]	选取拥有此属性的元素	集合元素
[attribute=value]	选取指定属性的值为value 的元素	集合元素
[attribute!=value]	选取指定属性的值不等于 value 的元素	集合元素
[attribute^=value]	选取指定属性的值以 value 开始的元素	集合元素
[attribute\$=value]	选取指定属性的值以 value 结束的元素	集合元素
[attribute*=value]	选取指定属性的值含有 value 的元素	集合元素
[selector1][selector2]... [selectorN]	用属性选择器合并成一个复合属性选择器，满足多个条件。每选择一次，缩小一次范围	集合元素

2. 属性过滤选择器使用代码示例

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2  <html>
3      <head>
4          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
5          <title>Untitled Document</title>
6          <style type="text/css">
7              div, span, p {
8                  width: 140px;
9                  height: 140px;
10                 margin: 5px;
11                 background: #aaa;
12                 border: #000 1px solid;
13                 float: left;
14                 font-size: 17px;
15                 font-family: Verdana;
16             }
17
18             div.mini {
19                 width: 55px;
20                 height: 55px;
21                 background-color: #aaa;
22                 font-size: 12px;
```

```

23     }
24
25     div.hide {
26         display: none;
27     }
28 </style>
29 <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
30 <script type="text/javascript">
31     $(function(){
32         // 选取含有 属性title 的div元素
33         $("#btn1").click(function() {
34             $("div[title]").css("background", "#00eeff");
35         });
36
37         // 选取 属性title值等于'test'的div元素
38         $("#btn2").click(function() {
39             $("div[title='test']").css("background", "#00eeff");
40         });
41         //选取 属性title值不等于'test'的div元素(没有属性title的也将被选
中)
42         $("#btn3").click(function() {
43             $("div[title!='test']").css("background", "#00eeff");
44         });
45
46         // 选取 属性title值 以'te'开始 的div元素
47         $("#btn4").click(function() {
48             $("div[title^='te']").css("background", "#00eeff");
49         });
50
51         // 选取 属性title值 以'est'结束 的div元素
52         $("#btn5").click(function() {
53             $("div[title$='est']").css("background", "#00eeff");
54         });
55
56         // 选取 属性title值 含有'es'的div元素
57         $("#btn6").click(function() {
58             $("div[title*='es']").css("background", "#00eeff");
59         });
60
61         // 组合属性选择器,首先选取有属性id的div元素, 然后在结果中 选取属性
title值 含有'es'的 div 元素
62         $("#btn7").click(function() {
63             $("div[id][title*='es']").css("background", "#00eeff");
64         });
65         // 选取 含有 title 属性值, 且title 属性值不等于 test 的 div 元素
66         $("#btn8").click(function() {

```

```

67         $("div[title]
[title!='test']").css("background","#00eeff");
68     });
69     })
70     </script>
71 </head>
72 <body>
73     <input type="button" value="选取含有 属性title 的div元素." id="btn1"/>
74     <input type="button" value="选取 属性title值等于'test'的div元素."
id="btn2"/>
75     <input type="button" value="选取 属性title值不等于'test'的div元素(没有属
性title的也将被选中).> id="btn3"/>
76     <input type="button" value="选取 属性title值 以'te'开始 的div元素."
id="btn4"/>
77
78     <input type="button" value="选取 属性title值 以'est'结束 的div元素."
id="btn5"/>
79     <input type="button" value="选取 属性title值 含有'es'的div元素."
id="btn6"/>
80     <input type="button" value="组合属性选择器,首先选取有属性id的div元素,然
后在结果中 选取属性title值 含有'es'的 div 元素." id="btn7"/>
81     <input type="button" value="选取 含有 title 属性值, 且title 属性值不等于
test 的 div 元素." id="btn8"/>
82
83     <br><br>
84     <div class="one" id="one">
85         id 为 one,class 为 one 的div
86         <div class="mini">class为mini</div>
87     </div>
88     <div class="one" id="two" title="test">
89         id为two,class为one,title为test的div
90         <div class="mini" title="other">class为mini,title为other</div>
91         <div class="mini" title="test">class为mini,title为test</div>
92     </div>
93     <div class="one">
94         <div class="mini">class为mini</div>
95         <div class="mini">class为mini</div>
96         <div class="mini">class为mini</div>
97         <div class="mini"></div>
98     </div>
99     <div class="one">
100         <div class="mini">class为mini</div>
101         <div class="mini">class为mini</div>
102         <div class="mini">class为mini</div>
103         <div class="mini" title="tesst">class为mini,title为tesst</div>
104     </div>

```

```
105     <div style="display:none;" class="none">style的display为"none"的
div</div>
106     <div class="hide">class为"hide"的div</div>
107     <div>
108         包含input的type为"hidden"的div<input type="hidden"
value="123456789" size="8">
109     </div>
110     <div id="mover">正在执行动画的div元素.</div>
111 </body>
112 </html>
```