

1. 基本选择器说明

选择器	描述	返回
#id	根据给定的 id 匹配一个元素	单个元素组成的集合
.class	根据给定的类名匹配元素	集合元素
element	根据给定的元素名匹配元素	集合元素
*	匹配所有元素	集合元素
selector1, selector2, ... , selectorN	将每一个选择器匹配到的元素合并后一起返回	集合元素

2. 基本选择器的简单使用

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2  <html>
3      <head>
4          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
5          <title>Untitled Document</title>
6          <style type="text/css">
7              div, span, p {
8                  width: 140px;
9                  height: 140px;
10                 margin: 5px;
11                 background: #aaa;
12                 border: #000 1px solid;
13                 float: left;
14                 font-size: 17px;
15                 font-family: Verdana;
16             }
17
18             div.mini {
19                 width: 55px;
20                 height: 55px;
21                 background-color: #aaa;
22                 font-size: 12px;
```

```

23     }
24
25     div.hide {
26         display: none;
27     }
28 </style>
29
30 <!-- 导入 jQuery 库 -->
31 <script type="text/javascript" src="jquery-1.8.3.min.js"></script>
32 <script type="text/javascript">
33     //jQuery代码
34     $(function() {
35         //通过id选择器选择id=btn1的button,使用id选择器就是加#好, 例如
36         $("#btn1")
37         //为选择的jQuery对象添加onclick事件, 写法为:
38         //$("#选中的对象").click(function{})
39         //触发事件的方法写在花括号中
40
41         //选择 id 为 one 的元素
42         $("#btn1").click(function() {
43             $("#one").css("background-color", "#FFCCDD");
44         });
45
46         //选择 class 为 mini 的所有元素
47         $("#btn2").click(function() {
48             //选择类的时候用.+类名即可选中目标对象
49             $(".mini").css("background-color", "#FFCCDD");
50         });
51
52         //选择 元素名是 div 的所有元素
53         $("#btn3").click(function() {
54             //选择指定元素的时候不需要加任何符号直接选择即可
55             $("div").css("background-color", "#FFCCDD");
56         });
57
58         // 选择 所有的元素
59         $("#btn4").click(function() {
60             //要求选择所有元素的时候可以用*号表示, 当然也会选中body
61             $("*").css("background-color", "#FFCCDD");
62         });
63
64         // 选择 所有的 span 元素和id为two的元素
65         $("#btn5").click(function() {
66             //如果需要同时选择不同类型的两个两个元素的时候可以使用“,”进行
67             //分隔, 然后进行选择
68             $("span, #two").css("background-color", "#FFCCDD");

```

```

67         });
68
69     });
70
71     </script>
72
73 </head>
74 <body>
75     <input type="button" value="选择 id 为 one 的元素" id="btn1" />
76     <input type="button" value="选择 class 为 mini 的所有元素" id="btn2" />
77     <input type="button" value="选择 元素名是 div 的所有元素" id="btn3" />
78     <input type="button" value="选择 所有的元素" id="btn4" />
79     <input type="button" value="选择 所有的 span 元素和id为two的元素"
80     id="btn5" />
81
82     <br><br>
83     <div class="one" id="one">
84         id 为 one,class 为 one 的div
85         <div class="mini">class为mini</div>
86     </div>
87     <div class="one" id="two" title="test">
88         id为two,class为one,title为test的div
89         <div class="mini" title="other">class为mini,title为other</div>
90         <div class="mini" title="test">class为mini,title为test</div>
91     </div>
92     <div class="one">
93         <div class="mini">class为mini</div>
94         <div class="mini">class为mini</div>
95         <div class="mini">class为mini</div>
96         <div class="mini"></div>
97     </div>
98     <div class="one">
99         <div class="mini">class为mini</div>
100        <div class="mini">class为mini</div>
101        <div class="mini">class为mini</div>
102        <div class="mini" title="tesst">class为mini,title为tesst</div>
103    </div>
104    <div style="display:none;" class="none">style的display为"none"的
105    div</div>
106    <div class="hide">class为"hide"的div</div>
107    <div>
108        包含input的type为"hidden"的div<input type="hidden" size="8">
109    </div>
110    <span id="span">^^span元素^^</span>
111 </body>
112 </html>

```

