

Cue

Nie wiesz, co odpisać? Cue podpowie.

Klawiatura AI, która łączy kontekst rozmowy,
to, co chcesz powiedzieć, i Twój styl pisanie.



Kiedy trudno znaleźć odpowiedź

Co odpisać?

Wsparcie. Nieporozumienie. Flirt.
Chcemy zabrzmieć naturalnie i uważnie.

Co już ustaliliśmy?

Ważne szczegóły giną w historii.
Ponowne tłumaczenie kontekstu osobnemu AI wymaga pracy.

Potrzeba: połączyć kontekst rozmowy, własną intencję i własny głos.

Cue w miejscu, w którym piszesz

01

Połącz rozmowę

Messenger lub WhatsApp.
Dostępna historia
prywatnego czatu.

02

Określ intencję

Wybierz osobę i ton.
Napisz, co chcesz
wyrazić.

03

Wybierz słowa

Sprawdź propozycję.
Edytuj i wyślij
samodzielnie.

Pamięć zmienia się razem z rozmową

Przykład demonstracyjny: zwrot za wspólny bilet

Nowa wiadomość	Oczekiwana zmiana pamięci
„Oddam 50 zł jutro”	Otwarte zobowiązanie: 50 zł
„Jednak pojutrze”	Nowy termin tego samego wpisu
„Przelałam 20 z 50 zł” + potwierdzenie	Pozostaje 30 zł
„Wysłałam resztę” + potwierdzenie	Sprawa zakończona

Fikcyjna rozmowa, prawdziwy model. Każdy krok można sprawdzić.

Źródło i decyzja pozostają przy użytkowniku

Sprawdź wiadomość

Cytat, autor i data przy zapisanym ustaleniu.
Źródło pozwala ocenić interpretację AI.

Popraw lub usuń

Ręczna korekta, zamknięcie sprawy
i wykluczenie czatu z analizy.



Twój styl i to, co chcesz powiedzieć

Intencja: chcę się spotkać i zapytać o godzinę

Bez próbek stylu

„Jasne, chętnie się spotkam.
O której Ci pasuje?”

Z pamięcią stylu

„no pewnie, a o której?”

Przykład rzeczywistej inferencji na fikcyjnych danych. Czasem najlepszą opcją jest nie odpisywać.

Jak współpracują komponenty

Telefon

Mosty Messenger / WhatsApp



Lokalna historia, pamięć i cechy stylu



Wybrany kontekst + intencja

Analiza w chmurze

Supabase: sesja, limity, klucz po stronie serwera



DeepSeek: propozycje zmian i odpowiedzi



Walidacja na telefonie → klawiatura

AI interpretuje treść. Kod pilnuje formatu, źródeł i zapisu. Użytkownik sprawdza znaczenie.

Co zmierzaliśmy

24

syntetyczne przypadki
Cue

23 / 24

udane wywołania z
poprawnym
podstawowym JSON

2,57 s

p50 udanych żądań do
endpointu; p95: 3,69 s

Wykryte błędy: dopowiedziane fakty, kierunek spornego długu, jeden HTTP 502.
Poprawny format i ID źródła nie oznaczają poprawnej odpowiedzi.

Granice prototypu

AI wymaga internetu i może się mylić.

Do analizy trafia do 80 wiadomości, szkic i pamięć; przy odpowiedzi także do 3 zdjęć.

Pamięć aktualizuje się automatycznie po zgodzie. Sugestie są na żądanie.

Nieoficjalne integracje i dostępna historia zależą od usługi i sesji.

Undefined · Cue

Mikołaj Piech · 18 lat

Marcel Chudyba · 18 lat

Projekt stworzony podczas HackYeah
z wykorzystaniem istniejących narzędzi i komponentów.

Expo / React Native · Supabase · DeepSeek
Arie / MirrorMsg / mautrix-meta / whatsmeow · HeliBoard
Znaczące wsparcie Codex: implementacja, testy i materiały