UQAC

Université du Québec
à Chicoutimi

Atelier 1 : Mobile Forensics

8INF968 - Atelier pratique en cybersécurité I

Fehmi Jaafar Samuel Desbiens

Justin Bossard Mattéo Gouhier Paul Mathé Samuel Plet

3 octobre 2025

Table des matières

Introduction **3**

1 *Identification* et *Collection* **4**

2 *Examination* **5**
2.1 Mise en place de l'environnement de travail . . . 5
2.1.1 Installation d'Autopsy . . . 5
2.1.2 Création du projet . . . 5
2.1.3 Ajout des données . . . 5
2.1.4 Exploitation des données . . . 5
2.2 Identité . . . 6
2.2.1 Profil Instagram . . . 6
2.2.2 Contacts . . . 7
2.3 Photographies . . . 7
2.3.1 Corrélation avec Instagram . . . 7
2.3.2 Localisation . . . 8
2.3.3 Transactions Bitcoin Cash (BCH) . . . 12
2.4 Messages . . . 13
2.4.1 Examen du code source d'OmniNotes . . . 13
2.4.2 Messages décodés . . . 15
2.5 Skimming . . . 16
2.5.1 Fonctionnement d'un *skimming device* . . . 16

3 *Analysis* **17**
3.1 Identité et lien avec HYDRA . . . 17
3.2 Voyage à Genève . . . 17
3.3 Implication dans le Skimming . . . 17

Conclusion **18**
Sur l'affaire . . . 18
Critique du projet . . . 18

Table des figures

2.1 Organisation des données dans Autopsy . . . 6
2.2 Informations civiles - `/system_ce/0/snapshots/141_reduced.jpg` . . . 6
2.3 Profil Instagram . . . 7
2.4 Photo de *piadina* sur Instagram . . . 8
2.5 Carte des photos géolocalisées . . . 8
2.6 Logo d'HYDRA - `/media/0/DCIM/Camera/20210408_182133.jpg` . . . 9
2.7 Gare de Bussigny sur Google Maps . . . 9
2.8 Hôtel à Route des Flumeaux 10, 1008 Prilly, Suisse . . . 9
2.9 Gare de Prilly sur Google Maps . . . 10
2.10 Gare de Renens sur Google Maps . . . 10
2.11 Vue du train - `/media/0/DCIM/Camera/20210415_091733.jpg` . . . 10
2.12 ICC - `/media/0/DCIM/Camera/20210415_100517.jpg` . . . 11
2.13 Localisation du Consulat de Turquie à Genève . . . 11
2.14 Billet d'avion - `/clipboard/2139570144642_471_195/Screenshot_20210418-174639_Chrome.jpg` . . . 11
2.15 Adresse BCH - `/clipboard/1740051371957_356_87/Screenshot_20210418-161954_BRD.jpg_thum.jpg` . . . 12
2.16 Appareil de skimming . . . 16

Introduction

L'objectif de ce premier projet de Mobile Forensic est de réaliser une investigation sur une image de smartphone, dans un contexte préétabli, afin de mettre en évidence des preuves numériques pertinentes pour une enquête.

Par définition, la *Digital Forensics*, ici appliqué aux environnements mobiles, regroupe *l'ensemble de méthodes et d'outils visant à récupérer, préserver et examiner des preuves numériques issues ou transmises par des dispositifs électroniques.*
Ce domaine s'appuie sur le principe de Locard[1], et vise à répondre aux 5WH[2].

L'investigation doit préserver l'intégrité des preuves et garantir une acquisition recevable juridiquement, en maintenant une chaîne de confiance.

Le processus légal d'investigation est souvent le suivant :

1. **Identification** Détection de l'incident, reconnaissance et sécurisation des sources de preuves.
2. **Collection** Acquisition des données de l'appareil avec des méthodes garantissant l'intégrité (copies, empreintes numériques).
3. **Examination** Extraction, tri et préparation des données pertinentes (fichiers, métadonnées, artefacts cachés).
4. **Analysis** Interprétation des preuves pour établir les faits, reconstituer les événements et relier les acteurs.
5. **Presentation** Restitution structurée des résultats sous forme de rapport recevable juridiquement.

Pour ce travail, les étapes d'*Identification* et de *Collection* ont déjà été effectués. Nous les présenterons dans un premier temps, avant de présenter successivement nos résultats pour *Examination* et *Analysis*. Ce rapport, dans son ensemble, constitue la phase de *Presentation*.

[1] Chaque interaction laisse une trace
[2] Who, what, when, where, why, and how

Partie 1

Identification et *Collection*

> L'enquête présentée dans ce rapport s'inscrit dans une progression en 5 étapes du Challenge 2021 de la DFRWS, nous en sommes à la troisième étape.

Le 9 avril 2021, un dispositif de skimming a été découvert sur un distributeur automatique de la Poste suisse, à Lausanne. Une micro-SD intégrée au dispositif a été saisie et a révélé des traces d'utilisation frauduleuse liées à des cartes bancaires.

À partir de ces informations, une perquisition a été menée le 18 avril 2021 à Aoste, Italie, où un laboratoire de fabrication a été découvert. Un Raspberry Pi connecté à une imprimante 3D a pu être saisi. Une copie de sa micro-SD a permis d'étudier son rôle éventuel dans la production d'objets illicites.

L'exploitation de ces premiers résultats a conduit à l'identification d'un suspect, interpellé le 20 avril 2021 à l'aéroport de Genève alors qu'il tentait de voyager avec un billet acheté à l'aide d'une carte bancaire volée. Son téléphone a été saisi et une image complète du système de fichiers a été extraite le lendemain. Une analyse préliminaire a révélé la présence de SMS encodés, susceptibles de contenir des éléments de preuve pertinents pour la compréhension des faits.

Notre investigation se basera donc sur l'image en question.

- https://cfreds.nist.gov/all/FrancescoServida%2FDFRWS/SamsungGalaxyS10Android10DFRWS2021
- SHA2-256 : `54877505f1b4eb26c4cb6b43fd6338424660c207e678b773044a4a79d6e374b7`

Partie 2

Examination

La racine des chemins correspond à `Dump/data/`

Pour examiner l'image, nous allons utiliser principalement le logiciel Autopsy. Celui-ci permet d'analyser et d'extraire toutes les informations potentiellement utiles d'une image disque : métadonnées, conversations, journal d'appels, mails, contacts…

Nous allons commencer par montrer le plus visible, en allant vers les données plus compliquées à extraire, ce qui inclus les messages encodés, mentionnés précédemment comme étant pertinents.

2.1 Mise en place de l'environnement de travail

2.1.1 Installation d'Autopsy

Pour installer Autopsy, il suffit de se rendre sur la page de téléchargement. On peut l'installer sur GNU/Linux, MacOS et Windows, les instructions pour chaque OS sont détaillées sur le site officiel.

2.1.2 Création du projet

Après installation, on peut créer le projet. On démarre Autopsy, on sélectionne `New Case`, puis on nomme le projet `Samsung`, par exemple.
On remplit les informations optionnelles de manière adéquate, puis on finit la création du projet.

2.1.3 Ajout des données

Après création du projet, on peut ajouter les données. Dans l'ordre :

1. `Generate new host name based on data source name`
2. `Logical files`
3. `Local files and folders`, puis on ajoute le `zip` directement.
4. On laisse tout coché, sauf `iOS analyzer` (et `Android Analyzer (aLEAPP)` si on n'a pas Windows)
5. On termine, et on attend patiemment la fin de l'analyse

2.1.4 Exploitation des données

On a, à la fin de l'analyse, toutes les données retrouvées organisées dans différentes catégories.

Cela va nous permettre d'examiner facilement toutes les données d'intérêt, chose que nous allons maintenant présenter.




Figure 2.1: Organisation des données dans Autopsy

2.2 Identité

Commençons par présenter le propriétaire du téléphone : il se nomme Werner von Strucker.




Figure 2.2: Informations civiles - `/system_ce/0/snapshots/141_reduced.jpg`

2.2.1 Profil Instagram

L'analyse des fichiers d'application a révélé la présence d'Instagram sur l'appareil. L'examen du fichier de préférences `/data/data/com.instagram.android/shared_prefs/com.instagram.android_preferences.xml` a permis d'identifier le profil utilisateur :

```
username\&quot;:\&quot;wernervonstrucker\&quot;,\&quot;full_name\&quot;:\&quot;
↪ Werner Von Strucker
```

Cette découverte confirme l'identité du propriétaire et révèle l'utilisation du nom d'utilisateur `wernervonstrucker` sur la plateforme Instagram.




Figure 2.3: Profil Instagram

2.2.2 Contacts

Une base de données GMail[1] donne un aperçu de ses contacts par mail. Notons les adresses qui ne proviennent pas de marques :

- `vonstruckerwerner@gmail.com` : vraisemblablement son adresse personnelle.
- `therealredskull41@gmail.com` : nous reviendrons sur Red Skull dans l'*Analysis*, voir 3.
- `arthur.kart@yopmail.com` : un contact personnel. Nous n'avons rien trouvé de plus à son sujet.

2.3 Photographies

Dans les photos, un certain nombre semble intéressant.

2.3.1 Corrélation avec Instagram

Deux des images postées sur Instagram correspondent exactement aux photos trouvées sur l'appareil mobile :

1. **Le selfie** : Identique à `/media/0/DCIM/Camera/IMG_20210411_144226.jpg` trouvé dans la galerie du téléphone
2. **La photo de piadina** : Correspondant à `/media/0/DCIM/20210420_125202.jpg`, également trouvée sur l'appareil

   On remarque également un lieu posté avec ce met : **Piadineria Mamma Mia**, un restaurant italien situé à Lausanne.

Cette corrélation confirme de manière irréfutable l'appartenance du profil Instagram au propriétaire de l'appareil et établit un lien direct entre l'activité en ligne et les données présentes sur le dispositif mobile.

[1] `/data/com.google.android.gm/databases/peopleCache_vonstruckerwerner@gmail.com_com.google_11.db`




Figure 2.4: Photo de *piadina* sur Instagram

2.3.2 Localisation

16 photos ont une localisation associée. On voit donc sur la carte que l'utilisateur en a pris uniquement en Suisse, principalement aux abords de Lausanne.




Figure 2.5: Carte des photos géolocalisées

Cette observation est corroborée par le restaurant mentionné sur Instagram et confirme la présence du suspect dans la région lausannoise, renforçant ainsi la cohérence géographique de ses déplacements.

Parmi les photos intéressantes, on remarque une photo du logo d'HYDRA, datant du 8 avril 2021, avec un lien. Celui-ci est inaccessible, et nous n'avons pas pu trouvé d'informations à son sujet. Elle a été prise à l'Université de Lausanne, selon sa localisation.

Il y a deux autres photos à l'Université, cela montre qu'il est potentiellement professeur ou chercheur, et peut-être étudiant[2].

On trouve par ailleurs le fichier `/data/com.google.android.apps.maps/cache/image_manager_disk_cache/08c1ccbdafb163c39925d5bbd6bab77c9f4c6012590ec3552e109f6026e591b3.0`, qui

[2]Puisqu'il serait né le 01/01/1980 d'après la Figure 2.2




Figure 2.6: Logo d'HYDRA - `/media/0/DCIM/Camera/20210408_182133.jpg`

est une image cache de Google Maps de la commune de Bussigny, attenante à Lausanne, plus précisément de sa gare.



Figure 2.7: Gare de Bussigny sur Google Maps

On a aussi un hôtel[3] (en retrouvant l'adresse indiquée par le pointeur) et la gare[4] de Prilly, une commune proche de Lausanne aussi.




Figure 2.8: Hôtel à Route des Flumeaux 10, 1008 Prilly, Suisse

Enfin, on trouve la gare de Renens[5], une troisième commune attenante à Lausanne.

[3] `/data/com.google.android.apps.maps/cache/image_manager_disk_cache/1d5071cb0596e4eed60b8733663f2c720fa7d8c7f0d7645a2f5da89030c71c45.0`

[4] `/data/com.google.android.apps.maps/cache/image_manager_disk_cache/b917b3ad6904cf85ccbabe0c1d5103862540ebc5be61a2644a19568a102a3484.0`

[5] `/data/com.google.android.apps.maps/cache/image_manager_disk_cache/c231692d67d3c61df5f9aabdc84de244b22bfa0453ec5c3d6de5d56daeca21ab.0`



Figure 2.9: Gare de Prilly sur Google Maps



Figure 2.10: Gare de Renens sur Google Maps

De plus, un évènement de calendrier dans `/data/com.android.providers.calendar/databases/calendar.db-journal` renseigne un train entre Lausanne et Genève prévu pour le 20 avril à 16 h 45.

On remarque aussi deux photos éloignées de Lausanne, une prise en train, le 15 avril 2021 à 9 h 17, et une devant ICC[6], à Genève, le même jour, à 10 h 05.



Figure 2.11: Vue du train - `/media/0/DCIM/Camera/20210415_091733.jpg`

Notons simplement qu'ICC est situé à proximité du consulat de Turquie.

Enfin, une capture d'écran d'un vol Genève - New York, pour le 20 avril 2021, est retrouvé dans le cache du presse-papier. Il s'agit du vol avant lequel Werner a été appréhendé.

Pour mieux comprendre la situation, il est nécessaire de déchiffrer les messages. Auparavant, terminons l'analyse des photos.

[6]ICC est un centre d'affaires, proche de l'aéroport de Genève, qui loue des bureaux.



Figure 2.12: ICC - `/media/0/DCIM/Camera/20210415_100517.jpg`



Figure 2.13: Localisation du Consulat de Turquie à Genève



Figure 2.14: Billet d'avion - `/clipboard/2139570144642_471_195/Screenshot_20210418-174639_Chrome.jpg`

2.3.3 Transactions Bitcoin Cash (BCH)

On identifie les adresses BCH avec leurs 4 premiers et leurs 4 derniers caractères. On note une transaction de la même manière.

Une capture d'écran avec l'adresse BCH qpuv-d23y est présente.



Figure 2.15: Adresse BCH - `/clipboard/1740051371957_356_87/Screenshot_20210418-161954_BRD.jpg_thum.jpg`

En regardant sur la blockchain, on retrouve l'historique de transactions de cette adresse :

- d14c-d8f2
  - Notre adresse a envoyé, avec qzef-sezu, 0.00730765 BCH ($4.34) à qp9d-qxyj.
  - L'adresse de destination n'a aucune autre transaction, mais l'autre adresse d'envoi a 9084-0ac7
    - qzkl-kv4n et qzs9-4k0c ont envoyé 0.00680453 BCH ($4,04) à qrxs-8h5p et qzef-sezu
    - Les autres adresses ont d'autres transactions et adresses associés
- bddf-e925
  - qqvl-dnqz a envoyé 0.00175909 BCH ($1,04) à qpuh-8g3g et notre adresse
  - L'adresse d'envoi a aussi la transaction 2845-de5f associée
    - ...

Et ainsi de suite. Toutes les transactions semblent avoir eu lieu le 18 avril 2021.
On a donc trouvé de nombreuses adresses BCH, dont les transactions s'entremêlent, pour ce qui semble être de l'obfuscation. Cela pourrait permettre de masquer ou compliquer :

- la chaîne de provenance (quelle adresse/quel portefeuille a fourni les fonds)
- la chaîne de destination (où les fonds vont ensuite)
- l'identité/attribution (lien entre adresse et personne ou service)
- la chronologie (quand les transferts ont eu lieu, y compris ordre et corrélation temporelle)
- le montant réel (par fragmentation ou autre)

2.4 Messages

L'examen des données extraites du téléphones du suspect a permis de révéler la présence de messages illisibles reçus et envoyés, suggérant l'utilisation de méthodes d'encryption des messages.

Par exemple : `2 2 +41786909109 1617901761280 0 1 -1 2 HHY6cKEMFlNU3NPs/bxhxPKQRyDXUrQK7a8tHtX5xBXdYQ= 0 0 1 it.feio.android.omninotes 1 0 0 228015930119996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0`

L'analyse des métadonnées associées à ces messages met en évidence la provenance de ces messages, OmniNotes, une application open-source de prise de notes. Voir des messages cryptés depuis une application de prise de notes a priori non dédiée à l'envoi de message est un indicateur fort de tentative de dissimulation.

La prochaine étape est d'analyser le code source de cette application présent sur l'appareil pour identifier les méthodes utilisées.

2.4.1 Examen du code source d'OmniNotes

Pour extraire le code de l'application présente sur l'appareil, nous avons utilisé apk2java-linux.

L'examen des fonctions a confirmé son rôle dans l'envoi de messages, notamment via l'appel d'une fonction dédiée à l'envoi.

```
1  public void putComm(View object) {
2      object = (EditText)this.findViewById(2131296976);
3          object = new
    ↪  TextHelper(this.getResources()).put(object.getText().toString());
4          if (object.length() > 160) {
5              Toast.makeText((Context)this,
    ↪  (CharSequence)ZipHelper.decomp("eJwFQLENwDAIe8UH5I1u6ZL2gQgs1AUPqEuuR1eanI
    ↪  6bVTuIV8JUxsCi/0Y832ED99UM+Q=="), (int)0).show();
6              return;
7          }
8          if (object.equals((Object)"")) {
9              Toast.makeText((Context)this,
    ↪  (CharSequence)ZipHelper.decomp("eJwFgLEJACAMBFfJMpaCK6R4QhqV+/mLsOARB/2kb8
    ↪  WWnaUBZ9oIuA=="), (int)0).show();
10             return;
11         }
12         StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
13         stringBuilder.append(ZipHelper.decomp("eJwFQLEJADAMesU7+kOmXlCoSBYX7x
    ↪  /k0n8tDJMnHhQ48AYI"));
14         stringBuilder.append((String)object);
15         stringBuilder.append(" to ");
16         stringBuilder.append(this.rsn());
17         Toast.makeText((Context)this, (CharSequence)stringBuilder.toString(),
    ↪  (int)0).show();
18         PendingIntent.getActivity((Context)this, (int)0, (Intent)new
    ↪  Intent((Context)this, CommActivity.class), (int)0);
19         SmsManager.getDefault().sendTextMessage(this.rsn(), null, (String)object,
    ↪  null, null);
20 }
```

L'analyse a mis en évidence l'utilisation de blocs de données encodés :

```java
private String get_data() throws IOException, JSONException {
        String string2 =
         ↪  ZipHelper.decomp("eJwNyUsKwDAIBNATZSTbHietkH5wShUkt7frNyNe30Tm6hg
         ↪  PB3Z+ijztYDpM45eW3rrcunA5rQDMDhIV");
        Object object = new StringBuilder();
        object.append(string2);
        object.append(ZipHelper.decomp("eJwFwIEIAAAAACC0/a1OAEAAQA=="));
        object.append(ZipHelper.decomp(this.resources.getString(2131821101)));
        string2 = (HttpsURLConnection)new URL(object.toString()).openConnection();
        try {
            String string3;
            object = new BufferedReader((Reader)new
 ↪  InputStreamReader(string2.getInputStream()));
            Object object2 = new StringBuffer();
            while ((string3 = object.readLine()) != null) {
                object2.append(string3);
            }
            object = new
 ↪  JSONObject(String.valueOf((Object)object2)).getString("key");
            object2 = new
 ↪  SimpleDateFormat(ZipHelper.decomp("eJwNwIEAAAAMhECiULJ4idm3u4eyBRWSA6E="),
 ↪  Locale.getDefault()).format(new Date());
            string3 = new StringBuilder();
            string3.append((String)object);
            string3.append((String)object2);
            object = string3.toString();
            return object;
        }
        finally {
            string2.disconnect();
        }
}
```

Avec des bouts de code codés en `base64` et compressé en zlib, identifiable grâce au préfixe `eJw` :

- `eJwNyUsKwDAIBNATZSTbHietkH5wShUkt7frNyNe30Tm6hgPB3Z+ijztYDpM45eW3rrcunA5rQDMDhIV` nous donne le lien vers un site nous permettant de récupérer une clé : `rb5CuefkDLyb9T`
- `eJwNwIEAAAAMhECiULJ4idm3u4eyBRWSA6E` nous donne `yyyy-MM-dd`.

En analysant ce bout de code on comprend que l'on va récupérer la clé sur le site Web, on récupère aussi la date actuelle que l'on va mettre sous format `yyyy-MM-dd` et que l'on va concaténer à la clé. Ce qui va nous donner une nouvelle clé permettant de coder les messages à partir d'une clé statique et d'une clé dépendant de paramètres temporels.
Par exemple, un message envoyé le 15 Avril 2021 sera codé via la clé `rb5CuefkDLyb9T2021-04-15`.

Le code a permis de déterminer l'utilisation de l'algorithme de chiffrement par bloc AES dans le mode ECB avec le schéma PKCS5Padding :

```java
private byte[] save_msg(String string2) throws NoSuchAlgorithmException,
 ↪  NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, InvalidParameterSpecException,
 ↪  IllegalBlockSizeException, BadPaddingException, IOException, JSONException {
        SecretKeySpec secretKeySpec = new
         ↪  SecretKeySpec(this.get_data().getBytes(), "AES");
        Cipher cipher = Cipher.getInstance((String)"AES/ECB/PKCS5Padding");
```

```
        cipher.init(1, (Key)secretKeySpec);
        return cipher.doFinal(string2.getBytes("UTF-8"));
}
```

Après avoir crypté le message de cette façon, on va rajouter `HHY` devant ce message pour que l'application puisse différencier les messages chiffrés de ceux qui ne le sont pas.

```
public String put(String string2) {
        try {
            StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
            stringBuilder.append("HHY");

 ↪  stringBuilder.append(Base64.encodeToString((byte[])this.save_msg(string2),
 ↪  (int)2));
            return stringBuilder.toString();
        }
        catch (IOException | InvalidKeyException | NoSuchAlgorithmException |
         ↪  InvalidParameterSpecException | BadPaddingException |
         ↪  IllegalBlockSizeException | NoSuchPaddingException | JSONException
         ↪  noSuchPaddingException) {
            return "";
        }
}
```

Pour résumer, on va coder les messages de la manière suivante :

$$\text{HHY} + \text{base64}(\text{AES avec clé hybride}(\text{Message Clair}))$$

Pour décoder on va donc :

1. enlever `HHY` du message crypté
2. traduire depuis la base64
3. décoder AES grâce à la clé créée à partir de `rb5CuefkDLyb9T` et de la date d'envoi du message

Cela nous a permis de pouvoir pouvoir lire les 42 messages qui ont été jusqu'alors illisibles.

2.4.2 Messages décodés

Voici une partie de ces messages considérés comme les plus importants pour notre travail.

Heil Hydra 🐙! `6cKEMFlNU3NPs/bxhxPKQRyDXUrQK7a8tHtX5xBXdYQ=`

Conversation du 15 avril 2021 :

We need to meet you. Get to geneva asap, further instructions will follow. `HHYbm0j yH9MsbIM1DsyvNU9iDm63RQa9/1Fxfrs/A75m3wAM04VwDGphJ4m9IUTjPQ//3qbJmQk xQQeu 50WmK0zLHj93BiByuFEHsvHwzcfHsI`

understood, was headed to geneva anyway, already on a train. `S6+p9IajgCnkXIm0tou uBzw/c5dSk4ZVzCEeA7BZmnR7+J5ybgmhLeXCyxpwovM8yFaK1NQtfAJXHKwHnMGIxg==`

Good. Meet us at our base. Below the Turkish consulate. Delete this message once read! `HHYcdZD5nSpEbiNiPHaMn/eJR3qfnG1bBjxHLgN2Q91Jjx+DaAtq15BuatyPqSSH0ZOqLPbis2 11525r4RIkumQSF1p8xjb7tbOHzWN250Sqmoh9v+9kcE6lnWM0cYHo4ub`

2.5 Skimming

Phrase d'introduction pour garder un lien avec les parties.

L'enregistrement intitulé `2021_04_09T1621` présente des éléments suspects. Après une première écoute, il apparaît presque vide, ne contenant que deux bruits sourds. Or, la personne mise en cause dans cette affaire fait l'objet de soupçons de fraude à la carte bancaire et les autorités ont retrouvés un dispositif suspect sur un atm à Genève.

Après quelques recherches, il apparaît que l'appareil retrouvé sur le distributeur automatique de billets (ATM) pourrait correspondre à un **skimming device**, c'est-à-dire un dispositif destiné à copier frauduleusement les informations contenues sur la bande magnétique d'une carte bancaire lorsque celle-ci est insérée dans un lecteur.

[**Schéma de fonctionnement**]

Des exemples de skimming devices disponibles en ligne montrent que certains comportent également une piste audio et sont appelés « audioskim ». Il est donc plausible que l'enregistrement provienne de cet appareil. De plus, le titre de l'enregistrement, incluant une date, suggère qu'il correspond à une capture audio réalisée à un instant précis et conforte la thèse de l'enregistrement de données de carte bancaire.




Figure 2.16: Appareil de skimming

2.5.1 Fonctionnement d'un *skimming device*

Partie 3

Analysis

3.1 Identité et lien avec HYDRA

Tout d'abord, le nom de l'utilisateur est celui d'un personnage fictif de Marvel, lié à HYDRA. Cette dernière est une organisation terroriste de fiction, du même univers. Pour plus d'informations : https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_von_Strucker.

Dans les contacts mail de l'incriminé, on retrouve `therealredskull41@gmail.com`. Red Skull est un personnage fictif du même univers que Werner von Strucker.

Dans les photographies, nous avons retrouvé un logo d'HYDRA, en figure 2.6, qui a été prise à l'Université de Lausanne, le 8 avril 2021.

On peut en déduire que Werner a potentiellement rejoint l'organisation en étant approché à l'Université, qu'il y ait été étudiant ou professeur.

Les messages décodés (voir 2.4.2) vont aussi en ce sens : le *Heil Hydra* 🐙*!* semble avoir été envoyé lorsqu'il a rejoint l'organisation.

Par ailleurs, le fait que les messages ait été échangés via OmniNotes montre la volonté de dissimuler sa relation avec HYDRA.

3.2 Voyage à Genève

La conversation du 15 avril 2021 montre qu'il se rendait à Genève pour rencontrer l'organisation.

On a remarqué précédemment (voir 2.3.2)

3.3 Implication dans le Skimming

Les adresses BCH

Conclusion

Sur l'affaire

Suite à l'analyse du téléphone du suspect, nous avons été en mesure d'établir clairement :

- Qu'il fait partie de l'organisation fictive HYDRA
- Qu'il est impliqué dans l'utilisation d'un dispositif de *skimming*

Critique du projet

Ce projet a été enrichissant, puisqu'il nous a permis de découvrir la méthodologie et les techniques de *Mobile Forensic*, ainsi que la logique d'une investigation numérique.

Nous avons toutefois rencontré des difficultés quant à l'analyse de l'image au début, puisque Autopsy a mis assez longtemps à finir l'analyse.