



Université du Québec
à Chicoutimi

Rapport Final

8INF970 — Atelier pratique en cybersécurité II

Fehmi Jaafar Samuel Desbiens

Justin Bossard

Mattéo Gouhier

Paul Mathé

Samuel Plet

Léo Raclet

28 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	État de l’art	4
2.1	Survey of fake news detection using machine intelligence approach (Pal et al. 2023) . .	4
2.1.1	Les trois familles de méthodes	4
2.1.2	Performance et Comparaison	4
2.1.3	Défis identifiés	4
2.2	A systematic review of multimodal fake news detection on social media using deep learning models (Nasser et al. 2025)	4
2.2.1	Architectures de fusion multimodale	4
2.2.2	Résultats et efficacité	5
2.2.3	Limites et contraintes techniques	5
2.3	Truth Sleuth & Trend Bender (Logé et Ghori 2025)	5
2.3.1	Truth Sleuth - L’Agent de Vérification des Faits	5
2.3.2	Trend Bender - L’Agent de Persuasion	5
2.4	Multi-Agent Systems for Misinformation (Gautam 2025)	6
2.4.1	Les cinq agents spécialisés	6
2.4.2	Avantages de l’approche à 5 agents	6
2.4.3	Défis et limitations	6
2.5	Automatic deception detection : : Methods for finding fake news (Conroy et al. 2016) .	6
2.5.1	Typologie des méthodes de détection	6
2.5.2	Hybridation des méthodes pour une détection robuste	7
2.6	Beyond News Contents : The Role of Social Context for Fake News Detection (Shu et al. 2019)	7
2.6.1	Le Framework TriFN : Une approche tripartite	7
2.6.2	Résultats et détection précoce	7
2.7	Fake news detection : A survey of graph neural network methods (Phan et al. 2023) .	8
2.7.1	La domination des GCN	8
2.7.2	Quatre approches de détection	8
2.7.3	Défis pour la détection précoce	8
2.8	Personalizing LLM Responses to Combat Political Misinformation (Proma et al. 2025)	8
2.8.1	L’approche User-Centric et la Persuasion	8
2.8.2	Résultats et efficacité pédagogique	9
2.9	Pluggable Watermarking of Deepfake Models for Deepfake Detection (Bao et al. 2024)	9
2.9.1	La Défense Active et le concept “Pluggable”	9
2.9.2	Robustesse et Architecture Hybride	9
2.10	Building an Explainable and Scalable AI System for Fake News Detection Across Digital Platforms (Rathod et al. 2025)	10
2.10.1	Solution proposée	10
2.10.2	Résultats	10
2.10.3	Conclusion	10

3	Gestion de Projet et Planification	11
3.1	Backlog et Division du travail	11
3.2	Diagramme de Gantt et Calendrier de réalisation	11
4	Conception et architecture	13
4.1	Frontend	13
4.2	Backend & API	13
4.3	Évolution de l'IA	13
5	Analyse des résultats et performances	15
6	Marketing : Stratégie de Commercialisation et d'Acquisition	16
6.1	1. Analyse Persona des utilisateurs cibles	16
6.2	2. Différenciation par rapport à la concurrence	18
6.3	3. Page web de l'application (Vitrine Numérique) — Prototype & Roadmap	19
6.4	4. Présence sur les plateformes sociales	20
6.5	5. Stratégie de collaborations et de publicités (Acquisition)	22
7	Conclusion	25
	Références	26

Partie 1

Introduction

L'essor de la désinformation constitue un défi majeur pour l'intégrité démocratique et la confiance envers les médias numériques. Au Québec, une proportion significative de la population est exposée aux fausses nouvelles, ce qui souligne l'importance de disposer d'outils de vérification rapides et accessibles. Le projet VerifAI, réalisé dans le cadre du cours Atelier pratique en cybersécurité II (8INF970) à l'Université du Québec à Chicoutimi, répond à ce besoin.

VerifAI est conçu comme une solution technologique innovante en deux volets : la détection automatisée de la désinformation et l'explication transparente des résultats pour éduquer l'utilisateur. Initialement structuré autour d'une classification binaire simple, le produit a évolué vers une architecture hybride de génération augmentée par récupération (RAG). Cette approche utilise désormais le modèle de langage Llama 3 pour fournir des justifications détaillées et sourcées à partir d'une base de connaissances factuelles actualisée quotidiennement via des flux de presse officiels.

Ce rapport final documente l'intégralité du cycle de développement et de validation de la solution. Il présente d'abord une revue exhaustive de l'état de l'art, puis détaille la structure de gestion de projet ainsi que l'architecture technique de la plateforme. Le document se conclut par une analyse rigoureuse des performances obtenues et l'exposition d'une stratégie marketing ciblant à la fois le grand public et les professionnels de l'information.

Partie 2

État de l’art

2.1 Survey of fake news detection using machine intelligence approach (Pal et al. 2023)

Cet article propose une vue d’ensemble complète des approches de détection automatique de fake news basées sur l’intelligence artificielle, en mettant l’accent sur la diversité des signaux exploités.

2.1.1 Les trois familles de méthodes

Les auteurs classifient les approches en trois catégories distinctes :

- **Contenu textuel** : Analyse des caractéristiques lexicales, stylistiques et des représentations vectorielles du texte.
- **Contexte social** : Exploitation des profils utilisateurs, de la structure des interactions et des graphes de diffusion.
- **Approches hybrides** : Combinaison de plusieurs sources de signaux pour une robustesse accrue.

2.1.2 Performance et Comparaison

Le survey passe en revue les principaux jeux de données publics (Kaggle et ISOT) et compare les performances des modèles. Il met en opposition les modèles d’apprentissage automatique “classiques” (SVM, régressions, arbres de décision) aux architectures d’apprentissage profond plus récentes (CNN, RNN, Transformers), démontrant la supériorité de ces dernières sur les tâches complexes.

2.1.3 Défis identifiés

Les auteurs soulignent plusieurs obstacles majeurs : la difficulté de généraliser un modèle entraîné sur un domaine spécifique (domaine shift), la sensibilité à la qualité de l’annotation des données, et surtout le **manque d’explicabilité**. Ce dernier point est crucial car l’effet “boîte noire” limite la confiance que les utilisateurs finaux peuvent accorder aux systèmes de détection.

2.2 A systematic review of multimodal fake news detection on social media using deep learning models (Nasser et al. 2025)

Cette revue systématique s’intéresse spécifiquement aux approches **multimodales** sur les réseaux sociaux, partant du constat que la désinformation moderne combine intrinsèquement texte et image.

2.2.1 Architectures de fusion multimodale

Les auteurs analysent comment les architectures de deep learning fusionnent les modalités :

- **Images** : Utilisation de réseaux convolutionnels (CNN) ou de Vision Transformers.
- **Texte** : Utilisation de RNN ou de Transformers (BERT, etc.).
- **Métadonnées** : Intégration de modules supplémentaires pour les signaux comportementaux.

2.2.2 Résultats et efficacité

Les résultats montrent que les modèles multimodaux surpassent systématiquement les approches uniquement textuelles, en particulier sur des plateformes riches en visuels comme Twitter, Facebook ou Weibo. L'image joue souvent un rôle de catalyseur dans la diffusion de la fausse information.

2.2.3 Limites et contraintes techniques

La revue met en évidence des freins importants à l'adoption pratique : la complexité et le coût de calcul élevés, le besoin de jeux de données annotés massifs et cohérents, et la difficulté d'aligner l'explicabilité entre le texte et l'image (savoir quelle partie de l'image a déclenché la décision). Ces contraintes valident notre choix de privilégier une solution explicable et éducative plutôt qu'une performance brute opaque.

2.3 Truth Sleuth & Trend Bender (Logé et Ghori 2025)

Cette recherche se concentre sur l'automatisation du fact-checking pour les contenus multimédias (YouTube), avec deux agents spécialisés.

2.3.1 Truth Sleuth - L'Agent de Vérification des Faits

Truth Sleuth est conçu pour vérifier automatiquement le contenu de vidéos YouTube. D'abord, il extrait les affirmations clés de la vidéo analysée. Ensuite, Truth Sleuth utilise la technologie **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** pour vérifier les faits, c'est-à-dire qu'il va chercher des données de confiance (souvent classées en trois catégories : gold, silver et bronze) en rapport avec les informations à vérifier. Cette méthode interroge des moteurs de recherche et d'autres sources considérées comme fiables.

« Truth Sleuth extracts claims from a YouTube video, uses a Retrieval-Augmented Generation (RAG) approach drawing on sources like Wikipedia, Google Search, Google FactCheck - to accurately assess their veracity. » (Logé et Ghori 2025)

Enfin, l'agent rédige une réponse grâce à ses connaissances et aux informations contextuelles ajoutées, afin d'indiquer si chaque affirmation est vraie ou non, et fournit des sources et des explications détaillées. L'avantage de cette méthode est de réduire les hallucinations liées aux IA, en poussant le modèle à s'appuyer sur des sources vérifiables plutôt que de laisser l'IA répondre librement avec ses biais.

2.3.2 Trend Bender - L'Agent de Persuasion

Trend Bender génère des commentaires dans le but de convaincre les spectateurs, en étant doté d'un mécanisme d'auto-évaluation. L'agent génère une première réponse, qu'il réinjecte ensuite comme entrée dans un nouveau prompt afin de l'améliorer et de la corriger.

« With a carefully set up self-evaluation loop, this agent is able to iteratively improve its style and refine its output. » (Logé et Ghori 2025)

Dans cet article, ce qui nous intéresse particulièrement pour notre projet est de constater que l'utilisation du RAG dans la détection de fake news et le fact-checking automatisé est très récente et active (article de 2025). Il met aussi en avant l'importance de la qualité et de la classification des sources externes utilisées pour la vérification, ce qui rejoint notre réflexion sur la sélection de données fiables et la façon d'expliquer les résultats à l'utilisateur.

2.4 Multi-Agent Systems for Misinformation (Gautam 2025)

Contrairement à l'approche avec deux agents de Logé et Ghori (2025), cette solution propose une méthode à cinq agents autonomes, chacun se concentrant sur un aspect spécifique du cycle de vie de la désinformation.

2.4.1 Les cinq agents spécialisés

- **La Classification** : trie et catégorise le type de désinformation détecté.
- **L'Indexation** : gère et actualise l'infrastructure de vérification en tenant une archive des données vérifiées et fiables.
- **L'Extraction** : se concentre sur la collecte et la traçabilité des preuves, récupère les preuves vérifiées et remonte à l'origine de la désinformation.
- **La Correction** : corrige les informations et effectue des modifications basées sur les preuves identifiées.
- **La Vérification** : vérifie la qualité finale des corrections apportées et suit la crédibilité des sources.

« In contrast to single-agent or monolithic architectures, our approach employs five specialized agents : an Indexer agent [...], a Classifier agent [...], an Extractor agent [...], a Corrector agent [...] and a Verification agent for validating outputs and tracking source credibility. »
(Gautam 2025)

2.4.2 Avantages de l'approche à 5 agents

Cette architecture possède plusieurs avantages. L'amélioration de RAG et, plus généralement, du pipeline de traitement, provient de l'ajout d'agents pour diviser la tâche, ce qui permet une optimisation indépendante de chaque étape.

« By decomposing the misinformation lifecycle into specialized agents our framework enhances scalability, modularity, and explainability. » (Gautam 2025)

Il est ainsi plus facile de déterminer d'où provient une erreur ou quel module doit être amélioré, puisqu'on peut associer chaque décision à un agent. La modularité permet l'amélioration indépendante de chaque composant. Enfin, la séparation des responsabilités contribue à réduire certains biais, en limitant la concentration de toutes les décisions dans un seul modèle monolithique.

2.4.3 Défis et limitations

Malgré ses avantages, le coût d'utilisation est élevé, puisque la mise en œuvre de cinq agents autonomes implique des coûts de calcul et d'infrastructure importants. La latence est également problématique, car la multiplication des interactions entre agents augmente la durée totale du traitement. Dans un environnement où la vitesse de détection est un enjeu majeur (par exemple sur les réseaux sociaux durant une campagne électorale), cette latence peut devenir un frein à l'adoption.

2.5 Automatic deception detection : : Methods for finding fake news (Conroy et al. 2016)

Cette recherche passe en revue les technologies actuelles qui jouent un rôle clé dans l'adoption et le développement de la détection des fake news.

2.5.1 Typologie des méthodes de détection

Cet article propose une classification claire des approches existantes en deux grandes catégories :

- **Approches linguistiques** : Analyse du contenu textuel pour identifier des “fuites linguistiques” (mots, syntaxe, sémantique, discours) associées à la tromperie, comme par exemple l’usage excessif de pronoms, de négations, ou d’émotions extrêmes pouvant trahir un texte mensonger.
- **Approches par réseaux** : Exploitation des métadonnées, des comportements sur les réseaux sociaux, ou des bases de connaissances structurées (comme DBpedia) pour évaluer la crédibilité d’une information, notamment par la vérification de faits via des graphes de connaissances ou l’analyse des profils d’utilisateurs suspects.

2.5.2 Hybridation des méthodes pour une détection robuste

Les auteurs plaident pour un système hybride intégrant :

1. **Linguistique** (analyse de surface, syntaxe profonde, sémantique, rhétorique) pour capter les indices textuels de tromperie.
2. **Réseaux** (comportements en ligne, liens entre sources, vérification par bases de données) pour ajouter une dimension contextuelle et sociale.
3. **Machine Learning** (SVM, Naïve Bayes) pour entraîner des classifieurs à partir de données annotées.

Les auteurs pointent d’ailleurs que la combinaison de l’analyse syntaxique, pour détecter des incohérences, et des graphes de connaissances, pour vérifier des faits, a montré des taux de précision allant jusqu’à 91% dans certains cas.

2.6 Beyond News Contents : The Role of Social Context for Fake News Detection (Shu et al. 2019)

Cette recherche part du constat fondamental que la détection basée uniquement sur le contenu textuel est souvent inefficace, car les fausses nouvelles sont intentionnellement rédigées pour imiter le style des vraies nouvelles afin de tromper les lecteurs.

2.6.1 Le Framework TriFN : Une approche tripartite

Les auteurs proposent le modèle TriFN (Tri-Relationship Fake News detection) qui modélise simultanément trois entités et leurs interactions :

- Les Éditeurs (Publishers) : Le modèle analyse le biais partisan des éditeurs. Un éditeur ayant un fort biais partisan (extrême gauche ou droite) est statistiquement plus enclin à publier des fausses nouvelles qu’un média grand public neutre.
- Les Utilisateurs : Le modèle intègre les interactions sociales et le score de crédibilité des utilisateurs. Les utilisateurs peu crédibles ou malveillants tendent à partager davantage de désinformation que les utilisateurs fiables.
- Le Contenu : L’analyse textuelle classique reste présente mais est enrichie par les deux vecteurs précédents.

2.6.2 Résultats et détection précoce

Les expérimentations menées sur les jeux de données FakeNewsNet (BuzzFeed et PolitiFact) démontrent deux points cruciaux pour notre projet :

- Supériorité du contexte social : Les fonctionnalités basées sur le contexte social (qui publie, qui partage) se révèlent plus performantes que celles basées uniquement sur le texte (comme l’analyse linguistique LIWC).
- Détection précoce (Early Detection) : Le modèle TriFN parvient à atteindre un score F1 supérieur à 80% moins de 48 heures après la publication d’une nouvelle, prouvant qu’il est possible de détecter une fake news tôt dans son cycle de diffusion, même avec des interactions limitées.

Cette étude indique que l’inclusion de données temporelles et contextuelles est indispensable. Elle suggère que notre solution ne doit pas analyser le texte seulement, mais prendre en compte l’écosystème de sa diffusion (source et partages).

2.7 Fake news detection : A survey of graph neural network methods (Phan et al. 2023)

Ce survey récent justifie l’utilisation des structures de graphes pour modéliser la complexité des réseaux sociaux, là où les méthodes d’apprentissage classiques échouent souvent à capturer les relations d’interdépendance entre les utilisateurs et les contenus.

2.7.1 La domination des GCN

L’étude analyse 27 articles majeurs et révèle que les Graph Convolutional Networks (GCN) sont la technique dominante (utilisée dans plus de 74% des cas étudiés). Contrairement à l’analyse de texte isolée, les GCN permettent de propager l’information à travers le réseau : si un utilisateur malveillant partage une news, cette information “contamine” le score de fiabilité de la news via les arêtes du graphe.

2.7.2 Quatre approches de détection

Les auteurs classifient les méthodes de détection via GNN en quatre catégories :

- Basée sur la connaissance (Knowledge-based) : Vérification des faits via des graphes de connaissances externes (Fact-checking).
- Basée sur le style (Style-based) : Analyse des intentions trompeuses via le style d’écriture.
- Basée sur le contexte (Context-based) : Analyse de la crédibilité des utilisateurs et des éditeurs.
- Basée sur la propagation (Propagation-based) : Analyse de la cascade de diffusion de l’information (qui partage quoi et quand).

2.7.3 Défis pour la détection précoce

L’article soulève un point critique pour notre projet : la détection précoce (Early Detection). Les méthodes basées sur la propagation sont très performantes mais nécessitent que la news ait déjà été partagée massivement. Pour une détection rapide (avant la viralité), les auteurs suggèrent de privilégier les approches basées sur le contexte (analyser la source dès la publication) ou d’utiliser des GNN hétérogènes capables de traiter simultanément le texte, l’image et le profil utilisateur dès les premiers instants.

2.8 Personalizing LLM Responses to Combat Political Misinformation (Proma et al. 2025)

Cette étude récente, présentée à la conférence ACM UMAP 2025, aborde la lutte contre la désinformation sous un angle psychologique et cognitif. Les auteurs partent du constat que le simple “Fact-Checking” (vérification des faits) échoue souvent car il se heurte aux croyances préétablies des utilisateurs, provoquant un phénomène de dissonance cognitive.

2.8.1 L’approche User-Centric et la Persuasion

Les chercheurs proposent une pipeline utilisant des modèles de langage (LLM) pour générer des réponses correctives **personnalisées**. Contrairement aux approches génériques où le même message est diffusé à tous, ce système repose sur deux piliers :

1. **Grounding (Ancrage)** : L'utilisation de techniques RAG (Retrieval Augmented Generation) pour récupérer des preuves factuelles incontestables.
2. **Rhetorical Styling (Adaptation Rhétorique)** : L'analyse du profil linguistique et des traits de personnalité de l'utilisateur pour adapter la formulation de la réponse. L'IA n'impose pas la vérité brutalement, mais adopte un ton (empathique, analytique ou assertif) qui résonne avec les valeurs de l'utilisateur pour contourner ses mécanismes de défense.

2.8.2 Résultats et efficacité pédagogique

L'étude démontre que les réponses personnalisées sont significativement plus efficaces pour réduire les fausses croyances que les corrections standards. Elle valide l'efficacité du "micro-ciblage" éthique : l'IA agit comme un pédagogue capable d'expliquer l'erreur en suivant le cheminement de pensée de l'utilisateur, transformant la confrontation en dialogue.

Cet article est fondamental pour le **volet éducatif** de notre projet. Il confirme que le module d'explication de notre solution ne doit pas se contenter de résumer les faits, mais doit adopter une approche "centrée utilisateur". Pour maximiser l'impact pédagogique, nous devons potentiellement adapter le ton des explications générées par LLM, assurant ainsi que l'utilisateur comprenne et accepte le verdict de détection sans se sentir jugé.

2.9 Pluggable Watermarking of Deepfake Models for Deepfake Detection (Bao et al. 2024)

Publié lors de la conférence IJCAI 2024, cet article marque un tournant technologique en passant de la détection "passive" (analyser les pixels) à une défense "active" via le marquage des modèles génératifs. Face à des Deepfakes de plus en plus réalistes où la détection passive atteint ses limites et manque de robustesse, cette méthode propose d'intervenir à la source.

2.9.1 La Défense Active et le concept "Pluggable"

Les auteurs présentent une méthode de tatouage numérique (watermarking) qualifiée de "pluggable" (enfichable) et efficace. L'innovation majeure réside dans le fait qu'elle s'intègre à des modèles de Deepfake déjà entraînés sans nécessiter un réentraînement complet, fonctionnant indépendamment de la méthode d'entraînement originale du modèle génératif.

Techniquement, l'outil utilise la "sparsification" des noyaux de convolution dans le décodeur du modèle génératif. Il identifie les positions des paramètres redondants via une stratégie d'élagage (pruning) pour y injecter une signature invisible. Ainsi, chaque image générée contient intrinsèquement une preuve mathématique de son origine artificielle sans altérer la qualité visuelle.

2.9.2 Robustesse et Architecture Hybride

Pour garantir la détection, le système utilise un encodage BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem), un code correcteur d'erreur qui permet d'identifier le watermark même après des altérations ou des transformations avec perte. Les expérimentations, menées sur huit types majeurs de modèles de Deepfake (dont StyleGAN et SimSwap), montrent un taux de précision moyen supérieur à 94%. Cette approche dissocie la détection de la qualité visuelle de l'image, offrant une fiabilité que les méthodes passives ne peuvent garantir seules.

Cette recherche justifie l'adoption d'une **architecture hybride** pour notre solution. Elle suggère d'intégrer, en plus de nos algorithmes de détection visuelle (probabilistes), un module capable de lire ces signatures numériques (déterministes). Cela nous positionne comme une solution "future-proof",

prête pour un écosystème où la régulation imposera le marquage des contenus générés par IA. Notre outil ne se contentera pas de “deviner” le faux via l’analyse d’artefacts, mais pourra “certifier” l’origine synthétique d’une image grâce à l’extraction de watermarks.

2.10 Building an Explainable and Scalable AI System for Fake News Detection Across Digital Platforms (Rathod et al. 2025)

L’article de Rathod et al. (2025) propose un système d’IA dédié à la détection des fake news, conçu pour analyser en temps réel les contenus numériques et en évaluer la crédibilité. Face à la rapidité de diffusion de l’information et à la complexité des contenus modernes, l’article souligne les limites des méthodes traditionnelles (fact-checking manuel, signalement communautaire), jugées lentes et peu scalables.

2.10.1 Solution proposée

Le cœur de la solution repose sur un modèle hybride combinant des techniques avancées de deep learning, notamment BERT, avec des analyses de propagation, de sentiment et de crédibilité des sources. Ce modèle vise à identifier les motifs linguistiques, les tons émotionnels et les schémas de diffusion caractéristiques des fake news, tout en restant explicable et accessible aux utilisateurs. Une application web interactive a été développée pour permettre aux utilisateurs de saisir un article ou un titre et d’obtenir une classification instantanée (“Fake” ou “Real”), accompagnée de métriques de confiance et d’explications sur la décision du modèle.

2.10.2 Résultats

Les résultats expérimentaux, menés sur des jeux de données publics (FakeNewsNet, LIAR, ISOT), montrent que le modèle BERT-Based surpasse les approches traditionnelles (Logistic Regression, SVM, LSTM) avec une exactitude dépassant 92%. Le système a également été testé sur des contenus satiriques, des breaking news et des titres sensationnalistes, démontrant une bonne robustesse, bien que des défis persistent pour les contenus ambigus ou sarcastiques.

Malgré ses performances prometteuses, l’article reconnaît certaines limites, comme la difficulté à détecter les fake news très contextuelles ou ambiguës, ainsi que la nécessité de données équilibrées pour éviter les biais. Les auteurs esquissent des pistes d’amélioration futures : extension à d’autres langues, intégration de l’analyse multimodale (images, vidéos), meilleure compréhension du contexte, et déploiement sur des plateformes comme WhatsApp ou Telegram.

2.10.3 Conclusion

En résumé, l’article présente une solution concrète et déployable pour lutter contre la désinformation, combinant performance technique, transparence et accessibilité, afin d’outiller les utilisateurs et les plateformes dans la détection rapide et fiable des fake news.

Partie 3

Gestion de Projet et Planification

Pour assurer le bon déroulement du développement de **VerifAI** et respecter les échéances du plan de cours, nous avons opté pour une approche de gestion hybride. Nous utilisons l'outil **GitHub Projects**, qui nous permet de maintenir un backlog détaillé (méthodologie Agile) tout en générant automatiquement un diagramme de Gantt pour la planification macroscopique.

3.1 Backlog et Division du travail

Le projet a été découpé en tâches techniques précises. Pour répondre aux exigences de réalisation en équipe, chaque tâche de notre backlog est assignée à un responsable clair, garantissant une division équitable du travail.

Le tableau de bord utilise un système d'étiquettes (Labels) pour catégoriser les pôles d'expertise :

- **Développement Backend & Architecture (backend, archi, dev)** : Géré principalement par Mattéo GOUHIER (ex : mise en place de l'API FastAPI, codage du prototype MVP).
- **Interface & Expérience Utilisateur (frontend, design)** : Assuré par Paul MATHÉ (intégration de l'interface graphique) et Justin BOSSARD (création des maquettes).
- **Gestion & Recherche (gestion, recherche)** : Suivi administratif et bibliographique piloté par le reste de l'équipe pour assurer la conformité avec les jalons.
- **Données & Intelligence Artificielle (data, IA, science)** : Phase de sélection des datasets et protocoles préparatoires pour le modèle de détection.

Chaque tâche est associée à un Jalon cible (Milestone) et possède un statut de progression (*Todo, In Progress, Done*).

3.2 Diagramme de Gantt et Calendrier de réalisation

La vue chronologique de GitHub Projects nous permet de visualiser les dépendances et de paralléliser nos efforts. Le calendrier est structuré autour des quatre grandes phases du projet :

Phase 1 : Idéation et État de l'art (Jalon 1 - 20 Jan. au 27 Jan.) - *[Terminé]*

- Création de l'identité de la startup (Nom et Logo VerifAI).
- Recherche bibliographique et sélection du dataset (WELFake).
- Choix de la stack technique (Python, PyTorch, Vite).

Phase 2 : Prototypage et Maquettage (Jalon 2 - 27 Jan. au 24 Fév.) - *[Terminé]* Cette phase concentre l'essentiel de nos efforts actuels de développement.

- **27 Jan - 03 Fév** : Création des maquettes conceptuelles de l'interface.
- **03 Fév - 24 Fév** : Développement en parallèle du Frontend (interface graphique) et du Backend (mise en place de l'API de base et création des routes de test).

- **Mi-Février** : Connexion Front-Back et validation du Prototype Minimum Viable (MVP).

Phase 3 : Intelligence Artificielle (Jalon 3 - 24 Fév. au 31 Mars) - [À venir] Une fois le prototype fonctionnel validé, l'effort basculera sur le moteur scientifique.

- Création de la base de données finalisée.
- Implémentation et entraînement du modèle de détection de Fake News.
- Intégration du LLM (Large Language Model) pour la génération automatique d'explications destinées aux utilisateurs.
- Rédaction de l'étude de marché marketing.

Phase 4 : Tests et Rendu Final (31 Mars au 28 Avril) - []

- Évaluation des performances du modèle face aux concurrents.
- Tests de facilité d'utilisation de la plateforme.
- Rédaction du rapport final complet et préparation de la soutenance.

Partie 4

Conception et architecture

4.1 Frontend

Maquettes, stack technologique et interface utilisateur

- **Stack technologique** : L'interface est développée avec React 19 et TypeScript, bundlée via Vite. Le style est géré par Tailwind CSS et les composants shadcn/ui.
- **Interface utilisateur** : L'application s'articule autour de deux vues principales :
 - **Page d'accueil** : Interface épurée permettant la saisie d'une URL ou d'un texte brut via un système d'onglets.
 - **Page de résultats** : Affichage immédiat d'un verdict avec code couleur adapté (FAKE, REAL, UNCERTAIN), d'un score de confiance, de métriques détaillées et d'une explication textuelle.
- **Expérience** : Les transitions entre les pages sont fluides, utilisant un "skeleton" de chargement en attente de la réponse du serveur.

4.2 Backend & API

Structure FastAPI et flux de traitement

- **Structure** : Le serveur expose une API REST développée avec FastAPI. Ce framework a été retenu pour sa gestion asynchrone et sa compatibilité native avec Pydantic pour la validation des données. Le backend agit comme intermédiaire sécurisé entre l'utilisateur et les services d'IA.
- **Flux de traitement (5 étapes)** :
 1. **Validation** : Réception et vérification du format et de la longueur du texte.
 2. **Authentification** : Injection sécurisée des clés API.
 3. **Traitement IA** : Transmission des données au modèle d'intelligence artificielle.
 4. **Parsing** : Extraction des valeurs essentielles (label, score, justification) de la réponse brute.
 5. **Post-traitement** : Conversion des données et restitution finale sous la forme d'un objet JSON standardisé pour le frontend.

4.3 Évolution de l'IA

- **Transition vers Llama 3** : Le système est passé d'un modèle de classification binaire initial (RoBERTa) à un modèle de langage (Llama 3 Instruct). Cette évolution permet au système de fournir un raisonnement détaillé et d'analyser le contexte global de l'information.
- **Architecture RAG (Génération Augmentée par Récupération)** : Le fine-tuning a été écarté au profit du Prompt Engineering combiné à une architecture RAG. Cette approche dote l'IA d'une mémoire factuelle. Le texte à vérifier est comparé à une base de connaissances ;

l'article de référence le plus pertinent est alors injecté dans le prompt de Llama 3 pour guider le verdict.

- **Base vectorielle ChromaDB :** Les articles de référence sont transformés en vecteurs sémantiques via le modèle Sentence-Transformers, puis stockés et indexés dans la base de données vectorielle ChromaDB pour permettre une recherche de similarité rapide.
- **Stratégie de collecte de données :** La base de connaissances est alimentée par un script de collecte automatisée. Ce système extrait quotidiennement le contenu des flux RSS de sources de presse reconnues pour leur fiabilité et leur complémentarité (Le Monde et France 24).

Partie 5

Analyse des résultats et performances

Partie 6

Marketing : Stratégie de Commercialisation et d'Acquisition

Conformément aux exigences du plan de cours, ce rapport décrit la stratégie marketing complète du produit VerifAI. Cette stratégie vise à préparer le passage critique d'un prototype fonctionnel actuel à un produit technologique réellement adopté par ses utilisateurs cibles lors des phases de déploiement et d'expansion à venir.

Notre application répond à un besoin sociétal croissant et urgent : vérifier rapidement la fiabilité d'un contenu dans un contexte où la désinformation circule massivement. Lors des élections québécoises de 2022, près du tiers des électeurs ont affirmé avoir été exposés à de la désinformation, un fléau qui prend une ampleur inquiétante sur le web.

L'objectif de cette section est structuré autour de cinq axes majeurs :

1. Identifier précisément les utilisateurs cibles grâce à une analyse Persona.
2. Définir le positionnement face à la concurrence.
3. Présenter la vitrine numérique (Page web).
4. Établir une présence sur les plateformes sociales.
5. Poser les bases d'une stratégie de collaborations et de publicités.

Le positionnement marketing de VerifAI repose sur une promesse simple et actionnable : **“vérifier avant de partager”**, soutenue par une expérience fluide, un retour rapide et un score compréhensible généré par notre architecture hybride.

6.1 1. Analyse Persona des utilisateurs cibles

Afin d'orienter la communication, le développement des fonctionnalités prioritaires et le choix des canaux d'acquisition, nous avons structuré notre ciblage autour de deux segments complémentaires : **B2C** (grand public) et **B2B** (organisations et professionnels de l'information).

1.1 Persona B2C — Étudiant universitaire connecté

Profil démographique et comportemental

- Âge : 19 à 25 ans.
- Habitudes numériques : Utilise quotidiennement Instagram, TikTok, X (Twitter) et YouTube.
- Consommation de l'information : Consulte quasi exclusivement l'actualité via les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux plutôt que via les médias traditionnels ou la presse écrite.

Besoins primaires

- Vérifier rapidement une information ou une rumeur avant de la repartager à son cercle social.

- Comprendre en quelques secondes si un contenu viral semble crédible ou manipulateur.
- Disposer d'un outil simple, pensé pour le mobile (mobile-friendly) et nécessitant zéro friction à l'inscription.

Points de douleur (Pain points)

- Surcharge informationnelle constante entraînant une fatigue cognitive.
- Difficulté croissante à distinguer une source fiable d'un contenu généré pour faire du clic (putaclic) ou tromper l'opinion publique.
- Manque de temps et de méthodologie pour faire une vérification manuelle approfondie.

Valeur apportée par VerifAI et Parcours Utilisateur (Vision en production)

- **Valeur** : Analyse instantanée d'un texte ou d'un lien avec un verdict clair, accompagné d'un score de confiance. L'interface sera intuitive et adaptée à un usage quotidien compulsif.
- **Parcours type attendu (Phase 2 - Déploiement)** : L'étudiant voit un post suspect sur TikTok → Il copie le texte → Il ouvre l'application web VerifAI sur son téléphone (après déploiement public) → Il obtient un diagnostic clair → Il décide de ne pas relayer la fausse nouvelle, réduisant ainsi la chaîne de désinformation.

1.2 Persona B2B — Responsable communication / Journaliste junior

Profil démographique et comportemental

- Âge : 25 à 40 ans.
- Secteur : Travaille en rédaction, média étudiant, communication institutionnelle, ONG, ou agence de relations publiques.
- Rôle : Publie régulièrement de l'information pour un public large et engage la responsabilité de sa structure. Ce phénomène préoccupe d'ailleurs la grande majorité des journalistes professionnels (42% affirment que le phénomène les préoccupe beaucoup).

Besoins primaires

- Obtenir un premier niveau de vérification automatisée avant la validation d'une publication.
- Réduire le temps de pré-validation des contenus (dépêches, communiqués, tweets).
- Appuyer les décisions éditoriales avec des indicateurs compréhensibles pour sa hiérarchie.
- Disposer d'un outil léger, capable de s'intégrer dans un flux de travail (workflow) existant.

Points de douleur (Pain points)

- Pression temporelle extrême et volume massif de contenus bruts à traiter lors des "breaking news".
- Risque réputationnel et légal majeur en cas de diffusion d'une information erronée au nom de son organisation.
- Multiplication des sources non vérifiées sur le web.
- Besoin constant de justifier les choix éditoriaux en interne face à des délais très courts.

Valeur apportée par VerifAI et Parcours Utilisateur (Vision en production)

- **Valeur** : Outil d'aide à la décision ultra-rapide. Les résultats explicites (générés par le LLM) justifient une vigilance éditoriale accrue. C'est un complément moderne aux processus de fact-checking traditionnels.
- **Parcours type attendu (Phase 3 - Intégrations B2B)** : Le journaliste reçoit une alerte suspecte sur X → Il soumet le texte à l'API VerifAI via son interface ou son flux de travail existant (après intégration CMS) → Le backend basé sur FastAPI analyse le contenu et le LLM retourne une explication détaillée de la classification → Le journaliste utilise cette explication pour écarter la dépêche.

1.3 Synthèse des personas et alignement stratégique

L'analyse Persona démontre que VerifAI cible deux marchés distincts mais fondamentalement alignés sur un même besoin de confiance :

1. **B2C** : Les utilisateurs individuels exposés à des contenus viraux, qui veulent vérifier avant de partager. (Proposition de valeur : Simple, rapide, accessible).
2. **B2B** : Les équipes de communication et de publication, qui doivent décider vite tout en réduisant le risque réputationnel. (Proposition de valeur : Fiable, explicable, intégrable).

Les canaux prioritaires découlent directement de cette synthèse : réseaux sociaux visuels pour le B2C, et plateformes professionnelles (LinkedIn, intégrations techniques) pour le B2B. Le ton de communication global de la marque sera pédagogique, concret et orienté sur l'usage.

6.2 2. Différenciation par rapport à la concurrence

Le marché des outils de vérification d'information est déjà occupé par plusieurs approches : plateformes de fact-checking éditorial, extensions de navigateur, moteurs de recherche enrichis et assistants IA généralistes. VerifAI ne cherche pas à remplacer ces solutions expertes ; son positionnement est celui d'un **outil de pré-vérification rapide**, accessible au quotidien et doté d'une forte dimension éducative.

Notre avantage concurrentiel absolu repose sur trois axes complémentaires visant à obtenir une meilleure performance de détection tout en expliquant le résultat au public.

2.1 Explicabilité du résultat (La lutte contre l'effet "Boîte Noire")

Contrairement à une réponse binaire opaque proposée par de nombreux détecteurs, VerifAI présente un verdict accompagné d'un score de confiance, d'indicateurs lisibles et surtout d'une explication synthétique. Notre projet inclut une méthode automatisée pour expliquer les décisions de classification de l'information.

Cette approche facilite grandement l'appropriation du résultat par des utilisateurs non spécialistes et répond directement aux besoins du Persona B2B, où les décisions de publication doivent pouvoir être justifiées. La valeur marketing est forte : l'utilisateur ne reçoit pas seulement un résultat froid, il comprend **pourquoi** le système algorithmique propose ce résultat, remplissant ainsi notre mission d'éducation de la population.

2.2 Simplicité d'usage et architecture optimisée

La proposition produit est pensée pour réduire au maximum la friction cognitive et technique : coller un texte ou un lien, lancer l'analyse, obtenir une synthèse claire. Notre interface, développée avec Vite, privilégie une lisibilité extrême, un parcours court et des actions immédiates.

Par rapport à des outils d'investigation numérique complets mais très complexes à maîtriser, VerifAI se distingue par une courbe d'apprentissage quasi nulle. Cette simplicité logicielle et visuelle améliore l'adoption, notamment auprès du public étudiant hyper-connecté et des équipes de communication qui travaillent sous contrainte de temps permanente.

2.3 Rapidité d'usage (Le premier filtre)

La rapidité est un avantage concurrentiel décisif dans un contexte de flux informationnel continu et instantané. Grâce à une architecture backend asynchrone performante (FastAPI), VerifAI est conçu pour fournir un premier niveau d'analyse en quelques secondes.

Cela correspond au moment critique (le "Zero Moment of Truth") où l'utilisateur hésite à partager ou publier un contenu. Cette logique "vite et utile" complète les démarches de vérification approfondie :

VerifAI agit comme un premier filtre de sécurité sanitaire de l'information, alors que les solutions expertes (humaines) interviennent ensuite pour l'analyse détaillée.

2.4 Positionnement concurrentiel synthétique

En synthèse, VerifAI se positionne comme une solution de rupture intermédiaire entre les outils grand public souvent trop simplifiés et les approches journalistiques institutionnelles, souvent trop lourdes et lentes.

- **Face aux fact-checkers traditionnels** : VerifAI apporte la rapidité d'un pré-diagnostic algorithmique.
- **Face aux assistants IA généralistes** : VerifAI propose un cadre strictement orienté sur la vérification, avec une restitution structurée et factuelle.
- **Face aux extensions techniques basiques** : VerifAI privilégie une expérience utilisateur claire, directe et, surtout, pédagogique.

Ce positionnement assumé permet de défendre une promesse concrète et hautement différenciante sur le marché : **une vérification explicable, simple et rapide, parfaitement adaptée aux usages réels et frénétiques du partage d'information en ligne.**

6.3 3. Page web de l'application (Vitrine Numérique) — Prototype & Roadmap

La page web de VerifAI constitue actuellement un prototype fonctionnel local, fondation technique et conceptuelle pour le principal point de contact avec l'utilisateur en production. Dans notre stratégie marketing de lancement, elle jouera un double rôle fondamental : convertir la curiosité initiale en usage réel et installer un sentiment de confiance absolue dès les premières secondes d'interaction.

L'interface prototype est strictement orientée produit. Elle est pensée pour un usage immédiat, caractérisé par un parcours utilisateur ultra-court, une lisibilité élevée et une restitution visuellement compréhensible du verdict de l'intelligence artificielle. Cette fondation sera déployée publiquement lors de la Phase 2.

3.1 Identité visuelle et Psychologie du design

La page introduit une identité visuelle claire et professionnelle (le branding VerifAI), utilisant des codes couleurs (comme le bleu ardoise) qui inspirent naturellement la fiabilité technologique, le sérieux et la cybersécurité.

L'architecture de l'information est hiérarchisée pour éliminer les distractions. L'utilisateur est immédiatement invité à saisir un texte ou une URL dans un champ de saisie central. Une fois l'analyse lancée, le système communique de manière fluide avec l'API backend, et l'utilisateur comprend le verdict sans aucune ambiguïté grâce à une restitution structurée en trois blocs :

1. Le score de confiance global.
2. Les métriques techniques simplifiées.
3. L'explication textuelle synthétique générée par le modèle.

3.2 Alignement avec les objectifs d'acquisition

Cette page web soutient de manière directe et mesurable nos deux cibles marketing, dès le déploiement public (Phase 2).

- **Côté B2C** : L'absence de création de compte obligatoire pour les premières analyses et la simplicité globale de l'UI réduiront la friction. Cela favorisera un usage spontané, augmentant les chances que l'étudiant revienne utiliser l'outil de manière habituelle.

- **Côté B2B** : La clarté de la restitution, l'apparence professionnelle et l'explication algorithmique faciliteront la prise de décision. Cela améliorera considérablement la crédibilité perçue de l'outil dans un contexte professionnel de publication et d'édition.

En résumé, la page web transformera l'effort technique de VerifAI — du prototype backend actuel — en un véritable produit crédible, commercialisable, compréhensible et parfaitement aligné avec notre promesse marketing : vérifier avant de partager, de façon simple, rapide et explicable.

(Les captures d'écran ci-dessous illustrent le prototype actuel et serviront de fondation visuelle pour le déploiement public).




FIGURE 6.1 : Prototype - Page d'accueil de VerifAI




FIGURE 6.2 : Prototype - Page de résultats de VerifAI

Note de déploiement : Le prototype actuel fonctionne en local (localhost). La Phase 2 inclura le déploiement public sur un domaine VerifAI officiel avec infrastructure cloud, HTTPS, et optimisation mobile.

6.4 4. Présence sur les plateformes sociales

La présence sociale de VerifAI a pour objectif stratégique de transformer un besoin aujourd'hui diffus et passif ("Je veux éviter de partager de la désinformation") en un réflexe actif et concret d'utilisation du produit.

Puisque les réseaux sociaux sont paradoxalement les principaux conduits du désordre de l'information, VerifAI doit y être présent pour combattre le feu à sa source. La ligne éditoriale retenue repose sur deux leviers complémentaires : des formats de **démonstration produit** pour prouver la valeur immédiate, et des formats de **vulgarisation** pour remplir notre mission d'éducation à l'information sans complexifier le propos.

4.1 Positionnement éditorial et Tonalité

La communication adopte un ton clair, profondément pédagogique et systématiquement orienté sur l'usage. Le message central qui guide chaque publication reste constant : **“Vérifier avant de partager”**.

Chaque publication, quel que soit le réseau, doit répondre à une question simple et pragmatique de l'utilisateur : *“Qu'est-ce que VerifAI m'apporte maintenant, en pratique ?”* Cette cohérence cognitive permet de renforcer la mémorisation de la marque à long terme et de créer une continuité parfaite entre le contenu social consommé en scrollant, la page web, et l'expérience produit finale.

4.2 Les Formats de Démonstration (Acquisition B2C)

Les contenus de démonstration ont pour but de montrer l'application en situation réelle, en prouvant que le parcours est extrêmement court, de bout en bout : copie d'un texte suspect, lancement de l'analyse, et lecture du verdict en quelques secondes.

- Vidéos très courtes d'avant/après analyse (Shorts/Reels).
- Captures d'écran commentées montrant l'interface graphique minimaliste et le score de probabilité.
- Mini-cas d'usage intitulés “Vu sur les réseaux”, où une rumeur du jour est traitée et débunkée en moins d'une minute d'animation.
- Démonstrations comparatives mettant en parallèle l'analyse d'une information sourcée et fiable face à l'analyse d'une information trompeuse ou générée par IA.

Ces formats dynamiques servent principalement l'acquisition directe de notre cible B2C. Ils rendent la proposition de valeur immédiatement visible et hautement virale.

4.3 Les Formats de Vulgarisation (Crédibilité B2B et Éducation)

La stratégie de vulgarisation complète la démonstration pure en expliquant les bons réflexes informationnels et la mécanique de lecture des résultats algorithmiques. L'objectif n'est pas de transformer les utilisateurs en ingénieurs IA, mais de les rendre critiques et autonomes dans leurs décisions quotidiennes de partage.

- Carrousels éducatifs (format LinkedIn/Instagram) : “Comment repérer un signal faible de désinformation dans un article”.
- Infographies “Mythe vs Réalité” sur la fiabilité des différentes sources d'information.
- Capsules vidéo explicatives : “Comment notre IA calcule-t-elle un score de confiance ?” (Transparence).
- Publications pédagogiques liées à l'actualité numérique et à la cybersécurité.

Ces formats de fond favorisent la crédibilité globale de la marque VerifAI. Ils soutiennent particulièrement l'acquisition de la cible B2B, intrinsèquement sensible à la qualité, à la neutralité et à la robustesse du cadre explicatif de l'outil.

4.4 Déploiement et Plateformes prioritaires

Le déploiement social est tactiquement adapté aux lieux de consommation de nos deux segments.

- **Pour le B2C** : Les plateformes hautement visuelles, algorithmiques et rapides (Instagram, TikTok, X) sont privilégiées, avec une cadence élevée de contenus courts et démonstratifs.

- **Pour le B2B :** LinkedIn, ainsi que les communautés professionnelles ou forums campus, sont nettement plus pertinents. Les contenus y seront plus longs, orientés sur la méthode scientifique, la fiabilité du Deep Learning et les études de cas professionnels.

L'enjeu marketing n'est pas de diluer notre budget en étant présent partout, mais d'être chirurgical et régulier là où nos personas consomment déjà de l'information politique ou sociale.

(Effet attendu : Augmenter la notoriété spontanée de VerifAI, générer de la confiance envers la startup, et convertir l'attention sociale en visites qualifiées vers l'application web).

6.5 5. Stratégie de collaborations et de publicités (Acquisition)

Pour accélérer l'adoption de VerifAI sur le marché, la stratégie de croissance commerciale combine habilement des collaborations organiques très ciblées et des actions publicitaires digitales légères. L'objectif de la startup n'est pas de brûler du capital pour maximiser le volume de trafic à court terme, mais d'obtenir une acquisition d'utilisateurs hautement qualifiée, cohérente avec la promesse technologique du produit : vérifier rapidement, et comprendre clairement un résultat grâce à l'IA.

5.1 Collaborations prioritaires (Levier Organique)

Les collaborations sont pensées et structurées comme des relais de confiance indispensables. Dans sa phase initiale de lancement (Go-To-Market), VerifAI s'appuiera prioritairement sur des partenaires physiquement et socialement proches des personas identifiés : les associations étudiantes, les médias liés aux campus universitaires, les clubs de journalisme, les enseignants impliqués dans l'éducation aux médias, ainsi que les structures locales de communication.

Le principe d'exécution est direct : proposer des démonstrations technologiques concrètes de notre architecture FastAPI/Vite, animer des ateliers courts de sensibilisation à la cyberinfluence et créer des formats de contenu co-brandés. Ce type de partenariat communautaire favorise un bouche-à-oreille extrêmement crédible et permet de tester le produit en boucle de rétroaction rapide (feedback loop) dans des contextes réels d'usage intensif.

5.2 Logiques d'activation B2C vs B2B

- **Logique d'activation B2C (Phase 2 — Déploiement public) :** Les collaborations doivent créer de la proximité émotionnelle et une preuve d'utilité immédiate face à la surcharge des réseaux. Les actions tactiques les plus pertinentes incluent les démonstrations interactives en milieu étudiant (utilisant le prototype ou la version publique), les contenus co-crésés avec des créateurs de contenu (influenceurs) orientés sur la vulgarisation scientifique, et le lancement de challenges communautaires autour du mot-dièse "VérifierAvantDePartager".
- **Logique d'activation B2B (Phase 3 — Intégrations et API) :** La priorité absolue est la démonstration de la fiabilité opérationnelle et de la sécurité des données. Les partenariats visent des médias web indépendants, des organismes de sensibilisation à la cybersécurité et des équipes de communication d'entreprise. L'offre de valeur consiste à leur permettre d'intégrer techniquement l'API VerifAI (documentée et sécurisée en Phase 3) comme outil de pré-vérification standardisé, directement connecté dans leur flux de publication ou leur CMS.

5.3 Publicité digitale à budget maîtrisé (Levier Payant)

La publicité payante (Ads) intervient strictement en soutien et en complément des collaborations organiques. Elle se caractérise par un ciblage d'intention extrêmement précis et des budgets maîtrisés, essentiels pour une startup en phase d'amorçage. Les campagnes publicitaires sont principalement orientées vers la diffusion de nos contenus de démonstration (vidéos courtes, captures d'interface commentées, cas d'usage concrets) afin de prouver la valeur de l'outil en moins de cinq secondes.

Canaux d'acquisition payante retenus :

- Campagnes vidéos sur **Instagram, TikTok, et X** pour l’acquisition en masse de la cible B2C (étudiants).
- Publications sponsorisées sur **LinkedIn**, ciblant spécifiquement des intitulés de postes (ex : “Rédacteur en chef”, “Directeur de la communication”) pour la notoriété et la génération de leads qualifiés B2B.
- Campagnes d’intention **Google Ads** (Search), basées sur l’achat de mots-clés liés au doute informationnel (ex : “vérifier rumeur”, “fact checking outil”). L’objectif est de capter l’utilisateur au moment même de sa requête avec une redirection immédiate vers la page web pour lui faire tester le produit sans délai.

Le message publicitaire reste invariable d’une plateforme à l’autre : “Vérifier avant de partager”, avec une emphase visuelle constante sur l’explicabilité du résultat (l’argument clé face aux modèles concurrents).

5.4 Indicateurs de performance marketing (KPIs)

La rigueur de l’évaluation de nos actions de collaborations et de publicités reposera sur le suivi hebdomadaire d’indicateurs de performance (KPIs) stricts et quantifiables, ajustés par phase :

Phase 1 (Prototype) — Validation interne :

- Taux d’essai du prototype local (partenaires, testeurs internes).
- Feedback qualitatif sur la clarté du verdict et l’explication algorithmique.
- Performance technique (temps de réponse, taux d’erreur).

Phase 2 (Déploiement public) et au-delà :

- Taux de clic (CTR) sur nos publicités d’intention.
- Coût d’Acquisition Client (CAC) global et segmenté par plateforme.
- Taux d’essai de la plateforme publique (pourcentage de visiteurs lançant au moins une analyse).
- Taux de rétention (part d’utilisateurs revenant utiliser l’outil une seconde fois dans le même mois).
- Retours qualitatifs (Net Promoter Score) des partenaires institutionnels B2B et des utilisateurs B2C.

Cette mesure analytique et continue permettra d’identifier rapidement les canaux les plus rentables et efficaces, et d’ajuster l’allocation budgétaire des actions marketing de manière agile, sans jamais perdre de vue la cohérence globale de notre stratégie produit.

Synthèse Globale & Phases de déploiement

La stratégie combinée de collaborations et de publicités de VerifAI privilégie la confiance institutionnelle, la preuve d’usage pragmatique et la régularité d’exposition. Les collaborations organiques apportent la crédibilité nécessaire et un fort ancrage sur le terrain académique et journalistique ; la publicité digitale ciblée apporte, quant à elle, l’amplification nécessaire pour atteindre une masse critique d’utilisateurs.

Phases de déploiement marketing :

1. **Phase 1 (Prototype actuel) :** Validation avec testeurs internes, partenaires académiques et journalistiques. Collecte de feedback. Lancement de collaborations communautaires ciblées.
2. **Phase 2 (Déploiement public — Q3-Q4 2026) :** Lancement de la plateforme web publique. Intensification des collaborations B2C. Début des campagnes payantes ciblées (Instagram, TikTok, Google Ads).
3. **Phase 3 (API & Intégrations — 2027) :** Ouverture de l’API documentée et sécurisée. Campagnes B2B (LinkedIn). Partenariats d’intégration CMS avec médias et entreprises.

Ensemble, ces leviers structurent et soutiennent une croissance marketing à la fois progressive, réaliste et financièrement soutenable, parfaitement alignée pour résoudre un enjeu majeur de cybersécurité et

de société.

Partie 7

Conclusion

Références

- Bao, Han, Xuhong Zhang, Qinying Wang, et al. 2024. « Pluggable watermarking of deepfake models for deepfake detection ». *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence* (Jeju, Korea), IJCAI '24. <https://doi.org/10.24963/ijcai.2024/37>.
- Conroy, Nadia K., Victoria L. Rubin, et Yimin Chen. 2016. « Automatic Deception Detection : Methods for Finding Fake News ». *Proceedings of the Association for Information Science and Technology* 52 (1) : 1-4. <https://doi.org/10.1002/prai.2015.145052010082>.
- Gautam, Aditya. 2025. « Multi-Agent Systems for Misinformation Lifecycle : Detection, Correction And Source Identification ». Prépublié mai 23. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.17511>.
- Logé, Cécile, et Rehan Ghori. 2025. « Truth Sleuth and Trend Bender : AI Agents to Fact-Check YouTube Videos and Influence Opinions ». Prépublié juillet 16. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.10577>.
- Nasser, Maged, Noreen Izza Arshad, Abdulalem Ali, et al. 2025. « A Systematic Review of Multimodal Fake News Detection on Social Media Using Deep Learning Models ». *Results in Engineering* 26 (juin) : 104752. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.104752>.
- Pal, Aishika, Pranav, et Moumita Pradhan. 2023. « Survey of Fake News Detection Using Machine Intelligence Approach ». *Data & Knowledge Engineering* 144 (mars) : 102118. <https://doi.org/10.1016/j.datak.2022.102118>.
- Phan, Huyen Trang, Ngoc Thanh Nguyen, et Dosam Hwang. 2023. « Fake News Detection : A Survey of Graph Neural Network Methods ». *Applied Soft Computing* 139 (mai) : 110235. <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2023.110235>.
- Proma, Adiba, Neeley Pate, James Druckman, Gourab Ghoshal, et Ehsan Hoque. 2025. « Personalizing LLM Responses to Combat Political Misinformation ». *Proceedings of the 33rd ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization* (New York, NY, USA), UMAP '25, juin 13, 134-43. <https://doi.org/10.1145/3699682.3728349>.
- Rathod, Harsh, Durvesh Shelar, Rudrapratap Singh, et Niki Modi. 2025. « Building an Explainable and Scalable AI System for Fake News Detection Across Digital Platforms ». *International Journal of Computer Applications* 187 (15). <https://www.ijcaonline.org/archives/volume187/number15/rathod-2025-ijca-925179.pdf>.
- Shu, Kai, Suhan Wang, et Huan Liu. 2019. « Beyond News Contents : The Role of Social Context for Fake News Detection ». *Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and Data Mining* (New York, NY, USA), WSDM '19, janvier 30, 312-20. <https://doi.org/10.1145/3289600.3290994>.