

Utilitaire d'archivage

Documentation utilisateur

Justin Bossard

Antoine Feuillette

Résumé

À voir si on met un abstract

Table des matières

1	Dépendances	1
2	Utilisation	1
3	Configuration	1

1 Dépendances

- `wget` : pour télécharger l'archive
- `unzip` : pour extraire le dump SQL de l'archive
- `tar` : pour créer la nouvelle archive
- `coreutils`, pour les commandes :
 - `date`, qui permet de nommer la nouvelle archive
 - `rm`, qui permet de nettoyer les fichiers après opération du script

2 Utilisation

Cron blablabla

Il ne faut rien ajouter dans le dossier pour le bon fonctionnement du script. De plus, l'archive renseignée doit contenir uniquement le dump SQL, sans sous-dossier ni autres fichiers.

3 Configuration

Ce script est entièrement configurable via les variables présentes dans le fichier `archive.conf`.

On peut y définir :

- `archiveURL` : l'URL de l'archive contenant le dump SQL à traiter.
- `adresseArchivage` : le serveur sur lequel on veut sauvegarder l'archive du dump.
- `dumpSqlPrec` : somme de contrôle du dernier dump SQL traité.
- `mail` : mail à informer lors de l'exécution du programme.
- `emplacementLog` : définit où enregistrer le log du programme. Par défaut sur `./archive.log`.