


A

B



零件代号

借(通)用件登記

旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

长度公差参照表

长度L(mm)	公差(mm)
$L \leq 50$	± 3
$50 < L \leq 200$	± 5
$200 < L \leq 500$	± 10
$500 < L \leq 1000$	± 20
$L > 1000$	± 30

技术要求：(*表示不一定执行)

- 1、外绝缘层剥线处及套管固定处添加热缩管长度为15mm
(镀锌不用加热缩管)；
- 2、信号线外有屏蔽层（同时双绞线*）
- 3、线束长度均不包含端子尺寸；
- 4*、线束上添加包含有线束名称及物料号的标签贴纸；
- 5、热缩套管红正黑负；
- 6、线束需用尼龙编织套管缠绕成一束；
- 7、GH1.25mm连接器两端需用卡夫特K-704胶水固化（或厂商自有胶水）；
- 8、剥线段外绝缘层要求在胶壳端子中。

N cm长度取决于BOM材料长度

线材：ATOM01电机转接线

左端: XT30 (2+2) -F
品牌: AMASS

右端1: XT30-F
品牌: AMASS
右端2: GH1.25-2PJK
品牌: XUNPU(讯普)

标准时间

长度

比例

20250503

N cm

1.1

出图人: Alexhuge 审核&责任人: 瓶子

共 3 张 第 1 张

版本: V1.0

线材:
xt30供电线: 16AWG
GH1.25信号线: 26AWG

