



方向	左端			右端	
胶壳	XT30U-M 品牌 : AMASS			3.5mm香蕉插头-公 品牌 : N/A	
端子	/			/	
线材	15AWG硅胶软线 红(+)黑(-) 品牌 : NA				
料号 Part Number	T5M-E-XT30-3.5MM			名称 Part Name	mini电源转接线
	签名 Signature	日期 Data	比例 Scale	单位 Unit	图纸版本 Version
设计 Design			1:1	mm	FOURIER 傅利叶
审核 Review			共1张	第1张	
批准 Approve			Sheet 1 of 1	A3	

长度公差参照表

长度L(mm)	公差(mm)
L≤50	±3
50 < L≤200	±5
200 < L≤500	±10
500 < L≤1000	±20
L > 1000	±30

技术要求：

- 外绝缘层剥线处及套管固定处添加热缩管长度为15mm (镀锌不用加热缩管)；
- 连接器以对接端为正视图；
- 线束长度均不包含端子尺寸；
- 线束上添加包含有线束名称及物料号的标签贴纸；
- 香蕉头需热缩套管半包裹，热缩套管红正黑负；
- 线束需用尼龙编织套管缠绕成一束；
- P=1.25mm连接器两端需用卡夫特K-704胶水固化；