姓 名:赵航

联系电话: 19992485874

邮 箱: normalzh@qq.com

微 信: realrealzh

件 别: 男



# 教育背景

硕士 | 南京大学 凝聚态物理 本科 | 西安交通大学 电气工程及其自动化

# 专业技能

- 丰富的 PCB 设计经验, 多次 PCB 打样 (>50 次), 最多设计 8 层板
- 丰富的嵌入式编程经验,支撑课题组内多个横向或纵向课题
- 丰富的前端软件开发经验, 有腾讯实习经历
- 熟练使用 Altium Designer, 根据需求进行芯片选型并设计电路
- 了解芯片设计流程,为自研芯片设计外围电路
- 熟练使用示波器、逻辑分析仪、万用表等工具对 PCB 进行测试和分析
- 熟悉模拟电路设计,了解 spice 电路仿真,了解部分动态分析理论
- 熟悉 STM32/ESP32 软件开发, 熟悉部分常用外设, 熟悉 RTOS 部分功能
- 熟悉 UART/SPI/I2C/USB/TCP/HTTP 等协议,了解 BT/WiFi,能够在不同协议上设计应用 层通讯协议
- 熟悉使用 HTML/CSS/TypeScript/React 编写图形界面程序
- 专业课程:
  - 电气工程 (本科): 电磁场、模拟电路、数字电路、信号处理、自动控制、电力电子等
  - 凝聚态物理(硕士):理论力学、电动力学、量子力学、凝聚态物理、半导体物理等

## 实习经历

2024.06.18-2024.08.23 腾讯科技 (深圳) 有限公司 前端开发 暑期实习, 实习部门为 PCG 平台与内容事业群/工程效能平台部, 我负责的中台业务向前台业务 提供多种接入方式以收集用户反馈,并向前台业务的运营人员提供数据呈现、数据分析、异常预 警、智能回复等功能。我负责其中的部分前端开发任务。

# 项目经历

2022.05-2023.07 **婴儿健康监测脚环** PCB 设计、嵌入式编程

#### 项目简介:

课题组横向课题,测量婴儿的心率、血氧、体温、运动等数据,上传至服务器

#### 技术细节:

- 供电使用 BQ25180(电池管理)+TPS62067(DCDC)
- 单片机使用 STM32F411CEU6/ESP32C3
- 传感器使用 AFE4400/AFE4404(心率、血氧), MLX90632/TMP117(体温), MPU-6050/LIS2DH12(运动)
- 通讯使用 ESP32C3(BT/WiFi), EC800(4G), SLM100(NB), 协议为 BT/TCP

#### 我的任务:

- 根据需求进行芯片选型、设计 PCB 并测试
- 编写单片机代码,读取传感器数据并处理
- 设计通讯协议,将结果直接或间接发送至服务器

### 结果:

电路设计与编程已完成, 等待合作方完成结构设计

2021.01-2021.04 **嵌入式编译器** 独立完成,代码见 Github

#### 项目简介:

设计单片机 STM32 的 DSL,使用 Python 实现编译器,生成 C 代码

#### 功能介绍:

- 1. 该语言在 C 语言的基础之上,针对 STM32 等 MCU 的运行环境以及机器人控制的常见需求,对 C 语言的语法和语义进行了更加严格的限制,并添加部分新语法以供适用于嵌入式开发环境的面向对象编程能力
- 2. 使用 Language Server Protocol 提供在 VSCode 开发环境下的代码高亮,符号跳转,错误提示,自动补全等功能,以及初步的 debug 能力

2024.03-2024.09 **二维材料自动化剥离实验设备** PCB 设计、嵌入式编程、机械设计、自动控制

#### 项目简介:

课题组纵向课题,设计运动机构,替代手工完成实验室内的二维材料剥离过程

#### 技术细节:

- 运动机构在开源 3D 打印机的基础上改进,由铝型材+滑轨+步进电机+CNC/3D 打印结构 件组成
- 控制器由 STM32+PC 组成,由 PC 上的 GUI 程序向 STM32 发送指令,控制电机运动

#### 我的任务:

- 设计机械结构,购买零件并组装
- 设计控制电路
- 编写 STM32 与 PC 上的控制程序及用户界面

#### 结果:

- 已完成第一版,可在人工辅助下完成二维材料的自动化剥离
- 更完善的版本正在改进中

2023.10-2024.04 模拟计算神经网络 PCB 设计、嵌入式编程、模拟电路、神经网络

### 项目简介:

课题组纵向课题,为课题组自研芯片提供外围电路,使用 DAC、ADC、运算放大器、模拟计算芯片实现 3 层全连接神经网络,使用传感器输入模拟信号,输出控制电机运动

#### 技术细节:

- 模拟计算芯片为课题组自研,可完成模拟域矩阵乘法运算
- 神经网络为 64x32x10 全连接神经网络,可完成 8x8 手写数字识别
- 传感器为 64 路 PD, 电机为闭环位置控制

#### 我的任务:

- 设计搭建光学与运动实验平台
- 将传感器接入已有系统,将输出连接至电机控制器
- 测量实验数据,完成论文写作