#### Introdução à Programação e Ciência de Dados para a Gestão Pública

Rebeca de Jesus Carvalho

FGV CEPESP rebeca.jesus.carvalho@gmail.com

#### Tópicos da aula

- 1 Introdução
- 2 O pacote janitor
- Factors
- Exportando dados em R
- Gramática de gráficos ggplot2
- 6 Laboratório



## Conteúdo da aula de hoje

- Vamos seguir com a gramática do *dplyr* para transformar os dados e produzir tabelas. Utilizaremos um pacote chamado *janitor*.
- Também aprenderemos um pouco sobre *factors*, que é a estrutura de dados utilizada em R para variáveis categóricas.
- Por fim, conheceremos a gramática de gráficos do pacote ggplot2.

#### Limpeza e produção de tabelas com *janitor*

- A função clean\_names () permite que o usuário lide de forma fácil e rápida com nomes de variáveis fora das convenções (espaços, acentos e maiúsculas) utilizadas no R.
- A função tabyl() possibilita a produção de tabelas de frequência absoluta e relativa, sem necessidade de se utilizar a função group\_by.

#### Organização e padronização de tabelas

• No pacote *janitor*, existe um conjunto de funções de prefixo adorn\_\* que serve para alterar a estética das tabelas.

#### Exemplos:

- Transforma em percentual: adorn\_pct\_formatting().
- Arredonda as casas decimais: adorn\_rounding().
- Adiciona os totais: adorn\_totals().
- Adiciona o nome das variáveis de linha e de coluna em tabelas cruzadas: adorn\_title().
- Assim como no dplyr, você pode combinar mais de uma função adorn\_\* através do operador pipe (%>%).



#### Factors e ordenamento de variáveis categóricas

- Factors são uma classe de objetos no R criada para representar as variáveis categóricas numericamente. Essa classe possui um atributo especial: os levels.
- Levels são nada mais do que as categorias possíveis de uma variável categórica.
- A função factor () possibilita a transformação de uma variável character em factor. O parâmetro level é o que nos permite especificar a ordem das categorias da variável.
- Exemplo:
  - factor(nivel\_instrucao,
  - levels = c("Fundamental", "Médio", "Superior))



#### Exportando dados em R

- Para exportar arquivos de texto, usamos funções com prefixo *write\_\**, pertencentes ao pacote visto na aula passada, o *readr*.
- Para exportar em formato .csv: write\_csv() ou write\_csv2().
- O primeiro argumento é o objeto a ser exportado e o segundo é o nome do arquivo que será criado.

#### Visualização de dados com o ggplot2

- A gramática de gráficos ggplot2 é um dos destaques da linguagem R. Além de flexível e aplicável a diversas classes de objetos (data frames, objetos de mapa e redes, por exemplo), a qualidade dos gráficos é excepcionalmente boa.
- A essência do ggplot2 é, basicamente, construir um gráfico camada por camada.
- Em relação aos gráficos do R base, o ggplot2 se destaca pela facilidade de aprendizado, estrutura padronizada dos códigos e fácil personalização dos gráficos.

#### Sintaxe básica do ggplot2

- A estrutura básica de um gráfico do ggplot2 é:
  - ggplot(dataframe) +
  - geom\_\*(aes(variavelx, variavely))
- A função *geom\_\** indica o tipo de gráfico que será gerado, isto é:
  - Gráfico de barras: geom\_bar() ou geom\_histogram();
  - Gráfico de densidade: geom\_density();
  - Boxplots: geom\_boxplot();
  - Gráfico de pontos ou linhas: geom\_point() ou geom\_line();
  - Mapas: geom\_map(); entre outros.
- Usamos o operador + para adicionar novas camadas ou componentes ao gráfico.

## Outros parâmetros e funções no *ggplot2*

- Define as variáveis que serão utilizadas: aes ().
- Define as cores: color ou fill.
- Define a transparência das cores: alpha.
- Define a posição dos gráficos: position.
- Separa um gráfico por uma variável discreta: facet\_wrap().
- Adiciona título, subtítulo e legendas: labs().
- Altera o tamanho da geometria: size.
- Altera o formato da geometria: shape.



#### Laboratório

Agora é o momento de partir para a ação! Temos dois tutoriais agendados para hoje, prontos para serem explorados. Eles estão disponibilizados no GitHub, e você pode acessá-los clicando neste link.

Se deixou algum tutorial inacabado dos encontros anteriores, comece por eles. Caso contrário, prossiga.

# Dúvidas?